INTERPRETATION DE CERTAINES BALISES HTML

LAURINE PENAUD

Sommaire

1) INTRODUCTION 2
2) MISE EN PLACE DU MÉMO 2
3) CRÉATION D'UNE FONCTION DE TRI 2
4) MISE EN PLACE DE LA FONCTION ET RÉSULTATS 3

1) INTRODUCTION

Après avoir fait tester le site intraincident aux référents, j'ai eu un retour pour me demander de mettre en place une fonctionnalité supplémentaire. Les référents, ayant l'habitude de mettre des parties importantes du texte qu'ils saisissent en couleur, ils m'ont demandé si c'était possible de faire la même chose.

J'ai donc mis en place un moyen d'interpréter des balises html dans une zone de texte « textarea », en prenant en compte une contrainte : pour certains besoins, des balises XML doivent être saisies, donc celles-ci ne doivent pas être interprétées.

2) MISE EN PLACE DU MÉMO

Pour faciliter la tâche des référents lors de leur saisie, j'ai créé une page mémo, qui recense toutes les balises dont ils ont besoin ainsi que toutes les couleurs qu'ils ont besoin, renseigné dans la feuille de style CSS. Ils ont juste à faire un copier-coller des balises et à rajouter leur texte.

Mots en gras

Texte en **gras** : Votre texte

Mots en couleur

Texte en rouge : Votre texte

Texte en vert : Votre texte

Texte en bleu : Votre texte

Texte en jaune : Votre texte

3) CRÉATION D'UNE FONCTION DE TRI

Étant donné que plusieurs pages sont impactées par cette contrainte, j'ai décidé de créer une fonction dans un fichier fonction.php et de faire un include de cette page dans celles concernées.

```
include("fonction.php");
```

Dans cette fonction, que j'ai nommé baliseHTML qui prend en paramètres le texte que l'on veut traiter, j'ai commencé par créer une variable « balise » qui est un tableau et qui contiendra toutes les balises présentes dans le mémo. Cela aura pour but de traduire uniquement les balises présentes dans le tableau et pas les autres. Ces balises sont les seules dont les référents ont besoin.

```
//Tableau des balises utilisées via le mémo
$balises=["<span>", "</span>", "<b>", "</b>", "<div>", "</div>",
"<span class=red>", "<span class=green>", "<span class=blue>", "<span class=yellow>",
"<b class=red>", "<b class=blue>", "<b class=green>", "<b class=yellow>",
"<span class=surligne_rouge>", "<span class=surligne_vert>", "<span class=surligne_bleu>", "<span class=surligne_jaune>",
"<b class=surligne_rouge>", "<b class=surligne_vert>", "<b class=surligne_bleu>", "<b class=surligne_jaune>",
"<span class=encadre_rouge>", "<span class=encadre_vert>", "<span class=encadre_bleu>", "<span class=encadre_jaune>",
"<b class=encadre_rouge>", "<b class=encadre_vert>", "<b class=encadre_bleu>", "<b class=encadre_jaune>"];
```

Ensuite, pour que toutes les balises soient prises en compte, je parcours le tableau avec une boucle foreach. Dans cette boucle, je définie la variable texte et j'utilise la fonction PHP str_replace. Celle-ci me permet de remplacer des occurrences par d'autres. Le premier paramètre est l'occurrence à chercher, c'est-à-dire les balises du tableau avec un htmlentities pour qu'elles ne soient pas interprétées et que le texte soit brut. Le deuxième paramètre est le texte de remplacement. Dans ce cas de figure, il s'agit des balises du tableau mais qui celles-ci seront interprétées par le serveur avant d'être renvoyée au client. Et le dernier paramètre est la chaîne de caractères ou le tableau retourné avec les modifications. Dans ce cas-là, il s'agit d'une chaîne de caractère, car on cherche les balises à interpréter dans un texte écrit dans une zone de texte « textarea ».

Et enfin, on fait un return du texte modifié.

```
//On boucle sur toutes les balises
foreach($balises as $balise){
	//On remplace dans le texte, la balise du tableau par la balise traduite
	$texte=str_replace(htmlentities($balise),$balise,$texte);
}
return $texte;
```

4) MISE EN PLACE DE LA FONCTION ET RÉSULTATS

Une fois la fonction rédigée, j'ai demandé aux référents sur quelles zones de texte ils en avaient besoin. Donc j'ai placé la fonction là où ils me l'avaient demandé et sur les deux pages de lecture des incidents, côté utilisateurs et côté administrateur. La fonction PHP « nl2br » permet d'avoir un retour à la ligne automatiquement quand le rédacteur appuie sur la touche entrée du clavier, ce qui permet d'avoir la mise en page voulue.

```
//==================================Affichage de l'Action==================================
$action=nl2br($ligne[5]);
echo "\t\t<h2>Action(s) :</h2>\n";
	echo "\t\t\t<div class=\"tabulation\">\n";
		echo baliseHtml($action);
	echo "\t\t\t</div>\n";
echo "\t\t<br>\n\n";
//=================================Fin affichage Action=================================
```

Pour faire le texte, j'ai saisi une balise présente dans le tableau de la fonction, la balise et une balise qui n'est pas présente, la balise .

```
test <b>gras</b> <i>italique</i>
```

Une fois enregistrée dans la base, on peut constater que la balise s'est bien interprétée et pas la balise .

test **gras** italique