MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE PAGINATION

LAURINE PENAUD

Sommaire

1) INTRODUCTION **2**

2) FORMATAGE DE LA PAGINATION **2**

3) MISE EN PLACE DES LIENS DE LA PAGINATION **3**

a) Introduction 3
b) Première partie 3
c) Deuxième partie 4
d) Troisième partie 4
e) Quatrième partie 5

1) INTRODUCTION

Un de mes tâches a été de mettre en place un système de pagination dans les parties modification, suppression et recherche (pour les parties font office et back office).

Sur cette partie du code qui représente la barre de recherche, j'ai ajouté un « input type = hidden » qui porte le nom de « page » et porte la valeur de 1. Avec cette méthode, je peux transmettre la valeur de 1 à la page de résultat de recherche, ce qui me permettra de partir de la page numéro 1, et donc, je pouvoir mettre en place ma pagination à partir de cette valeur.

```
<div class="container-page">
    <h2>Rechercher une fiche incident :</h2><br>
        <form action="resultat_recherche_admin.php" method="get">
            <input type="search" name="rechercher" placeholder="Veuillez saisir votre recherche..." class="barresaisie">
            <input type="hidden" name="page" value="1">
            <br><br><br><br>
            <input type="submit" class="button-nav" value="Rechercher">
            <input type="button" class="button-nav" value="Retour &#11148" onclick="window.location.href = 'accueil-admin.php'">
        </form>
</div>
```

2) FORMATAGE DE LA PAGINATION

Pour commencer à formater la mise en place de la pagination, j'ai créé une requête qui récupère toutes les fiches incidents qui sont validées (valide = 1) et avec les mots-clés, transmis par la barre de recherche. Si rien n'a été transmis dans la barre de recherche, la requête retournera tous les résultats présents dans la base.

```
//=========================Formatage pagination============================
//Requête pour compter les incidents enregistrés dans la base en fonction du résultat de la recherche
$RequeteIncident="SELECT Id,Nom,Description,Trace,Cause,Action,Composant,Motcle FROM incident WHERE valide=1
AND (Nom".$clauseNom." OR Description".$clauseDescription." OR Trace".$clauseTrace." OR Composant".$clauseComposant." OR Motcle".$clauseMotscles.");";
$RequeteIncident=mysqli_query($connexion,$RequeteIncident);
```

Ensuite, je compte le nombre d'entrées que la requête m'a retournée avec mysqli_nums_rows. J'ai calculé le nombre de page nécessaire pour afficher les incidents, en divisant le nombre total de résultats par le nombre de résultats voulu par page. Ce nombre a déjà été déterminé.

```
//Compte le nombre d'entrées au total dans la requête
$NbTotalIncidents=mysqli_num_rows($RequeteIncident);


//Calcul du nombre de page
$NbPage=ceil($NbTotalIncidents/$NbIncidentParPage);
```

Je récupère le numéro de page que j'ai renseigné précédemment grâce à un $_GET, dans le formulaire de recherche, avec un « input type = hidden ». J'ai aussi mis en place un système, de façon à ne jamais avoir d'erreur si jamais un utilisateur tape dans l'URL, un numéro de page supérieur au nombre de page totale, ou bien un numéro inférieur à 1, celui-ci sera automatiquement redirigé sur la première page.

Pour que ma pagination fonctionne et qu'elle me renvoie bien le bon résultat de requête à la bonne page, j'ai créé une variable Debut, qui prend le numéro de page – 1, car les résultats de la base de donnée partent de 0 et non de 1, et que je multiplie par le nombre d'incident par page. Ce calcul permet au programme de savoir qu'elle enregistrement afficher à chaque début de page.

```php
//On récupère les informations de la page courante dans l'url avec un GET
$page=$_GET['page'];



//Si le numéro de la page tapée dans l'URL est inférieur à 1,
if($page<1)
{
	//Alors $page vaut 1 et renvoie à la page n°1
	$page=1;
//Si le numéro de la page tapé dans l'URL est supérieur au nombre de page,
}elseif($page>$NbPage){
	//Alors $page vaut 1 et renvoie à la page n°1
	$page=1;
}



//Calcul du début des différentes pages
$Debut=($page-1)*$NbIncidentParPage;
//=========================Fin formatage pagination========================
```

3) MISE EN PLACE DES LIENS DE LA PAGINATION

a) Introduction

Pour commencer, j'ai préparé des variables « $PagePrecedente » et « $PageSuivante » qui me permettront de naviguer de page en page avec des petites icônes de flèches, en plus des numéros de pages, pour améliorer l'ergonomie du site et le rendre plus intuitif aux utilisateurs.

Toutes les valeurs de navigation entre les différentes pages vont se transmettre via l'URL.

b) Première partie

Sur cette première partie de code, je mets une condition qui, si l'utilisateur est à la page 1 et qu'il y a plus d'une seule page, une seule flèche apparait à droite pour que l'utilisateur puisse cliquer dessus et naviguer sur les autres pages. La page sur laquelle l'utilisateur se trouve, est souligné, en gras et non cliquable.

```php
//=====================Lien des différentes pages==================
//Div class pour centrer la pagination sur la page
echo "\t\t<div class=\"pagination\">\n";

//Compteur de page pour les flèches
$PagePrecedente=$page-1;
$PageSuivante=$page+1;

//Affichage des liens des différentes pages avec une boucle


//On a plusieurs pages et on est à la page 1
//Si le numéro de page est 1 et le nombre de page supérieur à 1
//Alors on met la flèche pour la page suivante seulement
if($page==1 && $NbPage>1)
{
	echo "\t\t Page(s) :  \n";
	for($i=1;$i<=$NbPage;$i++)
	{
		//Condition permettant de distinguer la page actuelle (en gras, souligné et non cliquable), des autres pages cliquables
		//Si le le numéro de page de l'URL ($page) est le même que $i,
		if($page==$i)
		{
			//Alors, la page actuelle est en gras, souligné et non cliquable.
			echo "\t\t\t| <b><u>$i</u></b> | \n";
		}else{
			//Sinon, les pages suivantes sont en liens cliquables.
			echo "\t\t\t| <a href=\"resultat_recherche_admin.php?rechercher=$recherche&page=$i\">".$i."</a> | \n";
		}
		
	}
	echo "  <a href=\"resultat_recherche_admin.php?rechercher=$recherche&page=$PageSuivante\"> &#x2B9E; </a>";
	
```

Ce qui donne ce résultat :

Page(s) : | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | ➤

c) Deuxième partie

Sur cette deuxième partie de code, qui fait suite à la partie précédente avec un « elseif », si le numéro de page est inférieur au nombre maximal de page, donc si l'utilisateur est après la page 1 et avant la dernière page, alors il y aura des flèches de navigation de 2 côtés. La page actuelle sera toujours en gras, souligné et non cliquable.

```
//On a plusieurs pages et on est entre la première et la dernière
//Sinon si le numéro de page est inférieur au nombre de page
//Alors on met les flèches pour les pages suivantes et précédentes
}elseif($page<$NbPage){
	echo "\t\t Page(s) :     <a href=\"resultat_recherche_admin.php?rechercher=$recherche&page=$PagePrecedente\"> &#x2B9C; </a>   \n";
	for($i=1;$i<=$NbPage;$i++)
	{
		//Condition permettant de distinguer la page actuelle (en gras, souligné et non cliquable), des autres pages cliquables
		//Si le le numéro de page de l'URL ($page) est le même que $i,
		if($page==$i)
		{
			//Alors, la page actuelle est en gras, souligné et non cliquable.
			echo "\t\t\t| <b><u>$i</u></b> | \n";
		}else{
			//Sinon, les pages suivantes sont en liens cliquables.
			echo "\t\t\t| <a href=\"resultat_recherche_admin.php?rechercher=$recherche&page=$i\">".$i."</a> | \n";
		}
	}
	echo "  <a href=\"resultat_recherche_admin.php?rechercher=$recherche&page=$PageSuivante\"> &#x2B9E; </a>";
```

Ce qui donne ce résultat :

Page(s) : ➤ | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | ➤

d) Troisième partie

Sur cette troisième partie de code, celui-ci, fait l'inverse de la première partie. C'est-à-dire, si l'utilisateur se trouve à la dernière page, que la valeur de la variable « Page » soit égale à la valeur de la variable « NbPage » et qu'il y a plus d'une seule page, alors la flèche de droite disparaitra et il n'y aura qu'une flèche à gauche, pour montrer à l'utilisateur qu'il est au bout et qu'il ne peut que revenir en arrière.

```
//On a plusieurs pages et on est à la dernière
//Sinon si le numéro de page est égal au nombre de page (donc la dernière) et que le nombre de page est supérieur à 1
//Alors on affiche seulement la flèche de la page précédente
}elseif($page==$NbPage && $NbPage>1){
	echo "\t\t Page(s) :     <a href=\"resultat_recherche_admin.php?rechercher=$recherche&page=$PagePrecedente\"> &#x2B9C; </a>   \n";
	for($i=1;$i<=$NbPage;$i++)
	{
		//Condition permettant de distinguer la page actuelle (en gras, souligné et non cliquable), des autres pages cliquables
		//Si le le numéro de page de l'URL ($page) est le même que $i,
		if($page==$i)
		{
			//Alors, la page actuelle est en gras, souligné et non cliquable.
			echo "\t\t\t| <b><u>$i</u></b> | \n";
		}else{
			//Sinon, les pages suivantes sont en liens cliquables.
			echo "\t\t\t| <a href=\"resultat_recherche_admin.php?rechercher=$recherche&page=$i\">".$i."</a> | \n";
		}

	}
```

Voici le résultat :

Page(s) : ◄ | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | **5** |

e) Quatrième partie

Pour cette quatrième et dernière partie, le « else » concerne le cas où il n'y a qu'une seule page. Dans ce cas-là, la page actuelle est toujours en gras, souligné et non cliquable, mais il n'y aussi aucune flèche de navigation.

```
//Sinon, on a qu'une seule page et affiche aucune flèche
}else{
	echo "\t\t Page(s) :  \n";
	for($i=1;$i<=$NbPage;$i++)
	{
		//Condition permettant de distinguer la page actuelle (en gras, souligné et non cliquable), des autres pages cliquables
		//Si le le numéro de page de l'URL ($page) est le même que $i,
		if($page==$i)
		{
			//Alors, la page actuelle est en gras, souligné et non cliquable.
			echo "\t\t\t| <b><u>$i</u></b> | \n";
		}else{
			//Sinon, les pages suivantes sont en liens cliquables.
			echo "\t\t\t| <a href=\"resultat_recherche_admin.php?rechercher=$recherche&page=$i\">".$i."</a> | \n";
		}
	}
}
echo "\t\t</div>\n";
//==================================================================
```

Voici le résultat :

Page(s) : | **1** |