



```

1 max(X,Y,X):-
2   X>=Y.
3 max(X,Y,Y):-
4   Y>=X.

```


 max(2,3,R).

R = 3

 max(3,2,R).

R = 3

Next 10 100 1,000 Stop

 max(3,R,3).

Arguments are not sufficiently instantiated

In:


[2] 3>= \_1948

[1] max(3,\_2002,3) at line 2

?- max(3,R,3).




Examples History Solutions

☐ table results Run

 **SWISH** File Edit Examples Help


171 users online

Search



Lenguajes de Prograación Program


```
1 max(X,Y,X):-
2   X>=Y.
3 max(X,Y,Y):-
4   Y>=X.
5
6 reinado('Carlos II',1665,1700).
7 reinado('Felipe V',1700,1724).
8 reinado('Luis I',1724,1724).
9 reinado('Felipe V',1724,1746).
10
11 rige(Persona,N):-
12   reinado(Persona,A,B),
13   A<N,
14   N<B.
```

 rige(R,1724).

R = 'Felipe V'


R = 'Luis I'

R = 'Felipe V'

 rige(R,1665).

R = 'Carlos II'

false

 rige(R,1746).

R = 'Felipe V'

?- max(3,2,R).

Examples History Solutions

☐ table results **Run!**

```

1 max(X,Y,X):-
2   X>=Y.
3 max(X,Y,Y):-
4   Y>=X.
5
6 reinado('Carlos II',1665,1700).
7 reinado('Felipe V',1700,1724).
8 reinado('Luis I',1724,1724).
9 reinado('Felipe V',1724,1746).
10
11 rige(Persona,N):-
12   reinado(Persona,A,B),
13   A<N,
14   N<B.
15
16 tiene(juan, coche).
17 tiene(juan, bici).
18 has(john, car).
19 has(john, bike).

```

R = 'Felipe V'

op(150, xfy, [tiene,has]).

No permission to call sandboxed 'op(\_1906,\_1908,\_1910)'

juan tiene R.

Syntax error: Operator expected (in\_http\_request)

juan tiene coche.

Syntax error: Operator expected (in\_http\_request)

tiene(juan,R).

R = coche

R = bici

tiene(john,R).

false

has(john,R).

R = car

R = bike

?- has(john,R).

```

1 max(X,Y,X):-
2   X>=Y.
3 max(X,Y,Y):-
4   Y>=X.
5
6 reinado('Carlos II',1665,1700).
7 reinado('Felipe V',1700,1724).
8 reinado('Luis I',1724,1724).
9 reinado('Felipe V',1724,1746).
10
11 rige(Persona,N):-
12   reinado(Persona,A,B),
13   A<N,
14   N<B.
15
16 tiene(juan, coche).
17 tiene(juan, bici).
18 has(john, car).
19 has(john, bike).

```

R = coche

R = bici

tiene(john,R).

false

has(john,R).

R = car

R = bike

has(R,car).

R = john

has(R,bike).

R = john


tiene(R,bici).

R = juan


tiene(R,coche).


R = juan

?- tiene(R,coche).

 **SWISH**

File Edit Examples Help

 Lenguajes de Prograación




 Program


+


```
1 max(X,Y,X):-
2   X>=Y.
3 max(X,Y,Y):-
4   Y>=X.
5
6 reinado('Carlos II',1665,1700).
7 reinado('Felipe V',1700,1724).
8 reinado('Luis I',1724,1724).
9 reinado('Felipe V',1724,1746).
10
11 rige(Persona,N):-
12   reinado(Persona,A,B),
13   A<N,
14   N<B.
15
16 tiene(juan, coche).
17 tiene(juan, bici).
18 has(john, car).
19 has(john, bike).
20
21 horizontal(seg(punto(X,Y),
22   Singleton variables: [X,X1]
23   punto(X1,Y))).
24 vertical(seg(punto(X,Y),
25   Singleton variables: [Y,Y1]
26   punto(X,Y1))).
```


146 users online

Search


  


 horizontal(seg(punto(1,2), punto(3,2))).


 Singleton variables: [X,X1]

 Singleton variables: [Y,Y1]

true

 horizontal(seg(punto(1,2),P)).

 Singleton variables: [X,X1]

 Singleton variables: [Y,Y1]

P = punto(\_,2)

?- horizontal(seg(punto(1,8),P)).

Examples History Solutions

☐ table results **Run**