

Sistema de Subastas

Especificación de Endpoints — API REST

Primera entrega | Organizado por módulo y pantalla

Referencia HTTP: <https://www.iana.org/assignments/http-status-codes/http-status-codes.xhtml>

Base URL de todos los endpoints:

<https://api.subastas.com/v1>

Autenticación: Bearer Token JWT en el header Authorization para todos los endpoints protegidos. Los endpoints de registro y login son los únicos públicos.

1 — Acceso

Pantallas: Splash screen · Login · Recuperar contraseña

Estos endpoints son públicos (no requieren token). El login devuelve el JWT que se usa en todos los demás módulos.

Login

POST /auth/login

Autentica al postor con email y contraseña. Retorna el JWT y los datos básicos del usuario incluyendo su estado y categoría.

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
email	string	Sí	Correo electrónico del postor
password	string	Sí	Contraseña personal

Retorno: JSON con token JWT, datos del usuario (id, nombre, categoria, estado, medios_pago_verificados)

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Login exitoso. Retorna token y datos del usuario.
400	Bad Request	Campos faltantes o formato inválido.
401	Unauthorized	Credenciales incorrectas.
403	Forbidden	Usuario judicializado. Acceso denegado.
422	Unprocessable Entity	Email con formato inválido.

Recuperar contraseña — solicitar enlace

POST /auth/password/reset-request

Envía un email al usuario con un enlace para restablecer su contraseña. El enlace expira a los 30 minutos.

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
email	string	Sí	Correo electrónico registrado

Retorno: Mensaje de confirmación de envío

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Email enviado (siempre retorna 200 por seguridad, aunque el email no exista).
400	Bad Request	Campos faltantes o formato inválido.
401	Unauthorized	Credenciales incorrectas.
422	Unprocessable Entity	Email con formato inválido.

Recuperar contraseña — verificación de código

POST /auth/password/reset-code

El sistema verifica si el código creado y enviado por mail coincide con el código ingresado por el usuario.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>código</code>	int	Sí	Ingreso del código de verificación

Retorno: Mensaje de éxito y redirección a la activity para restablecer la contraseña

Código de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	El código de verificación ingresado coincide con el creado por el sistema
400	Bad Request	Campos faltantes
401	Unauthorized	Token inválido o tiempo agotado
422	Unprocessable Entity	La contraseña no cumple los requisitos mínimos.

Recuperar contraseña — establecer nueva clave

POST `/auth/password/reset`

Establece la nueva contraseña usando el token recibido por email. Válido también para el paso 3 del registro.

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>token</code>	string	Sí	Token de reset recibido por email
<code>password</code>	string	Sí	Nueva contraseña (mín. 8 chars, 1 mayúscula, 1 número)
<code>password_confirmation</code>	string	Sí	Confirmación de la nueva contraseña

Retorno: Mensaje de éxito y redirección a login

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Contraseña actualizada correctamente.
400	Bad Request	Campos faltantes o formato inválido.
401	Unauthorized	Token inválido o expirado.
422	Unprocessable Entity	La contraseña no cumple los requisitos mínimos.

2 — Registro del usuario

Pantallas: Paso 1 datos personales · Pantalla de espera · Paso 3 generar clave

El paso 2 (verificación) es interno de la empresa y se gestiona desde el sistema externo.

Registro — Paso 1: datos personales

POST /auth/register

Crea la solicitud de registro con los datos personales del postor y las fotos del DNI. La cuenta queda en estado pendiente de verificación.

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
nombre	string	Sí	Nombre del postor
apellido	string	Sí	Apellido del postor
usuario	string	Si	Username del usuario
email	string	Sí	Correo electrónico
domicilio	string	Sí	Domicilio legal completo
pais_origen	string	Sí	País de origen (código ISO)
dni_frente	file	Sí	Foto del DNI frente (jpg/png, max 5MB)
dni_dorso	file	Sí	Foto del DNI dorso (jpg/png, max 5MB)
password	string	Sí	Nueva contraseña (mín. 8 chars, 1 mayúscula, 1 número)
password_confirmation	string	Sí	Confirmación de la nueva contraseña

Retorno: ID de solicitud y estado "pendiente"

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Solicitud generada. Usuario en estado pendiente.
400	Bad Request	Campos faltantes o formato inválido.
409	Conflict	El email y/o el username ya está registrado.
413	Content Too Large	Imagen supera el tamaño máximo.
422	Unprocessable Entity	Formato de imagen inválido o email mal formado.

Registro — Paso 2: establecer contraseña

POST /auth/register/complete

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
token	String	Si	Token recibido por email al ser aprobado
password	string	Sí	Nueva contraseña (mín. 8 chars, 1 mayúscula, 1 número)

password_confirmation	string	Sí	Confirmación de la nueva contraseña
-----------------------	--------	----	-------------------------------------

Retorno: ID de solicitud y estado "pendiente"

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
201	Created	Usuario creado y registrado en el sistema..
400	Bad Request	Request mal armado (faltan campos / nulls).
401	Unauthorized	Token invalido
422	Unprocessable Entity	Contraseña invalida. No coincide

3 — Medios de pago

Pantallas: Lista de medios · Agregar cuenta bancaria · Agregar tarjeta · Agregar cheque

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación. La verificación de los medios la realiza la empresa desde el sistema externo; la app solo consulta el estado.

Listar medios de pago

GET /payment-methods

Retorna todos los medios de pago registrados por el usuario autenticado, agrupados por tipo y con su estado de verificación.

Retorno: Array de medios de pago con tipo, datos enmascarados, estado (verificado | pendiente) y fecha de registro

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Lista de medios de pago del usuario.
401	Unauthorized	Token inválido o no enviado.

Agregar cuenta bancaria

POST /payment-methods/bank-account

Registra una cuenta bancaria nacional o extranjera. Queda en estado pendiente hasta que la empresa la verifique.

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
pais_banco	string	Sí	País del banco (código ISO)
nombre_banco	string	Sí	Nombre de la entidad bancaria
cbu_iban	string	Sí	CBU (Argentina) o IBAN (internacional)
titular	string	Sí	Nombre del titular de la cuenta
fondos_reservados	number	Sí	Monto declarado en fondos reservados
moneda	string	Sí	Código de moneda (ARS / USD)

Retorno: Medio de pago creado con ID y estado "pendiente"

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
201	Created	Cuenta bancaria registrada.
400	Bad Request	Campos obligatorios faltantes.
401	Unauthorized	Token inválido.
422	Unprocessable Entity	CBU/IBAN con formato inválido.

Agregar tarjeta de crédito

POST </payment-methods/credit-card>

Registra una tarjeta de crédito nacional o internacional. Los datos de la tarjeta se tokenizan antes de enviarse.

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
tipo	string	Sí	nacional internacional
numero	string	Sí	Número de tarjeta (16 dígitos)
vencimiento	string	Sí	Fecha de vencimiento (MM/AA)
cvv	string	Sí	Código de seguridad
titular	string	Sí	Nombre del titular como figura en la tarjeta
pais_emisor	string	Sí	País emisor (código ISO)

Retorno: Tarjeta registrada con últimos 4 dígitos, estado "pendiente" e ID

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
201	Created	Tarjeta registrada correctamente.
400	Bad Request	Campos faltantes.
401	Unauthorized	Token inválido.
422	Unprocessable Entity	Número de tarjeta o vencimiento inválido.

Agregar cheque certificado

POST </payment-methods/certified-check>

Registra un cheque certificado como garantía. El usuario debe entregar el cheque físicamente antes del inicio de la subasta. El monto limita el total de compras acumuladas.

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
banco_emisor	string	Sí	Nombre del banco emisor
monto	number	Sí	Monto certificado del cheque
moneda	string	Sí	ARS USD
fecha_emision	string	Sí	Fecha de emisión (YYYY-MM-DD)
confirmacion_entrega	boolean	Sí	Debe ser true para poder registrar

Retorno: Cheque registrado con ID, monto, moneda y estado "pendiente de entrega física"

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
201	Created	Cheque registrado. Pendiente de entrega física.
400	Bad Request	Campos faltantes o confirmacion_entrega es false.
401	Unauthorized	Token inválido.
422	Unprocessable Entity	Monto inválido o fecha mal formada.

Eliminar medio de pago

DELETE /payment-methods/{id}

Elimina un medio de pago registrado. No se puede eliminar si está asociado a una subasta activa.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
id	integer	ID del medio de pago a eliminar

Retorno: Mensaje de confirmación

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Medio de pago eliminado.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Medio de pago no encontrado.
409	Conflict	No se puede eliminar: asociado a una subasta activa.

4 — Explorar subastas

Pantallas: Listado de subastas · Detalle de subasta · Catálogo

El listado filtra automáticamente por la categoría del usuario. El precio base solo se retorna si el usuario esta habilitado por completo.

Listar subastas

GET `/auctions`

Retorna las subastas disponibles filtradas por la categoría del postor autenticado. Las subastas de categoría superior se incluyen en el listado pero marcadas como inaccesibles. Soporta filtro por estado.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>status</code>	string	Opcional. Valores: activas próximas finalizado. Por defecto retorna todas.
<code>page</code>	integer	Opcional. Número de página para paginación.
<code>limit</code>	integer	Opcional. Resultados por página (default 20).

Retorno: Array paginado de subastas con id, nombre, estado, categoria_requerida, moneda, fecha_inicio, lugar, rematador, cantidad_items y accesible (boolean)

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Lista de subastas paginada.
401	Unauthorized	Token inválido.

Detalle de subasta

GET `/auctions/{id}`

Retorna el detalle completo de una subasta específica incluyendo datos del subastador y preview del catálogo.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>id</code>	integer	ID de la subasta

Retorno: Objeto subasta con todos los campos + array de items del catálogo (preview, sin precio base si falta validacion)

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Detalle de la subasta.
401	Unauthorized	Token inválido.
403	Forbidden	Categoría del usuario insuficiente para acceder.
404	Not Found	Subasta no encontrada.

Catálogo de una subasta

GET `/auctions/{id}/catalog`

Retorna el catálogo completo de artículos de una subasta. El campo precio_base solo se incluye en la respuesta si el usuario está habilitado. Para invitado/pendiente el campo retorna null.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
id	integer	ID de la subasta
page	integer	Opcional. Página de resultados.
limit	integer	Opcional. Items por página (default 20).

Retorno: Array paginado de artículos con numero_item, descripcion, imagenes (URLs), dueno_actual, cantidad_piezas, precio_base, es_obra_de_arte (boolean)

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Catálogo de la subasta.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Subasta no encontrada.

5 — Artículo

Pantallas: Artículo estándar · Obra de arte / diseñador

Detalle de artículo

GET `/auctions/{auction_id}/catalog/{item_id}`

Retorna el detalle completo de un artículo específico. Si el artículo es obra de arte, incluye los campos artista, fecha_creacion e historia. El precio_base solo se incluye para usuarios validos.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>auction_id</code>	integer	ID de la subasta
<code>item_id</code>	integer	ID del artículo (número de ítem)

Retorno: Objeto artículo con numero_item, descripcion, imagenes[] (hasta 6 URLs), dueño_actual, cantidad_piezas, precio_base (null si E2), es_obra_de_arte, artista?, fecha_creacion?, historia?, tecnica?

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Detalle del artículo.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Artículo o subasta no encontrados.

6 — Sala de subasta en vivo

Pantallas: Sala observador · Sala activa · Confirmación de puja · Esperando confirmación

La sala usa WebSocket para actualizaciones en tiempo real (mejor oferta, nuevas pujas). Los endpoints REST se usan para ingresar, validar y registrar pujas.

Ingresar a una subasta

POST /auctions/{id}/join

Registra al postor como conectado a la sala. Valida que el usuario no esté en otra subasta simultáneamente y que su categoría sea suficiente. Retorna el estado actual del artículo en curso.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
id	integer	ID de la subasta

Retorno: Estado actual de la sala: articulo_actual, mejor_oferta, historial_pujas recientes, websocket_url para conectar

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Ingreso exitoso. Retorna estado de la sala.
401	Unauthorized	Token inválido.
403	Forbidden	Categoría insuficiente o ya conectado a otra subasta.
404	Not Found	Subasta no encontrada.
409	Conflict	La subasta no está activa o ya finalizó.

Salir de una subasta

POST /auctions/{id}/leave

Desconecta al usuario de la sala. Necesario para poder ingresar a otra subasta.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
id	integer	ID de la subasta

Retorno: Mensaje de confirmación de desconexión

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Desconectado correctamente.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Subasta no encontrada.

Obtener estado actual de la sala

GET /auctions/{id}/live

Retorna el estado en tiempo real de la sala: artículo en curso, mejor oferta y últimas pujas. Se usa como fallback si el WebSocket se desconecta.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
-----------	------	-------------

<code>id</code>	integer	ID de la subasta
-----------------	---------	------------------

Retorno: Artículo en curso con datos completos, mejor_oferta {monto, moneda, hace_segundos}, historial_pujas[] ordenado cronológico

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Estado actual de la sala.
401	Unauthorized	Token inválido.
403	Forbidden	Usuario no conectado a esta subasta.
404	Not Found	Subasta no encontrada.

Enviar puja

POST `/auctions/{id}/bids`

Registra una nueva puja del usuario. La app valida el rango (mín. última_oferta + 1% del precio_base, máx. última_oferta + 20% del precio_base) antes de enviar. El sistema bloquea nuevas pujas hasta confirmar la actual. Los límites no aplican para categorías Oro y Platino.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>id</code>	integer	ID de la subasta

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>item_id</code>	integer	Sí	ID del artículo que se está pujando
<code>monto</code>	number	Sí	Monto ofertado
<code>moneda</code>	string	Sí	ARS USD (debe coincidir con la moneda de la subasta)
<code>payment_method_id</code>	integer	Sí	ID del medio de pago verificado a usar

Retorno: Puja registrada con id, monto, timestamp, estado (confirmada | en_proceso) y nueva mejor_oferta

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
201	Created	Puja registrada y confirmada por el sistema.
400	Bad Request	Campos faltantes o moneda incorrecta.
401	Unauthorized	Token inválido.
403	Forbidden	Sin medio de pago verificado, o ya hay una puja en proceso, o categoría insuficiente.
409	Conflict	El monto está fuera del rango permitido (min/max).
422	Unprocessable Entity	El artículo ya fue adjudicado o la subasta no está activa.

Obtener historial de pujas de un artículo

GET `/auctions/{id}/items/{item_id}/bids`

Retorna el historial completo de pujas de un artículo específico en orden cronológico, con usuario anonimizados para otros usuarios.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>id</code>	integer	ID de la subasta
<code>item_id</code>	integer	ID del artículo

Retorno: Array de pujas ordenado cronológico con monto, moneda, timestamp y postor (nombre propio si es el usuario autenticado, anonimizado si es otro)

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Historial de pujas.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Subasta o artículo no encontrados.

WebSocket — Sala en vivo

Conexión: `wss://api.subastas.com/v1/auctions/{id}/ws?token={jwt}`

La app se suscribe a este WebSocket al ingresar a la sala. El servidor emite los siguientes eventos en tiempo real:

Evento	Payload	Descripción
<code>bid.new</code>	{ monto, moneda, hace_segundos, es_propio }	Nueva puja registrada. <code>es_propio=true</code> si la realizó el usuario autenticado.
<code>bid.confirmed</code>	{ bid_id, estado: "confirmada" }	Confirmación de que la puja del usuario fue registrada. Desbloquea el campo de puja.
<code>item.next</code>	{ item_id, nombre, precio_base, imagenes[] }	La sala avanzó al siguiente artículo del catálogo.
<code>item.sold</code>	{ item_id, monto_final, ganador_propio }	El artículo fue adjudicado. <code>ganador_propio=true</code> si lo ganó el usuario.
<code>auction.closed</code>	{ mensaje }	La subasta finalizó completamente.

7 — Resultado y pago

Pantallas: Adjudicación ganada · Lote no adjudicado · Mensaje privado / factura · Multa pendiente

Obtener resultado de adjudicación

GET `/auctions/{id}/items/{item_id}/result`

Retorna el resultado de un artículo subastado para el usuario autenticado: si ganó, el desglose económico completo; si no ganó, la puja ganadora y el siguiente artículo.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>id</code>	integer	ID de la subasta
<code>item_id</code>	integer	ID del artículo

Retorno: `gano` (boolean), `monto_pujado`, `monto_comision`, `costo_envio`, `total`, `medio_pago_usado`, `direccion_envio`, `siguiente_item?` (si no ganó)

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Resultado del artículo.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Artículo o subasta no encontrados.

Confirmar modalidad de entrega

POST `/purchases/{purchase_id}/delivery`

El usuario elige entre envío a domicilio o retiro personal. El retiro personal cancela la cobertura del seguro del bien.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>purchase_id</code>	integer	ID de la compra generada al ganar el artículo

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>tipo</code>	string	Sí	<code>envio</code> <code>retiro_personal</code>
<code>direccion_envio</code>	string	Condicional	Requerida si <code>tipo = envio</code>

Retorno: Compra actualizada con tipo de entrega, costo y aviso de seguro si aplica

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Modalidad de entrega confirmada.
400	Bad Request	tipo inválido o dirección faltante.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Compra no encontrada.
409	Conflict	La compra ya tiene una modalidad de entrega confirmada.

Listar notificaciones / mensajes privados

GET /notifications

Retorna todas las notificaciones del usuarios en orden cronológico descendente, incluyendo facturas de compra, alertas de puja y comunicados de la empresa.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>leidas</code>	boolean	Opcional. true false para filtrar por estado de lectura.
<code>page</code>	integer	Opcional. Página de resultados.

Retorno: Array paginado de notificaciones con id, tipo, titulo, descripcion, leida (boolean), fecha y payload (datos específicos según tipo)

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Lista de notificaciones.
401	Unauthorized	Token inválido.

Marcar notificación como leída

PATCH /notifications/{id}/read

Marca una notificación específica como leída.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>id</code>	integer	ID de la notificación

Retorno: Notificación actualizada

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Notificación marcada como leída.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Notificación no encontrada.

Marcar todas las notificaciones como leídas

POST /notifications/read-all

Marca todas las notificaciones del usuario como leídas.

Retorno: Mensaje de confirmación con cantidad de notificaciones actualizadas

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Todas las notificaciones marcadas como leídas.
401	Unauthorized	Token inválido.

Obtener multa pendiente

GET /users/me/penalty

Retorna la multa activa del usuario si existe. La multa bloquea el acceso a pujar en nuevas subastas.

Retorno: penalty (null si no hay multa) o { monto_puja_incumplida, monto_multa, moneda, vencimiento_72hs, estado }

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Estado de multa (puede ser null si no hay multa activa).
401	Unauthorized	Token inválido.

Pagar multa

POST /users/me/penalty/pay

Registra el pago de la multa usando un medio de pago verificado del usuario.

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
payment_method_id	integer	Sí	ID del medio de pago verificado para abonar la multa

Retorno: Confirmación de pago y estado de cuenta desbloqueada

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Multa pagada.
400	Bad Request	Medio de pago no especificado.
401	Unauthorized	Token inválido.
402	Payment Required	El medio de pago no tiene fondos suficientes.
404	Not Found	No hay multa activa.

8 — Ofrecer mis artículos para subasta

Pantallas: Mis artículos · Formulario de solicitud · Confirmar condiciones · Motivo de rechazo

Listar mis artículos

GET /my-items

Retorna todos los artículos que el usuario ofreció a la empresa para subasta, con su estado actual.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
status	string	Opcional. en_revision aceptado en_subasta rechazado

Retorno: Array de artículos con id, nombre, estado, fecha_envio y datos de subasta asignada si aplica

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Lista de artículos del usuario.
401	Unauthorized	Token inválido.

Enviar solicitud de artículo

POST /my-items

Crea una solicitud para incluir un artículo en una subasta futura. Requiere mínimo 6 fotos y ambas declaraciones juradas.

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
nombre	string	Sí	Nombre del artículo
descripcion	string	Sí	Descripción detallada (materiales, estado, dimensiones, historia)
fotos	file[]	Sí	Mínimo 6 imágenes (jpg/png, max 5MB c/u)
declara_titularidad	boolean	Sí	Debe ser true: declara propiedad y sin impedimento legal
declara_origen_lícito	boolean	Sí	Debe ser true: declara que puede acreditar origen lícito

Retorno: Artículo registrado con ID y estado "en_revision"

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
201	Created	Solicitud enviada. Estado: en revisión.
400	Bad Request	Campos faltantes o declaraciones no aceptadas.
401	Unauthorized	Token inválido.
413	Content Too Large	Una o más imágenes superan el tamaño máximo.
422	Unprocessable Entity	Menos de 6 fotos enviadas.

Obtener detalle de mi artículo

GET /my-items/{id}

Retorna el detalle completo de un artículo propio incluyendo estado, motivo de rechazo si aplica y condiciones propuestas si fue aceptado.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
id	integer	ID del artículo

Retorno: Artículo con todos los campos + motivo_rechazo? (si rechazado) + condiciones_propuestas? { precio_base, comision, subasta_asignada } (si aceptado)

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Detalle del artículo.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Artículo no encontrado o no pertenece al usuario.

Aceptar o rechazar condiciones propuestas

POST /my-items/{id}/conditions

El usuario acepta o rechaza el precio base y comisión propuestos por la empresa. Si rechaza, el artículo se devuelve con cargo. Si acepta, debe declarar la cuenta bancaria de cobros.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
id	integer	ID del artículo

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
decision	string	Sí	aceptar rechazar
cuenta_cobros_id	integer	Condicional	Requerida si decision = aceptar. ID de la cuenta bancaria donde recibirá el pago.

Retorno: Artículo actualizado con nuevo estado y datos de subasta asignada (si acepta)

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Decisión registrada.
400	Bad Request	Decisión inválida o cuenta de cobros faltante.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Artículo no encontrado.
409	Conflict	El artículo no está en estado "aceptado" o ya fue decidido.

9 — Seguro y ubicación del bien

Pantalla: Ubicación y póliza del bien entregado

Obtener ubicación y póliza del artículo

GET `/my-items/{id}/custody`

Retorna la ubicación física actual del bien en depósito y los datos de la póliza de seguro contratada por la empresa.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
id	integer	ID del artículo propio

Retorno: deposito { nombre, direccion, fecha_ingreso, estado }, poliza { aseguradora, numero_poliza, valor_asegurado, moneda, vigencia_hasta }

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Datos de custodia y póliza.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Artículo no encontrado o no está en custodia.

10 — Perfil y estadísticas

Pantallas: Mi perfil · Historial de subastas · Estadísticas · Historial de pujas de una subasta

Obtener datos del perfil

GET `/users/me`

Retorna los datos personales del usuario autenticado, su categoría actual, estado de cuenta y cuenta bancaria de cobros declarada.

Retorno: id, nombre, apellido, email, domicilio, pais, categoria, estado_cuenta, cuenta_cobros { banco, cbu_iban, titular }

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Datos del perfil.
401	Unauthorized	Token inválido.

Actualizar cuenta de cobros

PUT `/users/me/payout-account`

Actualiza o registra la cuenta bancaria donde el usuario recibirá los pagos por artículos vendidos. Puede ser una cuenta del exterior.

Body (JSON):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
pais_banco	string	Sí	País del banco (código ISO)
nombre_banco	string	Sí	Nombre de la entidad bancaria
cbu_iban	string	Sí	CBU o IBAN
titular	string	Sí	Nombre del titular

Retorno: Cuenta de cobros actualizada

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Cuenta de cobros actualizada.
400	Bad Request	Campos faltantes.
401	Unauthorized	Token inválido.
422	Unprocessable Entity	CBU/IBAN con formato inválido.

Historial de subastas participadas

GET `/users/me/auction-history`

Retorna el historial de subastas en las que participó el usuario con resumen de actividad.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
page	integer	Opcional. Página de resultados.
limit	integer	Opcional. Resultados por página (default 20).

Retorno: Array paginado de subastas con nombre, fecha, cantidad_pujas, monto_total_pujado, resultado (ganada | sin_ganar)

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Historial de participación.
401	Unauthorized	Token inválido.

Estadísticas del postor

GET /users/me/stats

Retorna métricas agregadas sobre la actividad del usuario: participación por categoría, importes pagados y ofertados, efectividad y moneda más usada.

Retorno: total_subastas, lotes_ganados, lotes_perdidos, total_pujas, tasa_exito (%), total_pagado { ARS, USD }, total_ofertado { ARS, USD }, por_categoria [{ categoria, cantidad }], por_moneda [{ moneda, cantidad }]

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Estadísticas del usuario.
401	Unauthorized	Token inválido.

Historial de pujas de una subasta específica

GET /users/me/auction-history/{auction_id}/bids

Retorna las pujas propias del usuario en una subasta específica junto con el historial completo de esa sesión.

Parámetros de ruta / query:

Parámetro	Tipo	Descripción
auction_id	integer	ID de la subasta

Retorno: resultado { gano, monto_ganador }, mis_pujas [{ numero, hora, monto, estado }], historial_completo [{ hora, monto, es_propio }]

Códigos de respuesta:

Código	Estado HTTP	Descripción
200	OK	Historial de pujas de la subasta.
401	Unauthorized	Token inválido.
404	Not Found	Subasta no encontrada en el historial del usuario.

Resumen de endpoints

Total: 31 endpoints REST + 1 conexión WebSocket

Módulo	Método	Endpoint
1 Login	POST	/auth/login
1 Recuperar clave	POST	/auth/password/reset-request
1 verificar código	POST	/auth/password/reset-code
1 Nueva clave	POST	/auth/password/reset
2 Registro paso 1	POST	/auth/register
2 Registro paso 2	POST	/auth/register/complete
3 Listar medios	GET	/payment-methods
3 + Cuenta bancaria	POST	/payment-methods/bank-account
3 + Tarjeta	POST	/payment-methods/credit-card
3 + Cheque	POST	/payment-methods/certified-check
3 Eliminar medio	DELETE	/payment-methods/{id}
4 Listar subastas	GET	/auctions
4 Detalle subasta	GET	/auctions/{id}
4 Catálogo	GET	/auctions/{id}/catalog
5 Detalle artículo	GET	/auctions/{auction_id}/catalog/{item_id}
6 Ingresar sala	POST	/auctions/{id}/join
6 Salir sala	POST	/auctions/{id}/leave
6 Estado sala	GET	/auctions/{id}/live
6 Enviar puja	POST	/auctions/{id}/bids
6 Historial pujas	GET	/auctions/{id}/items/{item_id}/bids
6 WebSocket	WSS	/auctions/{id}/ws
7 Resultado artículo	GET	/auctions/{id}/items/{item_id}/result
7 Confirmar entrega	POST	/purchases/{id}/delivery
7 Notificaciones	GET	/notifications
7 Marcar leída	PATCH	/notifications/{id}/read
7 Marcar todas leídas	POST	/notifications/read-all
7 Multa	GET	/users/me/penalty
7 Pagar multa	POST	/users/me/penalty/pay
8 Listar artículos	GET	/my-items
8 Enviar solicitud	POST	/my-items

8 Detalle artículo propio	GET	/my-items/{id}
8 Decidir condiciones	POST	/my-items/{id}/conditions
9 Custodia y póliza	GET	/my-items/{id}/custody
10 Perfil	GET	/users/me
10 Cuenta cobros	PUT	/users/me/payout-account
10 Historial subastas	GET	/users/me/auction-history
10 Estadísticas	GET	/users/me/stats
10 Pujas de subasta	GET	/users/me/auction-history/{id}/bids