



Ejercicio 1. Probar que las siguientes afirmaciones son verdaderas utilizando las definiciones.

- a) $n^2 - 4n - 2 \in O(n^2)$.
- b) Para todo $k \in \mathbb{N}$ y toda función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, si $f \in O(n^k)$, entonces $f \in O(n^{k+1})$.
- c) Si $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es tal que $f \in O(\log n)$, entonces $f \in O(n)$.

Ejercicio 2. Determinar si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. **Justificar** adecuadamente su respuesta.

- a) $2^n \in O(1)$.
- b) $n \in O(n!)$.
- c) $n! \in O(n^n)$.
- d) $2^n \in O(n!)$.
- e) Para todo $i, j \in \mathbb{N}$, $i \cdot n \in O(j \cdot n)$.
- f) Para todo $k \in \mathbb{N}$, $2^k \in O(1)$.
- g) $\log n \in O(n)$.
- h) $n! \in O(2^n)$.
- i) $n^5 + bn^3 \in \Theta(n^5) \iff b = 0$.
- j) Para todo $k \in \mathbb{R}$ $n^k \log(n) \in O(n^{k+1})$.
- k) Para toda función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f \in O(f)$.

Ejercicio 3. ¿Qué significa, intuitivamente, $O(f) \subseteq O(g)$? ¿Qué se puede concluir acerca del crecimiento de f y g cuando, simultáneamente, tenemos $O(f) \subseteq O(g)$ y $O(g) \subseteq O(f)$?

Ejercicio 4. Responder, justificando adecuadamente su respuesta:

- a) Sean f y g el mejor y el peor caso de un algoritmo. ¿Es cierto entonces que $g \notin O(f)$?
- b) Sean $g(n)$ y $h(n)$ la cantidad de operaciones que realizan los algoritmos G y H en función del tamaño de la entrada. Si G ejecuta la mitad de operaciones que H , ¿vale que $g \in \Theta(h)$?
- c) Un algoritmo que toma un arreglo como input realiza $\Theta(n^2)$ operaciones cuando el arreglo tiene más de 100 elementos y $\Theta(1)$ operaciones cuando tiene 100 o menos. ¿Cuál es el mejor caso del algoritmo?
- d) Si $f(n) < g(n), \forall n$, ¿es cierto que $f \notin \Omega(g)$?
- e) Si la complejidad en el **peor caso** de un algoritmo es $\Omega(n)$, ¿es verdad que la complejidad de **mejor caso** no puede ser $O(1)$?
- f) Si la complejidad temporal en el **peor caso** de un algoritmo pertenece a $O(n)$, entonces su complejidad temporal en el **mejor caso** también pertenece a $O(n^2)$.

Ejercicio 5. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de ser **verdadera**, justifique formalmente. En caso de ser **falsa**, dé un contraejemplo claro que respalde su análisis. Sean $f, g, h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

- a) Si $O(f(n)) \cap \Omega(g(n)) = \emptyset$, entonces $O(g(n)) \cap \Omega(f(n)) = \emptyset$.
- b) Si $f \in O(g)$, entonces $f \in \Theta(g) \cup \Theta(h)$ para cualquier función h .
- c) Si $f \in O(g)$ y $h \in O(g)$, entonces $(f + h) \in O(g)$
- d) $O(n^2) \cap \Omega(n) = \Theta(n^2)$
- e) $\Theta(n) \cup \Theta(n \log n) = \Omega(n \log n) \cap O(n)$
- f) $f \in O(g) \iff O(f) \subseteq O(g)$
- g) Si $f \in \Omega(g)$, entonces $O(f) \cap \Omega(g) = O(g) \cap \Omega(f)$

- h) Si $f(n) < g(n)$ para todo n , entonces $\Theta(f) \neq \Theta(g)$
- i) Si $f \in O(g)$, entonces $f * g \in \Theta(g)$

Ejercicio 6. Determinar el orden de complejidad temporal de peor caso de los siguientes algoritmos, asumiendo que todas las operaciones sobre arreglos y matrices toman tiempo $O(1)$. La complejidad se debe calcular en función de una medida de los parámetros de entrada, por ejemplo, la cantidad de elementos en el caso de los arreglos y matrices y el valor en el caso de parámetros naturales.

- a) SUMATORIA, que calcula la sumatoria de un arreglo de enteros:

```
proc sumatoria(array A)
  int i, total
  int total := 0

  for i := 0 to |A| - 1 do
    total := total + A[i]
  end for

  return total
end proc
```

- b) SUMATORIALENTA, que calcula la sumatoria de n , definida como la suma de todos los enteros entre 1 y n , de forma poco eficiente:

```
proc sumatoriaLenta(nat n)
  int i, total
  int total := 0

  for i := 0 to n do
    for j := 0 to i do
      total := total + 1
    end for
  end for

  return total
end proc
```

- c) PRODUCTOMAT, que dadas dos matrices A (de $p \times q$) y B (de $q \times r$) devuelve su producto AB (de $p \times r$):

```
proc productoMat(Matriz A, Matriz B)
  int fil, col, val colAFilB
  Matriz res(Filas(A), Columnas(B))

  for fil := 0 to Filas(A) - 1 do
    for col := 0 to Columnas(B) - 1 do
      val := 0
      for colAFilB := 0 to Columnas(A) - 1 do
        val := val + (A[fil][colAFilB] * B[colAFilB][col])
      end for
      res[fil][col] := val
    end for
  end for

  return res
end proc
```

d) INSERTIONSORT, que ordena un arreglo pasado como parámetro:

```
proc insertionSort(array A)
  int i, j, valor

  for i := 0 to |A| - 1
    valor := A[i]
    j := i - 1

    while j >= 0 && a[j] > valor do
      A[j+1] := A[j]
      j := j - 1
    end while

    A[j + 1] := valor
  end for
end proc
```

e) BÚSQUEDABINARIA, que determina si un elemento se encuentra en un arreglo, que debe estar ordenado:

```
proc busquedaBinaria(array A, elem valor)
  int izq := 0, der := Long(A) - 1

  while izq < der do
    int medio := (izq + der) / 2
    if valor < A[medio]
      der := medio
    else
      izq := medio
    end if
  end while

  return A[izq]
end proc
```

Ejercicio 7. Determinar y explicar con palabras la complejidad del peor caso de los siguientes algoritmos.

a) **proc** sumaCubos(**int** n)

```
  i := 1
  res := 0

  while i < n^2 do
    fact := 1
    j := 0
    while j < 3 do
      fact := fact * i
      j := j + 1
    end while
    res := res + fact
    i := i + 1
  end while
end proc
```

b) **proc** sumaPotenciasDe2(**int** n)

```
  i := 1
  res := 0
  while i < n do
    res := res + 1
    i := i * 2
  end while
end proc
```

```

c) proc sumaRara(array A)
    i := 0
    res := 0
    while i < |A| do
        j := 0
        while j < i do
            res := res + A[j]
            j = j + 1
        end while
        i := i + 1
    end while
end proc

```

Ejercicio 8. (Opcional) Sean $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, y supongamos que está definido el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$.

Probar que:

a)	$0 < \ell < +\infty$	si y sólo si	$f \in \Theta(g)$.
b)	$\ell = +\infty$	si y sólo si	$f \in \Omega(g)$ y $f \notin O(g)$.
c)	$\ell = 0$	si y sólo si	$f \in O(g)$ y $f \notin \Omega(g)$.

Recordar las definiciones de límite:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R}$ si $\forall \varepsilon > 0. \exists n_0 \in \mathbb{N}. \forall n > n_0. |a_n - \ell| < \varepsilon$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ si $\forall M > 0. \exists n_0 \in \mathbb{N}. \forall n > n_0. a_n > M$.

Ejercicio 9. (Opcional)

Para cada una de las siguientes afirmaciones, decida si son verdaderas o falsas y justifique su decisión.

- a) $n + m \in O(nm)$.
- b) $n + m^5 \in O(m^5)$.
- c) $nm \in O(n + m)$.
- d) $m^5 \in O(n + m^5)$.