

Práctico 11 - AYED2

Lautaro Bachmann

Contents

Notas	3
Notacion para cuantificar	3
1)	3
Como resolver	3
Resolucion	4
2)	4
Como resolver	4
Resolucion	4
Programa modificado	5
3)	6
a)	6
b)	7
4)	8
3)	8
Version Normal	8
Version con solucion (CORREGIR)	9
Ejecucion manual (TERMINAR)	10
4)	11
5)	12
Version normal	12
Version con solucion (COMPLETAR)	13
6)	14
7)	15
Version normal	15
Version con solucion (COMPLETAR)	16
8)	17
9)	18

Notas

Notacion para cuantificar

Escribir:

$$\min_{q \in \{0, 1, \dots, j/d_i\}} (q + \text{cambio}(i-1, j - q * d_i))$$

Es equivalente a:

```
mimin := infinito
for q := 0 to (j / d[i]) do
  mimin := mimin 'min' (q + cambio(i-1, j-q*di)
od
```

1)

Como resolver

1. Determinar argumentos de la funcion
2. Declarar variables.
3. Cargar tabla con casos base
4. Implementar *caso* recursivo

Resolucion

```
fun cambio(denom: array[1..n] of nat, monto: nat) ret r : nat
  {- Declaracion de variables -}
  var tabla: array[0..n,0..monto] of nat
  var minimo: nat
  {- Casos base -}
  for i := 0 to n do
    tabla[i,0] := 0
  od
  for j := 1 to monto do
    tabla[0,j] :=  $\infty$ 
  od
  {- Caso recursivo -}
  for i := 1 to n do
    for j := 1 to monto do
      minimo :=  $\infty$ 
      for q := 0 to (j/denom[i]) do
        minimo := min(minimo, q + tabla[i-1, j- q*denom[i]])
      od
      tabla[i,j] := minimo
    od
  od
  r := tabla[n, monto]
end fun
```

2)

Como resolver

Para determinar la “direccion” en la que debe ser cargada la tabla hay que observar a que valores accede el caso recursivo.

Si el caso recursivo accede a la fila anterior, la tabla debe de ser cargada de arriba hacia abajo.

Algo similar pasa con el caso de determinar si la tabla se debe de cargar de derecha a izquierda y viceversa.

Resolucion

La tabla puede ser escrita de derecha a izquierda, sin embargo no puede ser escrita de abajo hacia arriba, ya que en el caso recursivo de la funcion siempre se utilizan elementos de la fila anterior

Programa modificado

```
fun cambio(denom: array[1..n] of nat, monto: nat) ret r : nat
  {- Declaracion de variables -}
  var tabla: array[0..n,0..monto] of nat
  var minimo: nat
  {- Casos base -}
  for i := 0 to n do
    tabla[i,0] := 0
  od
  for j := monto downto 1 do
    tabla[0,j] :=  $\infty$ 
  od
  {- Caso recursivo -}
  for i := 1 to n do
    for j := monto downto 1 do
      minimo :=  $\infty$ 
      for q := 0 to (j/denom[i]) do
        minimo := min(minimo, q + tabla[i-1, j- q*denom[i]])
      od
      tabla[i,j] := minimo
    od
  od
  r := tabla[n, monto]
end fun
```

3)

a)

```
fun cambio(denom: array[1..n] of nat, monto: nat) ret r : nat
  { - Declaracion de variables - }
  var tabla: array[0..n,0..monto] of nat
  var minimo: nat
  var i': nat
  { - Casos base - }
  for i := 0 to n do
    tabla[i,0] = 0
  od
  { - Caso recursivo - }
  for i := 1 to n do
    for j := 1 to monto do
      minimo:= ∞
      i' := 1
      while d[i'] ≤ monto do
        minimo:= min(minimo, tabla[i',j-d[i']])
        i' := i'+1
      od
      tabla[i,j] := 1 + minimo
    od
  od
  r := tabla[n, monto]
end fun
```

b)

```
fun cambio(denom: array[1..n] of nat, monto: nat) ret r : nat
  { - Declaracion de variables - }
  var tabla: array[0..n,0..monto] of nat
  var minimo: nat
  { - Casos base - }
  for i := 0 to n do
    tabla[i,0] = 0
  od
  for j := 1 to monto do
    tabla[n,j] :=  $\infty$ 
  od
  { - Caso recursivo - }
  for i := n-1 downto 1 do
    for j := 1 to monto do
      if d[i] > j then
        tabla[i,j] := tabla[i+1,j]
      else
        tabla[i,j] := min(tabla[i+1,j], 1+tabla[i,j-denom[i]])
      fi
    od
  od
  r := tabla[n, monto]
end fun
```

4)

3)

Version Normal

```

fun harina(m: array[1..n] of nat, h: array[1..n] of nat, H: nat) ret r : nat
  {- Declaracion de variables -}
  var tabla: array[1..n,0..H] of nat
  var maximo: nat
  {- Casos base -}
  for i := 1 to n do
    tabla[i,0] := 0
  od
  for j := 1 to H do
    if j ≥ h[n] then
      tabla[n,j] := m[n]
    else
      tabla[n,j] := 0
    fi
  od
  {- Caso recursivo -}
  for i := n-1 downto 1 do
    for j := 1 to H do
      maximo := tabla[i+1, j]
      if j ≥ h[i] then
        maximo := max(maximo, m[i] + tabla[i+1, j-h[i]])
      fi
      tabla[i,j] := maximo
    od
  od
  r := tabla[1, H]
end fun

```

Tabla Casos base

0	?	?	?
0	?	?	?
0	Inicio	?	?
0	m[n,1]	0	m[n,3]

Version con solucion (CORREGIR)

```
fun harina(m: array[1..n] of nat, h: array[1..n] of nat, H: nat) ret r : List of nat
  {- Declaracion de variables -}
  var tabla: array[1..n,0..H] of nat
  var solucion: array[1..n,0..H] of (List of nat)
  var maximo: nat
  var ind_j: nat
  {- Casos base -}
  for i := 1 to n do
    tabla[i,0] := 0
    solucion[i,0] := empty_list()
  od
  for j := 1 to H do
    if j ≥ h[n] then
      tabla[n,j] := m[n]
      solucion[n,j] := empty_list()
      list__addl(solucion[n,j], n)
    else
      tabla[n,j] := 0
      solucion[n,j] := empty_list()
    fi
  od
  {- Caso recursivo -}
  for i := n-1 downto 1 do
    for j := 1 to H do
      maximo := tabla[i+1, j]
      ind_j := j
      if j ≥ h[i] ∧ m[i] + tabla[i+1, j-h[i]] > maximo then
        maximo := m[i] + tabla[i+1, j-h[i]]
        ind_j := j-h[i]
      fi
      tabla[i,j] := maximo
      solucion[i,j] := armar_solucion(solucion[i+1, ind_j], i)
    od
  od
  r := solucion[1, H]
end fun
```

Ejecucion manual (TERMINAR)

m:= [1,5,3]

h:= [2,3,6]

H:= 6

n:= 3

Casos base:

tabla:=

0						
0						
0						

tabla:=

0						
0						
0	1<6 => 0	2<6 => 0	3<6 => 0	4<6 => 0	5<6 => 0	6=6 => 3

tabla:=

0						
0						
0	0	0	0	0	0	3

solucion:=

						[3]

Caso recursivo:

4)

```
fun globo(v: array[1..n] of nat, p: array[1..n] of nat, P: nat) ret r : nat
  {- Declaracion de variables -}
  var tabla: array[0..n,0..P] of nat
  {- Casos base -}
  for i := 1 to n do
    tabla[i,0] := 0
  od
  for j := 1 to P do
    tabla[0,j] :=  $\infty$ 
  od
  {- Caso recursivo -}
  for i := 1 to n do
    for j := 1 to P do
      tabla[i,j] := min(v[i] + tabla[i-1,j-p[i]], tabla[i-1,j])
    od
  od
  r := tabla[n, P]
end fun
```

5)

Version normal

```
fun telefono(m: array[1..n] of nat,  
  r: array[1..n] of nat,  
  p: array[1..n] of nat,  
  ultimo_d: nat) ret r : nat  
  {- Declaracion de variables -}  
  var tabla: array[0..ultimo_d] of nat  
  var ultima_p: nat  
  for i := 1 to n do  
    ultima_p := max(ultima_p, p[i])  
  od  
  {- Casos base -}  
  for i := ultima_p+1 to ultimo_d do  
    tabla[i] := 0  
  od  
  {- Caso recursivo -}  
  for d := ultima_p downto 1 do  
    maximo := 0  
    for i := 1 to n do  
      if p[i] = d then  
        maximo := max(maximo, m[i] * (r[i] - p[i] + 1) + tabla[r[i]+1])  
      fi  
    od  
    tabla[d] := max(tabla[d+1], maximo)  
  od  
  r := tabla[0]  
end fun
```

Version con solucion (COMPLETAR)

```
fun telefono(m: array[1..n] of nat,  
  r: array[1..n] of nat,  
  p: array[1..n] of nat,  
  ultimo_d: nat) ret r : nat  
  {- Declaracion de variables -}  
  var tabla: array[0..ultimo_d] of nat  
  var ultima_p: nat  
  for i := 1 to n do  
    ultima_p:= max(ultima_p, p[i])  
  od  
  {- Casos base -}  
  for i := ultima_p+1 to ultimo_d do  
    tabla[i]:= 0  
  od  
  {- Caso recursivo -}  
  for d := ultima_p downto 1 do  
    maximo:= 0  
    for i := 1 to n do  
      if p[i] = d then  
        maximo:= max(maximo, m[i] * (r[i] - p[i] + 1) + tabla[r[i]+1])  
      fi  
    od  
    tabla[d] := max(tabla[d+1], maximo)  
  od  
  r:= tabla[0]  
end fun
```

6)

```
fun prima(vs: array[1..n] of nat,  
          as: array[1..n] of nat,  
          bs: array[1..n] of nat,  
          A: nat,  
          B: nat  
  ) ret r : type  
  {- Declaracion de variables -}  
  tabla: array[0..n,0..A,0..B] of nat  
  {- Casos base -}  
  for a := 0 to A do  
    for b := 0 to B do  
      tabla[0, a, b] := 0  
    od  
  od  
  for i := 0 to n do  
    tabla[i, 0, 0] := 0  
  od  
  {- Caso recursivo -}  
  for i := 1 to n do  
    for a := 1 to A do  
      for b := 1 to B do  
        if a < as[i]  $\vee$  b < bs[i] then  
          tabla[i, a, b] := tabla[i-1, a, b]  
        else  
          tabla[i, a, b] := max(tabla[i-1, a, b],  
                                vs[i] + tabla[i-1,a-as[i],b-bs[i]])  
        fi  
      od  
    od  
  od  
  r := tabla[n,A,B]  
end fun
```

7)

Version normal

```
fun mochilas(v: array[1..n] of nat,  
             w: array[1..n] of nat,  
             W1: nat,  
             W2: nat  
             ) ret r : type  
  {- Declaracion de variables -}  
  var tabla: array[0..n,0..W1,0..W2] of int  
  {- Casos base -}  
  for w1 := 0 to A do  
    for w2 := 0 to B do  
      tabla[0, w1, w2] := 0  
    od  
  od  
  for i := 0 to n do  
    tabla[i, 0, 0] := 0  
  od  
  {- Caso recursivo -}  
  for i := 1 to n do  
    for w1 := 1 to W1 do  
      for w2 := 1 to W2 do  
        maximo := tabla[i - 1, w1, w2]  
        if w[i] ≤ w1 then  
          maximo := max(v[i] + tabla[i - 1, w1 - w[i], w2], maximo)  
        else if w[i] ≤ w2 then  
          maximo := max(v[i] + tabla[i - 1, w1, w2 - w[i]], maximo)  
        fi  
        tabla[i, w1, w2] := maximo  
      od  
    od  
  od  
  r := tabla[n, W1, W2]  
end fun
```

Version con solucion (COMPLETAR)

```
fun mochilas(v: array[1..n] of nat,  
            w: array[1..n] of nat,  
            W1: nat,  
            W2: nat  
            ) ret r : type  
  {- Declaracion de variables -}  
  var tabla: array[0..n,0..W1,0..W2] of int  
  {- Casos base -}  
  for w1 := 0 to A do  
    for w2 := 0 to B do  
      tabla[0, w1, w2] := 0  
    od  
  od  
  for i := 0 to n do  
    tabla[i, 0, 0] := 0  
  od  
  {- Caso recursivo -}  
  for i := 1 to n do  
    for w1 := 1 to W1 do  
      for w2 := 1 to W2 do  
        maximo := tabla[i - 1, w1, w2]  
        if w[i] ≤ w1 then  
          maximo := max(v[i] + tabla[i - 1, w1 - w[i], w2], maximo)  
        else if w[i] ≤ w2 then  
          maximo := max(v[i] + tabla[i - 1, w1, w2 - w[i]], maximo)  
        fi  
        tabla[i, w1, w2] := maximo  
      od  
    od  
  od  
  r := tabla[n, W1, W2]  
end fun
```


8)

```
fun automoviles(a: array[1..2,1..n] of nat,  
                t: array[1..2,1..n] of nat  
) ret r : type  
  {- Declaracion de variables -}  
  tabla: array[1..2,1..n] of nat  
  var minimo: nat  
  {- Casos base -}  
  for i := 1 to 2 do  
    tabla[i, n] := a[i,n]  
  od  
  {- Caso recursivo -}  
  for i := 1 to 2 do  
    for j := n-1 to 1 do  
      minimo := a[i,j] + tabla[i,j+1]  
      if i = 1 then  
        minimo := min(minimo, a[i,j] + t[i,j] + tabla[i+1, j+1])  
      else  
        minimo := min(minimo, a[i,j] + t[i,j] + tabla[i-1, j+1])  
      fi  
      tabla[i,j] := minimo  
    od  
  od  
  r := min(tabla[1,1], tabla[2,1])  
end fun
```

9)

```
fun maxUp(c: array[1..n,1..n] of nat) ret r : nat
  {- Declaracion de variables -}
  tabla: array[1..2,1..n] of nat
  var maximo: nat
  {- Casos base -}
  for j := 1 to n do
    tabla[n, j] := c[n, j]
  od
  {- Caso recursivo -}
  for i := n-1 to 1 do
    for j := n to 1 do
      tabla[i,j] := c[i,j] + tabla[i+1,j]
      max c[i,j] + tabla[i+1, max(j-1, 0)]
      max c[i,j] + tabla[i+1, min(n, j+1)]
    od
  od
  r := 0
  for j := 1 to n do
    r := max(r, maxUp(1,j))
  od
end fun
```