

User Stories - Lab 1 SistOp

Lautaro Bachmann

Contents

Ejecutar comando basico	3
Descripcion	3
Ejemplo	3
Ejecutar comando con numero variable de argumentos	3
Descripcion	3
Ejemplo	3
Redireccionar STDIN	3
Descripcion	3
Ejemplo	3
Redireccionar STDOUT	3
Descripcion	3
Ejemplo	3
Correr comandos en el background	4
Descripcion	4
Ejemplo	4
Usar comandos en cadena	4
Descripcion	4
Ejemplo	4
Cambiar de directorio	4
Descripcion	4
Ejemplo	4
Conseguir ayuda	4
Descripcion	4
Ejemplo	4
Salir de la shell	5
Descripcion	5
Ejemplo	5
Recibir caracter EOT	5
Descripcion	5
Entradas incompletas y/o inválidas.	5
Descripcion	5

Ejecutar comando basico

Descripcion

Como un **usuario de mybash**, quiero poder **llamar a un comando** para conseguir **que se ejecute**

Ejemplo

```
ls
```

Ejecutar comando con numero variable de argumentos

Descripcion

Como un **usuario de mybash**, quiero poder **llamar a un comando usando un numero variable de argumentos** para conseguir **ejecututar cualquier comando independientemente del numero de argumentos que tenga**

Ejemplo

```
ls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 194
```

Redireccionar STDIN

Descripcion

Como un **usuario de mybash**, quiero poder **redireccionar el input** para poder pasar el contenido de un archivo a un comando como argumento

Ejemplo

```
wc -l < in
```

Redireccionar STDOUT

Descripcion

Como un **usuario de mybash**, quiero poder **redireccionar el output** para conseguir **guardar el resultado de un comando en un archivo**

Ejemplo

```
wc -l > out
```

Correr comandos en el background

Descripcion

Como un **usuario de mybash**, quiero poder **correr un comando en el background** para conseguir **ser capaz de correr varios comandos al mismo tiempo**

Ejemplo

```
/usr/bin/xeyes &
```

Usar comandos en cadena

Descripcion

Como un **usuario de mybash**, quiero poder **redireccionar el output de un comando al input de otro comando** para conseguir **que sea sencillo transmitir datos entre comandos**

Ejemplo

```
ls | wc -l
```

Cambiar de directorio

Descripcion

Como un **usuario de mybash**, quiero poder **utilizar el comando cd** para conseguir **cambiar el CWD**

Ejemplo

```
cd ~
```

Conseguir ayuda

Descripcion

Como un **usuario de mybash**, quiero poder **ejecutar el comando help** para conseguir **informacion util sobre la shell que estoy utilizando**

Ejemplo

```
help
```

Salir de la shell

Descripcion

Como un **usuario de mybash**, quiero poder **ejecutar el comando exit** para conseguir **salir de la shell que estoy utilizando**

Ejemplo

exit

Recibir caracter EOT

Descripcion

Como un **usuario de mybash**, quiero poder **apretar CTRL-D** para conseguir **salir de la shell que estoy utilizando**

Entradas incompletas y/o inválidas.

Descripcion

Como un **usuario de mybash**, quiero poder **equivocarme al escribir un comando** y que se siga **ejecutando la shell** para **evitar tener que volver a abrir la shell** cada vez que me equivoco