

PROGETTO MOVIDA

Angelo Di Iorio

Università di Bologna

Progetto MOVIDA

- MOVIDA (MOVies Data and Algorithms) è un'applicazione Java per interagire con una knowledge-base a tema cinema
- MOVIDA permette di:
 - importare una knowledge-base
 - visualizzare informazioni su film e attori
 - cercare informazioni in base a criteri diversi
- Il progetto si svolge in gruppo e ogni gruppo dovrà fornire implementazioni diverse di alcune strutture dati e algoritmi
 - **Obbligatorio registrare il gruppo per sviluppare e consegnare il progetto (istruzioni nelle prossime slide)**

Regole formali

- I gruppi sono composti di 2 persone. **Non sono ammessi gruppi di 3 o più persone.**
- Non sono ammesse consegne individuali a meno di eccezioni da motivare e verificare singolarmente
- Si consegna una volta sola e il voto è valido per l'intero anno accademico (e per gli anni successivi se le regole non cambiano)
- Il progetto vale $\frac{1}{4}$ del voto complessivo (media pesata)
- Il progetto di quest'anno si può presentare fino a Febbraio 2021

Consegna e discussione

- Il progetto si consegna 5 giorni prima della discussione e va presentato al docente di persona (o su Teams)
- Consegna su IOL, seguiranno istruzioni
- Entrambi i membri del gruppo devono essere presenti alla discussione
- Per la discussione ci saranno appelli su AlmaEsami dedicati al progetto
- **Iscrivere un solo membro del gruppo**

Sessione estiva – discussione progetto

- 3 Giugno, h. 10
- 18 Giugno, h. 14
- 2 Luglio, h. 10
- 16 Luglio, h. 14
- Date da confermare ma variazioni minime di giorni e orario

MOVIDA Core

- Il progetto consiste nella realizzazione di un modulo software pensato per essere integrato in un'applicazione più complessa
- Per gli scopi del corso, non è richiesta l'implementazione dell'interfaccia GUI e da linea di comando ma solo del *core* dell'applicazione
- `MovidaCore` è la classe *entry point* dell'applicazione e sarà testata in modo automatico
- Il risultato dei test sarà il punto di partenza della discussione del progetto

MOVIDA Core

- Un'istanza della classe `MovidaCore` permette di caricare e successivamente recuperare le informazioni relative a film, attori e registi
- La classe `MovidaCore` implementa alcune interfacce, presentate nelle prossime slide e disponibili su IOL, che descrivono tre gruppi di operazioni:
 1. `IMovidaDB`: Caricamento in memoria e lettura dei dati
 2. `IMovidaConfig`: Scelta degli algoritmi e strutture dati da usare
 3. `IMovidaSearch`: Ricerca delle informazioni

Dati in MOVIDA

- Il modello dei dati è (molto) semplificato e prevede due classi:
 - `Movie`: informazioni relative ad un film
 - Titolo
 - Anno
 - Regista
 - Lista di Attori
 - Voti su IMDb
 - `Person`: informazioni relative ad un attore o un regista
 - Nome
- Le classi di partenza sono disponibili su IOL ma possono essere estese, mantenendo i metodi `get()` per accedere alle informazioni in lettura

Movie

```
/** Esemplio film
 *
 * Title: Taxi Driver
 * Year: 1976
 * Director: Martin Scorsese
 * Cast: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Albert Brooks
 * Votes: 684728
 */
public class Movie {

    private String title;
    private Integer year;
    private Integer votes;
    private Person[] cast;
    private Person director;

    // getter omessi
}
```

Person

```
public class Person {  
  
    private String name;  
  
    public Person(String name) {  
        this.name = name;  
    }  
  
    public String getName(){  
        return this.name;  
    }  
  
}
```

Caricamento di dati da file

- MOVIDA definisce un formato testuale per il salvataggio dei dati su file
 - Ogni film è descritto da un record separato dal record successivo con una riga vuota
 - Ogni record è composto da diversi campi (coppie *chiave:valore*), uno per riga
- `MovidaCore` espone i metodi per caricare/salvare i dati in questo formato
 - I dettagli delle operazioni di caricamento e salvataggio sono descritti nell'interfaccia `IMovidaDB`

Esempio

Title: Cape Fear

Year: 1991

Director: Martin Scorsese

Cast: Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis

Votes: 163093

Title: Taxi Driver

Year: 1976

Director: Martin Scorsese

Cast: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Albert Brooks

Votes: 684728

Title: Pulp Fiction

Year: 1994

Director: Quentin Tarantino

Cast: John Travolta, Uma Thurman

Votes: 1743616

IMovidaDB

```
public interface IMovidaDB {  
    public void loadFromFile(File f);  
    public void saveToFile(File f);  
    public void clear();  
    public int countMovies();  
    public int countPeople();  
    public boolean deleteMovieByTitle(String title);  
    public Movie getMovieByTitle(String title);  
    public Person getPersonByName(String name);  
    public Movie[] getAllMovies();  
    public Person[] getAllPeople();  
}
```

Scelta algoritmi e strutture dati

- Ogni gruppo deve **implementare**:
 - due algoritmi di ordinamento
 - due realizzazioni della struttura dati dizionario
- Al momento della registrazione ad ogni gruppo sono assegnati gli algoritmi e i dizionari da sviluppare
- Non è sufficiente includere le strutture dati e gli algoritmi di Java Collections o della libreria *asdlab*
 - Si può prendere spunto...

Scelta algoritmi e strutture dati

- `MovidaCore` espone i metodi per selezionare l'algoritmo e il dizionario da usare a run-time, descritti nell'interfaccia `IMovidaConfig`
 - `setSort(...)` e `setMap(...)`
- Le possibili scelte sono espresse tramite le enumeration `MapImplementation` e `SortingAlgorithm`
- Ogni gruppo dovrà quindi supportare solo i valori corrispondenti ai due algoritmi/dizionari assegnati e gestire il caso in cui il valore in input non è tra questi

IMovidaConfig e opzioni

```
public interface IMovidaConfig {  
  
    public void setSort(SortingAlgorithm a);  
  
    public void setMap(MapImplementation m);  
  
}
```

```
public enum MapImplementation {  
    ArrayOrdinato,  
    ListaCollegataNonOrdinata,  
    ABR,  
    AVL,  
    Alberi23,  
    BTree,  
    HashConcatenamento,  
    HashIndirizzamentoAperto  
}
```

```
public enum SortingAlgorithm {  
    InsertionSort,  
    SelectionSort,  
    BubbleSort,  
    MergeSort,  
    QuickSort,  
    HeapSort  
}
```


Ricerche

- Dopo aver caricato le informazioni in un'istanza di `MovidaCore` è possibile interrogare la knowledge-base invocando i metodi dell'interfaccia `IMovidaSearch`
- `MovidaCore` usa l'algoritmo e il dizionario attivo (ultima configurazione)
- Il gruppo è libero di scegliere come integrare le parti sviluppate, quando invocare i metodi, e come strutturare e memorizzare le informazioni all'interno della classe `MovidaCore`

IMovidaSearch

```
public interface IMovidaSearch {  
    public Movie[] searchMoviesByTitle(String title);  
    public Movie[] searchMoviesInYear(Integer year);  
    public Movie[] searchMoviesDirectedBy(String name);  
    public Movie[] searchMoviesStarredBy(String name);  
    public Movie[] searchMostVotedMovies(Integer N);  
    public Movie[] searchMostRecentMovies(Integer N);  
    public Person[] searchMostActiveActors(Integer N);  
}
```

Semplificazioni

- Il progetto è chiaramente semplificato rispetto ad un'applicazione reale ed è ritagliato su questo corso
- In particolare:
 - Una persona è identificata univocamente dal nome (completo), non sono gestite omonimie
 - Un film è identificato univocamente dal titolo (normalizzato)
 - Non è necessario gestire la persistenza su un database ma è sufficiente caricare/serializzare la knowledge-base in blocco sul filesystem
 - Non è necessario gestire l'update di singoli record o record collegati

Specifiche aperte

- Queste specifiche sono volutamente incomplete
- Aggiungeremo una o più interfacce per descrivere operazioni su reti (grafi) costruite a partire dai dati di MOVIDA
- Inoltre, vi invito a segnalare eventuali imprecisioni o miglioramenti **entro il 13 maggio**
- Se necessario pubblicheremo una versione aggiornata delle interfacce che recepisce i suggerimenti
 - modifiche minime, la struttura resta invariata

Come organizzare i file del progetto

- Il package `movida.common` contiene le interfacce ed enumerazioni comuni
- Il progetto deve essere contenuto in un package separato che include la classe `MovidaCore`
- Usare come nome del package la concatenazione dei cognomi dei membri del gruppo, tutto in minuscolo, senza spazi, apostrofi, accenti
- Esempi:
 - `<Zavattaro, Di Iorio> → zavattarodiiorio`
 - `<D'Annata, Olè> → dannataole`

Come registrare un gruppo

- Compilare il form su:
<http://diitorio.nws.cs.unibo.it/asd1920/progetto/>
- Riceverete una mail con i dati e gli algoritmi/dizionari assegnati

Algoritmi e Strutture Dati a.a. 2019/20 - Progetto MOVIDA

Info

Gruppo

Nome Gruppo:

Componente 1 - Nome:

Cognome:

Mail Unibo:

Componente 2 - Nome:

Cognome:

Mail Unibo:

Attenzione:

il form non richiede conferma prima di spedire i dati. Verifica se corretti e clicca su INVIA.

Invia

Valutazione del progetto

- La valutazione del progetto tiene conto sia del codice consegnato che della presentazione
- Un punto importante: deve essere frutto del vostro lavoro, dovete essere in grado di spiegarlo e modificarlo il giorno della consegna

Domande?

- Se ho seguito le lezioni l'anno scorso devo fare il progetto dell'anno scorso o quello di quest'anno?
 - Bisogna consegnare il nuovo progetto, con le nuove regole
- Se ho già un voto al progetto dagli anni scorsi devo consegnare il nuovo progetto?
 - No, i voti sono ancora validi per questo anno accademico

Domande?

- Il progetto va consegnato prima dello scritto o nella stessa sessione?
 - No, le due prove sono separate e contribuiscono al voto finale (media pesata)
- Altre domande?