



ROHS

\*此产品要求通过ROHS认证

NO.	SYMBOL	NO.	SYMBOL
1	AGND	18	DGND
2	DGND	19	FSTROBE
3	MDP2	20	SDA
4	MDN2	21	SCL
5	DGND	22	DGND
6	MDP0	23	MCLK
7	MDN0	24	DGND
8	DGND	25	DGND
9	MCP	26	RESET
10	MCN	27	NC
11	DGND	28	AFVDD 2.8
12	MDP1	29	AVDD 2.7
13	MDN1	30	DOVDD 1.8
14	DGND	31	DVDD_1.2
15	MDP3	32	NC
16	MDN3	33	NC
17	DGND	34	DGND

Spec			
EFL	3.41mm	Distortion	1.5% under
Effective Pixel Number	4208*3120	CRA	<35.09
Image Sensor Size	1/3.06 Inch	sensor type	IMX258
Image Circle(D)	Ø6.17	VCM type	8.5*8.5*3.4
F/NO	2.2		
FOV	D=80.7		
CONSTRUCTION	5P		

Supetek Co.,Limited											
3rd ANGLE 				TITLE : 13M MIPI							
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED GENERAL TOLERANCE:				MODEL : SHWX19				DWG NO. :			
LEVEL DIM.	TOLERANCE TYPE			SELECT LEVEL	PART NO. : SHWX19				DRAWN : JEMMY		
	A	B	C		MATERIAL :				CHECKED : XIAO KUN		
<3	±0.03	±0.03	±0.15		FINISHED :				APPROVED : RICK		
>3~50	±0.05	±0.05	±0.15		UNIT: mm				SIZE: A4	SCALE : 1:1	REV.
>50~100	±0.05	±0.08	±0.2								
≥100	±0.08%	±0.1%	±0.3%								
ANGULAR	±0.5°	±0.5°	±1°								