

☒ 1

Perbanyakan 3. c: Apakah nilai i , η , dan p menghasilkan nilai yang sama?

☐☐☐☐☐

ya, ketiganya menghasilkan nilai yang sama persis yaitu 100.

☒ 2

Perbanyakan 3. b: Analisis hasil:

☐☐☐

1.) Pada awal instruksi, $p = \&i$ membuat pointer p menyimpan alamat memori posisi dari variabel i .

☐☐☐☐

2.) Ketika nomor 3 dijalankan ($\eta = \&i$), pointer η juga ditugaskan untuk menunjuk ke alamat memori variabel i yang sama persis.

☐☐☐☐☐

3.) Instruksi $\ast \eta = 100$ melakukan operasi dereferensi.

Artinya, program memodifikasi nilai data yang tersimpan langsung di alamat memori yang ditunjuk oleh η (yaitu alamat dari i).

☐☐☐

4.) Karena variabel i diubah nilainya menjadi 100, maka saat variabel i dicek, nilainya adalah 100.

☐☐☐☐☐

5.) Karena pointer p juga menunjuk ke alamat memori yang sama, maka ketika dibaca, program mengambil data dari alamat memori tersebut yang telah diperbarui menjadi 100.

☐☐☐☐

6.) Kesimpulan: Pointer yang menunjuk ke lokasi memori yang sama akan selalu merefleksikan perubahan nilai data yang sama di alamat tersebut karena langsung (shared memory reference).