

/*

judul : penentuan ukuran sepatu terbesar dari lima data anggota

Oleh : Muhammad Fajri Setyawan

NIM : A11.2026.16638

kamus :

type DataSepatu : <

pemilik : string,

merk : string,

ukuran : integer

>

koleksi[5] : DataSepatu

terbesar : DataSepatu

i, jumlahData : integer

diskripsi :

jumlahData <-- 5

// inisialisasi data sampel 5 ukuran sepatu

koleksi[0].pemilik <-- "Nadia"

koleksi[0].merk <-- "Nike"

koleksi[0].ukuran <-- 38

koleksi[1].pemilik <-- "Ira"

koleksi[1].merk <-- "Adidas"

koleksi[1].ukuran <-- 37

koleksi[2].pemilik <-- "Rania"

```
koleksi[2].merk <-- "New Balance"
```

```
koleksi[2].ukuran <-- 42
```

```
koleksi[3].pemilik <-- "Zulaeka"
```

```
koleksi[3].merk <-- "Puma"
```

```
koleksi[3].ukuran <-- 36
```

```
koleksi[4].pemilik <-- "Laksmiya"
```

```
koleksi[4].merk <-- "Asics"
```

```
koleksi[4].ukuran <-- 40
```

```
// anggap data pertama sebagai pemegang nilai terbesar sementara
```

```
terbesar <-- koleksi[0]
```

```
// proses traversal membandingkan setiap elemen dengan kondisi if
```

```
traversal (i <-- 1 to jumlahData-1)
```

```
  if (koleksi[i].ukuran > terbesar.ukuran) then
```

```
    terbesar <-- koleksi[i]
```

```
// output penayangan seluruh data
```

```
traversal (i <-- 0 to jumlahData-1)
```

```
  output(koleksi[i].pemilik, koleksi[i].merk, koleksi[i].ukuran)
```

```
// output kesimpulan nilai terbesar
```

```
output("Ukuran Terbesar Adalah: ", terbesar.ukuran)
```

```
output("Milik: ", terbesar.pemilik, " - Merk: ", terbesar.merk)
```

```
*/
```