

1. Pertanyaan 3.a: Apakah nilai i, q, dan p menghasilkan nilai yang sama?
Ya, ketiganya menghasilkan nilai yang sama persis, yaitu 100.
2. Pertanyaan 3.b: Analisis Hasil:
3. Pada awal instruksi, `p = &i` membuat pointer p menyimpan alamat memori fisik dari variabel i.
4. Ketika nomor 3 dijalankan (`q = &i;`), pointer q juga ditugaskan untuk menunjuk ke alamat memori variabel i yang sama persis.
5. Instruksi `*q = 100` merupakan operasi dereferensi (*dereferencing assignment*). Artinya, program memodifikasi nilai data yang tersimpan langsung di alamat memori yang ditunjuk oleh q (yaitu alamat dari i).
6. Karena variabel i diubah nilainya menjadi 100, maka saat variabel i dicetak, nilainya adalah 100.
7. Karena pointer p juga merujuk ke alamat memori yang sama, maka ketika `*p` dibaca, program mengambil data dari alamat memori tersebut yang telah diperbarui menjadi 100.
8. Kesimpulan: Pointer yang merujuk ke lokasi memori yang sama akan selalu merefleksikan perubahan nilai data yang sama di alamat tersebut secara langsung (*shared memory reference*).