

实验报告

实验报告

实验目的

实验流程

声明

用户子程序

识别规则

keyword

正规式

解释

identifier

正规式

解释

operator

正规式

解释

constant

正规式

解释

delimiter

正规式

解释

note

正规式

解释

other

正规式

解释

实验结果

1.sy

2.sy

3.sy

4.sy

5.sy

6.sy

实验目的

借助flex工具实现一个词法分析器，将SysY代码中的单词和符号进行分类，然后按照单词符号出现顺序 依次输出：原始单词符号、种类、出现在源程序的位置（行数和列数）。

实验流程

本实验利用flex自动生成工具实现代码生成。为此，我们需要生成一个!.文件，其中主要包括两个部分：

声明

在声明中，我们需要引入三个头文件：<stdio.h>, <stdlib.h>, <string.h>。

用户子程序

在用户子程序中，我们只需要调用两个函数。首先将yyin即需要分析的文件设置为输入文件名，之后再调用yylex函数进行分析。

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    yyin = fopen(argv[1], "r");
    yylex();
    return 0;
}
```

识别规则

在此part中，我们需要实现相应字符串对应的类别和该字符串在源程序中对应的位置。因此，我们需要引入一个变量column来记录列数并引入yylineno来记录行数，在每次成功匹配字符串时，都需要将字符串的长度加入column。对于字符串的类别分析，我们需要引入正规式来表示。

keyword

正规式

```
main|auto|double|int|struct|break|else|long|switch|case|enum|register|typedef|char|extern|return|union|const|float|short|unsigned|continue|for|signed|void|default|goto|sizeof|volatile|do|if|while|static
```

解释

此正规式包含了C语言的所有关键字。

identifier

正规式

```
[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
```

解释

此正规式匹配由字母、数字和下划线组成的标识符，其中第一个字符必须是字母或下划线。

具体解释如下：

- `[a-zA-Z_]` 匹配一个字母或下划线。方括号 `[]` 表示一个字符集，其中包含了所有允许的字符。
- `[a-zA-Z0-9_]*` 匹配零个或多个由字母、数字和下划线组成的字符。星号 `*` 表示匹配零个或多个前面的字符。

operator

正规式

```
[\+\-\*\%&|\^~!<>]=?|\||\||&&|<<|>>|\+\+|--|-->|\.
```

解释

此正规式包含C语言全部的算符。

constant

正规式

```
0[xX][0-9A-Fa-f]+)|(0[0-7]+)|[0-9]+|([0-9]*\.[0-9]+|[0-9]+\.[0-9]*)|'([\n]|\\')*|true|false
```

解释

此正规式匹配整数、浮点数、八进制和十六进制数、布尔常量和单引号括起来的字符或转义序列。

具体解释如下：

- `(0[xX][0-9A-Fa-f]+)` 匹配十六进制数，其中 `0[xX]` 匹配前缀 `0x` 或 `0X`，`[0-9A-Fa-f]+` 匹配十六进制数的数字部分。
- `(0[0-7]+)` 匹配八进制数，其中 `0` 是前缀，`[0-7]+` 匹配八进制数的数字部分。
- `[0-9]+` 匹配十进制数。
- `([0-9]*\.[0-9]+|[0-9]+\.[0-9]*)` 匹配浮点数，其中 `[0-9]*\.[0-9]+` 匹配小数点前有可选的整数部分和小数部分，`[0-9]+\.[0-9]*` 匹配小数点前必须是整数的小数部分。
- `'([\n]|\\')*` 匹配单引号括起来的字符或转义序列。其中 `[\n]` 表示不是单引号和换行符的任意字符，`\\'` 表示一个转义的单引号。
- `true` 和 `false` 匹配布尔常量。

delimiter

正规式

```
[{}()\[\],.,:;]
```

解释

此正规式包含C语言全部的界符。

note

正规式

```
\\\[^\*([\^*]|[\r\n]|\\\[^\*/]|[\r\n]))*\*+\\/|"/|"(.)*
```

解释

此正规式匹配 C/C++ 语言中的注释，包括多行注释和单行注释。

具体解释如下：

- `\\``*` 匹配多行注释的开始，即 `/*`。
- `([^]|[\r\n]|(*([^]/|[\r\n]))*` 匹配多行注释中的内容，包括任意字符、回车换行符和星号。其中 `[^]` 表示不是星号的任意字符，`[\r\n]` 匹配回车换行符，`\``*` 匹配一连串的星号，`([^/|[\r\n])` 表示星号后面不是斜线的任意字符或回车换行符。
- `\``*``/` 匹配多行注释的结束，即以一串星号结尾的斜线，例如 `*/`。
- `|` 表示或，用于匹配多行注释和单行注释。
- `"\\``/``"` 匹配单行注释的开始，即 `//`。
- `(.)``*` 匹配单行注释中的任意字符，包括回车换行符。

other

正规式

```
[0-9][a-zA-Z0-9_]*|.
```

解释

此正规式匹配一个数字和一个标识符（由字母、数字和下划线组成的字符串），或者一个任意字符，即以数字开头的错误标识符。

具体解释如下：

- `[0-9][a-zA-Z0-9_]*` 匹配一个标识符，其中 `[0-9]` 匹配标识符的第一个字符为数字，`[a-zA-Z0-9_]*` 匹配后续的字母、数字或下划线。
- `|` 表示或，用于匹配标识符或者任意字符。
- `.` 匹配任意字符，除了换行符。

实验结果

为了验证词法分析器的正确性，我们利用1.sy-6.sy SysY文件作为输入文件检测

1.sy

```
nt: K, (1, 1)
main: K, (1, 5)
(: D, (1, 9)
): D, (1, 10)
{: D, (1, 11)
int: K, (2, 5)
b: I, (2, 9)
[: D, (2, 10)
10: C, (2, 11)
]: D, (2, 13)
```

```
[ : D, (2, 14)
10: C, (2, 15)
]: D, (2, 17)
[ : D, (2, 18)
10: C, (2, 19)
]: D, (2, 21)
,: D, (2, 22)
a: I, (2, 23)
;: D, (2, 24)
b: I, (3, 5)
[ : D, (3, 6)
2: C, (3, 7)
]: D, (3, 8)
[ : D, (3, 9)
2: C, (3, 10)
]: D, (3, 11)
[ : D, (3, 12)
2: C, (3, 13)
]: D, (3, 14)
=: O, (3, 15)
010: C, (3, 16)
;: D, (3, 19)
int: K, (4, 5)
test: I, (4, 9)
=: O, (4, 13)
21474836472147483647: C, (4, 14)
;: D, (4, 34)
int: K, (5, 5)
test: I, (5, 9)
=: O, (5, 13)
0xabcde: C, (5, 14)
;: D, (5, 21)
int: K, (6, 5)
666bbb666: T, (6, 9)
;: D, (6, 18)
int: K, (7, 5)
aaa111aaa: I, (7, 9)
;: D, (7, 18)
a: I, (8, 5)
=: O, (8, 6)
b: I, (8, 7)
[ : D, (8, 8)
2: C, (8, 9)
]: D, (8, 10)
[ : D, (8, 11)
2: C, (8, 12)
]: D, (8, 13)
[ : D, (8, 14)
2: C, (8, 15)
]: D, (8, 16)
;: D, (8, 17)
while: K, (9, 5)
```

```
(: D, (9, 10)
a: I, (9, 11)
>: O, (9, 12)
0: C, (9, 13)
): D, (9, 14)
{: D, (9, 15)
a: I, (10, 9)
=: O, (10, 10)
a: I, (10, 11)
-: O, (10, 12)
1: C, (10, 13)
;: D, (10, 14)
if: K, (11, 9)
(: D, (11, 11)
a: I, (11, 12)
==: O, (11, 13)
5: C, (11, 15)
): D, (11, 16)
break: K, (12, 13)
;: D, (12, 18)
}: D, (13, 5)
return: K, (14, 5)
a: I, (14, 12)
;: D, (14, 13)
}: D, (15, 1)
```

2.sy

```
int: K, (2, 1)
n: I, (2, 5)
;: D, (2, 6)
int: K, (3, 1)
a: I, (3, 5)
[: D, (3, 6)
10: C, (3, 7)
]: D, (3, 9)
;: D, (3, 10)
int: K, (4, 1)
main: K, (4, 5)
(: D, (4, 9)
): D, (4, 10)
{: D, (5, 1)
n: I, (6, 2)
=: O, (6, 4)
getint: I, (6, 6)
(: D, (6, 12)
): D, (6, 13)
;: D, (6, 14)
if: K, (7, 2)
(: D, (7, 5)
n: I, (7, 6)
```

```
>: O, (7, 8)
10: C, (7, 10)
): D, (7, 12)
return: K, (8, 3)
1: C, (8, 10)
;: D, (8, 11)
int: K, (9, 2)
s: I, (9, 6)
;: D, (9, 7)
int: K, (10, 2)
i: I, (10, 6)
;: D, (10, 7)
i: I, (11, 2)
=: O, (11, 4)
0: C, (11, 6)
;: D, (11, 7)
s: I, (12, 2)
=: O, (12, 4)
i: I, (12, 6)
;: D, (12, 7)
while: K, (13, 2)
(: D, (13, 8)
i: I, (13, 9)
<: O, (13, 11)
n: I, (13, 13)
): D, (13, 14)
{: D, (13, 16)
a: I, (14, 4)
[: D, (14, 5)
i: I, (14, 6)
]: D, (14, 7)
=: O, (14, 9)
getint: I, (14, 11)
(: D, (14, 17)
): D, (14, 18)
;: D, (14, 19)
s: I, (15, 4)
=: O, (15, 6)
s: I, (15, 8)
+: O, (15, 10)
a: I, (15, 12)
[: D, (15, 13)
i: I, (15, 14)
]: D, (15, 15)
;: D, (15, 16)
i: I, (16, 4)
=: O, (16, 5)
i: I, (16, 6)
+: O, (16, 7)
1: C, (16, 8)
;: D, (16, 9)
}: D, (17, 2)
```

```

putint: I, (18, 2)
(: D, (18, 8)
s: I, (18, 9)
): D, (18, 10)
;: D, (18, 11)
int: K, (19, 2)
newline: I, (19, 6)
;: D, (19, 13)
newline: I, (20, 2)
=: O, (20, 10)
10: C, (20, 12)
;: D, (20, 14)
putch: I, (21, 2)
(: D, (21, 7)
newline: I, (21, 8)
): D, (21, 15)
;: D, (21, 16)
return: K, (22, 2)
s: I, (22, 9)
;: D, (22, 10)
}: D, (23, 1)

```

3.sy

```

int: K, (1, 1)
deepwhileBr: I, (1, 5)
(: D, (1, 16)
int: K, (1, 17)
a: I, (1, 21)
,: D, (1, 22)
int: K, (1, 24)
b: I, (1, 28)
): D, (1, 29)
{: D, (1, 31)
int: K, (2, 3)
c: I, (2, 7)
;: D, (2, 8)
c: I, (3, 3)
=: O, (3, 5)
a: I, (3, 7)
+: O, (3, 9)
b: I, (3, 11)
;: D, (3, 12)
while: K, (4, 3)
(: D, (4, 9)
c: I, (4, 10)
<: O, (4, 12)
75: C, (4, 14)
): D, (4, 16)
{: D, (4, 18)
int: K, (5, 5)

```



```
d: I, (5, 9)
;: D, (5, 10)
d: I, (6, 5)
=: O, (6, 7)
42: C, (6, 9)
;: D, (6, 11)
if: K, (7, 5)
(: D, (7, 8)
c: I, (7, 9)
<: O, (7, 11)
100: C, (7, 13)
): D, (7, 16)
{: D, (7, 18)
c: I, (8, 7)
=: O, (8, 9)
c: I, (8, 11)
+: O, (8, 13)
d: I, (8, 15)
;: D, (8, 16)
if: K, (9, 7)
(: D, (9, 10)
c: I, (9, 11)
>: O, (9, 13)
99: C, (9, 15)
): D, (9, 17)
{: D, (9, 19)
int: K, (10, 9)
e: I, (10, 13)
;: D, (10, 14)
e: I, (11, 9)
=: O, (11, 11)
d: I, (11, 13)
*: O, (11, 15)
2: C, (11, 17)
;: D, (11, 18)
if: K, (12, 9)
(: D, (12, 12)
1: C, (12, 13)
==: O, (12, 15)
1: C, (12, 18)
): D, (12, 19)
{: D, (12, 21)
c: I, (13, 11)
=: O, (13, 13)
e: I, (13, 15)
*: O, (13, 17)
2: C, (13, 19)
;: D, (13, 20)
}: D, (14, 9)
}: D, (15, 7)
}: D, (16, 5)
}: D, (17, 3)
```

```

return: K, (18, 3)
(: D, (18, 10)
c: I, (18, 11)
): D, (18, 12)
;: D, (18, 13)
}: D, (19, 1)
int: K, (21, 1)
main: K, (21, 5)
(: D, (21, 9)
): D, (21, 10)
{: D, (21, 12)
int: K, (22, 3)
p: I, (22, 7)
;: D, (22, 8)
p: I, (23, 3)
=: O, (23, 5)
2: C, (23, 7)
;: D, (23, 8)
return: K, (24, 3)
deepwhileBr: I, (24, 10)
(: D, (24, 21)
p: I, (24, 22)
,: D, (24, 23)
p: I, (24, 25)
): D, (24, 26)
;: D, (24, 27)
}: D, (25, 1)

```

4.sy

```

int: K, (1, 1)
fact: I, (1, 5)
(: D, (1, 9)
int: K, (1, 10)
n: I, (1, 14)
): D, (1, 15)
{: D, (1, 17)
if: K, (2, 3)
(: D, (2, 6)
n: I, (2, 7)
==: O, (2, 9)
0: C, (2, 12)
): D, (2, 13)
{: D, (2, 15)
return: K, (3, 5)
1: C, (3, 12)
;: D, (3, 13)
}: D, (4, 3)
int: K, (5, 3)
nn: I, (5, 7)
;: D, (5, 9)

```

```

nn: I, (6, 3)
=: O, (6, 6)
n: I, (6, 8)
-: O, (6, 9)
1: C, (6, 10)
;: D, (6, 11)
return: K, (7, 3)
(: D, (7, 10)
n: I, (7, 11)
*: O, (7, 13)
fact: I, (7, 15)
(: D, (7, 19)
nn: I, (7, 20)
): D, (7, 22)
): D, (7, 23)
;: D, (7, 24)
}: D, (8, 1)
int: K, (10, 1)
main: K, (10, 5)
(: D, (10, 9)
): D, (10, 10)
{: D, (10, 12)
int: K, (11, 3)
n: I, (11, 7)
;: D, (11, 8)
n: I, (12, 3)
=: O, (12, 5)
4: C, (12, 7)
;: D, (12, 8)
return: K, (13, 3)
fact: I, (13, 10)
(: D, (13, 14)
n: I, (13, 15)
): D, (13, 16)
;: D, (13, 17)
}: D, (14, 1)

```

5.sy

```

int: K, (1, 1)
n: I, (1, 5)
;: D, (1, 6)
int: K, (2, 1)
QuickSort: I, (2, 5)
(: D, (2, 14)
int: K, (2, 15)
arr: I, (2, 19)
[: D, (2, 22)
]: D, (2, 23)
,: D, (2, 24)
int: K, (2, 26)

```

```
low: I, (2, 30)
,: D, (2, 33)
int: K, (2, 35)
high: I, (2, 39)
): D, (2, 43)
{: D, (3, 1)
if: K, (4, 5)
(: D, (4, 8)
low: I, (4, 9)
<: O, (4, 13)
high: I, (4, 15)
): D, (4, 19)
{: D, (5, 5)
int: K, (6, 9)
i: I, (6, 13)
,: D, (6, 14)
i: I, (7, 9)
=: O, (7, 11)
low: I, (7, 13)
,: D, (7, 16)
int: K, (8, 9)
j: I, (8, 13)
,: D, (8, 14)
j: I, (9, 9)
=: O, (9, 11)
high: I, (9, 13)
,: D, (9, 17)
int: K, (10, 9)
k: I, (10, 13)
,: D, (10, 14)
k: I, (11, 9)
=: O, (11, 11)
arr: I, (11, 13)
[: D, (11, 16)
low: I, (11, 17)
]: D, (11, 20)
,: D, (11, 21)
while: K, (12, 9)
(: D, (12, 15)
i: I, (12, 16)
<: O, (12, 18)
j: I, (12, 20)
): D, (12, 21)
{: D, (13, 9)
while: K, (14, 13)
(: D, (14, 18)
i: I, (14, 19)
<: O, (14, 21)
j: I, (14, 23)
&&: O, (14, 25)
arr: I, (14, 28)
[: D, (14, 31)
```

```
j: I, (14, 32)
]: D, (14, 33)
>: O, (14, 35)
k: I, (14, 37)
-: O, (14, 39)
l: C, (14, 41)
): D, (14, 42)
{: D, (15, 13)
j: I, (16, 17)
=: O, (16, 19)
j: I, (16, 21)
-: O, (16, 23)
l: C, (16, 25)
;: D, (16, 26)
}: D, (17, 13)
if: K, (19, 13)
(: D, (19, 15)
i: I, (19, 16)
<: O, (19, 18)
j: I, (19, 20)
): D, (19, 21)
{: D, (20, 13)
arr: I, (21, 17)
[: D, (21, 20)
i: I, (21, 21)
]: D, (21, 22)
=: O, (21, 24)
arr: I, (21, 26)
[: D, (21, 29)
j: I, (21, 30)
]: D, (21, 31)
;: D, (21, 32)
i: I, (22, 17)
=: O, (22, 19)
i: I, (22, 21)
+: O, (22, 23)
l: C, (22, 25)
;: D, (22, 26)
}: D, (23, 13)
while: K, (25, 13)
(: D, (25, 18)
i: I, (25, 19)
<: O, (25, 21)
j: I, (25, 23)
&&: O, (25, 25)
arr: I, (25, 28)
[: D, (25, 31)
i: I, (25, 32)
]: D, (25, 33)
<: O, (25, 35)
k: I, (25, 37)
): D, (25, 38)
```

```
{: D, (26, 13)
i: I, (27, 17)
=: O, (27, 19)
i: I, (27, 21)
+: O, (27, 23)
1: C, (27, 25)
;: D, (27, 26)
}: D, (28, 13)
if: K, (30, 13)
(: D, (30, 15)
i: I, (30, 16)
<: O, (30, 18)
j: I, (30, 20)
): D, (30, 21)
{: D, (31, 13)
arr: I, (32, 17)
[: D, (32, 20)
j: I, (32, 21)
]: D, (32, 22)
=: O, (32, 24)
arr: I, (32, 26)
[: D, (32, 29)
i: I, (32, 30)
]: D, (32, 31)
;: D, (32, 32)
j: I, (33, 17)
=: O, (33, 19)
j: I, (33, 21)
-: O, (33, 23)
1: C, (33, 25)
;: D, (33, 26)
}: D, (34, 13)
}: D, (35, 9)
arr: I, (37, 9)
[: D, (37, 12)
i: I, (37, 13)
]: D, (37, 14)
=: O, (37, 16)
k: I, (37, 18)
;: D, (37, 19)
int: K, (38, 9)
tmp: I, (38, 13)
;: D, (38, 16)
tmp: I, (39, 9)
=: O, (39, 13)
i: I, (39, 15)
-: O, (39, 17)
1: C, (39, 19)
;: D, (39, 20)
tmp: I, (40, 9)
=: O, (40, 13)
QuickSort: I, (40, 15)
```

```
(: D, (40, 24)
arr: I, (40, 25)
,: D, (40, 28)
low: I, (40, 30)
,: D, (40, 33)
tmp: I, (40, 35)
): D, (40, 38)
;: D, (40, 39)
tmp: I, (41, 9)
=: O, (41, 13)
i: I, (41, 15)
+: O, (41, 17)
1: C, (41, 19)
;: D, (41, 20)
tmp: I, (42, 9)
=: O, (42, 13)
QuickSort: I, (42, 15)
(: D, (42, 24)
arr: I, (42, 25)
,: D, (42, 28)
tmp: I, (42, 30)
,: D, (42, 33)
high: I, (42, 35)
): D, (42, 39)
;: D, (42, 40)
}: D, (43, 5)
return: K, (44, 5)
0: C, (44, 12)
;: D, (44, 13)
}: D, (45, 1)
int: K, (47, 1)
main: K, (47, 5)
(: D, (47, 9)
): D, (47, 10)
{: D, (47, 11)
n: I, (48, 5)
=: O, (48, 7)
10: C, (48, 9)
;: D, (48, 11)
int: K, (49, 5)
a: I, (49, 9)
[: D, (49, 10)
10: C, (49, 11)
]: D, (49, 13)
;: D, (49, 14)
a: I, (50, 5)
[: D, (50, 6)
0: C, (50, 7)
]: D, (50, 8)
=: O, (50, 9)
4: C, (50, 10)
;: D, (50, 11)
```

a: I, (50, 12)
[: D, (50, 13)
1: C, (50, 14)
]: D, (50, 15)
=: O, (50, 16)
3: C, (50, 17)
;: D, (50, 18)
a: I, (50, 19)
[: D, (50, 20)
2: C, (50, 21)
]: D, (50, 22)
=: O, (50, 23)
9: C, (50, 24)
;: D, (50, 25)
a: I, (50, 26)
[: D, (50, 27)
3: C, (50, 28)
]: D, (50, 29)
=: O, (50, 30)
2: C, (50, 31)
;: D, (50, 32)
a: I, (50, 33)
[: D, (50, 34)
4: C, (50, 35)
]: D, (50, 36)
=: O, (50, 37)
0: C, (50, 38)
;: D, (50, 39)
a: I, (51, 5)
[: D, (51, 6)
5: C, (51, 7)
]: D, (51, 8)
=: O, (51, 9)
1: C, (51, 10)
;: D, (51, 11)
a: I, (51, 12)
[: D, (51, 13)
6: C, (51, 14)
]: D, (51, 15)
=: O, (51, 16)
6: C, (51, 17)
;: D, (51, 18)
a: I, (51, 19)
[: D, (51, 20)
7: C, (51, 21)
]: D, (51, 22)
=: O, (51, 23)
5: C, (51, 24)
;: D, (51, 25)
a: I, (51, 26)
[: D, (51, 27)
8: C, (51, 28)


```
] : D, (51, 29)
=: O, (51, 30)
7 : C, (51, 31)
; : D, (51, 32)
a : I, (51, 33)
[ : D, (51, 34)
9 : C, (51, 35)
] : D, (51, 36)
=: O, (51, 37)
8 : C, (51, 38)
; : D, (51, 39)
int : K, (52, 5)
i : I, (52, 9)
; : D, (52, 10)
i : I, (53, 5)
=: O, (53, 7)
0 : C, (53, 9)
; : D, (53, 10)
int : K, (54, 5)
tmp : I, (54, 9)
; : D, (54, 12)
tmp : I, (55, 5)
=: O, (55, 9)
9 : C, (55, 11)
; : D, (55, 12)
i : I, (56, 5)
=: O, (56, 7)
QuickSort : I, (56, 9)
( : D, (56, 18)
a : I, (56, 19)
, : D, (56, 20)
i : I, (56, 22)
, : D, (56, 23)
tmp : I, (56, 25)
) : D, (56, 28)
; : D, (56, 29)
while : K, (57, 5)
( : D, (57, 11)
i : I, (57, 12)
< : O, (57, 14)
n : I, (57, 16)
) : D, (57, 17)
{ : D, (57, 19)
int : K, (58, 9)
tmp : I, (58, 13)
; : D, (58, 16)
tmp : I, (59, 9)
=: O, (59, 13)
a : I, (59, 15)
[ : D, (59, 16)
i : I, (59, 17)
] : D, (59, 18)
```

```
;: D, (59, 19)
putint: I, (60, 9)
(: D, (60, 15)
tmp: I, (60, 16)
): D, (60, 19)
;: D, (60, 20)
tmp: I, (61, 9)
=: O, (61, 13)
10: C, (61, 15)
;: D, (61, 17)
putch: I, (62, 9)
(: D, (62, 14)
tmp: I, (62, 15)
): D, (62, 18)
;: D, (62, 19)
i: I, (63, 9)
=: O, (63, 11)
i: I, (63, 13)
+: O, (63, 15)
1: C, (63, 17)
;: D, (63, 18)
}: D, (64, 5)
return: K, (65, 5)
0: C, (65, 12)
;: D, (65, 13)
}: D, (66, 1)
```

6.sy

```
int: K, (1, 1)
main: K, (1, 6)
(: D, (1, 10)
): D, (1, 11)
{: D, (1, 13)
int: K, (9, 5)
a: I, (9, 9)
;: D, (9, 10)
}: D, (10, 1)
```