

Ressource Développement Web S3

TD n°3 : tableaux

On souhaite créer un programme pour gérer des playlists musicales.

Une playlist sera représentée dans un tableau PHP et on définit des fonctions pour manipuler cette playlist.

1. créer un tableau pour représenter la playlist. Pour l'instant, on ne représente pas les pistes, uniquement les propriétés suivantes qui décrivent la playlist : "nom", "genre", "createur", "date", "nbpistes" et "duree". Ces propriétés sont utilisées comme clés dans le tableau.
2. programmer la fonction display() qui reçoit une playlist en paramètre et l'affiche sous la forme suivante :

```
playlist : my personnal best of (rock)
par john doe le 28-08-2022
56 pistes pour une durée totale 10080 s
```

3. On représente une piste audio sous la forme d'un tableau avec les clés suivantes : "titre", "artiste", "album", "annee", "genre", "numero" (numero de piste dans l'album), "duree". Créer trois pistes.
4. programmer la fonction display_track() qui affiche une piste. La fonction reçoit la piste en paramètre ainsi qu'un paramètre optionnel permettant d'indiquer si l'on souhaite un affichage court (titre-artiste-album), complet (numero-titre-artiste-album-duree) ou étendu (numero-titre-artiste-album-duree-annee-genre). Par défaut on utilise un affichage court :

```
my funny valentine - by chet baker (from My Funny Valentine)
1-my funny valentine - by chet baker (from My Funny Valentine) -187s
1-my funny valentine - by chet baker (from My Funny Valentine, 1954 ) - 187s : classic jazz
```

5. programmer la fonction play_track() qui reçoit une piste en paramètre et simule l'interprétation audio de cette piste en affichant son titre puis les entier de 1 à sa durée :

```
my funny valentine
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52
.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100
0.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.
135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.
```

6. La liste de pistes de la playlist est représentée par un tableau d'indices entiers. On ajoute dans la playlist une clé "pistes" dont la valeur est ce tableau. Programmer la fonction add_track() qui reçoit en paramètre une playlist et une piste et l'ajoute dans la playlist. Elle retourne la playlist mise à jour en résultat.
7. compléter la fonction d'affichage d'une playlist pour quelle affiche la liste des pistes. Chaque piste est affichée en mode court, précédée d'un numéro d'ordre dans la liste :

```
playlist : my personnal best of (rock)
par john doe le 28-08-2022
56 pistes pour une durée totale 10080 s
1 - my funny valentine - by chet baker (from My Funny Valentine)
2 - Gimme Shelter - by The Rolling Stones (from Let it Bleed)
3 - Whole Lotta Love - by Led Zeppelin (from Led Zeppelin II)
```

8. programmer la fonction play() qui reçoit une playlist et joue toutes ses pistes.
9. programmer la fonction remove_track() qui supprime une piste dans une playlist. La piste à supprimer est désignée par son numéro d'ordre dans la playlist.
10. programmer la fonction pl_shuffle() qui mélange aléatoirement les pistes d'une playlist.