

Ressource Développement Web S3

TD n°2 : fonctions

Exercice 1

Construire une fonction qui reçoit deux nombre en paramètre et retourne le plus grand. La fonction s'applique à des entiers et des float uniquement.

Exercice 2

Construire une fonction php qui affiche les entiers de \$max (argument de la fonction) à 0. De plus, lorsque l'entier courant est divisible par \$div (argument de la fonction, avec une valeur par défaut de 2) affiche à côté de l'entier la chaîne "divisible par *div*".

Exercice 3

Construire une fonction php qui reçoit deux nombres x et n et retourne x^n . Le calcul doit être réalisé en utilisant une boucle *while*.

Exercice 4

Construire une fonction qui reçoit 3 paramètres qui sont des nombres.

En utilisant la construction switch, la fonction appelle :

- ⑩ lorsque le **premier** argument vaut 1 : la fonction de l'exercice 1 en lui passant les deux arguments suivants en paramètre,
- ⑩ lorsque le **premier** argument vaut 2 : la fonction de l'exercice 2 en lui passant les deux arguments suivants en paramètre,
- ⑩ lorsque le **premier** argument vaut 3 : la fonction de l'exercice 3 en lui passant les deux arguments suivants en paramètre.

Faites en sorte d'éviter les erreurs de types en contrôlant quand c'est nécessaire les types des valeurs avant de les transmettre aux fonctions appelées. Pour cela, vous pouvez chercher dans la documentation et utiliser des fonctions de test de type : `is_type( mixed $v): bool`