

OPERIX

Windows Server

Tutorial de implantação e operação

GRAFmarques • INFinni • M.Print

Gestão operacional multiempresa

Versão 1.01-2026

Docker com containers Linux (recomendado)

1. Extraia Operix-Windows-Server-v1.01-2026.zip em C:\Operix.
2. Instale uma solução Docker/Compose compatível com sua edição do Windows Server e valide `docker version` e `docker compose version`.
3. Copie `.env.example` para `.env`.
4. Troque `POSTGRES_PASSWORD`, gere um `JWT_SECRET` longo e defina `APP_ORIGIN=http://IP-DO-SERVIDOR:8080`.
5. Execute `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\windows\Iniciar-Servidor.ps1`. O script valida o Compose, a configuração e inicia os containers.
6. Confira `docker compose ps` e `docker compose logs --tail=100 api web db`.
7. Libere `WEB_PORT` no firewall somente para a rede autorizada.

Para acesso pela internet, use HTTPS, proxy reverso, DNS, certificado, firewall e backup externo. Para funcionários remotos, prefira VPN.

Operação: `docker compose stop`, `docker compose start`, `docker compose up --build -d` e `docker compose logs -f --tail=100`. Nunca use `docker compose down -v` com dados reais.

Teste local sem Docker

Extraia `Operix-Teste-Windows11-v1.01-2026.zip` e execute `Iniciar-Teste.ps1`. Esta edição demonstra o frontend localmente; não substitui a implantação com API e banco.

Atualização desta compilação

Antes de substituir uma instalação, faça backup do PostgreSQL e do arquivo `.env`. Extraia a nova versão em outra pasta, preserve o `.env` e execute novamente `Iniciar-Servidor.ps1`. Confira `docker compose ps` e os logs antes de liberar o acesso aos usuários.