

# Wartungsprotokoll – Hydraulisches Spannfutter ROTA NCK-S plus

Drehmaschine Halle B | HLP 32 (DIN 51524-2) | Betriebsdruck > 200 bar

## 1. Maschinendaten

|                   |                       |                              |                          |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Standort: Halle B | Maschinennr.: DM-B-04 | Spannfutter: ROTA NCK-S plus | Seriennr.: NCK-2018-4471 |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|

## 2. Wartungsintervalle Hydrauliköl

| Prüfpunkt            | Intervall                | Grenzwert / Hinweis                     | ✓ |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---|
| Ölstand              | Täglich                  | Schauglas mind. 2/3 gefüllt             | ■ |
| Farbe & Geruch       | Wöchentlich              | Klar, hellgelb, kein Verbrennungsgeruch | ■ |
| Filterwechsel        | Alle 500 Bh.             | Druckdifferenz max. 2,5 bar             | ■ |
| Ölanalyse (OELCHECK) | Alle 1.000 Bh.           | Labor: Viskosität, Wasser, Metallabrieb | ■ |
| Ölwechsel (regulär)  | Alle 2.000 Bh. / 2 Jahre | Je nachdem was zuerst eintritt          | ■ |
| Ölwechsel (sofort)   | Bei Anzeichen            | Siehe Abschnitt 3                       | ■ |

## 3. Anzeichen für sofortigen Ölwechsel

| Anzeichen                    | Bedeutung                           |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Dunkles / trübes Öl          | Starke Alterung oder Verunreinigung |
| Milchige Trübung             | Wassereintrich ins System           |
| Schaumbildung                | Luft im System oder falsches Öl     |
| Verbrannter Geruch           | Überhitzung / Ölabbau               |
| Leistungsverlust / Geräusche | Mangelnde Schmierung, Druckabfall   |

## 4. Ölanalyse – OELCHECK GmbH

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei unklarem Ölzustand eine Probe entnehmen (OELCHECK-Set) und ins Labor OELCHECK GmbH<br>Das Labor analysiert Viskosität, Wassergehalt und Metallabrieb – und gibt eine klare Empfehlung<br>Öl weiter verwenden oder sofort wechseln. | OELCHECK GmbH<br>Karlshofweg 28, 83098 Brannenburg<br>Versand kostenlos (UPS-Rückholschein)<br>Befund in ca. 3–5 Werktagen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Datum: \_\_\_\_\_ Betriebsstunden: \_\_\_\_\_ Freigabe Meister: \_\_\_\_\_