

CHECK MDP

1

User1 mdp = \$2a\$12\$wQkut1PEVKV3SitFsnmn9ODsISc2RCqVI3Zyh.CEjFfKbEOu4u6I2

User2 mdp = \$2a\$12\$wQkut1PEVKV3SitFsnmn9ODsISc2RCqVI3Zyh.CEjFfKbEOu4u6I2

OK

2

User1 mdp = \$2a\$12\$wQkut1PEVKV3SitFsnmn9ODsISc2RCqVI3Zyh.CEjFfKbEOu4u6I2

User2 mdp = \$2a\$12\$8X3EJi01HshlKpFCKcztB.jhwhANopC3mGw0MfS7Lwmy/tynGtRRW

KO

CHECK BEFORE CONNEXION

1.Utilisateur pseudo = nathan15 mdp = nathan33

OK

2.Utilisateur pseudo nathan15

KO mot de passe ne peut etre null

3. Utilisateur mdp = nathan33

KO pseudo ne peut etre null

CHECK BEFORE INSCRIPTION

Tjrs check connexion avt

1.Utilisateur pseudo = nathan15 mdp = nathan33 nom = ayele, prenom = Nathan,email = nathan@vinci.be

OK

2.Utilisateur pseudo nathan15 mdp = nathan33, prenom =Nathan,email = nathan@vinci.be

KO nom ne peut etre null

3.Utilisateur pseudo nathan15 mdp = nathan33,nom = Ayele,email=nathan@vinci.be

KO prenom ne peut etre null

4.Utilisateur pseudo nathan15 mdp = nathan33,nom = Ayele,prenom = Nathan

KO mail ne peut etre null

5.Utilisateur pseudo nathan15 mdp = nathan33, nom = nat*an, prenom = Nathan,mail = nathan@vinci.be

KO mauvais format du nom

6.Utilisateur pseudo nathan15 mdp = nathan33, nom = ayele, prenom = nath*n, email = nathan@vinci.be

KO mauvais format du prenom

7.Utilisateur pseudo nathan15 mdp = nathan3,nom = ayele, prenom = nathan,email = nathan@vinci.be

KO mauvais format du mdp

8.Utilisateur pseudo nathan15 mdp = nathan33,nom = ayele,prenom = nathan,mail = nathan

KO mauvais format du mail

9.Utilisateur pseudo nat mdp = nathan33,nom = ayele,prenom = nathan,mail = nathan@vinci.be

KO mauvais format du pseudo