

GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH

CỔNG SƠN ĐỐC 2

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị Định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đề điều;

Căn cứ Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ đề điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đề điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vận hành và bảo vệ, đảm bảo an toàn công trình để phục vụ sản xuất và dân sinh đạt hiệu quả. Nay Chi nhánh 1 lập phương án bảo vệ công trình thủy lợi Cổng Sơn Đốc 2 gồm các nội dung sau:

2. Vị trí xây dựng công trình

Cổng Sơn Đốc 2 là công tưới tiêu kết hợp thuộc hệ thống thủy lợi Cầu Sập, công nằm trên tuyến đề ven sông Hàm Luông (thuộc xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nay là xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long) được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2015.

3. Đặc điểm địa hình, địa chất, mưa lũ trong phạm vi lưu vực cổng

- Địa hình: không đồng đều, mặt đất tự nhiên có cao độ từ $+(0,60 \div 1,50)m$ (trong đó mặt ruộng có cao độ từ $+(0,60 \div 1,10)m$, đất vườn có cao độ từ $+(1,20 \div 1,50)m$);

- Địa chất: Đất phù sa, bị nhiễm phèn, mặn.

Đặc điểm khí tượng thủy văn:

- Lượng mưa hàng năm trong khu vực từ 1.400 – 1.500mm, bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 11;

- Chịu ảnh hưởng ảnh hưởng bán nhật triều của biển Đông;

- Hàng năm chịu ảnh hưởng mặn xâm nhập từ biển Đông;

- Cổng Sơn Đốc 2 có nguồn nước chính là sông Hương Diễm, có thể lấy nước tưới hỗ trợ từ sông Hàm Luông khi độ mặn cho phép, ngoài ra do hệ thống thủy lợi chưa khép kín (cổng Vàm Thủ Cửu chưa xây dựng) nên nước mặn còn theo sông Hương Diễm xâm nhập vào nội đồng.

4. Các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật

- Cửa cống: Số lượng 06 cửa, mỗi cửa rộng 10 mét;
- Cao trình đáy cống: - 4,50m;
- Cao trình đỉnh tường bên: + 3,00m;
- Hệ thống nâng hạ phai: bằng động cơ điện;
- Cửa tự động đóng mở 2 chiều, vật liệu cửa bằng thép không gỉ;
- Cửa vận hành bằng thủ công, vít –me (quay tay);
- Kênh dẫn phía sông tiếp giáp với sông Hàm Luông;
- Phần xây đúc: không hư hỏng;
- Phần đất: ổn định;
- Phần cơ khí: Cửa cống và máy đóng mở vận hành đều êm, nhẹ;
- Cống có nhiệm vụ ngăn mặn, điều tiết nước tưới tiêu phục vụ cho trên 7.850 ha đất sản xuất nông nghiệp gồm các xã Hưng Nhượng, An Ngãi Trung, An Hiệp, Ba Tri.

5. Lịch vận hành cống

- + Tưới bằng trọng lực có điều tiết qua cống (theo thủy triều).
 - + Thông báo lịch vận hành công trình đến địa phương.
 - + Về lịch vận hành đóng mở cửa cống: Do cống Sơn Đốc là một công trình trong hệ thống thủy lợi Cầu Sập nên việc vận hành phải bảo đảm đồng bộ chung cho cả hệ thống.
- Lịch vận hành gồm các cống Cái Mít, Sơn Đốc, Sơn Đốc 2 lấy nguồn nước tưới chủ yếu từ sông Hương Điền và có thể lấy nước tưới hỗ trợ từ sông Hàm Luông khi độ mặn cho phép, các cống có nhiệm vụ chính là ngăn mặn, ngăn triều cường, tiêu thoát nước.

Thời gian	Công trình	Tưới (ngày âl)	Tiêu (ngày âl)	Mở cửa cống tự do (ngày âl)	Đóng (ngày âl)
Từ tháng 1 đến tháng 6 (tháng dương lịch)	Sơn Đốc, Sơn Đốc 2	Không	Ngày 14, 15 và 29, 30 Khi nguồn nước ô nhiễm	Không	Đóng khi độ mặn > 1‰
	Cái Mít	Tưới khi độ mặn < 1‰	Ngày 14,15 và 29,30 Khi nguồn nước ô nhiễm	Không	Đóng khi độ mặn > 1‰

Thời gian	Công trình	Tưới (ngày âl)	Tiêu (ngày âl)	Mở cửa cống tự do (ngày âl)	Đóng (ngày âl)
Từ tháng 7 đến tháng 12 (tháng dương lịch)	Sơn Đốc, Sơn Đốc 2	Không	Ngày 14,15,16, 17,18,19 và ngày 28,29,30,1	Không	Những ngày còn lại
	Cái Mít	Ngày 17,18 và mùng 2,3 (khi độ mặn < 1‰)	Ngày 15,16,17 và ngày 28,29,30	Ngày 9,10,11,12 (khi độ mặn < 1‰)	Những ngày còn lại

Ghi chú:

Tháng vận hành cống: tính theo Dương lịch;

Ngày vận hành cống: tính theo Âm lịch.

- Về quản lý công trình:

+ Quan trắc khí tượng thủy văn: đo mực nước, đo mặn.

+ Vận hành công trình: kiểm tra toàn bộ các bộ phận cơ khí của cửa cống, tình hình dòng chảy, đo điểm mực nước trong quá trình vận hành.

Công trình sử dụng tương đối có hiệu quả, khai thác hết năng lực công trình phục vụ cho sản xuất, dân sinh, trong khu vực.

6. Phần đất

Đất quản lý:

- Có đường đi lại để theo dõi, quan trắc; có mặt bằng để phương tiện cơ giới vào vận hành xử lý khi có sự cố.

- Những trường hợp xâm phạm đến hành lang an toàn thì đơn vị quản lý phải phối hợp với chính quyền địa phương tập trung giải tỏa triệt để.

Phần đất trong phạm vi bảo vệ công trình: phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phạm vi cấm ghe tàu neo đậu, không cho phép bơi lội, tắm giặt, chày lưới trong vùng phụ cận.

- Mở rộng, sửa chữa khi có yêu cầu nâng cao quy mô phục vụ của công trình.

- Đây là phần đất thuộc chính quyền địa phương quản lý, hoặc đã cấp QSDĐ cho nhân dân; khi Nhà nước có yêu cầu trưng dụng sử dụng đất hành lang bảo vệ công trình phải đền bù cho nhân dân theo quy định hiện hành.

- Việc khai thác, sử dụng diện tích đất này cần lưu ý chỉ trồng hoa màu, cây ngắn ngày, cây ăn quả. Không được xây nhà cửa, vật kiến trúc, đào ao, đầm ... khi chưa có ý kiến của cơ quan quản lý công trình và cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Những trường hợp nhà cửa, công trình xây dựng đã có trước đây phải giữ nguyên hiện trạng, nếu cải tạo nâng cấp phải có sự cho phép của cơ quan thẩm quyền.

Nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm, sử dụng đất trái phép gây mất an toàn cho công trình trong phạm vi bảo vệ công trình như:

- Khoan đào đất đá, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình gây mất an toàn cho công trình.
- Sử dụng chất nổ gây hại, tự ý tháo gỡ các bộ phận của công trình.
- Thải chất thải độc hại, nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn cho phép xuống cống.