Erste Schritte

Beispiel: Subtraktion zweier Werte

Erste Schritte

Lernmodulkonfiguration

1. Grundstruktur mit Schema definieren

Grundstruktur für jedes Lernmodul:

```yaml
# yaml-language-server: $schema=
general:
fields:
states:
```

Ergänzen des Pfads zum Schema für Lernmodulkonfigurationen des LeMoS:
(Beispiel: Schema erreichbar mittels ../LeMoS-Modul-Schema.json)

```yaml
# yaml-language-server: $schema=../LeMoS-Modul-Schema.json
general:
fields:
states:
```

2. Allgemeine Angaben definieren

- Erforderliche Attribute:
  - heading für den Namen / die Überschrift des Lernmoduls (Bsp.: Subtraktion)
- Empfohlene Attribute:
  - explanation für Erläuterungen zum Lernmodul (Bsp.: Minuend minus Subtrahend ergibt die Differenz)
  - sources für Quellenangaben (Bsp.: Skript zu Grundlagen der Mathematik oder Internet)
  - contacts für Kontaktangaben (Bsp.: Beliebige Angaben für fachliche Fragen an Herrn Mustermann)
  - settings/lemosVersion zur Angabe der verwendeten Version des LeMoS für spätere Aufwärtskompatibilität (Bsp.: Version 1.0.0)
- Ausblick:
  - Weitere Einstellungen des Moduls über settings
  - Einstellungen des Protokollierungsfelds über logger
  - Definieren globaler Variablen über variables
  - Definieren eigener Funktionen über functions
  - Importieren zusätzlicher Bibliotheken über imports
  - Hinterlegen zusätzlicher Ressourcen wie Bilder/Audios/Videos über resources

2. Allgemeine Angaben definieren – Beispielkonfiguration

```yaml
general:
  heading: "Subtraktion"
  explanation: "Minuend minus Subtrahend ergibt die Differenz"
  sources:
    - "Grundlagen der Mathematik"
    - "Internet"
  contacts:
    - name: "Professor Max Mustermann"
      purpose: "Fachliche Fragen"
      data:
        Telefon: "01234 567-890"
        E-Mail: "max@mustermann.de"
        Büro: "0-815"
  settings:
    lemosVersion: "1.0.0"
```

2. Allgemeine Angaben definieren – Ergebnis



3. Felder definieren

- Erforderliche Attribute (pro Feld):
  - id: eindeutige Bezeichnung des Felds, unter der es im Lernmodul angesprochen werden soll (Bsp.: der Minuend soll M, der Subtrahend S und die Differenz D heißen)
  - type: Art des Feldes wie Infofeld, Textfeld, Listenfeld, …
    (Bsp.: alle drei Felder, M, S und D sollen einfache Textfelder, d.h. type TEXT sein)
- Empfohlene Attribute (pro Feld):
  - name: Anzeigename des Felds (Bsp.: Minuend, Subtrahend oder Differenz)
  - explanation: Erläuterung zum Feld (Bsp.: linker/rechter Ausgangswert zur Bildung der Differenz)
  - usage: Verwendungsart des Felds (Bsp.: Differenzfeld benötigt keine Eingabe, daher usage OUTPUT)
  - style: Größe und Positionierung des Felds (Bsp.: Minuend und Subtrahend nebeneinander, Differenz darunter)
  - Für Eingabefelder:
    - datatype: Datentyp des Felds (Bsp.: es sind nur Zahlen erlaubt, daher datatype NUMBER)
    - restrictions: Weitere Einschränkungen der Eingaben (Bsp.: es sind nur positive Werte erlaubt)
- Ausblick (pro Feld):
  - Ausblenden des Felds über hidden (standardmäßig sichtbar)
  - Für Eingabefelder: Einstellen, ob das Feld leer bleiben darf über allowEmpty (standardmäßig nicht erlaubt)
  - Weitere Attribute und Konfigurationsmöglichkeiten in Abhängigkeit von den Feldtypen (siehe type-Attribut)

3. Felder definieren – Beispielkonfiguration (Minuend)

```yaml
fields:
  - id: "M"
    name: "Minuend"
    explanation: "Linker Ausgangswert zur Bildung der Differenz"
    type: TEXT
    datatype: NUMBER
    restrictions:
      - message: "Nur positive Zahlenwerte, ${M.value} ist negativ"
        terms:
          - "M >= 0"
    style:
      row: 1
      column: 1
```

3. Felder definieren – Beispielkonfiguration (Subtrahend)

```yaml
fields:
  - id: "S"
    name: "Subtrahend"
    explanation: "Rechter Ausgangswert zur Bildung der Differenz"
    type: TEXT
    datatype: NUMBER
    restrictions:
      - message: "Nur positive Zahlenwerte, ${S.value} ist negativ"
        terms:
          - "S >= 0"
    style:
      row: 1
      column: 2
```

3. Felder definieren – Beispielkonfiguration (Differenz)

```yaml
fields:
  - id: "D"
    name: "Differenz"
    explanation: "Resultat der Subtraktion der beiden Ausgangswerte"
    type: TEXT
    usage: OUTPUT
    style:
      row: 2
      column: 1
      width: 2
```

3. Felder definieren – Beispielkonfiguration (Gesamt)

```yaml
fields:
  - id: "M"
    name: "Minuend"
    explanation: "Linker Ausgangswert zur Bildung der Differenz"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
  - id: "S"
    name: "Subtrahend"
    explanation: "Rechter Ausgangswert zur Bildung der Differenz"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
  - id: "D"
    name: "Differenz"
    explanation: "Resultat der Addition der beiden Ausgangswerte"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
```

3. Felder definieren – Ergebnis

Subtraktion

Minuend minus Subtrahend ergibt die Differenz

Szenarioauswahl ▼

Keines

Minuend ▲

Linker Ausgangswert zur Bildung der Differenz

Subtrahend ▲

Rechter Ausgangswert zur Bildung der Differenz

Differenz ▲

Resultat der Subtraktion der beiden Ausgangswerte

Ausgabe ▼

Schrittauswahl ▼

|< << < O > >> >|

Quellen zur Vertiefung

- Grundlagen der Mathematik
- Internet

Ansprechpartner bei Fragen

Fachliche Fragen: Professor Max Mustermann

- Telefon: 01234 567-890
- E-Mail: max@mustermann.de
- Büro: 0-815

4. Zustände definieren

- Erforderliche Attribute (pro Zustand):
  - id: eindeutige Bezeichnung des Zustands, unter dem er im Lernmodul referenziert werden soll (Bsp.: der Einstiegszustand heißt Z0, der Zustand zur Berechnung der Differenz Z1)
- Empfohlene Attribute (pro Zustand):
  - type: Art des Zustands, ENTRY für Einstiegszustand (muss genau einmal pro Lernmodul vorkommen), JUNCTION für reine Fallunterscheidungen (dient zur semantischen Unterscheidung zu normalen Zuständen), oder STATE (Standardwert) für allgemeine Zustände (Bsp.: für Z0: type ENTRY, für Z1 type STATE)
  - importance: Wichtigkeit des Zustands, d.h. bei welchen Schrittweiten soll nach dem Zustand automatisch fortgesetzt werden, ZERO, LOW oder standardmäßig HIGH (Bsp.: nicht definiert und somit HIGH)
  - actions: Bei Eintritt des Zustands auszuführende Aktionen (Bsp.: Berechnung der Summe in Z1)
  - transitions: Übergänge zu weiteren Zuständen (Bsp.: Übergang in Z0 zu Z1)
- Ausblick (pro Zustand):
  - Definieren des Zustandsnamens für internen Ausgaben über name (entspricht standardmäßig der ID)
  - Definieren von Erläuterungen zum Zustand für internen Ausgaben über explanation (standardmäßig leer)

4. Zustände definieren – Beispielkonfiguration

```yaml
states:
  - id: "Z0"
    name: "Einstiegszustand"
    type: ENTRY
    transitions:
      - target: "Z1"
  - id: "Z1"
    name: "Differenz berechnet"
    actions:
      - "D.value = M - S"
```



Zustandsgraph in dieser Konfiguration

4. Zustände definieren – Variation 1

Unterschied: Übergang von Z1 nur, wenn Minuend (M) > Subtrahend (S), ansonsten kein Übergang

```yaml
states:
  - id: "Z0"
    name: "Einstiegszustand"
    type: ENTRY
    transitions:
      - target: "Z1"
        conditions:
          - message: "Minuend zu gering"
            terms:
              - "M > S"
  - id: "Z1"
    name: "Differenz berechnet"
    actions:
      - "D.value = M - S"
```



Zustandsgraph in dieser Konfiguration

4. Zustände definieren – Variation 2

Unterschied: Übergang zu Z1a, wenn Minuend (M) > Subtrahend (S), ansonsten Übergang zu Z1b

```yaml
states:
  - id: "Z0"
    name: "Einstiegszustand"
    type: ENTRY
    transitions:
      - target: "Z1a"
        conditions:
          - terms:
              - "M > S"
      - target: "Z1b"
  - id: "Z1a"
    actions:
      - "D.value = M - S"
  - id: "Z1b"
    actions:
      - "D.value = S - M"
```



Zustandsgraph in dieser Konfiguration

5. Lernmodulkonfiguration zusammensetzen

```yaml
# yaml-language-server: $schema=../LeMoS-Modul-Schema.json
general:
  heading: "Subtraktion"
  explanation: "Minuend minus Subtrahend ergibt die Differenz"
  # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
fields:
  - id: "M"
    name: "Minuend"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
  - id: "S"
    name: "Subtrahend"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
  - id: "D"
    name: "Differenz"
´   # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
states:
  - id: "Z0"
    name: "Einstiegszustand"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
  - id: "Z1"
    name: "Differenz berechnet"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
```

Erste Schritte

Szenariokonfiguration

1. Unterordner anlegen

- Szenarien müssen im Unterordner "scenarios" abgelegt werden
- Beispiel:
  - Pfad der Lernmodulkonfiguration: /Lernmodule/Subtraktion/Subtraktion.yaml
  - Pfad des Unterordners: /Lernmodule/Subtraktion/scenarios
  - Pfad eines Szenarios: /Lernmodule/Subtraktion/scenarios/Subtraktion-S1.yaml
- Hinweis: jedes Szenario wird in einer eigenen Datei beschrieben

2. Grundstruktur mit Schema definieren

Grundstruktur für jedes Szenario:

```
# yaml-language-server: $schema=
scenario:
```

Ergänzen des Pfads zum Schema für Szenariokonfigurationen des LeMoS:
(Beispiel: Schema erreichbar mittels ../../LeMoS-Szenario-Schema.json)

```
# yaml-language-server: $schema=../../LeMoS-Szenario-Schema.json
scenario:
```

3. Szenario definieren

- Erforderliche Attribute:
  - id: eindeutige Bezeichnung des Szenarios, unter dem es im Lernmodul referenziert werden soll (Bsp.: S1)
  - initialization: Operationen die zum Initialisieren des Szenarios durchzuführen sind
    (Bsp.: Minuend (M) auf den Wert 7 und Subtrahend (S) auf den Wert 5 setzen, Differenz (D) bleibt leer)
- Empfohlene Attribute:
  - name: Anzeigename des Szenarios in der Szenarioauswahl (Bsp.: Szenario 1)
  - explanation: Erklärungen zum Szenario (Bsp.: Sieben minus Fünf)

```yaml
scenario:
  id: "S1"
  name: "Szenario 1"
  explanation: "Sieben minus Fünf"
  initialization:
    - "M.value = 7"
    - "S.value = 5"
```

4. Szenariokonfiguration zusammensetzen

```yaml
# yaml-language-server: $schema=../../LeMoS-Szenario-Schema.json
scenario:
  id: "S1"
  name: "Szenario 1"
  explanation: "Sieben minus Fünf"
  initialization:
    - "M.value = 7"
    - "S.value = 5"
```

5. Gesamtergebnis betrachten

Subtraktion

Minuend minus Subtrahend ergibt die Differenz

Szenarioauswahl ▼

Szenario 1 (Sieben minus Fünf)

Minuend ▼

7

Subtrahend ▼

5

Differenz ▼

Ausgabe ▼

Schrittauswahl ▼

|< << < O > >> >|

Quellen zur Vertiefung

- Grundlagen der Mathematik
- Internet

Ansprechpartner bei Fragen

Fachliche Fragen: Professor Max Mustermann

- Telefon: 01234 567-890
- E-Mail: max@mustermann.de
- Büro: 0-815