

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа #5

Выполнил:
Ребров С. А.

Группа:
К3339

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

- выделить самостоятельные модули в вашем приложении;
- провести разделение своего API на микросервисы (минимум, их должно быть 3);
- настроить сетевое взаимодействие между микросервисами.

Ход работы

В рамках лабораторной работы было выделено и реализовано три отдельных микросервиса, каждый из которых развёрнут локально на своём порту:

1. app-service (localhost:5000) — отвечает за создание и управление откликами на вакансии.
2. job-service (localhost:5001) — управляет вакансиями.
3. user-service (localhost:5002) — обрабатывает информацию о пользователях, включая роли, резюме и опыт работы.

Для проверки данных между сервисами реализовано взаимодействие через HTTP-запросы с использованием Axios. Например, перед созданием отклика в application-service, происходит запрос к user-service и job-service для проверки корректности userId и jobId: `export const createApplication = async (req: Request, res: Response, next: NextFunction): Promise<void> => {`

```
  try {
    const { userId, jobId, coverLetter, status } = req.body;

    let userExists = false;

    try {
      const userRes = await
        axios.get(`http://localhost:5002/api/users/${userId}`);
      userExists = userRes.status === 200;
    } catch {
      userExists = false;
    }
  }
```

```
    if (!userExists) {  
        res.status(400).json({ message: "Invalid userId — user not found" });  
    return;  
    }
```

```
    let jobExists = false;  
    try {  
        const jobRes = await  
    axios.get(`http://localhost:5001/api/jobs/${jobId}`);  
        jobExists = jobRes.status === 200;  
    } catch {  
        jobExists = false;  
    }
```

```
    if (!jobExists) {  
        res.status(400).json({ message: "Invalid jobId — job not found" });  
    return;  
    }
```

```
    const app = new Application();  
    app.user = userId;    app.job =  
    jobId;  
    app.coverLetter = coverLetter;  
    app.status = status;
```

```
    await app.save();  
    res.status(201).json(app);  
    } catch (error) {
```

```
    console.error("Error creating application:", error);  
    res.status(500).json({ message: "Internal Server Error" });  
  }  
};
```

После чего приложение было протестировано:

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/applications' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "userId": 0,
    "jobId": 0,
    "coverLetter": "string",
    "status": "string"
  }'
```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/applications
```

Server response

Code	Details
400 <i>Undocumented</i>	Error: Bad Request

Response body

```
{
  "message": "Invalid userId - user not found"
}
```

Response headers

```
content-length: 47
content-type: application/json; charset=utf-8
```

Рисунок 1 – передача `userId = 0`

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/applications' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "userId": 3,
    "jobId": 0,
    "coverLetter": "string",
    "status": "string"
  }'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/applications

Server response

Code	Details
------	---------

400	Error: Bad Request
-----	--------------------

Undocumented

Response body

```
{
  "message": "Invalid jobId - job not found"
}
```

Response headers

```
content-length: 45
content-type: application/json; charset=utf-8
```

Рисунок 2 – передача jobId = 0

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/applications' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "userId": 3,
    "jobId": 2,
    "coverLetter": "string",
    "status": "string"
  }'
```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/applications
```

Server response

Code	Details
201	<p>Response body</p> <pre>{ "user": 3, "job": 2, "coverLetter": "string", "status": "string", "id": 1, "createdAt": "2025-06-23T09:37:46.438Z", "updatedAt": "2025-06-23T09:37:46.438Z" }</pre> <p>Response headers</p> <pre>content-length: 144 content-type: application/json; charset=utf-8</pre>

Рисунок 3 – успешно обработанный запрос

Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована микросервисная архитектура, включающая три отдельных сервиса: application, job и user. Для

корректного взаимодействия между ними настроены HTTP-запросы, обеспечивающие проверку связанных сущностей перед сохранением данных. Это повысило модульность системы и упростило масштабирование. Также была реализована базовая валидация данных и обработка ошибок при межсервисном взаимодействии.