САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчёт

Домашняя работа 5

Выполнил:

Шайтор Илья

К3439

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Цель работы:

научиться работать с менеджером пакетов NPM

проверим версию npm

```
16:00:09 [vite] (client) hmr update /src/entities/quiz/model/QuizList.tsx (x13)
PS D:\Kakhoot\frontend> npm --v
10.9.2
PS D:\Kakhoot\frontend>
```

npm init инициализирует

и создает в проекте package.json

в моем проекте он выглядит так для бека:

```
{
 "name": "kahootik",
 "version": "0.0.1",
 "description": "",
 "author": "Semen4ikk",
 "private": true,
 "license": "UNLICENSED",
 "scripts": {
   "build": "nest build",
   "format": "prettier --write \"src/**/*.ts\" \"test/**/*.ts\"",
   "start": "nest start",
   "start:dev": "nest start --watch",
   "start:debug": "nest start --debug --watch",
   "start:prod": "node dist/main",
   "lint": "eslint \"{src,apps,libs,test}/**/*.ts\" --fix",
```

```
    "test": "jest",
    "test:watch": "jest --watch",
    "test:cov": "jest --coverage",
    "test:debug": "node --inspect-brk -r tsconfig-paths/register -r
ts-node/register node_modules/.bin/jest --runInBand",
    "test:e2e": "jest --config ./test/jest-e2e.json"
  },
  "dependencies": {
    "@nestjs/bull": "^11.0.4",
    "@nestjs/common": "^11.0.1",
    "@nestjs/config": "^4.0.2",
    "@nestjs/core": "^11.0.1",
    "@nestjs/jwt": "^11.0.0",
    "@nestjs/platform-express": "^11.0.1",
    "@nestjs/swagger": "^11.2.0",
    "@playwright/test": "^1.57.0",
    "@prisma/adapter-pg": "^7.0.1",
    "@prisma/client": "^7.0.1",
    "bcrypt": "^6.0.0",
    "class-transformer": "^0.5.1",
    "class-validator": "^0.14.2",
    "pg": "^8.16.3",
    "reflect-metadata": "^0.2.2",
    "rxjs": "^7.8.1"
  },
  "devDependencies": {
    "@eslint/eslintrc": "^3.2.0",
    "@eslint/js": "^9.18.0",
```

```
  "@nestjs/cli": "^11.0.0",
  "@nestjs/schematics": "^11.0.0",
  "@nestjs/testing": "^11.1.9",
  "@types/bcrypt": "^6.0.0",
  "@types/express": "^5.0.0",
  "@types/jest": "^30.0.0",
  "@types/node": "^22.10.7",
  "@types/supertest": "^6.0.2",
  "eslint": "^9.18.0",
  "eslint-config-prettier": "^10.0.1",
  "eslint-plugin-prettier": "^5.2.2",
  "globals": "^16.0.0",
  "jest": "^30.2.0",
  "prettier": "^3.4.2",
  "prisma": "^7.0.1",
  "source-map-support": "^0.5.21",
  "supertest": "^7.1.4",
  "ts-jest": "^29.2.5",
  "ts-loader": "^9.5.2",
  "ts-node": "^10.9.2",
  "tsconfig-paths": "^4.2.0",
  "typescript": "^5.7.3",
  "typescript-eslint": "^8.20.0"
},
"jest": {
  "moduleFileExtensions": [
    "js",
    "json",
```

```
    "ts"
  ],
  "rootDir": ".",
  "testMatch": [
    "<rootDir>/src/**/*.spec.ts",
    "<rootDir>/test/**/*.spec.ts"
  ],
  "transform": {
    "^.+\\.(t|j)s$": "ts-jest"
  },
  "collectCoverageFrom": [
    "src/**/*.(t|j)s"
  ],
  "coverageDirectory": "./coverage",
  "testEnvironment": "node"
 }
}
```

и вот так для фронта:

```
{
 "name": "frontend",
 "private": true,
 "version": "0.0.0",
 "type": "module",
 "scripts": {
   "dev": "vite",
   "build": "tsc -b && vite build",
   "lint": "eslint .",
   "preview": "vite preview"
```

```
},
"dependencies": {
  "react": "^19.2.0",
  "react-dom": "^19.2.0",
  "react-hook-form": "^7.70.0",
  "react-router-dom": "^7.12.0"
},
"devDependencies": {
  "@eslint/js": "^9.39.1",
  "@types/node": "^24.10.1",
  "@types/react": "^19.2.5",
  "@types/react-dom": "^19.2.3",
  "@vitejs/plugin-react": "^5.1.1",
  "eslint": "^9.39.1",
  "eslint-plugin-react-hooks": "^7.0.1",
  "eslint-plugin-react-refresh": "^0.4.24",
  "globals": "^16.5.0",
  "typescript": "~5.9.3",
  "typescript-eslint": "^8.46.4",
  "vite": "^7.2.4"
}
}
```

npm install устанавливает зависимости или какую то

конткретную если указать название npm uninstall аналогично, но

наоборот удаляет зависисмости

также есть флаги, например

```
10.9.2
PS D:\Kakhoot\frontend> npm install --save-dev sass
```

добавляет дев зависимости

также есть различные сокращения, например флаг выше можно

сократить просто до -D

Вывод:

В данной лабораторнйо работе научились работать с npm