CT449: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB Ứng dụng Contactbook - Frontend

Họ tên: Lê Nguyễn Phi Nhung

MSSV: B1910426

Nhóm: CT449_05

Bước 0: Chuẩn bị môi trường làm việc

Bước 1: Tạo ứng dụng Vue:

• Tạo thư mục dự án: "CT449_PTUDW_TH3_TH4"

```
This PC > New Volume (D:) > CT449_PTUDW_TH3_TH4
```

• Trong thư mục này, ta khởi tạo ứng dụng Vue:

```
PS D:\CT449 PTUDW TH3 TH4> npm init vue@3
Need to install the following packages:
  create-vue@3.4.0
Ok to proceed? (y) y
Vue.js - The Progressive JavaScript Framework
✓ Project name: ... contactbook-frontend

√ Add TypeScript? ... No / Yes

√ Add JSX Support? ... No / Yes
√ Add Vue Router for Single Page Application development? ... No / Yes

√ Add Vitest for Unit Testing? ... No / Yes

√ Add an End-to-End Testing Solution? » No

√ Add ESLint for code quality? ... No / Yes

Scaffolding project in D:\CT449 PTUDW TH3 TH4\contactbook-frontend...
Done. Now run:
  cd contactbook-frontend
  npm install
  npm run dev
```

 Vào thư mục dự án, XÓA bỏ nội dung thư mục src/components và hiệu chỉnh App.vue như sau:

```
contactbook-frontend > src > ♥ App.vue > ...
       <script>
       export default {
       </script>
                    npm run dev
       <template>
       <h1>Hello, Vue.js!</h1>
       </template>
 11
       <style>
 12
       .page {
         max-width: 400px;
         margin: auto;
 15
       </style>
 16
```

Hiệu chỉnh vite.config.js để cấu hình port cho ứng dụng:

• Cài đặt các phụ thuộc và chạy kiểm tra:

```
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4> cd contactbook-frontend
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> npm install

added 32 packages, and audited 33 packages in 10s

4 packages are looking for funding
   run `npm fund` for details


found ② vulnerabilities
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> npm run dev

> contactbook-frontend@②.②.② dev
> vite

VITE v3.2.② ready in 558 ms

→ Local: http://127.②.②.1:3001/
   → Network: use --host to expose
Terminate batch job (Y/N)? y
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> ■
```

 Mở trình duyệt bất kỳ, truy cập http://localhost:3001/ để xem kết quả




Bước 2: Quản lý mã nguồn dự án với git và GitHub

• Khởi tạo git cho dự án:

```
PS D:\CT449 PTUDW_TH3_TH4> cd contactbook-frontend
PS D:\CT449 PTUDW TH3_TH4\contactbook-frontend> git init
Initialized empty Git repository in D:\CT449 PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git add -A
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touc
hes it
warning: in the working copy of '.vscode/extensions.json', LF will be replaced by CRLF the next
time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/App.vue', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/App.vue', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/Assets/base.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/assets/main.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/main.js'
create mode 100644 src/assets/base.css
create mode 100644 src/assets/logo.svg
create mode 100644 vire.config.js
ps D:\CT449 PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend>

BY D:\CT449 PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend>
```

Tạo dự án trên GitHub và thêm remote vào dự án cục bộ:



Bước 3: Tạo lớp dịch vụ lấy dữ liệu từ server:

• Cài đặt gói axios: npm i axios

```
npm i axios
added 9 packages, and audited 42 packages in 1s
5 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found @ vulnerabilities
PS D:\CT449 PTUDW TH3 TH4\contactbook-frontend>
```

• Tạo tập tin src/services/api.service.js với nội dung sau:

```
contactbook-frontend > src > services > JS api.service.js > 🛇 default
       import axios from "axios";
       const commonConfig = {
           headers: {
                "Content-Type": "application/json",
                Accept: "application/json",
           },
       };
       export default (baseURL) => {
 10
           return axios.create({
 11
 12
                baseURL,
                ...commonConfig,
 13
           });
 14
 15
       };
```

• Tạo tập tin src/services/contact.service.js với nội dung sau:

```
contactbook-frontend > src > services > JS contact.service.js > [❷] default
      import createApiClient from "./api.service";
      class ContactService {
          constructor(baseUrl = "/api/contacts") {
              this.api = createApiClient(baseUrl);
                              this: this
          async getAll() {
              return (await this.api.get("/")).data;
          async create(data) {
              return (await this.api.post("/", data)).data;
          async deleteAll() {
            return (await this.api.delete("/")).data;
          async get(id) {
              return (await this.api.get(^/${id}^)).data;
          async update(id, data) {
              return (await this.api.put(`/${id}`, data)).data;
          async delete(id) {
              return (await this.api.delete(^/${id}^)).data;
 27
      export default new ContactService();
```

Để không cần phải gán cứng hostname/IP của API server trong dự án, chúng ta hiệu chỉnh vite.config.js, cấu hình proxy chuyển các yêu cầu có URL chứa /api xuất phát từ ứng dụng Vue (đang host ở http://localhost:3001/) sang địa chỉ của API server (http://localhost:3000/):

Bước 4: Cài đặt trang hiển thị danh sách các liên hệ:

• Cài đặt thư viện Bootstrap 4 và Font Awesome vào dự án:

```
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4> cd contactbook-frontend
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> npm i bootstrap@4 jquery popper.js @fortawesome/fontawesome-free
npm MARI deprecated popper.js@1.16.1: You can find the new Popper v2 at @popperjs/core, this package is dedicated to the legacy v1
added 4 packages, and audited 46 packages in 5s

7 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend>
```

 Hiệu chỉnh tập tin src/main.js để import Bootstrap và Font Awesome:

```
contactbook-frontend > src > JS main.js

import { createApp } from 'vue';

import App from './App.vue';

import "bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css";

import "@fortawesome/fontawesome-free/css/all.min.css";

import './assets/main.css'

createApp(App).mount('#app')
```

• Cài đặt vue-router: npm i vue-router@4, và tạo tập tin src/router/index.js với nội dung như sau:

```
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> npm i vue-router@4

added 2 packages, and audited 48 packages in 2s

8 packages are looking for funding
   run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend>
```

Mở src/main.js để thêm router vào ứng dụng:

```
contactbook-frontend > src > JS main.js
    import { createApp } from 'vue';
    import App from './App.vue';
    import "bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css";
    import "@fortawesome/fontawesome-free/css/all.min.css";
    import router from "./router";
    createApp(App).use(router).mount('#app');
```

• Thành phần InputSearch (src/components/InputSearch.vue):

• Thành phần ContactList (src/components/ContactList.vue):

• Thành phần ContactCard (src/components/ContactCard.vue):

```
contactbook-frontend > src > components > ♥ ContactCard.vue > {} template > � div
      <script>
      export default {
          props: {
               contact: { type: Object, required: true },
                  <strong>Tên:</strong>
                   {{ contact.name }}
                  <st any E-mail:</strong>
                   {{ contact.email }}
                   <strong>Địa chỉ:</strong>
                   {{ contact.address }}
               <div class="p-1">
                   <strong>Điện thoại:</strong>
                   {{ contact.phone }}
                   <strong>Liên hệ yêu thích:&nbsp;</strong>
                   <i v-if="contact.favorite" class="fas fa-check"></i>
```

 Tạo tập tin src/views/ContactBook.vue định nghĩa trang hiển thị danh sách các liên hệ:

 Trang ContactBook dựa vào ContactService để lấy và cập nhật dữ liệu về server. Đoạn mã JavaScript xử lý chính của của trang ContactBook như sau:


```
<div v-if="activeContact">
                         Chi tiết Liên hệ
                          <i class="fas fa-address-card"></i></i>
                    <ContactCard :contact="activeContact" />
import ContactCard from "@/components/ContactCard.vue";
import InputSearch from "@/components/InputSearch.vue";
import ContactList from "@/components/ContactList.vue";
import ContactService from "@/services/contact.service";
export default {
     components: {
          ContactCard,
          InputSearch,
     data() {
                activeIndex: -1,
               searchText: "",
     watch: {
          searchText() {
               this.activeIndex = -1;
```

• Tập tin src/App.vue chứa định nghĩa cho component gốc của ứng dụng:


• Thành phần AppHeader (src/components/AppHeader.vue) định nghĩa thanh điều hướng toàn cục của ứng dụng:

 Sau khi kiểm tra xong thì tiến hành lưu các thay đổi vào git và GitHub:

```
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git add -u
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git add src/components/ src/router/ src/servic
es/ src/views/
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git commit -m "Hien thi danh sach cac contact
lay ve tu server"
[master 3ef6f0a] Hien thi danh sach cac contact lay ve tu server
8 files changed, 306 insertions(+)
create mode 1006644 src/components/AppHeader.vue
create mode 1006644 src/components/ContactCard.vue
create mode 1006644 src/components/ContactList.vue
create mode 1006644 src/components/InputSearch.vue
create mode 1006644 src/components/InputSearch.vue
create mode 1006644 src/components/InputSearch.vue
create mode 1006644 src/components/InputSearch.vue
create mode 1006644 src/services/api.service.js
create mode 1006644 src/services/api.service.js
create mode 1006644 src/services/contactLsook.vue
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git push origin master
>>>
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (15/13), done.
Writing objects: 100% (15/13), 3.79 kiB | 1.90 MiB/s, done.
Total 15 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/LeuguenPhikhungB910426/CT449_PTUDW_TH3_TH4.git
e7c13dc..3ef6f0a master -> master
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend>
```



• Giao diện được trình bày trong hướng dẫn này có dạng như sau:



Bước 5: Tạo trang lỗi 404 không tìm thấy trang

 Thêm định nghĩa route khóp với tất cả các URL (src/router/index.js):

```
contactbook-frontend > src > router > JS index.js > [∅] routes
       import { createWebHistory, createRouter } from "vue-router";
       import ContactBook from "@/views/ContactBook.vue";
               path: "/",
               name: "contactbook",
               component: ContactBook,
               path: "/:pathMatch(.*)*",
               name: "notfound",
               component: () => import("@/views/NotFound.vue"),
           },
       ];
       const router = createRouter({
           history: createWebHistory(import.meta.env.BASE_URL),
           routes,
       });
       export default router;
```

• Tạo trang NotFound trong tập tin src/views/NotFound.vue:

 Mở trình duyệt, truy cập đến một URL không tồn tại để kiểm tra kết quả

```
Ứng dụng Quản lý danh bạ Danh bạ 


B
```

Oops, không thể tìm thấy trang. Trở về trang chủ.

 Sau khi kiểm tra xong thì tiến hành lưu các thay đổi vào git và GitHub:

```
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git add src/router/index.js src/views/NotFound.vue
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git commit -m "Cai dat trang loi 404"

[master 14ad57f] Cai dat trang loi 404
2 files changed, 16 insertions(+)
create mode 100644 src/views/NotFound.vue
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git push origin master
>>
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 783 bytes | 783.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/teNguyenPhiNhungB1910426/CT449_PTUDW_TH3_TH4.git
3ef6f0a..14ad57f master -> master
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend>
```



Bước 6: Tạo form để thêm hoặc cập nhật liên hệ

• Cài đặt gói vee-validate và yup : npm i vee-validate yup

```
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> npm i vee-validate yup
added 10 packages, and audited 58 packages in 5s

8 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> []
```

 Sao chép tập tin form.css đã cho vào thư mục src/assets/ sau đó tạo tập tin ContactForm.vue trong thư mục src/components/ với nội dung sau:

```
contactbook-frontend > src > assets > # form.css > ધ .error-feedback
          display: block;
          margin-top: 10px;
      .card-container.card {
          max-width: 400px !important;
          padding: 40px 40px;
      .card {
          background-color: ■#f7f7f7;
          padding: 20px 25px 30px;
          margin: 0 auto 25px;
          margin-top: 50px;
          -moz-border-radius: 2px;
          -webkit-border-radius: 2px;
          border-radius: 2px;
          -moz-box-shadow: 0px 2px 2px □rgba(0, 0, 0, 0.3);
          -webkit-box-shadow: 0px 2px 2px □rgba(0, 0, 0, 0.3);
          box-shadow: 0px 2px 2px □rgba(0, 0, 0, 0.3);
      .profile-img-card {
          width: 96px;
          height: 96px;
          margin: 0 auto 10px;
          display: block;
          -moz-border-radius: 50%;
          -webkit-border-radius: 50%;
          border-radius: 50%;
      .error-feedback {
| color: ■red;
```

```
contactbook-frontend > src > components > \checkmark ContactForm.vue > {} style scoped
              @submit="submitContact"
              :validation-schema="contactFormSchema"
                 <label for="name">Tên</label>
                     name="name"
                     class="form-control"
                     v-model="contactLocal.name"
              <div class="form-group">
     <label for="email">E-mail</label>
                     name="email"
                     type="email"
                     class="form-control"
                     v-model="contactLocal.email"
                  <ErrorMessage name="email" class="error-feedback" />
              name="address"
                     v-model="contactLocal.address"
                  <ErrorMessage name="address" class="error-feedback" />
```

```
<div class="form-group">
           <label for="phone">Điện thoại</label>
              type="tel"
              class="form-control"
               v-model="contactLocal.phone"
           <ErrorMessage name="phone" class="error-feedback" />
       <div class="form-group form-check">
              name="favorite"
              type="checkbox"
              class="form-check-input"
              v-model="contactLocal.favorite"
              <strong>Liên hệ yêu thích
          <button class="btn btn-primary">Luu</button>
              v-if="contactLocal. id"
              type="button"
              class="ml-2 btn btn-danger"
              @click="deleteContact"
              Xóa
</template>
```

```
import * as yup from "yup";
import { Form, Field, ErrorMessage } from "vee-validate";
    components: {
     emits: ["submit:contact", "delete:contact"],
    props: {
         contact: { type: Object, required: true }
     data() {
         const contactFormSchema = yup.object().shape({
              name: yup
                   .string()
                   .required("Tên phải có giá trị.")
                   .min(2, "Tên phải ít nhất 2 ký tự.")
.max(50, "Tên có nhiều nhất 50 ký tự."),
              email: yup
                   .string()
                   .email("E-mail không đúng.")
              .max(50, "E-mail tối đa 50 ký tự."),
address: yup.string().max(100, "Địa chỉ tối đa 100 ký tự."),
              phone: yup
                   .string()
                   .matches(
                       /((09|03|07|08|05)+([0-9]{8})\b)/g, "Số điện thoại không hợp lệ."
```

```
return {

// Chúng ta sẽ không muốn hiệu chỉnh props, nên tạo biến cục bộ

// contactLocal để liên kết với các input trên form

contactLocal: this.contact,

contactFormSchema,

};

methods: {

submitContact() {

this.$emit("submit:contact", this.contactLocal);

},

deleteContact() {

this.$emit("delete:contact", this.contactLocal.id);

};

// contactLocal dể liên kết với các input trên form

contactLocal: this.contact,

this.semit("submit:contact,

this.contactLocal.id);

};

// contactLocal dể liên kết với các input trên form

contactLocal: this.contactLocal.id);

// style>
```

Bước 7: Tạo trang cập nhật liên hệ


• Tạo tập tin src/views/ContactEdit.vue như sau:

```
ntactbook-frontend > src > views > ♥ ContactEdit.vue > {} script
             <h4>Hiệu chỉnh Liên hệ</h4>
                 @submit:contact="updateContact"
@delete:contact="deleteContact"
             {{ message }}
    import ContactService from "@/services/contact.service";
    export default {
        components: {
             ContactForm,
        props: {
             id: { type: String, required: true },
        data() {
    return {
                 contact: null, message: "",
         methods: {
             async getContact(id) {
                      this.contact = await ContactService.get(id);
                  } catch (error) {
                      console.log(error);
                      this.$router.push({
                          name: "notfound",
                           params: {
```


• Thêm định nghĩa route đến ContactEdit vào tập tin src/router/index.js:

• Thêm đường liên kết đến trang hiệu chỉnh từ trang ContactBook (src/views/ContactBook.vue), ngay dưới thẻ ContactCard:

Kiểm tra chức năng cập nhật liên hệ vừa tạo. Sửa lỗi nếu có










 Sau khi kiểm tra xong thì tiến hành lưu các thay đổi vào git và GitHub:

```
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git add -u
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git add src/assets/ src/components/ContactForm.vue src/views/ContactEdit.vue
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git commit -m "Tao trang cap nhat lien he"
[master 9a49497] Tao trang cap nhat lien he
7 files changed, 397 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 src/assets/form.css
create mode 100644 src/components/ContactForm.vue
create mode 100644 src/views/ContactEdit.vue
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend> git push origin master
>>
Enumerating objects: 24, done.
Counting objects: 100% (24/24), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (14/14), 4.95 KiB | 1.24 MiB/s, done.
Total 14 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 6 local objects.
To https://github.com/LeNguyenPhiNhungB1910426/CT449_PTUDW_TH3_TH4.git
14ad57f..9a49d97 master -> master
PS D:\CT449_PTUDW_TH3_TH4\contactbook-frontend>
```



Bước 8: Tạo trang thêm liên hệ


• Tạo tập tin src/views/ContactAdd như sau:


```
12
     import ContactForm from "@/components/ContactForm.vue";
     import ContactService from "@/services/contact.service";
         components: {
             ContactForm,
         data() {
                  contact: {
| __id: "",
                      address: "",
                      email: "",
                      favorite: null,
                      name: "",
phone: "",
                  message: "",
         methods: {
             async addContact(data) {
                 try {
                      console.log(data);
                      await ContactService.create(data);
                      this.message = "Liên hệ được thêm thành công.";
                  } catch (error) {
                      console.log(error);
```


• Thêm định nghĩa route đến ContactAdd vào tập tin src/router/index.js:


• Kiểm tra chức năng thêm liên hệ vừa tạo. Sửa lỗi nếu có


Ứng dụng Quản lý danh bạ Danh bạ 🖪		
	Thêm liên hệ ^{Tên}	
	E-mail	
	Địa chỉ Điện thoại	
	Liên hệ yêu thích	
	Lưu	












📆 Xóa tất cả

🗹 Hiệu chỉnh

 Sau khi kiểm tra xong thì tiến hành lưu các thay đổi vào git và GitHub:



Tao trang cap nhat lien he

Tao trang cap nhat lien he

Hien thi danh sach cac contact lay ve tu server

2 days ago

2 days ago


2 days ago

package-lock.json

package.json

vite.config.js

• Cấu trúc thư mục dự án:



• Link GitHub:

https://github.com/LeNguyenPhiNhungB1910426/CT449_PTUDW_TH3_TH4