

步驟一：建立新的專案

```
create-react-app myapp
```

步驟二：安裝 VS Code 擴充

安裝以下兩個 VS Code 擴充:

- ESLint
- Prettier

步驟三：加入eslint與prettier設定檔案

下載兩個 `.eslintrc` 與 `.prettierrc` 的設定檔，拷貝到專案的根目錄

步驟四：更新 VS Code 設定

請將以下的設定加到你的VSCode使用者設定之中(選單->喜好設定)：

```
"editor.formatOnSave": true,
"[javascript]": {
  "editor.formatOnSave": false
},
"prettier.disableLanguages": ["js"],
"eslint.autoFixOnSave": true,
"eslint.alwaysShowStatus": true,
"files.autoSave": "onFocusChange",
```

步驟五：安裝模組

乾淨的安裝一般來說是不需要安裝以下的模組，如果有出現錯誤訊息，你才需要安裝它們

在終端機裡，對應專案的根目錄，輸入以下的指令(選擇其中一種即可，如果已經有安裝 yarn 建議使用上面這個):

```
yarn add eslint-plugin-prettier prettier eslint-config-react-app eslint-plugin-import eslint-plugin-react eslint-plugin-flowtype
```

或

```
npm install --save-dev eslint-plugin-prettier prettier eslint-config-react-app eslint-plugin-import eslint-plugin-react eslint-pl
```