# L'extension fontsmpl\*: un échantillonneur de polices

Alan Jeffrey

v0.11

Ce fichier est maintenu par l'équipe du « LATEX Project ». Les rapports d'anomalie peuvent être envoyés en anglais à http://latex-project.org/bugs.html (catégorie tools).

#### 1 Introduction

Ce document décrit un fichier de test de polices fontsmpl.tex et l'extension associée fontsmpl.sty. Celui-ci produit un test d'une famille de polices en imprimant un texte d'exemple, une table d'accents et un échantillon de commandes comme \dag.

Il peut être utilisé de deux façons. L'extension fontsmpl propose une commande \fontsample qui produit un exemple de la fonte courante; le fichier fontsmpl demande la saisie d'un nom de famille de fontes (par exemple « cmr ») et produit alors un exemple de cette famille.

### 2 Documentation

Le document docstrip a trois options :

- document pour constituer le code de fontsmpl.tex;
- package pour constituer le code de fontsmpl.sty;
- driver pour constituer cette documentation.

Le code du pilote de documentation <sup>1</sup> est :

- 1 (\*driver)
- 2 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
- 3 \documentclass{ltxdoc}
- 4 \usepackage[ltxdoc,inputenc,fontenc,babel]{translatex-fr}
- 5 \begin{document}

<sup>\*</sup>Ce fichier a pour numéro de version v0.11 et a été mis à jour le 13/05/1997. La première traduction, basée sur la version v0.11, a été publiée par Denis Barbier en 2000.

<sup>1.</sup> Il s'agit ici de la version traduite. La ligne 4 n'est pas présente dans la version originale, de même que cette dernière renvoit en ligne 6 au document fontsmpl.dtx.

```
6 \DocInput{fontsmpl-fr.dtx}
7 \end{document}
8 \( / \driver \)
```

## 3 Fichier d'échantillonnage

Le fichier demande, lors de sa compilation, la saisie d'une famille de fontes et utilise l'extension fontsmpl. Si un fichier fontsmpl.cfg existe, il est chargé avant cette demande.

```
9 (*document)
10 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
11 \documentclass{article}
12 \usepackage{fontsmpl}
13 \makeatletter
14 \InputIfFileExists{fontsmpl.cfg}{}{}
15 \setminus makeatother
16 \typein[\family]{Please enter a family name (for example 'cmr').}
17 \title{Test of \LaTeX{} font family '\family'}
18 \author{Font sample produced with 'fontsmpl'}
19 \raggedright
20 \begin{document}
21 \maketitle
22 \left[ \frac{1}{2} \right]
23 fontencoding{T1}\selectfont\fontsample
24 \fontencoding{OT1}\selectfont\fontsample
26 \fontencoding{T1}\selectfont\fontsample
27 \fontencoding{OT1}\selectfont\fontsample
28 \slshape
29 \fontencoding{T1}\selectfont\fontsample
30 \fontencoding{OT1}\selectfont\fontsample
31\scshape
32 \fontencoding{T1}\selectfont\fontsample
33 \fontencoding{OT1}\selectfont\fontsample
34 \upshape\bfseries
35 \fontencoding{T1}\selectfont\fontsample
36 \fontencoding{OT1}\selectfont\fontsample
37 \itshape
38 \fontencoding{T1}\selectfont\fontsample
39 \fontencoding{OT1}\selectfont\fontsample
40 \slshape
41 \fontencoding{T1}\selectfont\fontsample
42 \fontencoding{OT1}\selectfont\fontsample
43 \scshape
44 \fontencoding{T1}\selectfont\fontsample
45 \fontencoding{OT1}\selectfont\fontsample
46 \end{document}
47 (/document)
```

## 4 Extension d'exemple de fonte

```
L'extension fontsmpl est au format \LaTeX 2_{\varepsilon}.
                 48 (*package)
                 49 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
                 50 \ProvidesPackage{fontsmpl}[1994/10/29 Font sample package]
                 La commande \fontsample affiche un exemple de texte<sup>2</sup>, une série de symboles
   \fontsample
                 et une table d'accents.
                 51 \neq 51 
                       Test of font \f@encoding/\f@family/\f@series/\f@shape.
                       \fontsampletext
                 53
                 54
                       \fontsampleglyphs
                 55
                       \fontsampleaccents
                 56 }
\fontsampletext
                 L'exemple de texte, tiré du fichier testfont.tex de Knuth.
                 57 \newcommand{\fontsampletext}{%
                 58
                      Some text:
                       \begin{quote}\begin{flushleft}
                 59
                 60
                          On November 14, 1885, Senator \& Mrs.~Leland Stanford called
                 61
                          together at their San Francisco mansion the 24 prominent men who
                          had been chosen as the first trustees of The Leland Stanford
                 62
                          Junior University. They handed to the board the Founding Grant
                 63
                          of the University, which they had executed three days before.
                 64
                          This document --- with various amendments, legislative acts, and
                 65
                          court decrees---remains as the University's charter. In bold,
                 66
                          sweeping language it stipulates that the objectives of the
                 67
                          University are "'to qualify students for personal success and
                 68
                          direct usefulness in life; and to promote the publick welfare by
                 69
                          exercising an influence in behalf of humanity and civilization,
                 70
                 71
                          teaching the blessings of liberty regulated by law, and
                          inculcating love and reverence for the great principles of
                 72
                 73
                          government as derived from the inalienable rights of man to life,
                 74
                          liberty, and the pursuit of happiness."
                 75
                          (!'THE DAZED BROWN FOX QUICKLY GAVE 12345--67890 JUMPS!)
                 76
                 77
                      //
                          ?'But aren't Kafka's Schlo\ss\
                 78
                          and \AE sop's \OE uvres often na\"\i ve vis-\'a-vis the
                 79
                          d\ae monic ph\oe nix's official r^ole in fluffy s\t ouffl\'es?
                 80
                       11
                 81
                 82
                       \end{flushleft}\end{quote}
                 83
                 84 }
```

\fontsampleglyphs \fontsampleglyph

Des exemples de commandes de symboles.

<sup>2.</sup> N.D.T. : titré « test de fonte ».

```
85 \newcommand{\fontsampleglyphs}{%
      Some glyphs:
86
      \begin{quote}\begin{flushleft}
87
         \fontsampleglyph{\#}
88
         \fontsampleglyph{\$}
89
90
         \fontsampleglyph{\%}
91
         \fontsampleglyph{\&}
92
         \fontsampleglyph{\AA}
         \fontsampleglyph{\AE}
93
         \fontsampleglyph{\DH}
94
         \fontsampleglyph{\DJ}
95
96
         \fontsampleglyph{\L}
97
         \fontsampleglyph{\NG}
         \verb|\fontsampleglyph{\OE}|
98
         \fontsampleglyph{\0}
99
         100
         \fontsampleglyph{\SS}
101
         \fontsampleglyph{\S}
102
103
         \fontsampleglyph{\TH}
104
         \fontsampleglyph{\_}
         \fontsampleglyph{\aa}
105
106
         \fontsampleglyph{\ae}
107
         \fontsampleglyph{\copyright}
         \fontsampleglyph{\dag}
108
109
         \fontsampleglyph{\ddag}
110
         \fontsampleglyph{\dh}
         111
112
         \fontsampleglyph{\dots}
         \fontsampleglyph{\guillemotleft}
113
         \fontsampleglyph{\guillemotright}
114
         \fontsampleglyph{\guilsinglleft}
115
116
         \fontsampleglyph{\guilsinglright}
117
         \fontsampleglyph{\i}
         \fontsampleglyph{\j}
118
         \fontsampleglyph{\l}
119
120
         \fontsampleglyph{\ng}
         \fontsampleglyph{\oe}
121
122
         \fontsampleglyph{\o}
123
         \fontsampleglyph{\pounds}
         \fontsampleglyph{\quotedblbase}
124
125
         \fontsampleglyph{\quotesinglbase}
126
         \fontsampleglyph{\ss}
         \fontsampleglyph{\textasciicircum}
127
         \fontsampleglyph{\textasciitilde}
128
129
         \fontsampleglyph{\textbackslash}
130
         \fontsampleglyph{\textbar}
131
         \fontsampleglyph{\textbullet}
132
         \fontsampleglyph{\textcompwordmark}
133
         \fontsampleglyph{\textemdash}
134
         \fontsampleglyph{\textendash}
```

```
\fontsampleglyph{\textexclamdown}
                   135
                             \fontsampleglyph{\textgreater}
                   136
                             \verb|\fontsampleglyph{\texthyphenchar}| \\
                   137
                             \fontsampleglyph{\textless}
                   138
                             \fontsampleglyph{\textperiodcentered}
                   139
                   140
                             \fontsampleglyph{\textquestiondown}
                   141
                             \fontsampleglyph{\textquotedblleft}
                   142
                             \fontsampleglyph{\textquotedblright}
                             \fontsampleglyph{\textquotedbl}
                   143
                             \fontsampleglyph{\textquoteleft}
                   144
                             \fontsampleglyph{\textquoteright}
                   145
                   146
                             \fontsampleglyph{\textvisiblespace}
                   147
                             \fontsampleglyph{\th}
                             \fontsampleglyph{\{}
                   148
                             \fontsampleglyph{\}}
                   149
                          \end{flushleft}\end{quote}
                   150
                   151 }
                   152 \newcommand{\fontsampleglyph}[1]{%
                   153
                         \ifx#1\@undefined
                   154
                             {\typewriterfont\string#1}~is~undefined
                   155
                          \else
                             {\typewriterfont\string#1}~is~'#1'
                   156
                          \fi
                   157
                   158 }
\fontsampleaccents
                   Des exemples d'accents.
\fontsampleaccent
                   159 \newcommand{\fontsampleaccents}{%
                         Some accents:
                   160
                          \begin{quote}\begin{flushleft}
                   161
                   162
                                \fontsampleaccent{\"} \\
                                \fontsampleaccent{\',} \\
                   163
                                \verb| fontsampleaccent{|.} | \\
                   164
                                \fontsampleaccent{\=} \\
                   165
                                \int \int \int dx \, dx \, dx
                   166
                                \fontsampleaccent{\^} \\
                   167
                    168
                                \fontsampleaccent{\'} \\
                   169
                                \fontsampleaccent{\b} \\
                                \fontsampleaccent{\c} \\
                   170
                                \fontsampleaccent{\d} \\
                   171
                                172
                                173
                                \fontsampleaccent{\v} \\
                   174
                   175
                                \fontsampleaccent{\^}
                          \end{flushleft}\end{quote}
                   176
                   177 }
                   178 \newcommand{\fontsampleaccent}[1]{%
                          \makebox[1em][r]{\typewriterfont\string#1}
                   179
                          \makebox[15em][1]{%
                   180
                   181
                             #1A#1C#1D#1E#1G#1I#1L#1N%
                   182
                             #10#1R#1S#1T#1U#1Y#1Z%
```

```
#1a#1c#1d#1e#1g#1\i#1i#11#1n%
183
         #10#1r#1s#1t#1u#1y#1z%
184
      }
185
186 }
```

\typewriterfont Tous les installations ne disposent pas de fontes à chasse fixe en encodage T1, aussi nous définissons une.

```
187 \DeclareFixedFont{\typewriterfont}
     {\coding default}{\ttdefault}{\default}{10}
```

\TextSymbolUnavailable

Cette commande désactive le message d'erreur pour les symboles manquants et active un message d'information d'extension « La commande [commande] n'est pas définie en encodage [encodage] ».

```
189 \def\TextSymbolUnavailable#1{%
      \textbf{?}\PackageInfo{fontsmpl}{%
190
191
          Command \protect#1 undefined in encoding \f@encoding%
192
193 }
194 \langle /package \rangle
```