



**Факультет программной инженерии и
компьютерной техники**

Алгоритмы и структуры данных

Yandex Contest

Введение в алгоритмы

Преподаватель: Косяков Михаил Сергеевич

Выполнил: Ле Чонг Дат

Группа: P3231

2021 г.

Часть I

А.Агроном-любитель

1 Решение

Вызов mx_l и mx_r - это две конечные точки самой длинной подпоследовательности.

Изначально $mx_l = mx_r = 1$, принимая позицию i , если a_i, a_{i-1}, a_{i-2} не являются 3 одинаковыми числами, мы обновим $mx_r = i$ и самая длинная подпоследовательность. Если $i \geq 3$ и $a_i == a_{i-1} == a_{i-2}$, очевидно, что mx_l должен $\geq i-1$, поэтому мы обновим $mx_l = i-1$ и $mx_r = i$, а затем рассмотрим $i+1$.

2 Реализация

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 200010;
int n;
int a[N];
void opt(int i, int cur, int &mx, int &mx_l, int &mx_r) {
    if (cur > mx) {
        mx = cur;
        mx_r = i;
        mx_l = i - cur + 1;
    }
}
int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0); cout.tie(0);

    cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; ++i)
        cin >> a[i];
    int mx_l = 1, mx_r = 1, mx = 1, cur = 0;
    for(int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (a[i] != a[i-1] or (i > 1 && a[i] != a[i-2])) {
            cur ++;
            opt(i, cur, mx, mx_l, mx_r);
            continue;
        }
        cur = 2;
        opt(i, 2, mx, mx_l, mx_r);
    }
    cout << mx_l << ' ' << mx_r;
```

Часть II

В. Зоопарк Глеба

1 Решение

Поддерживайте стек, в котором хранятся ловушки и животные, если на вершине стека есть 2 элемента, составляющих 1 пару (ловушка, животное), вытащите их из стека. Делайте это, пока стопка не опустеет. Если стек не пуст, результат будет «невозможно».

2 Реализация

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
string s;
vector<pair<int, int>> pairs;
bool is_lowercase(char c) {
    return 'a' <= c && c <= 'z';
}
bool is_uppercase(char c) {
    return 'A' <= c && c <= 'Z';
}
char to_lowercase(char c) {
    return char(c - 'A' + 'a');
}
bool catchable(pair<char, int> a, pair<char, int> b) {
    if (is_lowercase(a.first) and is_lowercase(b.first)) return false;
    if (is_uppercase(a.first) and is_uppercase(b.first)) return false;
    if (is_lowercase(a.first))
        swap(a, b);
    if (to_lowercase(a.first) == b.first) {
        pairs.emplace_back(a.second, b.second);
        return true;
    }
    return false;
}
int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0); cout.tie(0);

    cin >> s;
    stack<pair<char, int>> st;
    int trap = 0, animal = 0;
    for(int i = 0; i < s.size(); ++i) {
        if (is_uppercase(s[i])) {
            st.emplace(s[i], ++trap);
        } else st.emplace(s[i], ++animal);
    }
```

```

        if (st.size() < 2) continue;
        auto s1 = st.top(); st.pop();
        auto s2 = st.top(); st.push(s1);
        if (st.size() > 1 && catchable(s1, s2)) {
            st.pop();
            st.pop();
        }
    }
    if (not st.empty()) cout << "Impossible";
    else {
        cout << "Possible\n";
        sort(pairs.begin(), pairs.end());
        for(auto pair: pairs) cout << pair.second << ' ';
    }
}

```

Часть III

С. Конфигурационный файл

1 Решение

В этой задаче мы воспользуемся рекурсией. Вызовите свою рекурсивную функцию *process_block(vars)*, где *vars_i* - стек, содержащий значения переменной *i* (извне в текущий блок). Прочтите каждую строку в этом блоке одну за другой.

- Если встречается 1 символ "{ что означает открытие другого вложенного блока, мы вызываем функцию *process_block(vars)* для обработки вложенного блока.
- Если мы встречаем символ «}», обозначающий конец текущего блока, мы *pop* все новые элементы, добавленные в стек в текущем блоке, и возвращаемся.
- В случае присвоения <v1> = <num> мы проверим, содержит ли *vars[v1]* какое-либо значение, в противном случае *v1* - это новая переменная, и нам нужно добавить 0 в stack *vars[v1]*, иначе нам просто нужно изменить верхнее значение стека *vars[v1]*.
- В случае присвоения <v1> = <v2> мы сначала проверим значение <v2>, как указано выше. Как только у нас есть значение <v2>, нам просто нужно присвоить <v1> = <num> значение <num> = <v2>.

2 Реализация

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const string delimiter = "=";

```

```

bool is_num(string &s) {
    for(auto x: s)
        if (x != '-' and (x < '0' or x > '9')) return false;
    return true;
}

long long to_num(string &s) {
    long long ans = 0;
    for(auto x: (s[0] == '-' ? s.substr(1, s.size()) : s)) ans = ans * 10 + x - '0';
    return (s[0] == '-' ? -ans : ans);
}

void process_block(map<string, stack<long long>> &vars) {
    string s;
    vector<string> popout;
    while (getline(cin, s)) {
        if (s == "}") {
            for(auto var: popout) vars[var].pop();
            return;
        }
        if (s == "{") {
            process_block(vars);
            continue;
        }

        auto var1 = s.substr(0, s.find(delimiter));
        auto var2 = s.substr(s.find(delimiter) + 1, s.size());
        if (is_num(var2)) {
            vars[var1].emplace(to_num(var2));
            popout.emplace_back(var1);
            continue;
        }
        if (not vars.count(var2) or vars[var2].empty()) {
            vars[var2].emplace(0);
            popout.emplace_back(var2);
        }
        vars[var1].emplace(vars[var2].top());
        popout.emplace_back(var1);
        cout << vars[var1].top() << '\n';
    }
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0); cout.tie(0);

    map<string, stack<long long>> vars;
    process_block(vars);
}

```

Часть IV

D.Профессор Хаос

1 Решение

- Через несколько дней, если количество вируса ≤ 0 , завершите эксперимент, ответ будет 0.
- Через несколько дней, если количество вирусов $\geq d$, то в оставшиеся дни количество вирусов по-прежнему будет $\geq d$, тогда ответ будет d.
- В случае $b = c$ ответ будет a (поскольку вирусная нагрузка не меняется).
- Если нет, это означает, что ответ будет в диапазоне $0 \rightarrow 1000$ ($0 \leq d \leq 1000$), поэтому даже если $k \leq 10^{18}$, но мы обязательно найдем результаты в течение ≤ 1000 дней.

Алгоритм просто проверяет ежедневно и проверяет количество вирусов каждый день, чтобы найти ответ.

2 Реализация

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a, b, c, d, k;
int main() {
    cin >> a >> b >> c >> d >> k;
    long long prv = a;
    for(int i = 1; i <= k; ++i) {
        a = a * b - c;
        if (a <= 0) {
            cout << 0;
            return 0;
        }
        if (a >= d) {
            cout << d;
            return 0;
        }
        if (a == prv) {
            cout << a;
            return 0;
        }
    }
    cout << a;
}
```

Часть V

Вывод

Я изучил конструктивные алгоритмы, сделал некоторые основные наблюдения, хорошо использовал рекурсивный алгоритм.