

Dictionnaire des données

Code	Signification	Type
ID_CHARACTER	Identifiant primaire d'une caractéristique d'un vêtement - clé qui la rend unique	auto-increment
LIBEL_CHARACTER	Libellé d'une caractéristique d'un vêtement	varchar
caract_assoc	Table associative permettant d'indiquer quelle caractéristique va avec quelle caractéristique	table
ID_CHARACTER	Correspond à l'id de la caractéristique à laquelle on lie d'autres caractéristiques	int
CAR_ID_CHARACTER	Clé étrangère, id d'une caractéristique - une caractéristique est associée avec une autre	int
ID_CAT	Identifiant primaire d'une catégorie à laquelle appartient un vêtement - clé qui la rend unique	auto-increment
LIBEL_CAT	Libellé d'une catégorie à laquelle appartient un vêtement	varchar
ID_COUL	Identifiant primaire d'une couleur d'un vêtement - clé qui la rend unique	auto-increment
LIBEL_COUL	Libellé d'une couleur d'un vêtement	varchar
coul_assoc	Table associative permettant d'indiquer quelle couleur va avec quelle couleur	table
ID_COUL	Correspond à l'id de la couleur à laquelle on lie d'autres couleurs	int
COU_ID_COUL	Clé étrangère, id d'une couleur - une couleur est associée avec une autre	int
ID_MARQUE	Identifiant primaire d'une marque d'un vêtement - clé qui la rend unique	auto-increment
NOM_MARQUE	Nom d'une marque d'un vêtement	varchar
ID_NOTE	Identifiant primaire d'une note d'un vêtement - clé qui la rend unique - les notes vont de 1 à 5	auto-increment
NUM_NOTE	Numéro de la note d'un vêtement - les notes vont de 1 à 5, par ordre de préférence, 1 étant la note la plus basse.	int
ID_OCCAS	Identifiant primaire d'une occasion lors de laquelle peut être porté un vêtement - clé qui la rend unique	auto-increment
LIBEL_OCCAS	Nom d'une marque d'une occasion lors de laquelle peut être porté un vêtement	varchar
ID_TENUE	Identifiant primaire d'une tenue - clé qui la rend unique	auto-increment
LIBEL_TENUE	Nom d'une marque d'une occasion lors de laquelle peut être porté un vêtement	varchar
ID_USER	Identifiant primaire d'un utilisateur - clé qui le rend unique	auto-increment
PSEUDO_USER	Pseudo d'un utilisateur. Celui-ci n'est pas utilisé pour la connexion.	varchar
LOGIN_USER	Login d'un utilisateur, il s'agit de son adresse email. Celui-ci est utilisé pour la connexion.	varchar
MDP_USER	Mot de passe d'un utilisateur. Celui-ci est utilisé pour la connexion.	varchar
ID_VET	Identifiant primaire d'un vêtement - clé qui le rend unique	auto-increment
FK_ID_CAT	Clé étrangère, id d'une catégorie - lie une catégorie à un vêtement	int
FK_ID_MARQUE	Clé étrangère, id d'une marque - lie une marque à un vêtement	int
FK_ID_NOTE	Clé étrangère, id d'une note - lie une note à un vêtement	int
FK_ID_USER	Clé étrangère, id d'un utilisateur - lie un utilisateur à un vêtement	int
NOM_VET	Nom du vêtement	varchar
IMG_VET	Chemin vers l'image uploadée et stockée sur le serveur	varchar
DESCRIPT_VET	Description du vêtement	varchar
vet_caract_assoc	Table associative permettant d'indiquer quelles caractéristiques vont avec un vêtement	table
ID_VET	Correspond à l'id du vêtement auquel on lie des caractéristiques	int
ID_CHARACTER	Clé étrangère, id d'une caractéristique - lie une caractéristique à un vêtement	int
vet_coul_assoc	Table associative permettant d'indiquer quelles couleurs vont avec un vêtement	table
ID_VET	Correspond à l'id du vêtement auquel on lie des couleurs	int
ID_COUL	Clé étrangère, id d'une couleur - lie une couleur à un vêtement	int
vet_occas_assoc	Table associative permettant d'indiquer quelles occasions vont avec un vêtement	table
ID_VET	Correspond à l'id du vêtement auquel on lie des occasions	int
ID_OCCAS	Clé étrangère, id d'une occasion - lie une occasion à un vêtement	int
vet_ten_assoc	Table associative permettant d'indiquer quelles tenues composent une tenue	table
ID_TENUE	Correspond à l'id de la tenue à laquelle on lie des vêtements	int
ID_VET	Clé étrangère, id d'un vêtement - lie un vêtement à une tenue	int