

## Full tank

---

### CPU TIME LIMIT

1 second

### MEMORY LIMIT

1024 MB

### SVÅRIGHET

medium (3.09999999821)

---

När man tankar bilen på MacMack tillämpas *tiokronorsavrundning*. Om till exempel beloppet, oavrundat, slutar på 164.99 kronor avrundas det nedåt till 160 kronor, medan beloppet 165.00 avrundas uppåt till 170 kronor.

Skriv ett program som tar emot uppgifter om tankad *volym* (alltid ett helt antal liter) och motsvarande, avrundade, pris i kronor för  $n$  tankningar och som med hjälp av dessa data beräknar priset för den senaste tankningen (given volymen i liter).

## Indata

Den första raden innehåller heltal  $1 \leq n \leq 5$ .

De nästa  $n$  raderna innehåller information om en tankning vardera. En tankning består av två blankstegs-separerade heltal - den tankade volymen i liter, samt det avrundade priset.

Den sista raden innehåller volymen på den sista tankningen.

Testdatan är utformat så att det finns ett unikt svar.

## Utdata

Skriv ut ett heltal: priset i kronor för den sista tankningen.

---

---

### Exempel på indata 1

```
3
32 210
24 150
38 240
43
```

### Exempel på utdata 1

```
280
```