

Beheer-, monitoring- en lifecycleplan

Samenhangend beheerplan voor de AV-vloot - concept 0.2

PRD-004 | concept 2026-06-18 | gekoppelde uitwerkingen: UIT-007, UIT-008, UIT-009, UIT-010, UIT-012

Doel van dit document

Dit plan beschrijft hoe de AV-standaard niet alleen ontworpen, maar ook beheerd blijft. De standaard moet zichtbaar maken welke apparatuur waar staat, wat de status is, wanneer vervanging nodig is en welke incidenten structureel aandacht vragen.

1. Beheerbasis

De data-analyse bevat 3.407 geregistreerde AV-assets in 933 ruimten met AV-assets. Dat maakt beheer op onderbuikgevoel kwetsbaar. De standaard vraagt daarom om centrale registratie, monitoring en lifecycle-sturing. Beheer moet niet pas starten bij een storing, maar al bij ontwerp, oplevering en registratie.

Laag	Doel	Voorbeeldvelden
Assetregistratie	Weten welke apparatuur waar staat en in welke lifecyclefase deze zit.	Ruimte, ruimtetype, merk, model, serienummer, IP/MAC, firmware, eigenaar, garantie, vervangjaar.
Monitoring	Status en storingen eerder zien en remote kunnen controleren.	Online/offline, displaystatus, inputstatus, firmware, Teams/VC-status, waarschuwing, laatste check.
Incidentanalyse	Terugkerende problemen herkennen en verbeteracties sturen.	Categorie, ruimte, merk, oorzaak, oplostijd, herhaling, impact.
Lifecycle	Vervanging plannen voordat uitval of veroudering de standaard schaadt.	Einde garantie, technische levensduur, risicoscore, budgetjaar, vervangadvies.

2. Netwerk als randvoorwaarde

Het advies is om elk nieuw of te vervangen professioneel scherm netwerkgeschikt én netwerk-aangesloten op te leveren, tenzij IT/security een gemotiveerde uitzondering vastlegt. Zonder netwerkverbinding blijft monitoring vaak beperkt tot handmatige controles en meldingen van gebruikers.

- Sony-displays kunnen via professionele beheer- en signagefuncties beter centraal worden beheerd wanneer ze netwerktoegang hebben.
- Yealink-apparatuur kan via beheerplatformen worden gemonitord, geconfigureerd en ondersteund.
- Extron-besturing kan statusinformatie en bedienlogica ondersteunen wanneer de control-laag goed is opgenomen in het beheermodel.
- Netwerktoegang moet altijd worden afgestemd met Erasmus MC IT, inclusief segmentatie, rechten, logging en firmwarebeleid.

3. Beheerplatformen en monitoring

Component	Advies	Waarom
Sony displays	Neem displays op in een Sony/professioneel displaybeheer of een afgesproken centraal beheerproces.	Locaties en schermen kunnen beter worden beheerd; status, instellingen en meldingen worden beter zichtbaar.
Yealink Teams/VC	Gebruik Yealink device management of het afgesproken Teams/VC-beheerplatform voor monitoring en remote ondersteuning.	Camera's, bars en conferencing-devices zijn kritische onderdelen voor MDO en hybride onderwijs.
Extron control	Leg controlprocessors, touchpanels, presets en configuratieversies vast in beheer.	Bij storing of aanpassing moet duidelijk zijn welke logica in een ruimte draait.

Component	Advies	Waarom
Centraal register	Gebruik één bron als waarheid voor locatie, asset, lifecycle en beheerstatus.	Voorkomt losse lijstjes en maakt rapportage betrouwbaarder.

Ruimte voor screenshots beheer en monitoring

Voeg in de volgende versie screenshots toe van de gekozen beheeromgevingen. Denk aan: Sony displaybeheer per locatie, Yealink/YDMP/YMCS device-overzicht, Teams Rooms beheerstatus, assetregister en incidentdashboard. Per screenshot moet kort worden vastgelegd wat zichtbaar is, wie ermee werkt en welke beheeractie eruit volgt.

Screenshot	Doel	Nog aan te leveren door
Sony displaybeheer	Aantonen dat schermen per locatie kunnen worden bekeken, beheerd en gemonitord.	Schaay-AV / beheerder
Yealink beheerplatform	Aantonen dat camera-/VC-devices centraal zichtbaar zijn en meldingen kunnen geven.	Schaay-AV / beheerder
Teams Rooms beheer	Status, updates, feedback en storingsinformatie van Teams Rooms tonen.	Erasmus MC IT
Asset- en lifecycledashboard	Koppeling tussen locatie, asset, status en vervangplanning zichtbaar maken.	Jesse / Erasmus MC beheer
Incidentdashboard	Terugkerende storingen, categorieën en oplostijden analyseren.	Jesse / beheerorganisatie

4. Incident- en supportroute

- Gebruiker ziet korte instructie of foutmelding in de ruimte en kan via QR/supportknop hulp vinden.
- Servicedesk of eerste lijn controleert basisinformatie: ruimte, scenario, melding, tijdstip en impact.
- AV-beheer controleert remote status waar mogelijk: scherm, Teams/VC, control, pc en netwerk.
- Schaay-AV of specialistische support wordt betrokken wanneer fysieke controle, configuratie of vervanging nodig is.
- Incident wordt gecategoriseerd zodat terugkerende oorzaken zichtbaar worden in rapportage.

5. Lifecycle en structurele verbetering

Moment	Actie
Ontwerp	Bepaal standaardcomponenten, beheerbaarheid, netwerkbehoefte en acceptatiecriteria.
Oplevering	Registreer assets, firmware, configuratie, ruimteblad en beheerplatformkoppeling.
Gebruik	Monitor status, incidenten, no-show/ruimtegebruik waar passend en gebruikersfeedback.
Periodieke review	Bekijk incidenttop, ruimtetypes met veel meldingen, firmwarestatus en lifecycle-risico's.
Vervanging	Vervang conform voorkeurslijn of leg afwijking onderbouwd vast.

6. Rapportage

Het dashboard of beheerproces moet minimaal de volgende inzichten kunnen leveren:

- Aantal AV-assets per merk, categorie, gebouw en ruimtetype.
- Ruimtes met veel incidenten of terugkerende meldingen.
- Assets zonder lifecyclegegevens of zonder netwerk-/beheerstatus.

- Displays, camera's en controlcomponenten die offline of onbekend zijn.
- Vervangingslijst per budgetjaar en risicocategorie.
- Gebruik en no-show waar dit privacy- en beleidsmatig passend is.

7. Open punten voor validatie

- Welke centrale registratiebron Erasmus MC leidend wil maken voor AV-assets.
- Welke netwerksegmenten en rechten zijn toegestaan voor Sony-, Yealink- en Extron-beheer.
- Wie eigenaar wordt van firmwarebeleid en wijzigingsbeheer.
- Welke alarmen direct opvolging vragen en welke alleen in rapportage komen.
- Hoe privacy wordt geborgd bij gebruiksdata, no-show en bezettingsinformatie.

Bronnen volgens APA 7

- Audiovisual and Integrated Experience Association. (2016). Display image size for 2D content in audiovisual systems (ANSI/INFOCOMM V202.01:2016): Analytical and basic decision making calculations. <https://www.avixa.org/resources/display-image-size-calculators/analytical-and-basic-decision-making-calculations>
- Audiovisual and Integrated Experience Association. (2022). Audio Coverage Uniformity (ANSI/AVIXA A102.01:2022). <https://www.avixa.org/resources/standards/audio-coverage-uniformity>
- Extron. (n.d.). Global Configurator Plus and Global Configurator Professional: Powerful configuration software for AV control systems. <https://www.extron.com/article/gcpro>
- Microsoft. (n.d.). Meeting room guidance for Teams. Microsoft Learn. Retrieved June 18, 2026, from <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/room-planning-guidance>
- Microsoft. (n.d.). Teams Rooms and devices feature comparison. Microsoft Learn. Retrieved June 18, 2026, from <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/teams-devices-feature-comparison>
- Microsoft. (n.d.). Teams Rooms home screen and admin controls. Microsoft Learn. Retrieved June 18, 2026, from <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/mtr-home-refresh>
- RTINGS.com. (2026). TV size to distance calculator and the science behind it. <https://www.rtings.com/tv/reviews/by-size/size-to-distance-relationship>
- Sony Electronics Inc. (n.d.). Professional displays. Sony Professional. Retrieved June 18, 2026, from https://pro.sony/ue_US/products/pro-displays
- Yealink. (n.d.). Yealink Management Cloud Service. Retrieved June 18, 2026, from <https://www.yealink.com/en/product-detail/management-cloud-service>
- Schaay-AV. (2026). Advies camerabar, PTZ-cameraopstelling en bedieningsconcept [stakeholderadvies].
- Van Leeuwen, J. (2026). PvE-dashboard AV-standaard Erasmus MC: Werkbestand en productkoppelingen [Projectbestand]. Producten/Dashboard_lokaal/pve_werkbestand_basis.json
- Van Leeuwen, J. (2026). Data-analyse AV-assets Erasmus MC [Projectbestand]. Input/Data_en_analyses/edcontrols_analysis/assets_clean_classified.csv

Let op bij externe standaarden

De externe normen zijn gebruikt als ontwerp- en toetsingskader. Exacte schermformaten, zichtlijnen, camerastandpunten en audiodata moeten per ruimte worden berekend en gevalideerd, omdat de uiteindelijke maatvoering afhangt van ruimteafmetingen, zitopstelling, toepassing en lichtcondities.