



POZNÁMKY:
KOTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V
METRECH
TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POZE PRO ÚČELY DSP,
NEJDNA SE TEDY O PROVADĚCÍ DOKUMENTACI!

| C.M. | MÍSTNOST | m2 | PODLAHY |
|------|-------------|-------|---------|
| 0.01 | ZÁDVERÍ | 6.73 | DLAŽBA |
| 0.02 | SÁTNA | 6.73 | DLAŽBA |
| 0.03 | CHODBA | 4.93 | STERKA |
| 0.04 | SPRCHA+WC | 2.2 | DLAŽBA |
| 0.05 | | | |
| 0.06 | DILNA | 8.40 | DLAŽBA |
| 0.07 | TECH. MÍST. | 8.44 | DLAŽBA |
| 0.08 | KRYTA TER. | 23.68 | DLAŽBA |
| | CELKEM | 106.6 | |

LEGENDA

- Nosné obvodové zdí YTONG Lambda P2-350 tl. 450mm + železobetonová přízdivka tl.400mm
- Nosné obvodové zdí YTONG Lambda P2-350 tl. 450mm + kamenná přízdivka tl.300mm
- Nosné vnitřní zdí YTONG P6 650 tl.300mm
- Dělicí príčky YTONG P2 500 tl. 100mm
- Železobetonový pilířek
- Zemina



| |
|--|
| Nosné obvodové zdí YTONG Lambda P2-350 tl. 450mm + železobetonová přízdivka tl.400mm |
| Nosné obvodové zdí YTONG Lambda P2-350 tl. 450mm + kamenná přízdivka tl.300mm |
| Nosné vnitřní zdí YTONG P6 650 tl.300mm |
| Dělicí príčky YTONG P2 500 tl. 100mm |
| SÁDKARTONOVÁ PŘÍČKA tl. 100mm |

Zemina původní

Zemina sypaná

Štěrkové loží

NOVĚ UPRAVENÝ TEREN

