

2-属性选择器

element[attribute]

为带有attribute属性的element元素设置样式

IE8+ Firefox Chrome Safari Opera

```
a[href] {  
text-decoration:none;  
}  
  
<a href="attribute.html">attribute</a>
```

element[attribute="value"]

为attribute="value"属性的Element元素设置样式

```
a[href="#"] {  
color:#f00;  
}  
  
<a href="attribute.html">我不会变红</a>  
  
<a href="#">我会变红</a>
```

Element[attribute~="value"]

选择attribute属性包含单词"value"的元素并设置样式

```
a[class~="two"] {  
color:#f00;  
}  
  
<a href="attribute.html">我不会变红</a>  
  
<a class="one two">我会变红</a>  
  
<a class="two">我会变红</a>  
  
<a class="two three">我会变红</a>  
  
<a href="twoo ">我不会变红</a>
```

Element[attribute^="value"]

设置attribute属性以"value"开头的所有element元素的样式

```
a[href^="#"] {  
  
color:#f00;  
  
}  
  
<a href="attribute.html">我不会变红</a>  
  
<a href="#">我会变红</a>  
  
<a href="#1">我会变红</a>
```

Element[attribute\$="value"]

设置attribute属性值以"value"结尾的所有element元素的样式

```
a[href$="#"] {  
  
color:#f00;  
  
}  
  
<a href="attribute.html">我不会变红</a>  
  
<a href="#">我会变红</a>  
  
<a href="#1">我不会变红</a>  
  
<a href="1#">我会变红</a>
```

Element[attribute*="value"]

设置attribute属性值包含"value"的所有element元素的样式

```
a[href$="#"] {  
  
color:#f00;  
  
}  
  
<a href="attribute.html">我不会变红</a>  
  
<a href="#">我会变红</a>  
  
<a href="#1">我会变红</a>  
  
<a href="1#">我会变红</a>  
  
<a href="1#1">我会变红</a>
```

element[attribute]="value"]

选择attribute属性值为value或以"value-"开头的元素并设置其样式

```
a[href | ="#"] {  
  
color:#f00;  
  
}
```

```
<a href="attribute.html">我不会变红</a>
```

```
<a href="#">我会变红</a>
```

```
<a href="#1">我不会变红</a>
```

```
<a href="1#">我不会变红</a>
```

```
<a href="1#1">我不会变红</a>
```

```
<a href="#-1">我会变红</a>
```