4-伪元素

CSS 伪元素用于向某些选择器设置特殊效果

IE9+ FireFox Chrome Safari Opera

element::first-line

根据"first-line"伪元素中的样式对element元素的第一行文本进行格式化 只能用于块级元素

element::first-letter

用于向文本的首字母设置特殊格式

只能用于块级元素

element::before

在元素的内容前面插入新内容

常用content配合使用

```
div::berfore{
```

content:"**我在内容前面"**;

}

```
Elements Conso
我在内容的前面伪元素
                                                     <html lang="en">
                                                     ► <head>_</head>
                                                     ♥ (body)
                                                      ♥ (div)
                                                       </div>
                                                      </body>
                                                     </html>
html body div before
            1、第一个子元素
                                                    Styles Event Listeners DOM B
            2、行级元素
                                                    div::before {
                                                    content: "我在內容的報面"
            3、内容通过content写入
```

element::after

在内容的后面插入新内容 常用"content"配合使用,多用于清除浮动 永远是第二个div的最后一个子元素 默认为行内元素

```
header::after {

display:block;

content:"";//如果没有content浏览器不会显示

clear:both;
}
```



element::selection

设置在浏览器中选中文本后的背景色与前景色

IE9+ FireFox需加前缀-moz