

1-基本选择器

后代选择器：空格

子元素选择器：>

IE8+ 其他都可以

只能选择直接后代

相邻兄弟元素选择器：+

可以选择紧接在另一元素后面的元素，而且他们具有相同的父元素

不会选择原来的元素

IE8+ 其他都可以

```
section>div+article{
```

```
    color:#f00;
```

```
}
```

```
<section>
```

```
    <div>我不会变红</div>
```

```
    <article>
```

```
        <div>我会变红</div>
```

```
    </article>
```

```
    <article>
```

```
        <div>我不会变红</div>
```

```
    </article>
```

```
</section>
```

通用兄弟选择器：~

选择某一元素后面的所有兄弟元素，而且他们具有相同的父元素

只能选后面的不能选前面的

```
section>div~article{
```

```
    color:#f00;
```

```
}
```

```
<section>

  <article>

    <div>我不会变红</div>

  </article>

  <div>我不会变红</div>

  <article>

    <div>我会变红</div>

  </article>

  <article>

    <div>我会变红</div>

  </article>

</section>
```

群组选择器： ,

把具有相同样式的元素分组在一起，每个选择器之间用逗号隔开

IE6+ 其他全部

```
section>article,
section>aside,
section>div{}
```

~=包含选择器是用在同一属性含有两个值的情况，比如class=“one two”

不是说配备含有某些字符的值，比如href=“#”； href=“#1”

^=（开头） **\$=**（包含） ***=**（结尾） **|=**（其或以其-开头）就是匹配含有某些字符的值