

HTML5属性-表单类型

autocomplete

form或input域应该有自动完成功能

```
<form action="lesson2_1 autocomplete.html" autocomplete="on">
```

```
<input type="text" name="text">
```

```
<input type="email" name="email" autocomplete="off">
```

```
<input type="submit">
```

autofocus

规定在页面加载时，域自动获得焦点

适用于所有input标签的类型

```
<input autofocus="autofocus"/>
```

//意思是autofocus为真，如果写on/true容易在布尔运算中引起错误

multiple

规定输入域中可选择多个值

```
<input type="file" multiple="multiple"/>
```

//multiple属性适用于email和file



选择文件 4 个文件



选择文件 未选择任何文件

Amy@imooc.com;Conan@

提交

placeholder

提供一种提示 (hint) , 描述输入域所期待的值

适用于<input>标签的type属性值为:

text、search、url、telephone、email、password

```
<input type="search" placeholder="Search Content..."/>
```



您好, 请在这里输入您的用

提交

onFocus事件就是当光标落在文本框中时发生的事件。
onBlur事件是光标失去焦点时发生的事件

required

规定必须在提交之前填写输入域 (不能为空)

required属性适用于<input>标签type属性值为:

text、search、url、telephone、email、password、data pickers、number、checkbox、radio、file

hidden隐藏域不能用required属性

```
<input type="text" required="required"/>
```