

設計変更情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : CPD-4
PRODUCTS
変更番号 : EA6260
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

タイトル : 起動不良症状緩和のための定数変更
TITLE
同期設定 : - - -
SIMULTANEOUS E. C. N.
関連設定 : - - -
RELATED E. C. N.

設変記事 : 起動不良症状緩和のための定数変更
CONTENTS
Regulator IC のLOT差による起動不良が発生しているため、
対策として、8.8V電源、CD用5V電源の起動開始時間を遅延し
突入電流による電圧低下不具合を抑制します。
ただし回路の構成上、根本対策は困難な為、緩和策となります。

対象基板: E95485900A PCBA, MAIN CPD-4 G
E95485910A PCBA, MAIN CPD-4 TM G

部番: C130
(旧) C0099024 CC, F 25V 0.1UF Z 0402G
(新) C0084374 CC, X5R 10V 1UF K 0402 G

部番: C136
(旧) C0099024 CC, F 25V 0.1UF Z 0402G
(新) C0099934 CC, X5R 10V 0.47UF K 0402G

旧部品処理: 同一基板内転用
実施時期: 次回LOT (P番実施願います)
環境: 登録済み

[依頼者] DTA
[検図者] 生産技術課 中村主任
[承認者] 生産技術課 橋田課長

CPD-4启动不良対策, 关联电容参数修正。

SMT新生产批次实施。(P番设定实施)

関連図面 : - - -
RELATED DRAWINGS

設変会議日 :
DATE

担当 : 1720 sato michiko
PERSON IN CHARGE

依頼元 : DTA
REQUESTING SECTION

設変会議 : 要 To be held
E. C. MTG.

P P 番号 : - - -
P. P. NO.
技術連絡書No : - - -
ENG. INFO. NO.

実施 : To be enforced
ENFORCEMENT

変更理由 (主) : RELIABILITY
REASON (MAIN)
変更理由 (従) :
REASON (SUB)

安全規格 : NOT required
SAFETY STD

進行状況 : To be coordinated
COORD. TO MERCHANT

機番管理 : NOT required
CONTROL LEVEL

客先承認 : NOT required
CUSTOMER'S APPRV
S マニュアル訂正 : NOT required
CHG. IN SERV. MANUAL
取説訂正 : NOT required
CHG. IN USR. MANUAL
カタログ訂正 : NOT required
CHG. IN BROCHURE
作業標準訂正 : NOT required
CHG. IN MFTR. MANUAL
技術情報発行 : NOT required
ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change
COST

単位コスト :
UNIT COST
金型改造費 :
COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : CPD-4
PRODUCTS

変更番号 : EA6260
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : 起動不良症状緩和のための定数変更
TITLE

親品目 : EZ5485900A PCBA, S-MAIN CPD-4 G
MATERIAL (1)

		取付位置		+	取付位置		+						
旧品目 (BEFORE CHANGE)	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE)	DESCRIPTION		QUANTITY	INST. POINT	明細番号	#1	#2	#3
COMPONENT					COMPONENT				ITEM	CMP	2ND	INS	PART
1- 1 C0099024	CC, F 25V 0.1UF Z 0402G	1.000			C0084374	CC, X5R 10V 1UF K 0402 G	1.000		5800	C*	3	5	1
		0001	C130				0001	C130					
1- 2 C0099024	CC, F 25V 0.1UF Z 0402G	1.000			C0099934	CC, X5R 10V 0.47UF K 0402G	1.000		5860	C*	3	5	1
		0001	C136				0001	C136					

#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY
1ST A 有 COMPATIBLE
BYTE B →
C ←
D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE
BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER
1 有り EXIST
2 優先 PREFERENTIAL
3 無し NOT EXIST

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCESS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED