

MANUAL INTEGRAL

Tasker Consorcios

Documentación funcional, administrativa y técnica

Manual de usuario · Administración · Operación · API y datos

Versión documentada 1.0 · Agosto de 2026

tasker-consorcios.cuentagpt050.chatgpt.site

github.com/LeanBoveda/tasker-consorcios

Cómo usar esta documentación

Este documento consolida los manuales operativos y la referencia técnica de la versión productiva de Tasker Consorcios. Está pensado para usuarios, administradores y responsables de mantenimiento.

Importante: GitHub conserva el código y esta documentación. Las tareas, usuarios, consorcios y comentarios de producción se guardan por separado en Cloudflare D1.

Contenido

- Manual de usuario
- Manual del administrador
- Documentación técnica
- Operación, mantenimiento y datos
- Referencia de API y modelo de datos

Manual de usuario

1. Objetivo

Tasker permite registrar y seguir las gestiones diarias de la administración. Cada persona trabaja con sus propias tareas y con las que otra persona le asigna.

2. Ingreso y salida

Ingresar

1. Abrir <https://tasker-consorcios.cuentagpt050.chatgpt.site>.
2. Escribir el usuario y la contraseña entregados por la administración.
3. Presionar **Ingresar**.

Las credenciales también pueden figurar en el Excel compartido del equipo. Si no funcionan, un administrador debe editar el perfil o volver a importar el usuario.

Salir

Presionar el perfil ubicado en la parte inferior izquierda. El botón muestra la palabra **Salir**. Al cerrar sesión, se elimina la sesión actual del navegador.

3. Pantalla principal

La pantalla está organizada en cinco áreas:

- **Menú lateral:** Inicio, Mis tareas, Equipos, Consorcios y Actividad.
- **Resumen:** tareas activas, tareas delegadas y finalizadas durante la última semana.
- **Búsqueda y filtros:** permiten reducir las tareas visibles.
- **Tablero:** separa las tareas en cuatro columnas según su estado.
- **Ficha de tarea:** se abre al seleccionar una tarjeta.

El tablero usa estos estados:

Estado	Uso recomendado
Pendiente	La gestión todavía no comenzó.
En curso	Alguien está trabajando en ella.
En revisión	Falta una confirmación, control o respuesta.
Finalizada	La gestión terminó.

4. Privacidad

Las tareas son privadas por defecto.

- Si no se asigna una persona, solo la ve quien la creó.
- Si se asigna una persona, la ven el creador y el asignado.
- Ambas personas pueden cambiar el estado y agregar comentarios.
- El administrador no ve automáticamente las tareas privadas de todo el equipo.

La privacidad depende del creador y del asignado registrados en la base de datos. No se deben compartir usuarios entre personas si se necesita conservar una separación clara de tareas.

5. Crear una tarea

1. Presionar **Nueva tarea** o **Agregar tarea** dentro de una columna.
2. Completar el título.
3. Agregar una descripción cuando sea útil.
4. Elegir un consorcio del catálogo o dejar **Sin consorcio**.
5. Elegir una fecha límite, prioridad y persona asignada.
6. Presionar **Crear tarea**.

Si se crea la tarea desde una columna, empieza en el estado de esa columna. Si se usa el botón superior, empieza como pendiente.

Datos de una tarea

- **Título:** gestión concreta que debe realizarse.
- **Descripción:** contexto, proveedor, teléfono, presupuesto o próximos pasos.
- **Consortio:** edificio relacionado.
- **Fecha límite:** vencimiento previsto.
- **Prioridad:** baja, media o alta.
- **Asignada a:** persona que colaborará con el creador.

6. Consultar y actualizar una tarea

Presionar una tarjeta para abrir su ficha lateral.

El creador puede cambiar:

- Estado.
- Prioridad.

- Persona asignada.
- Consorcio.

La persona asignada puede cambiar el estado y comentar, pero no puede modificar la prioridad, la asignación ni el consorcio.

La versión actual muestra el vencimiento, pero no permite editarlo desde la ficha. Tampoco permite editar el título o la descripción desde la interfaz después de crear la tarea.

7. Comentarios

Los comentarios sirven como historial de seguimiento.

1. Abrir la tarea.
2. Escribir una actualización en el cuadro de comentarios.
3. Presionar **Comentar**.

Los comentarios muestran autor, fecha y hora. Solo pueden comentar el creador y la persona asignada. Al eliminar una tarea, se eliminan definitivamente todos sus comentarios.

8. Buscar y filtrar

Buscar

Presionar la lupa y escribir una palabra. La búsqueda revisa título, descripción y nombre del consorcio.

Filtrar

Se puede filtrar por:

- Persona asignada.
- Consorcio.

Los filtros se aplican únicamente sobre las tareas que el usuario ya tiene permiso para ver.

Mis tareas

La vista **Mis tareas** incluye:

- Tareas asignadas al usuario.
- Tareas privadas creadas por el usuario.

Las tareas creadas por el usuario y delegadas a otra persona siguen disponibles desde **Inicio**, aunque no necesariamente aparecen en **Mis tareas**.

9. Eliminar una tarea

El creador puede eliminar su tarea. Un administrador también puede eliminar una tarea que tenga visible por ser creador o asignado.

1. Abrir la tarea.
2. Ir al bloque **¿Es una tarea finalizada o de prueba?**.
3. Presionar **Eliminar tarea**.
4. Confirmar la eliminación.

La eliminación es definitiva e incluye todos los comentarios. No existe papelera ni restauración desde la página.

10. Equipo y consorcios

Todos los usuarios activos pueden abrir:

- **Equipo:** lista de integrantes y roles.
- **Consortios:** catálogo de edificios, direcciones y notas.

Solo un administrador puede modificar esas listas.

11. Avisos y actividad

La versión actual no envía correos, mensajes de teléfono ni notificaciones push.

- El botón de campana muestra un aviso informativo.
- La opción **Actividad** recuerda que el seguimiento se encuentra dentro de cada tarea.
- Para conocer novedades, hay que ingresar a Tasker y revisar las tareas compartidas.

12. Problemas frecuentes

No puedo iniciar sesión

- Revisar mayúsculas, minúsculas y espacios.
- Confirmar la contraseña con el administrador.
- Pedir que editen el perfil o vuelvan a importar el usuario.

No encuentro una tarea

- Revisar si está activa la vista **Mis tareas**.
- Limpiar la búsqueda y los filtros.
- Confirmar quién creó la tarea y a quién fue asignada.

No puedo modificar algunos campos

Solo el creador puede cambiar prioridad, asignación y consorcio. El asignado puede actualizar el estado y comentar.

Un consorcio no aparece al crear una tarea

Un administrador debe agregarlo al catálogo de Consorcios.

Manual del administrador

1. Responsabilidades del rol

El administrador puede:

- Crear, modificar y eliminar consorcios.
- Importar usuarios desde Excel o CSV.
- Editar nombre, usuario, rol y contraseña de cualquier perfil activo.
- Dar de baja perfiles.
- Eliminar tareas que tenga visibles.

El rol no otorga acceso automático a todas las tareas privadas.

2. Administrador inicial

En una base de datos nueva, Tasker crea un administrador inicial:

- Usuario: `admin`
- Contraseña: `admin123`

Después del primer ingreso se recomienda cambiar al menos la contraseña desde **Equipo > Editar**. La aplicación fue diseñada para un equipo pequeño y un esquema simple de acceso. No se deben reutilizar contraseñas personales o bancarias.

3. Administrar perfiles desde la página

Editar un perfil

1. Abrir **Equipo**.
2. Presionar **Editar** en la fila correspondiente.
3. Cambiar nombre, usuario o rol.
4. Escribir una nueva contraseña solo si debe cambiarse.
5. Presionar **Guardar cambios**.

Si el campo de nueva contraseña queda vacío, la contraseña actual se conserva.

Roles

Rol visible	Valor interno	Permisos principales
Administrador	<code>admin</code>	Gestiona usuarios y consorcios.

Rol visible	Valor interno	Permisos principales
Usuario	<code>member</code>	Gestiona sus tareas y las que le asignan.

Debe quedar al menos un administrador activo.

Eliminar un perfil

1. Abrir **Equipo**.
2. Presionar **Eliminar**.
3. Confirmar la baja.

El usuario desaparece del equipo, pierde sus sesiones y no puede volver a ingresar. Las tareas y los comentarios históricos se conservan. Internamente, el perfil queda inactivo con estado `invited`, por lo que puede reactivarse importando nuevamente el mismo usuario.

No se puede eliminar el propio perfil desde la sesión actual.

4. Importar usuarios desde Excel o CSV

La importación es útil para crear o actualizar varios perfiles juntos.

Formatos aceptados

- `.xlsx`
- `.xls`
- `.csv`

Columnas

Columna	Obligatoria	Ejemplo
usuario	Sí	<code>laura</code>
nombre	Sí	<code>Laura Martín</code>
contraseña	Sí	<code>laura123</code>
rol	No	<code>usuario</code>

También se reconocen algunos encabezados equivalentes como `username`, `name`, `password`, `role`, `clave` o `tipo`.

Valores de rol

- `admin` o `administrador`: crea un administrador.

- Cualquier otro valor, incluido **usuario**: crea un usuario común.

Procedimiento

1. Abrir **Equipo**.
2. Presionar **Importar Excel**.
3. Descargar la plantilla si es necesario.
4. Elegir el archivo.
5. Revisar la vista previa.
6. Presionar **Importar usuarios**.

El límite actual es de 20 usuarios por archivo.

Cómo se actualizan perfiles existentes

Tasker busca coincidencias por nombre de usuario, sin distinguir mayúsculas. Si encuentra una coincidencia:

- Actualiza nombre y rol.
- Reemplaza la contraseña.
- Reactiva el perfil si había sido eliminado.

El Excel debe guardarse con cuidado porque contiene contraseñas legibles. Todas las personas con acceso al archivo pueden conocerlas.

5. Administrar consorcios

Agregar

1. Abrir **Consortios**.
2. Completar nombre, dirección y notas.
3. Presionar **Agregar consorcio**.

El nombre es obligatorio y no puede repetirse.

Editar

1. Presionar **Editar** junto al consorcio.
2. Cambiar los datos.
3. Presionar **Guardar cambios**.

Si cambia el nombre, Tasker actualiza también el nombre visible en las tareas relacionadas.

Eliminar

1. Presionar **Eliminar**.
2. Confirmar.

El consorcio deja de aparecer en el catálogo. Las tareas existentes conservan el texto del nombre anterior para no perder contexto, pero quedan sin vínculo activo con el catálogo.

6. Criterios recomendados de uso

- Crear un usuario distinto para cada integrante.
- Evitar cuentas compartidas cuando se necesite saber quién comentó o creó una tarea.
- Usar nombres de consorcio uniformes, por ejemplo [Consortio Cabildo 1842](#).
- Registrar teléfonos o referencias de proveedores en la descripción o en comentarios.
- Mover una tarea a **En revisión** cuando dependa de una respuesta externa.
- Eliminar únicamente tareas de prueba o información que ya no deba conservarse.

7. Controles periódicos

Semanal

- Revisar tareas vencidas o sin fecha.
- Revisar tareas en revisión.
- Confirmar que no haya tareas de prueba innecesarias.

Mensual

- Revisar usuarios activos.
- Dar de baja a quien ya no deba ingresar.
- Confirmar que exista más de un administrador si la continuidad operativa lo requiere.
- Revisar el catálogo de consorcios.

Antes de una modificación importante

- Confirmar que el código esté guardado en GitHub.
- Registrar o exportar los datos importantes antes de cambios directos en la base.
- Probar el flujo principal después de publicar.

8. Límites del administrador

Actualmente no existe una pantalla para:

- Ver todas las tareas privadas del equipo.
- Recuperar automáticamente una contraseña por correo.
- Restaurar tareas eliminadas.
- Exportar toda la base de datos desde la aplicación.
- Consultar un registro de auditoría independiente.
- Enviar notificaciones externas.

Documentación técnica

1. Resumen del sistema

Tasker es una aplicación full stack orientada a un equipo pequeño de administración de consorcios. El navegador renderiza la interfaz React, las rutas del servidor validan la sesión y las reglas de permisos, y Cloudflare D1 conserva los datos.

2. Arquitectura

Flujo general:

```
Navegador
-> páginas y componentes React/Vinext
-> rutas API del servidor
-> servicios de autenticación y tareas
-> enlace DB
-> Cloudflare D1 (SQLite)
```

Componentes

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Interfaz	React 19, TypeScript	Tablero, formularios, modales, filtros y comentarios.
Framework	Vinext y Vite	Enrutamiento, renderizado y compilación.
Servidor	Cloudflare Worker	Atiende páginas y rutas API.
Persistencia	Cloudflare D1	Guarda usuarios, sesiones, consorcios, tareas y comentarios.
Esquema	Drizzle ORM	Define tablas, índices y migraciones.
Alojamiento	OpenAI Sites	Publicación, URL y enlace de recursos.

3. Estructura del repositorio

```
app/
  api/
    login/
      TaskApp.tsx
      UserImport.tsx
  db/
    auth-store.ts
    database.ts
    schema.ts
    task-store.ts
  drizzle/
  lib/current-user.ts
  worker/index.ts

Rutas de autenticación, usuarios, consorcios y tareas
Pantalla de ingreso
Interfaz principal y estado del cliente
Lectura de Excel y CSV
Inicio de sesión, sesiones y perfiles
Inicialización y acceso a D1
Esquema Drizzle
Reglas de tareas, comentarios y consorcios
Migraciones SQL versionadas
Resolución de la identidad actual
Entrada del Cloudflare Worker
```

<code>.openai/hosting.json</code>	Enlaces lógicos de Sites
<code>docs/</code>	Documentación del proyecto

4. Autenticación y sesiones

Tasker utiliza autenticación propia, independiente del inicio de sesión de ChatGPT.

Flujo de ingreso

1. El navegador envía usuario y contraseña a `POST /api/auth/login`.
2. El servidor busca el usuario activo sin distinguir mayúsculas.
3. Verifica la contraseña mediante PBKDF2 con SHA-256 y 100.000 iteraciones.
4. Genera un token aleatorio.
5. Guarda en `sessions` únicamente el resumen SHA-256 del token.
6. Envía el token al navegador en la cookie `tasker_session`.

Cookie de sesión

- Duración: 30 días.
- `HttpOnly`: no es accesible desde JavaScript del navegador.
- `SameSite=Lax`.
- `Secure` en HTTPS.
- Ruta `/`.

Cerrar sesión elimina la fila correspondiente de `sessions` y vence la cookie.

Contraseñas

La base de datos guarda resumen, sal e iteraciones, no la contraseña legible. Sin embargo, la importación desde Excel requiere contraseñas legibles dentro del archivo. Por eso la seguridad efectiva depende también del control de acceso a ese Excel.

5. Autorización

Las validaciones importantes se ejecutan en el servidor; ocultar un botón en la interfaz no es la única protección.

Acción	Usuario común	Administrador
Crear una tarea	Sí	Sí
Ver una tarea creada por sí mismo	Sí	Sí
Ver una tarea asignada a sí	Sí	Sí

Acción	Usuario común	Administrador
mismo		
Ver cualquier tarea privada	No	No
Cambiar estado de una tarea visible	Sí	Sí
Cambiar prioridad, asignado o consorcio	Solo creador	Solo creador
Comentar una tarea visible	Sí	Sí
Eliminar una tarea	Solo creador	Si la tiene visible
Ver equipo y consorcios	Sí	Sí
Administrar consorcios	No	Sí
Importar o editar usuarios	No	Sí
Dar de baja usuarios	No	Sí

6. Privacidad de tareas

La consulta principal recupera una tarea únicamente cuando:

```
creator_id = usuario_actual OR assignee_id = usuario_actual
```

No existe una excepción global para el administrador. Esta regla es intencional y coincide con el mensaje de privacidad de la interfaz.

7. Reglas funcionales del servidor

Tareas

- El título es obligatorio.
- Prioridades admitidas: `low`, `medium`, `high`.
- Estados admitidos: `pending`, `in_progress`, `review`, `done`.
- El asignado debe ser un usuario activo.
- El consorcio debe existir cuando se indica un identificador.
- Creador y asignado pueden actualizar el estado.
- Solo el creador puede cambiar otros campos.
- Al borrar la tarea, SQLite elimina sus comentarios por cascada.

Comentarios

- El texto no puede estar vacío.
- Solo pueden comentar creador y asignado.
- Un comentario actualiza la fecha de modificación de la tarea.

Consortios

- El nombre es obligatorio y único.
- Solo un administrador puede crear, editar o eliminar.
- Renombrar un consorcio actualiza el texto `building` de sus tareas.
- Eliminarlo desvincula las tareas, pero conserva el texto histórico del edificio.

Usuarios

- Usuario y nombre son obligatorios.
- El nombre de usuario debe ser único.
- Solo un administrador puede editar o dar de baja.
- No se puede dar de baja el usuario de la propia sesión.
- Debe quedar al menos un administrador activo.
- La baja elimina sesiones y cambia el estado a `invited`; no borra la fila.

8. Inicialización de la base

`ensureDatabase()` crea las tablas e índices si no existen, agrega columnas faltantes de versiones anteriores, limpia sesiones vencidas y ejecuta `PRAGMA optimize`.

También migra nombres históricos de edificios: si una tarea antigua contiene un nombre en `building` sin `consortium_id`, crea o reutiliza el consorcio correspondiente y vincula la tarea.

9. Administrador de arranque

Si la base no contiene un administrador activo, la aplicación crea el perfil inicial `admin`. El mecanismo también corrige hashes incompatibles con el límite de PBKDF2 de la plataforma.

10. Variables y recursos

`.openai/hosting.json` declara:

- D1: DB.
- R2: no utilizado.

No hay claves externas ni servicios de correo, mensajería o almacenamiento de archivos en la versión actual.

11. Compilación y comandos

Comando	Uso
<code>npm install</code>	Instala dependencias.
<code>npm run dev</code>	Inicia el entorno local.
<code>npm run build</code>	Genera la compilación de producción.
<code>npm run lint</code>	Ejecuta ESLint.
<code>npm run db:generate</code>	Genera una migración Drizzle después de cambiar el esquema.

Node.js debe ser 22.13 o posterior.

12. Publicación

El código vive en GitHub y la aplicación productiva está publicada mediante OpenAI Sites. Sites enlaza el Worker con la base D1 productiva.

GitHub conserva código, migraciones y documentación. No contiene los registros de producción.

13. Pruebas

La validación práctica usada en el mantenimiento incluye:

- Compilación completa.
- Pruebas de inicio de sesión.
- Creación, asignación, modificación y eliminación por API.
- Comprobaciones de permisos entre administrador y usuario común.

El archivo `tests/rendered-html.test.mjs` proviene del starter original y todavía verifica una pantalla de carga que ya no representa Tasker. Debe considerarse deuda técnica y no cobertura funcional válida hasta ser reemplazado.

14. Limitaciones conocidas

- No hay recuperación de contraseña por correo.
- No hay doble factor de autenticación.
- No hay bloqueo por intentos fallidos.

- No hay avisos por correo, SMS, WhatsApp ni push.
- No hay adjuntos.
- No hay papelera para tareas.
- No hay exportación completa desde la interfaz.
- No hay registro de auditoría separado de los comentarios.
- El administrador no dispone de una vista global de tareas privadas.
- La interfaz no permite editar título, descripción ni vencimiento después de crear la tarea.
- Las pruebas automatizadas del starter deben actualizarse.

15. Extensiones futuras posibles

- Centro de notificaciones internas.
- Correos opcionales por asignación o comentario.
- Exportación CSV/Excel de tareas y consorcios.
- Copias de seguridad administrables.
- Adjuntos en R2.
- Auditoría de cambios.
- Papelera con restauración.
- Edición completa de tareas.

Operación, mantenimiento y datos

1. Entornos

Producción

- URL: <https://tasker-consorcios.cuentagpt050.chatgpt.site>
- Alojamiento: OpenAI Sites.
- Estado: activo.
- Acceso al sitio: público por URL, seguido por el inicio de sesión propio de Tasker.
- Base: Cloudflare D1 enlazada como [DB](#).

Código fuente

- Repositorio: <https://github.com/LeanBoveda/tasker-consorcios>
- Rama de trabajo publicada: [master](#).

Desarrollo local

La configuración de Vite usa Wrangler/Miniflare para simular el enlace D1. El estado local y los registros productivos son independientes.

2. Dónde están los datos

Los datos productivos no se guardan en GitHub, Excel ni dentro de los archivos del proyecto. Se encuentran en la base Cloudflare D1 administrada por Sites.

Tablas verificadas en producción:

- [users](#)
- [sessions](#)
- [consorcios](#)
- [tasks](#)
- [comments](#)

El Excel sirve para importar credenciales; no es la base de datos principal.

3. Ver la base de datos

La forma recomendada de consultar producción es abrir el proyecto Tasker en Sites y entrar a la sección de configuración o visor de base de datos. Seleccionar el enlace [DB](#) y luego la tabla deseada.

Usos habituales:

- `users`: revisar usuarios activos o dados de baja.
- `tasks`: consultar tareas y relaciones.
- `comments`: revisar comentarios por tarea.
- `consorcios`: revisar el catálogo.
- `sessions`: diagnosticar sesiones; normalmente no debe editarse manualmente.

4. Manipulación manual

Siempre debe preferirse la interfaz de Tasker. Una edición directa puede saltar validaciones y dejar datos inconsistentes.

Antes de modificar producción:

1. Identificar exactamente la tabla y el registro.
2. Registrar el valor anterior.
3. Confirmar identificadores y relaciones.
4. Cambiar un registro por vez.
5. Probar la aplicación después del cambio.

Valores admitidos

- `users.role`: `admin` o `member`.
- `users.status`: `active` o `invited`.
- `tasks.priority`: `low`, `medium` o `high`.
- `tasks.status`: `pending`, `in_progress`, `review` o `done`.
- Fechas internas: milisegundos Unix, excepto `due_date`, que usa AAAA-MM-DD.

No se debe cambiar manualmente `password_hash`, `password_salt`, `sessions.id` ni identificadores UUID salvo que se conozca completamente el impacto.

5. Copias de seguridad

La protección se divide en dos partes.

Código y documentación

GitHub conserva:

- Código fuente.
- Historial de cambios.
- Migraciones.

- Documentación.

Comprobar con frecuencia que la rama local y `origin/master` estén sincronizadas.

Datos de producción

GitHub no guarda tareas, usuarios, comentarios ni consorcios productivos.

La versión actual no tiene un botón de exportación completa. Antes de una operación riesgosa se recomienda obtener una exportación desde las herramientas de Sites/D1 cuando esté disponible o solicitar que se implemente una exportación administrada.

Información especialmente sensible a una eliminación

- Eliminar una tarea borra también todos sus comentarios.
- Eliminar un perfil desde la página conserva tareas y comentarios.
- Eliminar un consorcio conserva el nombre histórico en las tareas.

6. Recuperación

Recuperar código

Git permite volver a una versión anterior del código usando el historial del repositorio. La reversión debe compilarse, publicarse y verificarse.

Recuperar un usuario dado de baja

Volver a importar el mismo nombre de usuario desde Excel o CSV. Esto reactiva el perfil y reemplaza nombre, rol y contraseña.

Recuperar una tarea eliminada

No existe recuperación desde la aplicación. Solo sería posible mediante una copia de seguridad previa de la base.

7. Procedimiento de publicación

Para un cambio funcional:

1. Revisar que el árbol de trabajo no contenga cambios ajenos.
2. Implementar el cambio.
3. Compilar con `npm run build`.
4. Ejecutar pruebas específicas del flujo modificado.
5. Crear un commit descriptivo.

6. Subir a GitHub.
7. Publicar la misma revisión en Sites.
8. Confirmar el estado satisfactorio de la publicación.
9. Probar ingreso y acción principal.

La revisión publicada en Sites debe coincidir con la revisión guardada en GitHub.

8. ¿Puede alojarse en Vercel?

No funcionaría de manera idéntica con solo importar el repositorio. El código usa:

- `cloudflare:workers`.
- Un Cloudflare Worker como entrada.
- Cloudflare D1 enlazado como DB.
- La integración de Sites para publicación.

Para migrar a Vercel habría que reemplazar o adaptar la base de datos, el acceso al entorno Worker y el procedimiento de despliegue. Mientras se mantenga la arquitectura actual, Sites es el alojamiento más directo.

9. Mantenimiento del esquema

Cuando cambie `db/schema.ts`:

1. Actualizar también la inicialización compatible en `db/database.ts`.
2. Ejecutar `npm run db:generate`.
3. Revisar el SQL generado en `drizzle/`.
4. Verificar claves foráneas, índices y datos existentes.
5. Compilar y probar sobre una base local.
6. Publicar con la migración incluida.

No se deben borrar migraciones ya aplicadas en producción.

10. Solución de problemas

Error de PBKDF2 por más de 100.000 iteraciones

La plataforma actual admite hasta 100.000 iteraciones. Tasker usa ese valor. Si un usuario antiguo conserva un valor mayor, volver a importarlo desde Excel o editar su contraseña desde un administrador.

El administrador inicial no ingresa

Probar `admin` y `admin123` únicamente si nunca se modificó el perfil. Si fue cambiado, usar las credenciales actuales o reimportar un administrador existente.

Una tarea desapareció

Revisar filtros y búsqueda. Confirmar que el usuario siga siendo creador o asignado. Los administradores no tienen vista global.

Un usuario eliminado debe volver

Importar otra vez el mismo usuario. La importación cambia su estado a activo.

Un consorcio eliminado sigue escrito en una tarea

Es el comportamiento esperado: se conserva el texto histórico aunque ya no exista el vínculo con el catálogo.

La base local está vacía

La base local no comparte registros con producción. Es un entorno separado.

11. Lista de control mensual

- Confirmar que la página abre y permite iniciar sesión.
- Revisar usuarios y administradores activos.
- Revisar consorcios duplicados o desactualizados.
- Comprobar que los cambios recientes estén en GitHub.
- Revisar eliminaciones de tareas antes de ejecutarlas.
- Preparar una exportación de datos antes de cambios estructurales.
- Actualizar la documentación cuando cambie el comportamiento.

Referencia de API y modelo de datos

1. Convenciones

- Todas las rutas dinámicas se ejecutan en el servidor.
- Las rutas protegidas obtienen la identidad desde la cookie de sesión.
- Las respuestas correctas devuelven JSON.
- Los errores de autenticación usan normalmente HTTP 401.
- Los errores de validación o permiso usan normalmente HTTP 400.
- Las operaciones de trabajo devuelven el espacio completo actualizado: usuario actual, usuarios activos, consorcios y tareas visibles.

2. Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Permiso
POST	/api/auth/login	Inicia sesión.	Público.
POST	/api/auth/logout	Cierra la sesión actual.	Sesión opcional.
POST	/api/tasks	Crea una tarea.	Usuario activo.
PATCH	/api/tasks/:id	Actualiza una tarea.	Creador o asignado según campo.
DELETE	/api/tasks/:id	Elimina una tarea.	Creador o administrador con tarea visible.
POST	/api/tasks/:id/comments	Agrega un comentario.	Creador o asignado.
POST	/api/consorcios	Crea un consorcio.	Administrador.
PATCH	/api/consorcios/:id	Actualiza un consorcio.	Administrador.
DELETE	/api/consorcios/:id	Elimina un consorcio.	Administrador.
POST	/api/users/import	Importa usuarios.	Administrador.
PATCH	/api/users/:id	Edita un perfil.	Administrador.
DELETE	/api/users/:id	Da de baja un perfil.	Administrador.

3. Cuerpos principales

Iniciar sesión

```
{
  "username": "admin",
  "password": "admin123"
}
```

Crear tarea

```
{
  "title": "Coordinar reparación del ascensor",
  "description": "Solicitar fecha y presupuesto",
  "consortiumId": "uuid-o-null",
  "priority": "high",
  "status": "pending",
  "dueDate": "2026-08-31",
  "assigneeId": "uuid-o-null"
}
```

Actualizar tarea

```
{
  "status": "in_progress",
  "priority": "medium",
  "assigneeId": "uuid-o-null",
  "consortiumId": "uuid-o-null"
}
```

El servidor ignora para el asignado los campos reservados al creador.

Agregar comentario

```
{
  "body": "El proveedor confirmó visita para el viernes."
}
```

Crear o editar consorcio

```
{
  "name": "Consortio Cabildo 1842",
  "address": "Av. Cabildo 1842",
  "notes": "Encargado por la mañana"
}
```

Editar perfil

```
{
  "username": "laura",
  "name": "Laura Martín",
  "role": "member",
  "password": ""
}
```

Una contraseña vacía conserva la contraseña actual.

Importar usuarios

```
{
  "users": [
    {
      "username": "laura",
      "name": "Laura Martín",
      "password": "laura123",
      "role": "usuario"
    }
  ]
}
```

4. Modelo relacional

```
users 1 ----- N sessions
users 1 ----- N tasks (creator_id)
users 1 ----- N tasks (assignee_id, opcional)
users 1 ----- N comments
consorcios 1 ----- N tasks (consortium_id, opcional)
tasks 1 ----- N comments
```

5. Tabla users

Columna	Tipo	Regla
id	TEXT	UUID, clave primaria.
auth_user_id	TEXT	Campo heredado, único y opcional.
username	TEXT	Nombre de ingreso, único.
email	TEXT	Único; actualmente es interno para usuarios importados.
name	TEXT	Nombre visible.
role	TEXT	admin o member.
status	TEXT	active o invited.
password_hash	TEXT	Resumen PBKDF2.
password_salt	TEXT	Sal hexadecimal.
password_iterations	INTEGER	Actualmente 100.000.
created_at	INTEGER	Milisegundos Unix.
last_seen_at	INTEGER	Última actividad conocida.

Índices únicos: `auth_user_id`, `username` y `email`.

6. Tabla sessions

Columna	Tipo	Regla
---------	------	-------

Columna	Tipo	Regla
id	TEXT	SHA-256 del token, clave primaria.
user_id	TEXT	Usuario propietario.
created_at	INTEGER	Creación.
expires_at	INTEGER	Vencimiento.

Las sesiones vencidas se limpian durante la inicialización. Al dar de baja un usuario se eliminan todas sus sesiones.

7. Tabla consorcios

Columna	Tipo	Regla
id	TEXT	UUID, clave primaria.
name	TEXT	Obligatorio y único.
address	TEXT	Dirección, admite vacío.
notes	TEXT	Notas internas, admite vacío.
created_at	INTEGER	Creación.
updated_at	INTEGER	Última modificación.

8. Tabla tasks

Columna	Tipo	Regla
id	TEXT	UUID, clave primaria.
title	TEXT	Obligatorio.
description	TEXT	Admite vacío.
building	TEXT	Copia histórica del nombre del consorcio.
priority	TEXT	low, medium, high.
status	TEXT	pending, in_progress, review, done.
due_date	TEXT	Fecha AAAA-MM-DD o nulo.
consortium_id	TEXT	Consortio o nulo.
creator_id	TEXT	Creador obligatorio.
assignee_id	TEXT	Asignado opcional.

Columna	Tipo	Regla
created_at	INTEGER	Creación.
updated_at	INTEGER	Última modificación o comentario.

Índices principales:

- (creator_id, status)
- (assignee_id, status)
- consortium_id

9. Tabla comments

Columna	Tipo	Regla
id	TEXT	UUID, clave primaria.
task_id	TEXT	Tarea obligatoria.
author_id	TEXT	Autor obligatorio.
body	TEXT	Texto obligatorio.
created_at	INTEGER	Fecha y hora.

Índice principal: (task_id, created_at).

10. Reglas de eliminación

Elemento eliminado	Efecto
Tarea	Borra comentarios por cascada.
Consortio	La aplicación pone <code>consortium_id</code> en nulo y conserva <code>building</code> .
Perfil desde la página	No borra la fila; cambia a <code>invited</code> y elimina sesiones.
Usuario mediante SQL físico	El esquema podría borrar tareas creadas y comentarios por cascada; no debe hacerse sin respaldo.

11. Forma de respuesta WorkspaceData

currentUser	Perfil autenticado
users	Usuarios activos
consorcios	Catálogo completo
tasks	Tareas visibles para currentUser, con comentarios

Cada operación exitosa devuelve este conjunto actualizado para que la interfaz reemplace su estado sin recargar toda la página.