Alumno	Entrega	Compila	Nota	Visto	Observaciones
					Vehículo no lleva atributo tamanio
					La propiedad Tamanio debe ser abstracta
					Mostrar() retorna this.ToString()?
Acuña Zustovich, Alejo Matías	SI	SI	D	SI	Taller: ToString() sin override
Agüero, Leandro	NO	NO	S/C	NO	
					ETamanio Tamanio no es abstracta, y es recursiva (StackOverflowException)
					Mostrar() no reutiliza código, y es desprolijo
					Equals(object obj) ni GetHashCode() no se pide en el diagrama
					Sedan no reutiliza los constructores
					Taller() es privado
Aguirre, Matias	SI	SI	D	SI	Rehacer, mirar los diagramas, seguir las pautas
					operator !=(Vehiculo v1, Vehiculo v2) repite código
					Sedan no reutiliza sus constructores
Alcaine, Tomas	SI	SI	D	SI	Listar(Taller taller, ETipo tipo) no implementa polimorfismo (motivo de desaprobación)
Alegria, lautaro	SI	SI	Α	SI	operator !=(Vehiculo v1, Vehiculo v2) repite código
					Sedan no reutiliza los constructores
					int esta = 0; utiliza 0 y 1? Utilizar bool, no int
Aner Scott, Federico	SI	SI	Α	SI	No comentar el código en la misma línea, se hace dificil de leer
Antunez, Nahuel	NO	NO	S/C	NO	
Arakaki, Nicolás	SI	SI	Α	SI	Sedan no reutiliza los constructores
Argibay, Gaston	SI	SI	Α	SI	Sedan no reutiliza los constructores
					Sedan no reutiliza los constructores
Arismnedy Uribe , Herik	SI	SI	Α	SI	operator !=(Vehiculo v1, Vehiculo v2) repite código
					operator !=(Vehiculo v1, Vehiculo v2) repite código
Balderrama Rocha, Jhossymar	SI	SI	Α	SI	Sedan no reutiliza los constructores
Baldovino, Carlos	NO	NO	S/C	NO	
Barbosa, Lucas	SI	SI	D	SI	Listar(Taller taller, ETipo tipo) no implementa polimorfismo (motivo de desaprobación)
Barrionuevo, Ángel	SI	SI	Α	SI	operator !=(Vehiculo v1, Vehiculo v2) repite código
Barrios Crespo, Matias	SI	SI	Α	SI	Sedan no reutiliza los constructores
Bentosela, Antonio	NO	NO	S/C	NO	
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					operator != repite código de una forma muy extraña
Bernheim, Agustin	SI	SI	Α	SI	Sedan no reutiliza los constructores
					operator != repite código de una forma muy extraña
					Sedan no reutiliza los constructores
Bianchini, Alejo Exequiel	SI	SI	Α	SI	operator + repetirá taller.vehiculos.Count == taller.espacioDisponible tantas veces como itere. Mejorar lógica.
Bongioanni, Alejandro	SI	SI	А	SI	operator != repite código
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					operator != repite código
					Sedan no reutiliza los constructores
Bonomo, Cristian	SI	SI	Α	SI	operator + demasiados return, muy complicado

Bruschini, Ariel	SI	SI	Α	SI	
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					operator != repite código
Bustos Gil, Felipe	SI	SI	Α	SI	Sedan no reutiliza los constructores
Cabeza, Leandro	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla (agrega 7 elementos en un límite de 6)
Caffaro, Facundo Darian	SI	SI	А	SI	
					No comentar código al costado de la línea, es desprolijo y dificil de leer
					operator != repite código
Cantero, Luciano	SI	SI	Α	SI	Sedan no reutiliza los constructores
Capozzoli, Paula	NO	NO	S/C	NO	
Carata, Josue	NO	NO	s/c	NO	
Cardozo, Sergio Esteban	SI	SI	Α	SI	operator != repite código
Cardullo, Matias	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla (Elimina un elemento de más)
Carranza, Ezequiel	SI	SI	А	SI	
Cea, Agustín	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla (no filtra las listas)
Ceriana, Daniel	NO	NO	S/C	NO	
Cerro, Santiago	SI	SI	A	SI	
Chaves Osorio, Juliana	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla (Elimina un elemento de más)
Chena, Paula	SI	SI	D	SI	No cumple salida por pantalla
					Por qué .ToString() a un string?
					operator ==(Vehiculo v1, Vehiculo v2): los string tienen sobrecargado el operador ==
					Colocar la visibilidad de los atributos y métodos, siempre, por reglas de estilo
Cisa, Nahuel	SI	SI	Α	SI	Sedan no reutiliza los constructores
Cisneros, Ludmila	NO	NO	S/C	NO	
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
Clas, Agustin	SI	SI	Α	SI	Contains no compara mediante el == como se pide (funciona por que incumplis lo del Equals que marqué antes)
, 3					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					Sedan(EMarca marca, string chasis, ConsoleColor color) no asigna tipo por defecto
Clas, Guido	SI	SI	D	SI	Se pide no utilizar lamda o funciones anonimas y resolver los ejercicios con lo visto en clase Exists(k => k == vehiculo)
Coloritto, Gonzalo Miguel	NO	NO	S/C	NO	
					ETipo tipo = ETipo.CuatroPuertas; nunca asignaciones en la declaración del atributo.
					Sedan(EMarca marca, string chasis, ConsoleColor color) no asigna tipo por defecto
Corsaro, Cristian Nahuel	SI	SI	D	SI	No aplica polimorfismo
Costanzo, Abril	SI	SI	А	SI	Sedan no reutiliza los constructores
de la Canal, Juan Ignacio	NO	NO	S/C	NO	
					operator != repite código
De Moraiz , Miguel Alejandro	SI	SI	Α	SI	Los constructores de Sedan están mal
de Renzis, Bruno	NO	NO	S/C	NO	El repo publicado ya no existe https://github.com/BrunodeRenzis/TPS-LABORATORIO-2/
de Sierra, Mario Nicolás	NO	NO	S/C	NO	
Delgadillo Ortuño, Mauricio	SI	SI	A	SI	operator != repite código
Delgado, Leandro Emmanuel	NO	NO	S/C	NO	
			-		

					operator != repite código
Delocca, Franco	SI	SI	Α	SI	Los constructores de Sedan están mal
					Pedimos que no utilicen =>
					operator != repite código
					Sedan no reutiliza los constructores
Diaz Giosso, Lucas	SI	SI	Α	SI	Ser prolijo!
Dorso, Juan Martin	SI	SI	Α	SI	operator != repite código
					ETamanio Tamanio debía ser abstracta
					operator != repite código de una manera extraña
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					Sedan no reutiliza los constructores
Dos Santos, juan pablo	SI	SI	D	SI	Contains no compara mediante el == como se pide (funciona por que incumplis lo del Equals que marqué antes)
Duarte, Maximiliano Javier	NO	NO	S/C	NO	
Enriquez, Ignacio	NO	NO	S/C	NO	
					operator == validaciones redundantes
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
Escubilla Texis, Alejandra	SI	SI	Α	SI	Sedan no reutiliza los constructores
					operator != repite código
Espinosa, Quimey	SI	SI	Α	SI	Sedan no reutiliza los constructores
Facello, Nahuel	NO	NO	S/C	NO	
Fajardo, Sebastián	NO	NO	S/C	NO	
					operator != repite código
					Sedan no reutiliza los constructores
					operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
Falcioni, Facundo Gabriel	SI	SI	Α	SI	int flag = 0; utiliza 0 y 1? Utilizar bool, no int
Falcone, Amilcar Facundo	NO	NO	S/C	NO	
Farias Villarreal, Ricardo	NO	NO	S/C	NO	
					operator != repite código
Fernandez, Agustin	SI	SI	Α	SI	Sedan no reutiliza los constructores
					operator != repite código
Fernandez, Javier	SI	SI	A	SI	Sedan no reutiliza los constructores
					No asigna el Tipo por defecto
					operator + simplificar lógica
Fernandez, Maximiliano	SI	SI	A	SI	operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
					No comentar código al costado de la línea, es desprolijo y dificil de leer
_ ,	.	-			Sedan no reutiliza los constructores
Fernández, Mariano	SI	SI	Α	SI	operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
Fernandez Heredia, Catalina	NO	NO	S/C	NO	
					operator != repite código
Farmandar Harra L. N. J. P.	C.	C		CI	Sedan no reutiliza los constructores
Fernandez Herenda, Natalia	SI	51	А	SI	operator +: si el primer IF envolviera a todo el código debajo, podrías poner un return menos

					Última vez que se corrige un proyecto zippeado
Fernandez Manrique, Kevin	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla (no elimina elementos como corresponde)
					operator != repite código
Ferrero, Macarena	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
					Mal la lógica de los constructores de Sedan
					operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
Festinese, guadalupe	SI	SI	Α	SI	Me gusta más tu salida por pantalla que la que di yo. Gracias!
Franco Ezequiel, Sagnella	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
					operator != repite código
Friz, Tomás	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
Gabor , Roberta	SI	SI	Α	SI	operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
					operator != repite código
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					No reutiliza los constructores de Sedan
Gaitan, Agustin	SI	SI	Α	SI	operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
					operator != repite código
Garancini, Franco	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
Garcia, Joaquin	NO	NO	S/C	NO	
Gil, Valeria	NO	NO	S/C	NO	
Gonzales Flores, mauricio	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla
Gonzalez, Lucio Andres	SI	SI	Α	SI	
González Pérez, Jose Vicente	NO	NO	S/C	NO	
					operator != repite código de forma extraña
Gracia, Magali Mailen	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
Gutierrez, Federico	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla
Gutierrez, Javier	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla
					operator != repite código
Herrera, Martín	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
					operator != repite código
Huallpa, Wilson	SI	SI	А	SI	No carga el Tipo por defecto en el construcor
lacobellis, Lucas	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla
					No reutiliza los constructores de Sedan
Jaimez, Maria Luana	SI	SI	D	SI	Listar(Taller taller, ETipo tipo) no implementa polimorfismo (motivo de desaprobación)
					operator != repite código
					No reutiliza los constructores de Sedan
Jara Caceres, Claudia	SI	SI	Α	SI	Se pide no utilizar =>
Lamas, Juan Pablo	NO	NO	S/C	NO	
Landaeta, Miguel	NO	NO	S/C	NO	
					operator!= repite código
	<u> </u>	6.		6.	No reutiliza los constructores de Sedan
Lavilla, Noelia	SI	SI	D	SI	Listar(Taller taller, ETipo tipo) no implementa polimorfismo (motivo de desaprobación)

					operator != repite código de forma extraña
Ledesma, Ricardo Sebastian	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
Lemos, Lautaro Lucas	SI	SI	D	SI	Listar(Taller taller, ETipo tipo) no implementa polimorfismo (motivo de desaprobación)
					No reutiliza los constructores de Sedan
Lenzuen, Maximiliano	SI	SI	Α	SI	operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
					No reutiliza los constructores de Sedan
Lezama, Lautaro	SI	SI	Α	SI	operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
					operator != repite código
Lopez, Carlos	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
					No reutiliza los constructores de Sedan
Lospalluto, Sasha Oriana	SI	SI	Α	SI	operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
					No reutiliza los constructores de Sedan
Marini, Daniel Julio	SI	SI	Α	SI	operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
Masotti, Fernando Javier	SI	SI	Α	SI	
					operator != repite código
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					Se pide no utilizar =>
					No reutiliza los constructores de Sedan
Mazzucchelli Puente, Juan	SI	SI	A	SI	operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
Melgarejo, Lorena	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla
					Los espacios disponibles disminuyen?? taller.espacioDisponible;
					operator != repite código
					No reutiliza los constructores de Sedan
Meli, Mateo	SI	SI	A	SI	vehiculos.Capacity?
					operator != repite código
Mendoza, Maximiliano	SI	SI	Α	SI	operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
Mengassini, Alan	SI	SI	A	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
Merlini, Maximiliano Gastón	NO	NO	S/C	NO	
					operator != repite código
					Se pide no utilizar =>
Miranda, Cristian Gabriel	SI	SI	A	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
Montilla, Vicente	SI	SI	A	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
					operator != repite código
				<u> </u>	Se pide no utilizar =>
Mosteiro, Santiago	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
Nogueira, jose maria	NO	NO	S/C	NO	
	G.	C.		C.	operator != repite código
Noguera, Leandro	SI	SI	A	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
					operator != repite código
Nuãos Josquin	CI	CI	۸	CI	No aplica polimorfismo en Mostrar()
Nuñez, Joaquin	SI	SI	А	SI	No reutiliza los constructores de Sedan

					Se agregan propiedades que no se piden
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					Los Mostrar() no se reutilizan
Ojeda, Lisbaldy	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
Olivera Laura, cristian fermin	SI	SI	Α	SI	operator != repite código de una forma muy extraña
Palermo, Juan Gabriel	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla (Elimina un elemento de más)
					Mostrar() y explicit repiten el mismo código
					No aplica polimorfismo en Mostrar() ni en Listar(Taller taller, ETipo tipo)
					No reutiliza los constructores de Sedan
Perez, nicolas eduardo	SI	SI	D	SI	operator + repetirá taller.vehiculos.Count == taller.espacioDisponible tantas veces como itere. Mejorar lógica.
Quevedo, Kevin	NO	NO	S/C	NO	operator repetito tunerizanosiosante tuneriospanios isponios tuntas reces como non en agrico.
Queveus, Retin			5, 5		
Quiroz, Esteban Marcelo	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla, mismos errores que Matías Quiroz. Por confesión de copia vía Slack, pierde la posibilidad de promocionar la materia
Quiroz, Matias Mariano	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla, mismos errores que Esteban Quiroz. No cumple lógica ni salida por pantalla, mismos errores que Esteban Quiroz.
Quiloz, iviacias iviariano	<u> </u>	3,		J.	Nunca asigna Tipo por defecto
					No aplica polimorfismo en Mostrar()
Ramirez, jeremias daniel	SI	SI	А	SI	Ser prolijo!
Reynoso, Juan Cruz	NO	NO	S/C	NO	Set prolijo:
Reynoso, Juan Cruz	IVO	IVO	3/0	INO	Vehiculo operator != no reutiliza el ==
					No aplica polimorfismo en Mostrar()
Disa Paradas Bisarda Nicolas	CI	CI	^	C.I	
Rios Paredes, Ricardo Nicolas	SI	SI	Α	SI	Nunca asigna Tipo por defecto
					Vehiculo operator != no reutiliza el ==
					No se pide el método Equals() (ver diagrama)
					operator + no valida el espacio disponible
Rivero, Tomás Agustín	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
					Por qué castea string a string? (string)p.Mostrar();
Rocha, Francisco	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
Rodicio, Julian	SI	SI	Α	SI	No aplica polimorfismo en Mostrar()
					No aplica polimorfismo en Mostrar()
					No reutiliza los constructores de Sedan
Rodriguez Ossa, Alexis Kevin	SI	SI	Α	SI	int flag = 0; utiliza 0 y 1? Utilizar bool, no int
					Mostrar() y explicit repiten el mismo código
					No aplica polimorfismo en Mostrar()
Salas, Dario	SI	SI	Α	SI	No reutiliza los constructores de Sedan
					Vehiculo operator != no reutiliza el ==
					Reutiliza mal los constructores de Sedan
					Listar(Taller taller, ETipo tipo) resolviste para este caso, pero ante una modificación (nueva clase que no coincida su nombre con el enumerado) tenés que
					emparcharlo todo. Ojo!
Sanchez, Matias	SI	SI	Α	SI	operator + si no hay espacio disponible, ni hagas el foreach
Sandoval, Matias	SI	SI	D	-	No cumple lógica ni salida por pantalla (Elimina un elemento de más)
1					

					Última vez que se corrige un repositorio que no cumpla las condiciones
					ETamanio Tamanio debía ser abstract
					Pedimos que no utilicen =>
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					Constructores de Sedan no se reutilizan
					No aplica polimorfismo en Mostrar()
					Las entregas deben ser prolijas, sin código comentado y bien indentado
					int ExisteVehiculo = 0; utiliza 0 y 1? Utilizar bool, no int
					ExisteVehiculo no cumple reglas de estilo
Santoliquido, juan luca	SI	SI	D	SI	operator + mejorar
Sbaglia, Santiago	NO	NO	S/C	NO	
					Vehiculo operator != no reutiliza el ==
					protected ETamanio tamanio; no se pide, leer los diagramas
					Reutiliza mal los constructores de Sedan
					Listar debía ser static
Seif, Mariano	SI	SI	D	SI	if(taller.vehiculos.Count > 0) validación innecesaria
					Las entregas deben ser prolijas, no dejar código comentado o mal indentado
					Vehiculo operator != no reutiliza el ==
					Constructores de Sedan no se reutilizan
Sellanes, Matias	SI	SI	D	SI	if (v.Tamanio == Vehiculo.ETamanio.Grande)? No valida por tipo del objeto sino por su tamaño? Si agrego la clase Camión y su tipo es Grande?
					Constructores de Sedan no se reutilizan
Señeriz, Pedro	SI	SI	Α	SI	if(taller.vehiculos.Count < 6)? No utiliza atributo espacioDisponible?
Simala, Jean Lucca	NO	NO	S/C	NO	
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					Vehiculo operator != no reutiliza el ==
					Constructores de Sedan no se reutilizan
Solari, Rodolfo	SI	SI	А	SI	operator + repetirá taller.vehiculos.Count == taller.espacioDisponible tantas veces como itere. Mejorar lógica.
					ToString(), Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					Vehiculo operator != no reutiliza el ==
Soñez, Martín Sebastián	SI	SI	Α	SI	int flag = 0; utiliza 0 y 1? Utilizar bool, no int
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
					Constructores de Sedan no se reutilizan
Soria, Federico Martín	SI	SI	Α	SI	int flag = 0; utiliza 0 y 1? Utilizar bool, no int
					Ordenar repositorio
Stemberger, Ivan	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla (no filtra las listas)
					Vehiculo operator != no reutiliza el ==
Stocki, Alex	SI	SI	A	SI	Constructores de Sedan no se reutilizan
Szuchet, Ezequiel	NO	NO	S/C	NO	
Tapia, Ramiro	NO	NO	s/c	NO	
					operator!= repite código
					Equals(object obj) y GetHashCode() no se piden (ver diagrama)
Tellechea, Leon	SI	SI	Α	SI	Constructores de Sedan no se reutilizan

Texis, Federico	NO	NO	S/C	NO	El repositorio debe ser exclusivamente para los TPs, cumpliendo las condiciones de entrega
Tirante, Sergio	SI	SI	Α	SI	Constructores de Sedan no se reutilizan
Torrez, Ailen	SI	SI	Α	SI	
					Vehiculo operator != no reutiliza el ==
Troncoso, Elias	SI	SI	Α	SI	Constructores de Sedan no se reutilizan
Uliczki, Micaela	SI	SI	Α	SI	
Varela Vargas, Leandro Gastón	NO	NO	S/C	NO	
Vazquez, Ezequiel Omar	SI	NO	D	SI	El TP no cuenta con solución
					operator string(Vehiculo p) debe ser explícito
					Las entregas deben ser prolijas
					Sedan: no se reutilizan sus constructores
					Listar(Taller taller, ETipo tipo) no aplica polimorfismo
Vila, León	SI	SI	D	SI	operator +(Taller taller, Vehiculo vehiculo) la validación de espacio disponible se realizará muchas veces. Mejorar.
					Tamanio de retorna valores numéricos?
					Vehiculo operator != no reutiliza el ==
					Emprolijar
Villegas, Alvaro	SI	SI	D	SI	operator + no utiliza espacioDisponible
Vizgarra Livón, Daniel	SI	SI	Α	SI	Vehiculo operator != no reutiliza el ==
Wahler, Federico	SI	SI	Α	SI	Vehiculo operator != no reutiliza el ==
					Emarca y Etamanio pertenecen a Vehiculo. El programa no corre con el Main original.
					Vehiculo operator != no reutiliza el ==
					Elimina un constructor de Sedan. Por qué? No cumple con el diagrama
Wybranski Romano, Cristian	SI	SI	D	SI	Constructor Taller() debería ser privado
Yaggi, Daniel	NO	NO	S/C		Carpeta vacia
Ybarrola, Cecilia Susana	SI	SI	Α	SI	
Zamudio, Carlos	SI	SI	D	SI	No cumple lógica ni salida por pantalla
					Vehiculo operator != no reutiliza el ==
					Constructores de Sedan no se reutilizan
					Tamanio debía ser abstract
Zanotti, Francisco	SI	SI	Α	SI	Cambia orden del código para no castear en Mostrar()