

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería y Tecnología

Ingeniería en Sistemas de Información

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

StockFlow: diseño, implementación y programación de una base de datos para la gestión de stock y ventas multidepósito

Documentación integral del proyecto (AE1 → AE2 → AE4)

Asignatura	Base de Datos (ISI17BAD28)
Actividad	Actividad de Evaluación N.º 4 (AE4) — Trabajo Final Integrador (ISI17BAD28V26AE4V26)
Carrera	Ingeniería en Sistemas de Información
Facultad	Facultad de Ingeniería y Tecnología
Sede	Posadas
Docente	Ing. Gladys Daniela Neuendorf
Estudiantes	Leandro Acosta — DNI 46.715.865 Nahuel Villegas — DNI 41.878.359
Modalidad	Pares · Presencial · Sincrónica
Sistema gestor	Microsoft SQL Server 2022 (Transact-SQL)
Entrega y coloquio	Semana 15: del 16/11 al 21/11/2026

Posadas, Misiones — noviembre de 2026

Resumen

El presente trabajo integra las actividades evaluativas de la asignatura Base de Datos en torno a un mismo dominio: una empresa comercializadora de productos de tecnología, informática y electrodomésticos que opera varias sucursales y depósitos. A partir del modelo conceptual elaborado en la AE1 y de su revisión, ampliación y normalización en la AE2, se implementa en Microsoft SQL Server 2022 una base de datos de 23 tablas que cubre el ciclo completo de stock y ventas: catálogo con historial de precios, existencias por depósito con kardex de movimientos, compras a proveedores, pedidos, facturación y cobranzas.

La implementación se completa con un juego de datos de prueba representativo, operaciones de manipulación con transacciones explícitas, veinte consultas que responden a requerimientos concretos, nueve vistas y una capa de programación compuesta por tres funciones, cinco procedimientos almacenados transaccionales y cinco triggers de validación, automatización y auditoría. Las reglas de negocio que el lenguaje de definición de datos no permite expresar —coherencia entre stock y kardex, capacidad de los depósitos, ciclo de vida del pedido, cobro máximo por factura e inalterabilidad del historial de precios— quedan garantizadas por el propio motor. La solución se verificó ejecutando un script integral sobre un servidor sin la base: 21 pruebas negativas y 5 positivas de integridad declarativa, y 48 pruebas de los objetos programados, todas con el resultado esperado.

Palabras clave: modelo entidad-relación, modelo relacional, normalización, SQL Server, procedimientos almacenados, triggers, transacciones, trazabilidad.

Índice

1. Introducción 5
1.1. Objetivos 5
1.2. Metodología 5
1.3. Estructura del documento y entregables 6
2. Evolución del proyecto y justificación de los cambios 7
2.1. AE1: relevamiento y modelo conceptual inicial 7
2.2. AE2: auditoría, ampliación, normalización e implementación 7
2.3. AE3 8
2.4. Borrador inicial de la AE4 y decisión de consolidación 8
2.5. Elección del SGBD 9
3. Relevamiento del dominio 10
3.1. Contexto de la organización 10
3.2. Problemática 10
3.3. Alcance 10
3.4. Usuarios del sistema 11
3.5. Supuestos 11
4. Requerimientos y reglas de negocio 12
4.1. Requerimientos de información 12
4.2. Requerimientos funcionales 12
4.3. Reglas de negocio 13
5. Modelo conceptual 15
5.1. Convenciones de notación 15
5.2. Entidades y relaciones 15
5.3. Diagramas 16
5.4. Incorporación de la AE4: auditoría de estados del pedido 18
6. Modelo lógico relacional 19
6.1. Transformación del modelo conceptual al relacional 19
6.2. Esquema relacional 20
6.3. Diagrama lógico 21
7. Dependencias funcionales y normalización 22
7.1. Relación universal de ventas y dependencias funcionales 22
7.2. Primera, segunda y tercera forma normal 22
7.3. Relación universal de stock y compras 23
7.4. Verificación de las descomposiciones 23
8. Diccionario de datos 25
9. Implementación de la base de datos 33

9.1. Entorno 33
9.2. Organización y ejecución del script 33
9.3. Objetos creados 34
9.4. Restricciones declarativas destacadas 34
10. Carga y manipulación de datos 36
10.1. Datos de prueba 36
10.2. Operaciones de manipulación 36
10.3. Transacciones explícitas 37
11. Consultas SQL y vistas 39
11.1. Catálogo de consultas 39
11.2. Ejemplos comentados 39
11.3. Vistas 41
12. Programación en la base de datos 43
12.1. Criterios de diseño 43
12.2. Funciones 43
12.3. Procedimientos almacenados 44
12.4. Triggers 45
12.5. Transacciones 46
13. Pruebas y evidencias de funcionamiento 48
13.1. Estrategia 48
13.2. Ejecución del script integral 48
13.3. Pruebas de integridad declarativa 48
13.4. Pruebas de funciones, procedimientos y triggers 49
13.5. Defectos detectados durante las pruebas 51
14. Matriz de trazabilidad 52
15. Conclusiones 54
16. Bitácora del equipo 55
17. Reflexiones individuales 56
17.1. Leandro Acosta 56
17.2. Nahuel Villegas 56
Referencias 57
Anexo A. Aplicación web de demostración 58
Anexo B. Consultas: código y resultados 59

1. Introducción

La Actividad de Evaluación N.º 4 constituye la instancia integradora de la asignatura. Su propósito es demostrar la correspondencia entre el análisis de requerimientos, el modelado conceptual, el diseño lógico y la implementación de la solución en un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD), así como documentar la evolución del proyecto desde la primera actividad y fundamentar las decisiones adoptadas en cada etapa.

1.1. Objetivos

Objetivo general. Implementar y poner en funcionamiento, sobre un SGBD relacional, la base de datos del sistema de gestión de stock y ventas StockFlow, garantizando la coherencia entre los requerimientos, las reglas de negocio, el modelo conceptual, el esquema relacional normalizado y los objetos programados.

Objetivos específicos.

- Consolidar la documentación de las actividades AE1 y AE2 e incorporar las mejoras y correcciones surgidas durante el proceso, justificando cada modificación.
- Implementar el esquema relacional mediante SQL DDL con sus tipos de datos, claves primarias y foráneas y restricciones de integridad, en un script ejecutable desde una base vacía.
- Cargar datos de prueba representativos del dominio y ejercitar operaciones de inserción, actualización y eliminación.
- Formular consultas y vistas que respondan a requerimientos concretos del sistema.
- Programar funciones, procedimientos almacenados, triggers y transacciones que automaticen operaciones y hagan cumplir las reglas de negocio no expresables de forma declarativa.
- Verificar el funcionamiento de la solución con pruebas de situaciones válidas y rechazadas, y presentar las evidencias de ejecución.

1.2. Metodología

El proyecto se desarrolló de manera incremental, en etapas coincidentes con las actividades evaluativas. En la AE1 se relevó el dominio y se construyó el diagrama entidad-relación (DER). En la AE2 se auditó ese diagrama, se corrigieron los errores de notación y de cardinalidad detectados, se amplió el modelo al ciclo completo de stock y ventas, se lo transformó al modelo relacional, se lo normalizó hasta la tercera forma normal (3FN) y se lo implementó en SQL. En la AE4 se consolidó el modelo final, se incorporaron los objetos programados y se ejecutó una batería de pruebas automatizadas que registra, para cada caso, el resultado esperado y el obtenido.

Para la implementación se adoptó un criterio de **defensa en profundidad**: toda regla que el motor puede verificar de forma declarativa (claves, CHECK, índices únicos filtrados) se declara en el DDL; las reglas que involucran varias filas o tablas se programan en triggers, de modo que rijan incluso ante sentencias ejecutadas fuera de la aplicación; y las operaciones de negocio compuestas por varios pasos se encapsulan en procedimientos almacenados transaccionales.

1.3. Estructura del documento y entregables

Las secciones 2 a 8 reúnen la documentación integral del proyecto (evolución, dominio, requerimientos, reglas de negocio, modelos conceptual y relacional, normalización y diccionario de datos). Las secciones 9 a 13 describen la implementación, la carga y manipulación de datos, las consultas y vistas, la programación en la base de datos y las pruebas. La sección 14 presenta la matriz de trazabilidad, y las secciones 15 a 17 contienen las conclusiones, la bitácora del equipo y las reflexiones individuales. Los entregables digitales se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. *Entregables digitales del trabajo final integrador.*

Archivo	Contenido
`AE4/AE4_StockFlow_script_integral.sql`	Script integral, ordenado y ejecutable desde una base vacía (3.250 líneas). Se genera concatenando los ocho módulos de `AE4/sql/`.
`AE4/sql/01_ddl.sql`	Creación de la base `StockFlow`: 23 tablas, claves, restricciones, índices y 6 vistas de atributos derivados.
`AE4/sql/02_datos_prueba.sql`	Datos de prueba sobre las 23 tablas.
`AE4/sql/03_pruebas_integridad.sql`	26 pruebas de las restricciones declarativas y 8 consultas de verificación del modelo (heredadas de la AE2).
`AE4/sql/04_programacion.sql`	3 funciones, 5 procedimientos almacenados y 5 triggers.
`AE4/sql/05_vistas.sql`	3 vistas de explotación para la aplicación y los reportes.
`AE4/sql/06_manipulacion_dml.sql`	Operaciones INSERT, UPDATE y DELETE, transacciones explícitas y ventas completas mediante procedimientos.
`AE4/sql/07_consultas.sql`	20 consultas (C01–C20) que responden a requerimientos del sistema.
`AE4/sql/08_pruebas_programacion.sql`	48 pruebas automatizadas de funciones, procedimientos y triggers.
`AE4/evidencias/ejecucion_script_integral.log`	Registro completo de la ejecución del script integral (evidencia de funcionamiento).
`stockflow/`	Aplicación web de demostración (HTML + PHP) adaptada al modelo final (Anexo A).

2. Evolución del proyecto y justificación de los cambios

La consigna exige que la documentación permita reconocer la evolución y la trazabilidad del proyecto. Esta sección resume qué produjo cada etapa, qué problemas se detectaron y cómo se resolvieron, de modo que cada decisión del modelo final pueda rastrearse hasta su origen.

2.1. AE1: relevamiento y modelo conceptual inicial

La AE1 (entregada el 05/09/2026) relevó el dominio de una comercializadora de productos de tecnología e informática, definió ocho requerimientos de información (RI01–RI08) y siete reglas de negocio (RN01–RN07), y construyó un DER con siete conjuntos de entidades: CATEGORIAS, DEPOSITOS, PROVEEDORES, CLIENTES, PRODUCTOS, PEDIDOS y la entidad débil asociativa DETALLE_PEDIDO. Como decisiones de modelado se destacan la separación de las categorías en una entidad propia, la resolución de la relación N:M entre pedidos y productos mediante DETALLE_PEDIDO y la conservación del precio pactado en cada línea de venta (atributo PrecioUnitarioHistorico).

El propio informe de la AE1 dejó explicitadas sus limitaciones: cada producto se almacenaba en un único depósito (RN02) y era provisto por un único proveedor; el stock mínimo exigido por RI08 no estaba representado; la regla de capacidad de los depósitos (RN07) no era expresable en el modelo conceptual; y quedaban fuera del alcance los estados del pedido, las direcciones de entrega y la facturación.

2.2. AE2: auditoría, ampliación, normalización e implementación

La AE2 (01/10/2026) auditó el DER de la AE1 y distinguió dos clases de defectos. Los **errores de notación** (atributos dentro del rectángulo, relaciones como rótulos de aristas, claves foráneas en el modelo conceptual, falta de distinción entre participación total y parcial) impedían considerar el diagrama como notación de Chen. Los **errores de modelado** habrían producido un esquema incapaz de representar el negocio; se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. *Errores de modelado del DER de la AE1 detectados y corregidos en la AE2.*

#	Hallazgo en la AE1	Corrección adoptada
M1	ALMACENA modelada 1:N: cada producto en un único depósito.	Relación N:M con atributo Cantidad; el stock vive en la relación (tabla Stock).
M2	StockTotal derivado sin fuente de la cual derivarse.	Se deriva como SUM(Stock.Cantidad) sobre los depósitos del producto.
M3	SUMINISTRA 1:N: un único proveedor por producto.	Relación N:M con PrecioCompra, PlazoEntregaDias, CodigoProveedor y EsPreferido.
M4	Precio como atributo simple de PRODUCTOS: se pierde el valor anterior al actualizarlo.	Entidad débil PRECIO_PRODUCTO con vigencia desde/hasta.
M5	Total derivado en PEDIDOS y ausencia de comprobante fiscal.	Entidad FACTURA (1:1 con PEDIDO), PAGO y MEDIO_PAGO.
M6	CUIT y Email sin restricción de unicidad.	UNIQUE sobre CUIT, (TipoDoc, NroDoc) y Email.
M7	Sin registro de movimientos de stock.	Entidad MOVIMIENTO_STOCK (kardex) con tipo, cantidad, fecha, empleado y documento de origen.

El modelo conceptual se amplió de 7 a 16 entidades (se incorporaron SUCURSAL, EMPLEADO, MARCA, PRECIO_PRODUCTO, la agregación STOCK, MOVIMIENTO_STOCK, ORDEN_COMPRA, FACTURA, PAGO, MEDIO_PAGO y DIRECCION_CLIENTE), se transformó en un esquema de 22 tablas, se normalizó hasta 3FN —verificando además FNBC y 4FN— y se implementó en SQL Server 2022. La AE2 dejó documentadas tres reglas que el DDL no podía expresar y que requerían programación: que la suma de pagos no supere el total de la factura, que el neto facturado coincida con el detalle del pedido y que el stock sea coherente con el saldo del kardex (AE2, §11.6).

2.3. AE3

Los productos de la AE3 no forman parte del repositorio digital del proyecto, por lo que la presente documentación integra las entregas AE1 y AE2, el borrador inicial de la AE4 y la versión final descripta en este informe.

2.4. Borrador inicial de la AE4 y decisión de consolidación

El primer borrador de la AE4 implementó en MySQL 8 una base denominada TiendaSimpleDB de diez tablas, con un procedimiento de alta de pedidos, una función de total gastado por cliente, dos triggers (asignación de precio histórico y auditoría de cambios de precio) y una vista de resumen comercial. Al contrastarlo con la AE2 se constató que el borrador **retrocedía al modelo de la AE1**: reintroducía las relaciones 1:N corregidas en M1 y M3, el precio como atributo actualizable de PRODUCTOS (M4) y la ausencia de kardex (M7), y dejaba fuera la facturación y la cobranza. Además, su procedimiento sp_RegistrarPedido creaba un pedido sin renglones, en contradicción con la regla de participación total de PEDIDOS en COMPONE (todo pedido contiene al menos una línea).

Por esos motivos el equipo decidió consolidar la versión final sobre el modelo completo de la AE2, implementado en SQL Server 2022, e incorporar sobre él los objetos programados. Las ideas válidas del borrador no se descartaron sino que se reformularon sobre el modelo corregido, como muestra la Tabla 3.

Tabla 3. *Correspondencia entre el borrador inicial de la AE4 y la versión final.*

Elemento del borrador (MySQL)	Versión final (SQL Server)	Motivo del cambio
Base TiendaSimpleDB, 10 tablas	Base StockFlow, 23 tablas (22 de la AE2 + PedidoEstadoHistorial)	El borrador reintroducía los errores M1, M3, M4 y M7 ya corregidos en la AE2.
Tabla AUDITORIA_PRECIOS + trigger AFTER UPDATE sobre PRODUCTOS	Historial ProductoPrecio (AE2) + sp_ActualizarPrecioProducto + trigger trg_ProductoPrecio_ProtegerHistorial	Con vigencias desde/hasta el historial ya existe; lo necesario es impedir que se altere (RN10).
Trigger BEFORE INSERT que copia el precio de catálogo al detalle	sp_RegistrarPedido asigna el precio con fn_PrecioVigente; CHECK Cantidad > 0	SQL Server no tiene triggers BEFORE; el precio vigente se obtiene del historial.

Elemento del borrador (MySQL)	Versión final (SQL Server)	Motivo del cambio
sp_RegistrarPedido: inserta solo la cabecera	sp_RegistrarPedido: cabecera, renglones, control de stock y kardex en una transacción	Un pedido sin renglones viola RN08; la venta debe descontar stock de forma atómica.
fn_CalcularTotalGastoCliente	fn_TotalCompradoCliente	Considera el descuento de cada renglón y excluye pedidos cancelados.
vw_ResumenVentasClientes	vw_ResumenVentasCliente	Agrega documento, última compra y saldo pendiente de cobro.
RN08 (capacidad) y RN10 (stock crítico) delegadas a la aplicación	Trigger trg_Stock_ControlarExistencias y vista vw_StockBajoMinimo	Lo que el motor puede garantizar no debe depender del código de la aplicación.
Clientes de prueba con los nombres de los integrantes	Datos ficticios representativos del dominio (AE2 + casos límite AE4)	Los datos deben ejercitar los casos límite del modelo.

2.5. Elección del SGBD

La consigna requiere implementar el modelo «en el SGBD» y, entre las actividades de trabajo autónomo, propone verificar los objetos en MySQL. La implementación se realizó en **Microsoft SQL Server 2022 Express**, por continuidad con la AE2, que ya había sido implementada y verificada en ese motor, y porque las construcciones exigidas tienen equivalencia directa entre ambos productos (Tabla 4). La elección permitió además aprovechar dos capacidades que simplifican el modelo: los índices únicos filtrados —que resuelven reglas como «un único precio vigente por producto» sin triggers— y el procesamiento nativo de JSON para recibir el detalle de un pedido como un único parámetro.

Tabla 4. *Equivalencia de las construcciones utilizadas entre MySQL 8 y SQL Server 2022.*

Construcción	MySQL 8	SQL Server 2022 (utilizado)
Autonumérico	AUTO_INCREMENT	IDENTITY(1,1)
Último identificador generado	LAST_INSERT_ID()	SCOPE_IDENTITY()
Delimitación de rutinas	DELIMITER // … END //	Lotes separados por GO
Señalar un error	SIGNAL SQLSTATE '45000'	THROW número, mensaje, estado
Manejo de excepciones	DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION	BEGIN TRY … END TRY BEGIN CATCH … END CATCH
Transacción	START TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK	BEGIN TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK, SET XACT_ABORT ON
Triggers	BEFORE/AFTER, por fila (NEW/OLD)	AFTER/INSTEAD OF, por sentencia (tablas inserted/deleted)
Unicidad condicional	Columna generada o trigger	Índice único filtrado (WHERE …)
Atributo derivado de la fila	Columna GENERATED	Columna calculada PERSISTED

La diferencia de mayor impacto en el diseño de los triggers es que SQL Server los ejecuta **una vez por sentencia** y no por fila: todos los triggers del proyecto se escribieron orientados a conjuntos, operando sobre las tablas virtuales `inserted` y `deleted`, de modo que funcionan correctamente aunque una sentencia afecte muchas filas.

3. Relevamiento del dominio

3.1. Contexto de la organización

La organización analizada comercializa productos de tecnología, informática y electrodomésticos en la provincia de Misiones. Opera tres sucursales (Casa Central y Sucursal Norte, en Posadas, y Sucursal Oberá), cada una con uno o más depósitos, y vende por tres canales: mostrador, web y teléfono. Su operatoria comprende la administración del catálogo y de las listas de precios, el control de existencias por depósito, la reposición mediante órdenes de compra a proveedores, la venta a clientes registrados, la emisión de facturas y la cobranza, que puede ser parcial y con distintos medios de pago.

3.2. Problemática

La situación relevada en la AE1 presentaba tres deficiencias: duplicación de datos de clientes y proveedores, incoherencia en los precios registrados e insuficiente control de los niveles de stock. Ello impedía responder con confiabilidad consultas operativas básicas, como la disponibilidad real de un artículo en un depósito, el importe efectivamente pactado en una venta anterior o el saldo adeudado por un cliente. Al ampliar el análisis en la AE2 se sumaron dos problemas: la existencia en stock era un número sin historia —no se podía auditar un faltante ni saber quién movió la mercadería— y no existía separación entre el pedido comercial y el comprobante fiscal.

3.3. Alcance

Incluido en el alcance:

- Organización: sucursales, depósitos y empleados con su rol y jerarquía de supervisión.
- Catálogo: categorías jerárquicas, marcas, productos e historial de precios con vigencia.
- Stock: existencias por producto y depósito con mínimos, máximos y ubicación interna; kardex de movimientos (ingresos, egresos, transferencias y ajustes).
- Compras: proveedores con teléfonos múltiples, condiciones de suministro por producto y órdenes de compra con recepción parcial.
- Ventas: clientes con teléfonos y direcciones múltiples, pedidos por canal, detalle con precio histórico y descuento, facturación A/B/C, pagos parciales con distintos medios y auditoría de estados del pedido.

Fuera del alcance: notas de crédito y débito, liquidación de impuestos distintos del IVA, logística de despacho y seguimiento de envíos, devoluciones de proveedores, administración de usuarios y permisos del SGBD, y la interfaz de usuario definitiva (la aplicación web incluida es una demostración).

3.4. Usuarios del sistema

Los usuarios se identifican por el rol registrado en la tabla Empleado, que además condiciona las operaciones que pueden realizar a través de los procedimientos almacenados (Tabla 5).

Tabla 5. *Usuarios del sistema y operaciones que realizan.*

Rol	Descripción	Operaciones principales
VENDEDOR	Atiende clientes en una sucursal.	Registra pedidos de su sucursal (sp_RegistrarPedido), consulta catálogo y stock, cancela pedidos no facturados.
DEPOSITO	Responsable físico de la mercadería.	Registra recepciones, transferencias y ajustes de inventario (movimientos de kardex).
COMPRAS	Gestiona la reposición.	Emite órdenes de compra, consulta productos bajo mínimo y proveedores preferidos.
GERENTE	Conduce una sucursal; supervisa empleados.	Registra ventas, actualiza precios (sp_ActualizarPrecioProducto) y consulta indicadores.
ADMIN	Administración y facturación.	Emite facturas (sp_FacturarPedido), registra cobros (sp_RegistrarPago) y consulta la cartera de clientes.
Cliente (externo)	Persona humana o jurídica que compra.	No accede a la base; es sujeto de los datos. Se identifica por tipo y número de documento.

3.5. Supuestos

- Un producto puede almacenarse en varios depósitos y ser provisto por varios proveedores, uno de los cuales es el preferido.
- El precio de venta tiene un único valor vigente por día; los cambios rigen desde la fecha indicada y no se admiten vigencias futuras.
- Un pedido se despacha desde un único depósito de la sucursal que lo registra; los pedidos de mostrador no llevan dirección de envío.
- Cada pedido genera a lo sumo una factura; la factura A corresponde a clientes con CUIT y la B al resto.
- Las cantidades admiten decimales porque existen productos que se venden por kilogramo, litro o metro.

4. Requerimientos y reglas de negocio

4.1. Requerimientos de información

Los requerimientos de información (RI) expresan los datos que el sistema debe registrar y las consultas que debe satisfacer. Se conserva la numeración de la AE1 para RI01–RI08 y se agregan los surgidos en las etapas posteriores. La columna «Origen» permite reconstruir la evolución de cada uno.

Tabla 6. *Requerimientos de información.*

Código	Requerimiento	Origen
RI01	Registrar y consultar los datos personales y de contacto de los clientes (teléfonos y direcciones múltiples).	AE1 (ampliado AE2)
RI02	Mantener el catálogo de productos con categoría, marca, precio vigente y stock.	AE1 (ampliado AE2)
RI03	Registrar los depósitos con su ubicación, sucursal y capacidad máxima.	AE1
RI04	Consultar la existencia de cada producto en cada depósito.	AE1 (modificado AE2)
RI05	Registrar los proveedores, sus teléfonos y las condiciones en que proveen cada producto.	AE1 (ampliado AE2)
RI06	Registrar los pedidos de los clientes con fecha, hora, canal, vendedor y sucursal.	AE1 (ampliado AE2)
RI07	Almacenar el detalle de cada pedido con cantidad, precio pactado y descuento.	AE1
RI08	Consultar los productos cuyo stock está por debajo del mínimo configurado.	AE1 (resuelto AE2)
RI09	Conservar el historial de precios de venta y costo de cada producto.	AE2
RI10	Registrar todos los movimientos de stock con responsable y documento de origen (kardex).	AE2
RI11	Registrar las órdenes de compra a proveedores y la recepción de la mercadería.	AE2
RI12	Emitir facturas, registrar pagos y conocer el saldo pendiente de cada factura y cliente.	AE2
RI13	Registrar la organización: sucursales, empleados, roles y jerarquía de supervisión.	AE2
RI14	Auditar los cambios de estado de los pedidos (qué cambió, cuándo y quién).	AE4
RI15	Obtener indicadores de ventas por sucursal, canal, categoría, producto y cliente.	AE4

4.2. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales (RF) describen las operaciones que el sistema debe ejecutar. Cada uno se implementa en un objeto de la base de datos, lo que permite que las reglas se apliquen de forma uniforme cualquiera sea la aplicación cliente.

Tabla 7. *Requerimientos funcionales y objeto que los implementa.*

Código	Requerimiento funcional	Implementación
RF01	Registrar una venta validando cliente, vendedor, sucursal, depósito, canal, precio vigente y stock, y descontar las existencias.	sp_RegistrarPedido

Código	Requerimiento funcional	Implementación
RF02	Facturar un pedido con numeración correlativa y neto igual al total del detalle.	sp_FacturarPedido
RF03	Registrar cobros parciales o totales sin exceder el saldo de la factura.	sp_RegistrarPago, trg_Pago_ControlarSaldo
RF04	Actualizar el precio de un producto conservando el historial.	sp_ActualizarPrecioProducto, trg_ProductoPrecio_ProtegerHistorial
RF05	Anular un pedido no facturado y reponer el stock egresado.	sp_CancelarPedido
RF06	Registrar la recepción de una orden de compra e ingresar la mercadería.	Transacción M2, trg_MovimientoStock_AplicarKardex
RF07	Transferir mercadería entre depósitos.	Transacción M3, trg_MovimientoStock_AplicarKardex
RF08	Consultar el catálogo con precio vigente, stock total y proveedor preferido.	vw_CatalogoProductos, C01, C04
RF09	Detectar productos bajo mínimo y sugerir a qué proveedor reponer.	vw_StockBajoMinimo, vw_StockPorDeposito, C11
RF10	Consultar la cuenta corriente de los clientes y las facturas con saldo.	vw_FacturaSaldo, vw_ResumenVentasCliente, C13
RF11	Obtener indicadores de ventas.	C05–C08, C16
RF12	Consultar la trazabilidad de un pedido (estados y movimientos).	PedidoEstadoHistorial, C17
RF13	Mantener los datos maestros (clientes, productos, proveedores, contactos).	DML M1, C19, C20

4.3. Reglas de negocio

Las reglas de negocio (RN) son restricciones semánticas del dominio que la base de datos debe garantizar. RN01 a RN07 conservan la numeración y el sentido de la AE1 (RN02 con la modificación introducida en la AE2); el resto se incorporó al ampliar el modelo o al implementar la capa de programación. La última columna indica el mecanismo concreto que hace cumplir cada regla; entre paréntesis se consigna el código de error que devuelve el motor cuando la regla se viola.

Tabla 8. *Catálogo consolidado de reglas de negocio.*

Código	Regla de negocio	Origen	Mecanismo de verificación
RN01	Todo producto pertenece a una única categoría existente.	AE1	FK_Producto_Categoria (NOT NULL)
RN02	La existencia se registra por par (producto, depósito) y el par no se repite. *Modificada en AE2:* un producto puede estar en varios depósitos.	AE1 → AE2	PK_Stock (ProductoId, DepositoId)
RN03	Un pedido solo puede generarse para un cliente registrado y activo.	AE1	FK_Pedido_Cliente; sp_RegistrarPedido (50001)
RN04	Cada renglón del pedido refiere a un único producto, que no se repite en el mismo pedido.	AE1	PK_PedidoDetalle; sp_RegistrarPedido (50007)
RN05	La existencia de un producto en un depósito no puede ser negativa.	AE1	CK_Stock_Cantidad; trg_MovimientoStock_AplicarKardex (50102); sp_RegistrarPedido (50010)
RN06	El precio del renglón se fija al momento de la venta y no cambia aunque cambie la lista.	AE1	PedidoDetalle.PrecioUnitarioHistorico asignado por sp_RegistrarPedido con fn_PrecioVigente
RN07	La suma de existencias de un depósito no puede superar su capacidad máxima.	AE1 (diferida)	trg_Stock_ControlarExistencias (50112)

Código	Regla de negocio	Origen	Mecanismo de verificación
RN08	Todo pedido contiene al menos un renglón.	AE1	sp_RegistrarPedido (50006)
RN09	Cada producto tiene a lo sumo un precio vigente y los períodos de vigencia no se superponen.	AE2	UX_ProductoPrecio_Vigente; CK_ProductoPrecio_Periodo; sp_ActualizarPrecioProducto
RN10	El historial de precios es inalterable: solo puede cerrarse el período vigente.	AE4	trg_ProductoPrecio_ProtegerHistorial (50141, 50142)
RN11	La existencia es el saldo del kardex: solo cambia mediante movimientos de stock.	AE2 (pendiente) → AE4	trg_MovimientoStock_AplicarKardex; trg_Stock_ControlarExistencias (50111)
RN12	Los movimientos de stock no se modifican ni se eliminan; se corrigen con un movimiento compensatorio.	AE4	trg_MovimientoStock_AplicarKardex (50101)
RN13	Ciclo de vida del pedido: PENDIENTE → CONFIRMADO | CANCELADO; CONFIRMADO → ENTREGADO | CANCELADO.	AE4	CK_Pedido_Estado; trg_Pedido_ControlarEstado (50121)
RN14	Un pedido solo se entrega facturado; un pedido facturado no se cancela; la cancelación repone el stock.	AE2 (pendiente) → AE4	trg_Pedido_ControlarEstado (50122–50124); sp_CancelarPedido; sp_FacturarPedido (50022)
RN15	Cada alta y cambio de estado de un pedido queda auditado con fecha, hora y usuario.	AE4	Tabla PedidoEstadoHistorial; trg_Pedido_ControlarEstado
RN16	La suma de los pagos de una factura no puede superar su total.	AE2 (pendiente) → AE4	trg_Pago_ControlarSaldo (50131)
RN17	Cada pedido tiene a lo sumo una factura, con numeración única por tipo y punto de venta, y neto igual al total del detalle.	AE2 → AE4	UQ_Factura_Pedido; UQ_Factura_Numeracion; sp_FacturarPedido (50023)
RN18	Los pedidos de mostrador no llevan dirección; los web y telefónicos se envían a una dirección del propio cliente.	AE2	CK_Pedido_Envio; FK_Pedido_ClienteDireccion (compuesta); sp_RegistrarPedido (50005)
RN19	Un vendedor solo vende en su sucursal y despacha desde un depósito de ella.	AE4	sp_RegistrarPedido (50002–50004)
RN20	SKU, CUIT, documento de cliente y correos electrónicos no se repiten.	AE1 → AE2	UQ_Producto_Sku; UQ_Proveedor_Cuit; UQ_Cliente_Doc; UX_Cliente_Email; UX_Proveedor_Email

Clasificación de los mecanismos

Estructurales (DDL): RN01, RN02, RN04, RN05, RN09, RN17, RN18 y RN20 se garantizan con claves primarias, foráneas, UNIQUE, CHECK e índices únicos filtrados.

Programadas (triggers): RN05, RN07, RN10–RN16 comparan una fila con un agregado o con otra tabla, o necesitan conocer el valor anterior; un CHECK no puede hacerlo.

Operativas (procedimientos): RN03, RN06, RN08, RN14, RN17 y RN19 dependen del contexto de la operación (quién vende, desde qué depósito, a qué precio) y se validan antes de abrir la transacción.

5. Modelo conceptual

El modelo conceptual definitivo es el elaborado en la AE2 en notación de Peter Chen (Chen, 1976; Elmasri y Navathe, 2016). Comprende 16 conjuntos de entidades y 24 conjuntos de relaciones, organizados en cuatro módulos: catálogo, stock, compras y ventas-cobranzas. En la AE4 se incorpora la auditoría de estados del pedido (§5.4).

5.1. Convenciones de notación

Tabla 9. *Símbolos de la notación de Chen empleados en los diagramas.*

Símbolo	Significado
Rectángulo / rectángulo de doble borde	Entidad fuerte / entidad débil
Rombo / rombo de doble borde	Relación / relación identificadora
Elipse; nombre subrayado	Atributo; atributo identificador
Nombre subrayado punteado	Discriminante de entidad débil (clave parcial)
Elipse de doble borde / borde punteado	Atributo multivaluado / atributo derivado
Elipse con elipses hijas	Atributo compuesto
Línea simple / línea doble	Participación parcial / participación total
Rectángulo punteado envolvente	Agregación (una relación tratada como entidad)

5.2. Entidades y relaciones

Tabla 10. *Entidades del modelo conceptual y problema que resuelven.*

Entidad	Tipo	Propósito
SUCURSAL	Fuerte	Unidad de negocio a la que pertenecen depósitos, empleados y ventas.
EMPLEADO	Fuerte	Responsable de cada operación; autorrelación SUPERVISA.
CATEGORIA	Fuerte	Clasificación jerárquica (autorrelación SUBCATEGORIA DE).
MARCA	Fuerte	Dimensión de análisis independiente de la categoría.
PRODUCTO	Fuerte	Artículo comercializado; centro del modelo (seis relaciones).
PRECIO_PRODUCTO	Débil de PRODUCTO	Historial de precios con vigencia (discriminante FechaDesde).
DEPOSITO	Fuerte	Almacén físico con capacidad máxima.
STOCK	Agregación de ALMACENA	Existencia de un producto en un depósito, con mínimo, máximo y ubicación.
MOVIMIENTO_STOCK	Fuerte	Kardex: cada ingreso, egreso, transferencia o ajuste.
PROVEEDOR	Fuerte	Firma que suministra productos; teléfono multivaluado.
ORDEN_COMPRA	Fuerte	Pedido de reposición a un proveedor (DETALLA productos).
CLIENTE	Fuerte	Comprador; teléfono multivaluado y nombre compuesto.
DIRECCION_CLIENTE	Débil de CLIENTE	Domicilios del cliente (multivaluado y compuesto).
PEDIDO	Fuerte	Venta; COMPONE productos con precio histórico y descuento.
FACTURA	Fuerte	Comprobante fiscal; GENERA 1:1 con PEDIDO.

Entidad	Tipo	Propósito
PAGO / MEDIO_PAGO	Débil de FACTURA / Fuerte	Cobranza parcial en distintos medios.

Las relaciones N:M del modelo —ALMACENA (producto-depósito), SUMINISTRA (proveedor-producto), DETALLA (orden de compra-producto) y COMPONE (pedido-producto)— poseen atributos propios que no pertenecen a ninguna de las entidades que vinculan. El caso más significativo es PrecioUnitarioHistorico en COMPONE: depende del par (pedido, producto) y no del producto solo, por lo que no constituye una redundancia respecto del historial de precios.

Un movimiento de stock no afecta a un producto ni a un depósito por separado, sino a la existencia de ese producto en ese depósito, que es la relación ALMACENA. Como la notación de Chen no permite conectar un rombo con otro, se utilizó una **agregación**: ALMACENA y sus dos entidades se tratan como la entidad STOCK, con la que se relaciona MOVIMIENTO_STOCK.

5.3. Diagramas

La Figura 1 presenta el mapa general sin atributos; las Figuras 2 a 5 detallan cada módulo con todos sus atributos. Las entidades que aparecen en más de un módulo se repiten sin atributos fuera de su módulo propio.




Figura 1. *Mapa general del modelo conceptual en notación de Chen (AE2).*




Figura 2. *Módulo de catálogo: categorías, marcas, productos e historial de precios.*




Figura 3. *Módulo de stock: agregación STOCK y kardex de movimientos.*




Figura 4. *Módulo de compras: proveedores, condiciones de suministro y órdenes de compra.*




Figura 5. *Módulo de ventas y cobranzas: clientes, pedidos, facturas y pagos.*

5.4. Incorporación de la AE4: auditoría de estados del pedido

Para satisfacer RI14 y RN15 se incorpora la entidad débil PEDIDO_ESTADO_HISTORIAL, dependiente de PEDIDO, con los atributos EstadoAnterior, EstadoNuevo, FechaHora y Usuario. Cada pedido participa en ella con cardinalidad 1:N; la participación del historial es total (no existe registro de auditoría sin pedido). En la implementación se le asignó una clave sustituta (HistorialId) en lugar de la clave (PedidoId, FechaHora), porque dos cambios de estado pueden producirse dentro del mismo segundo —por ejemplo, el alta y la confirmación dentro de una misma transacción— y la clave natural no sería única. Esta es la única modificación del modelo conceptual respecto de la AE2.

6. Modelo lógico relacional

6.1. Transformación del modelo conceptual al relacional

La transformación aplica las reglas clásicas de mapeo entidad-relación a relacional (Elmasri y Navathe, 2016, cap. 9). La tabla siguiente indica dónde se aplica cada una.

Tabla 11. *Reglas de transformación aplicadas.*

Regla	Enunciado	Aplicación en el proyecto
R1	Entidad fuerte → tabla; su identificador → clave primaria.	Sucursal, Empleado, Categoria, Marca, Producto, Deposito, MovimientoStock, Proveedor, OrdenCompra, Cliente, Pedido, Factura, MedioPago (13 tablas).
R2	Entidad débil → tabla; PK = PK del propietario + discriminante.	ProductoPrecio (ProductoId, FechaDesde), ClienteDireccion (ClienteId, NroDireccion), Pago (FacturaId, NroPago). PedidoEstadoHistorial usa clave sustituta (§5.4).
R3	Relación 1:N → clave foránea en el lado N.	Producto.CategoriaId, Producto.MarcaId, Deposito.SucursalId, Empleado.SucursalId, Pedido.ClienteId, Pago.MedioPagoId, entre otras.
R4	Relación 1:1 → clave foránea con UNIQUE en el lado de participación total.	Factura.PedidoId con UQ_Factura_Pedido.
R5	Relación N:M → tabla propia; PK = unión de las PK; atributos de la relación como columnas.	Stock, ProveedorProducto, OrdenCompraDetalle, PedidoDetalle.
R6	Atributo multivaluado → tabla propia; PK = PK de la entidad + discriminante.	ClienteTelefono, ProveedorTelefono.
R7	Atributo compuesto → una columna por componente.	NombreCompleto → Nombre, Apellido; Ubicacion → Calle, Ciudad, Provincia.

Casos especiales. Las autorrelaciones SUPERVISA y SUBCATEGORIA DE generan claves foráneas nulables hacia la misma tabla (Empleado.SupervisorId, Categoria.CategoriaPadreId) con ON DELETE NO ACTION. La agregación STOCK se materializa como la tabla de ALMACENA y MovimientoStock la referencia mediante una **clave foránea compuesta** sobre (ProductoId, DepositoId), lo que impide registrar movimientos sobre combinaciones inexistentes. Pedido referencia ClienteDireccion con una **clave foránea compuesta solapada** (ClienteId, NroDireccion) que reutiliza la columna ClienteId, por lo que es imposible por construcción enviar un pedido a la dirección de otro cliente.

Atributos derivados. Solo Factura.TotalFactura se materializa, como columna calculada PERSISTED, porque depende exclusivamente de columnas de su propia fila. El stock total, el precio vigente, el total del pedido, el saldo de la factura y la ocupación del depósito se obtienen mediante vistas (vw_ProductoStock, vw_ProductoPrecioVigente, vw_PedidoTotal, vw_FacturaSaldo, vw_DepositoOcupacion), ya que materializarlos exigiría mantener datos redundantes.

6.2. Esquema relacional

Notación: los atributos en cursiva forman la clave primaria, * indica clave foránea y ° indica unicidad.

Organización y catálogo

Sucursal(*SucursalId*, Nombre°, Calle, Numero, Ciudad, Provincia, Telefono, Activa)

Empleado(*EmpleadoId*, Legajo°, Nombre, Apellido, Dni°, Email°, FechaIngreso, Rol, SucursalId*, SupervisorId*, Activo)

Categoria(*CategoriaId*, Nombre°, Descripcion, CategoriaPadreId*)

Marca(*MarcaId*, Nombre°, PaisOrigen)

Producto(*ProductoId*, Sku°, Nombre, Descripcion, CategoriaId*, MarcaId*, UnidadMedida, PesoKg, Activo)

ProductoPrecio(*ProductoId*, FechaDesde*, FechaHasta, PrecioVenta, PrecioCosto)

Stock

Deposito(*DepositoId*, Nombre, SucursalId*, Calle, Ciudad, Provincia, CapacidadMaxima) °(SucursalId, Nombre)

Stock(*ProductoId*, DepositoId**, Cantidad, StockMinimo, StockMaximo, UbicacionInterna)

MovimientoStock(*MovimientoId*, FechaHora, ProductoId*, DepositoId*, TipoMovimiento, Cantidad, EmpleadoId*, Motivo, DocumentoTipo, DocumentoId) (ProductoId, DepositoId) → Stock

Compras

Proveedor(*ProveedorId*, RazonSocial, Cuit°, Email°, FechaAlta, Activo)

ProveedorTelefono(*ProveedorId*, NroTelefono*, Telefono, Tipo)

ProveedorProducto(*ProveedorId*, ProductoId**, PrecioCompra, PlazoEntregaDias, CodigoProveedor, EsPreferido)

OrdenCompra(*OrdenCompraId*, NroOrden°, ProveedorId*, EmpleadoId*, DepositoId*, FechaEmision, FechaEntregaEstimada, Estado)

OrdenCompraDetalle(*OrdenCompraId*, ProductoId**, Cantidad, PrecioUnitario, CantidadRecibida)

Ventas, cobranzas y auditoría

Cliente(*ClienteId*, TipoDoc, NroDoc, Nombre, Apellido, Email°, FechaAlta, Activo) °(TipoDoc, NroDoc)

ClienteTelefono(*ClienteId*, NroTelefono*, Telefono, Tipo)

ClienteDireccion(*ClienteId*, NroDireccion*, Calle, Numero, Ciudad, Provincia, CodigoPostal, EsPrincipal)

Pedido(*PedidoId*, NroPedido°, ClienteId*, NroDireccion*, EmpleadoId*, SucursalId*, FechaPedido, Estado, Canal) (ClienteId, NroDireccion) → ClienteDireccion

PedidoDetalle(*PedidoId*, ProductoId**, Cantidad, PrecioUnitarioHistorico, DescuentoPct)

Factura(*FacturaId*, PedidoId*°, TipoComprobante, PuntoVenta, NroComprobante, FechaEmision, Neto, AlicuotaIva, TotalFactura) °(TipoComprobante, PuntoVenta, NroComprobante)

MedioPago(*MedioPagoId*, Nombre°, RecargoPct, Activo)

Pago(*FacturaId*, NroPago*, FechaPago, Monto, MedioPagoId*, Referencia)

PedidoEstadoHistorial(*HistorialId*, PedidoId*, EstadoAnterior, EstadoNuevo, FechaHora, Usuario) [AE4]

El esquema resultante tiene **23 tablas y 31 claves foráneas**, de las cuales 9 propagan la eliminación en cascada (siempre de un detalle hacia su cabecera) y 22 son NO ACTION. SQL Server rechaza los esquemas con más de un camino de cascada hacia la misma tabla (error 1785), lo que obligó a revisar cada clave foránea; la decisión es también conceptualmente correcta: eliminar un cliente no debe arrastrar su historial de ventas.

6.3. Diagrama lógico




Figura 6. *Diagrama lógico del esquema relacional (AE2). En la AE4 se agrega PedidoEstadoHistorial, referenciada desde Pedido.*

7. Dependencias funcionales y normalización

Se normalizan dos relaciones universales —la de ventas y la de stock y compras— en lugar de afirmar que el esquema «ya está normalizado». Partir de la relación universal permite mostrar las dependencias funcionales (DF), las anomalías que producen y la descomposición que las elimina (Date, 2019; Silberschatz et al., 2019).

7.1. Relación universal de ventas y dependencias funcionales

R_VENTA(NroPedido, FechaPedido, Estado, Canal, ClienteId, ClienteNombre, ClienteApellido, ClienteEmail, ClienteTelefonos, ClienteDireccion, EmpleadoId, EmpleadoNombre, SucursalId, SucursalNombre, SucursalCiudad, ProductoId, Sku, ProductoNombre, CategoriaId, CategoriaNombre, MarcaId, MarcaNombre, UnidadMedida, Cantidad, PrecioUnitarioHistorico, DescuentoPct, TipoComprobante, PuntoVenta, NroComprobante, FechaEmision, Neto, AlicuotaIva, NroPago, FechaPago, MontoPago, MedioPagoNombre)

Clave candidata: (NroPedido, ProductoId).

Tabla 12. *Dependencias funcionales de la relación universal de ventas.*

DF	Dependencia
f1	NroPedido → FechaPedido, Estado, Canal, ClienteId, EmpleadoId, SucursalId
f2	ClienteId → ClienteNombre, ClienteApellido, ClienteEmail
f3	EmpleadoId → EmpleadoNombre, SucursalId
f4	SucursalId → SucursalNombre, SucursalCiudad
f5	ProductoId → Sku, ProductoNombre, CategoriaId, MarcaId, UnidadMedida
f6	Sku → ProductoId (clave alternativa)
f7	CategoriaId → CategoriaNombre
f8	MarcaId → MarcaNombre
f9	(NroPedido, ProductoId) → Cantidad, PrecioUnitarioHistorico, DescuentoPct
f10	NroPedido → TipoComprobante, PuntoVenta, NroComprobante, FechaEmision, Neto, AlicuotaIva
f11	(TipoComprobante, PuntoVenta, NroComprobante) → NroPedido
f12	(NroPedido, NroPago) → FechaPago, MontoPago, MedioPagoNombre

Anomalías. De inserción: no puede darse de alta un producto o un cliente hasta que intervengan en un pedido, porque NroPedido forma parte de la clave. De actualización: la corrección del correo de un cliente obliga a modificar una fila por cada renglón de cada pedido suyo, con riesgo de inconsistencia si la actualización es parcial. De eliminación: al borrar el único pedido que contenía un producto desaparecen del sistema su nombre, SKU y categoría.

7.2. Primera, segunda y tercera forma normal

1FN. ClienteTelefonos es multivaluado y ClienteDireccion es multivaluado y compuesto: se extraen a ClienteTelefono(ClienteId, NroTelefono, …) y ClienteDireccion(ClienteId, NroDireccion, …). Los compuestos no multivaluados (NombreCompleto) se descomponen en columnas atómicas sin tabla nueva.

2FN. Se eliminan las dependencias parciales respecto de la clave (NroPedido, ProductoId): f1 y f10 dependen solo de NroPedido (cabecera y comprobante), f5 solo de ProductoId y f12 de (NroPedido, NroPago). La descomposición produce PEDIDO_2, PRODUCTO_2, DETALLE_2(NroPedido, ProductoId, Cantidad, PrecioUnitarioHistorico, DescuentoPct) y PAGO_2. PrecioUnitarioHistorico permanece en DETALLE_2 porque depende de la clave completa: es el precio de ese producto en ese pedido.

3FN. Se eliminan las dependencias transitivas NroPedido → ClienteId → datos del cliente (Cliente), NroPedido → EmpleadoId → datos del empleado (Empleado), EmpleadoId → SucursalId → datos de la sucursal (Sucursal), ProductoId → CategoriaId → CategoriaNombre (Categoria) y ProductoId → MarcaId → MarcaNombre (Marca). MedioPagoNombre depende de MedioPagoId y se separa en MedioPago. Los datos del comprobante, aunque dependen de NroPedido, describen una entidad con su propia clave candidata (f11) y se separan en Factura con UNIQUE(PedidoId), lo que preserva la cardinalidad 1:1.

7.3. Relación universal de stock y compras

R_STOCK(ProductoId, DepositoId, Cantidad, StockMinimo, UbicacionInterna, ProductoNombre, Sku, DepositoNombre, DepositoCiudad, SucursalId, SucursalNombre, CapacidadMaxima, ProveedorId, ProveedorRazonSocial, ProveedorCuit, PrecioCompra, PlazoEntregaDias) tiene clave (ProductoId, DepositoId, ProveedorId): una clave de tres atributos que ya revela dos hechos independientes mezclados. En 2FN, Cantidad, StockMinimo y UbicacionInterna dependen de (ProductoId, DepositoId) y PrecioCompra y PlazoEntregaDias de (ProveedorId, ProductoId), lo que produce Stock y ProveedorProducto, además de Producto, Deposito y Proveedor. En 3FN, DepositoId → SucursalId → SucursalNombre genera Sucursal. La misma mecánica aplicada a la cabecera de compra produce OrdenCompra y OrdenCompraDetalle.

El precio como atributo simple de Producto no viola ninguna forma normal, pero produce una anomalía de actualización: al modificarlo se pierde el valor anterior. Su solución es temporal y no estructural —la tabla ProductoPrecio con período de vigencia—, lo que muestra que no toda anomalía se resuelve normalizando.

7.4. Verificación de las descomposiciones

Unión sin pérdida. En cada descomposición binaria la intersección de los esquemas es la clave primaria de uno de ellos (NroPedido para PEDIDO_2, ProductoId para PRODUCTO_2, ClienteId para Cliente, PedidoId para Factura), condición suficiente para que la reunión natural reconstruya la relación original.

Preservación de dependencias. Las doce DF sobreviven en una única tabla cada una: f1 en Pedido, f2 en Cliente, f3 en Empleado, f4 en Sucursal, f5 y f6 en Producto (f6 como UNIQUE(Sku)), f7 en Categoria, f8 en Marca, f9 en PedidoDetalle, f10 y f11 en Factura (f11 como UNIQUE(TipoComprobante, PuntoVenta, NroComprobante)) y f12 en Pago.

Más allá de 3FN. El esquema cumple FNBC: en Factura y en Producto, que tienen dos claves candidatas, todo determinante es superclave. También cumple 4FN, porque las dependencias multivaluadas independientes NroPedido →→ renglones y NroPedido →→ pagos quedaron separadas en PedidoDetalle y Pago.

Redundancia controlada. PedidoDetalle.PrecioUnitarioHistorico y Factura.Neto parecen redundantes respecto del historial de precios y de la suma del detalle, pero son datos de hecho congelados al momento de la operación por requisitos de auditoría. La normalización elimina la redundancia que puede volverse inconsistente, no la que registra un valor en un instante. En la AE4, la coherencia de Factura.Neto con el detalle queda garantizada por sp_FacturarPedido, que lo calcula desde vw_PedidoTotal (prueba P2-04).

8. Diccionario de datos

El diccionario se obtuvo consultando el catálogo del sistema de SQL Server (sys.columns, sys.key_constraints, sys.foreign_keys, sys.check_constraints, sys.indexes y sys.default_constraints) sobre la base efectivamente creada por el script, de modo que refleja con exactitud lo implementado. Convenciones: **PK** clave primaria, **FK** clave foránea (→ tabla referenciada), **UQ** única, **UX** índice único filtrado, **DF** valor por defecto, **CK** restricción de dominio. En la columna «Nulo», «No» indica NOT NULL.

Todas las tablas pertenecen al esquema dbo. Los textos se almacenan como NVARCHAR (Unicode), los importes como DECIMAL —nunca FLOAT, que introduce errores de redondeo—, las cantidades como DECIMAL(12,3) porque existen productos que se venden por kilo, litro o metro, las fechas como DATE y los instantes como DATETIME2(0).

8.1. Sucursal

Unidades de negocio de la empresa. Filas en el juego de datos final: 3.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
SucursalId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
Nombre	NVARCHAR(80)	No		UQ	Denominación.
Calle	NVARCHAR(120)	No		—	Calle del domicilio.
Numero	NVARCHAR(10)	No		—	Altura de la calle.
Ciudad	NVARCHAR(60)	No		—	Ciudad.
Provincia	NVARCHAR(60)	No		—	Provincia.
Telefono	NVARCHAR(30)	Sí		—	Número telefónico.
Activa	BIT	No		DF 1	Indicador de vigencia (1 = activa).

8.2. Empleado

Personal de la empresa, con su rol, sucursal y supervisor. Filas en el juego de datos final: 8.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
EmpleadoId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
Legajo	NVARCHAR(12)	No		UQ	Número de legajo interno.
Nombre	NVARCHAR(60)	No		—	Denominación.
Apellido	NVARCHAR(60)	No		—	Apellido.
Dni	NVARCHAR(12)	No		UQ CK NOT Dni like '%[^0-9]%' AND (len(Dni)>=7 AND len(Dni)<=9)	Documento nacional de identidad.
Email	NVARCHAR(120)	No		UQ CK Email like '%_@_%._%'	Correo electrónico.
FechaIngreso	DATE	No		—	Fecha de ingreso a la empresa.
Rol	NVARCHAR(20)	No		CK Rol IN ('VENDEDOR', 'DEPOSITO', 'COMPRAS', 'ADMIN', 'GERENTE')	Rol funcional; condiciona las operaciones permitidas.
SucursalId	INT	No	FK	FK → Sucursal	Sucursal donde trabaja.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
SupervisorId	INT	Sí	FK	FK → Empleado CK SupervisorId<>EmpleadoId	Supervisor directo (autorrelación SUPERVISA); NULL si no reporta a nadie.
Activo	BIT	No		DF 1	Indicador de vigencia (1 = activo); se usa en lugar de borrar.

8.3. Categoria

Clasificación jerárquica de los productos. Filas en el juego de datos final: 7.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
CategoriaId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
Nombre	NVARCHAR(80)	No		UQ	Denominación.
Descripcion	NVARCHAR(250)	Sí		—	Texto descriptivo.
CategoriaPadreId	INT	Sí	FK	FK → Categoria CK CategoriaPadreId<>CategoriaId	Categoría padre (autorrelación); NULL en las categorías raíz.

8.4. Marca

Marcas comerciales de los productos. Filas en el juego de datos final: 6.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
MarcaId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
Nombre	NVARCHAR(80)	No		UQ	Denominación.
PaisOrigen	NVARCHAR(60)	Sí		—	País de origen de la marca.

8.5. Producto

Artículos comercializados. Filas en el juego de datos final: 14.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
ProductoId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
Sku	NVARCHAR(30)	No		UQ	Código de artículo (clave alternativa).
Nombre	NVARCHAR(120)	No		—	Denominación.
Descripcion	NVARCHAR(400)	Sí		—	Texto descriptivo.
CategoriaId	INT	No	FK	FK → Categoria	Categoría del producto (RN01).
MarcaId	INT	Sí	FK	FK → Marca	Marca del producto.
UnidadMedida	NVARCHAR(10)	No		DF 'UN' CK UnidadMedida IN ('UN', 'KG', 'LT', 'MT', 'CJ')	Unidad de venta: unidad, kilo, litro, metro o caja.
PesoKg	DECIMAL(10,3)	Sí		CK PesoKg IS NULL OR PesoKg>=0	Peso unitario en kilogramos.
Activo	BIT	No		DF 1	Indicador de vigencia (1 = activo); se usa en lugar de borrar.

8.6. ProductoPrecio

Historial de precios de venta y costo con período de vigencia (entidad débil de Producto). Filas en el juego de datos final: 19.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
ProductoId	INT	No	PK, FK	FK → Producto CASCADE UX donde FechaHasta IS NULL	Producto propietario.
FechaDesde	DATE	No	PK	—	Inicio de la vigencia (discriminante).
FechaHasta	DATE	Sí		CK FechaHasta IS NULL OR FechaHasta>FechaDesde	Fin de la vigencia, inclusivo; NULL = precio vigente.
PrecioVenta	DECIMAL(12,2)	No		CK PrecioVenta>0	Precio de venta sin IVA.
PrecioCosto	DECIMAL(12,2)	Sí		CK PrecioCosto IS NULL OR PrecioCosto>=0	Costo de reposición de referencia.

8.7. Deposito

Almacenes físicos de cada sucursal. Filas en el juego de datos final: 4.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
DepositoId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
Nombre	NVARCHAR(80)	No		—	Denominación.
SucursalId	INT	No	FK	FK → Sucursal UQ (SucursalId, Nombre)	Sucursal a la que pertenece.
Calle	NVARCHAR(120)	Sí		—	Calle del domicilio.
Ciudad	NVARCHAR(60)	Sí		—	Ciudad.
Provincia	NVARCHAR(60)	Sí		—	Provincia.
CapacidadMaxima	INT	Sí		CK CapacidadMaxima IS NULL OR CapacidadMaxima>0	Capacidad en unidades; NULL = sin límite (RN07).

8.8. Stock

Existencia de cada producto en cada depósito (relación N:M ALMACENA). Filas en el juego de datos final: 21.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
ProductoId	INT	No	PK, FK	FK → Producto	Producto almacenado.
DepositoId	INT	No	PK, FK	FK → Deposito	Depósito donde se almacena.
Cantidad	DECIMAL(12,3)	No		DF 0 CK Cantidad>=0	Existencia actual; solo la modifica el kardex (RN11).
StockMinimo	DECIMAL(12,3)	No		DF 0 CK StockMinimo>=0 CK StockMaximo IS NULL OR StockMaximo>=StockMinimo	Punto de reposición en ese depósito (RI08).
StockMaximo	DECIMAL(12,3)	Sí		—	Existencia máxima deseada.
UbicacionInterna	NVARCHAR(30)	Sí		—	Pasillo, estante o sector.

8.9. MovimientoStock

Kardex: registro inalterable de ingresos, egresos, transferencias y ajustes. Filas en el juego de datos final: 26.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
MovimientoId	BIGINT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
FechaHora	DATETIME2(0)	No		DF fecha y hora actual	Momento del movimiento.
ProductoId	INT	No	FK	FK → Stock (ProductoId, DepositoId)	Producto (parte de la FK compuesta a Stock).
DepositoId	INT	No	FK	FK → Stock (ProductoId, DepositoId)	Depósito (parte de la FK compuesta a Stock).
TipoMovimiento	NVARCHAR(12)	No		CK TipoMovimiento IN ('INGRESO', 'EGRESO', 'AJUSTE', 'TRANSFER')	INGRESO suma; EGRESO, TRANSFER y AJUSTE restan.
Cantidad	DECIMAL(12,3)	No		CK Cantidad>0	Siempre positiva; el signo lo determina el tipo.
EmpleadoId	INT	No	FK	FK → Empleado	Responsable del movimiento.
Motivo	NVARCHAR(200)	Sí		—	Explicación del movimiento.
DocumentoTipo	NVARCHAR(12)	Sí		CK DocumentoTipo IS NULL OR DocumentoTipo IN ('OC', 'PEDIDO', 'AJUSTE') CK DocumentoTipo IS NULL AND DocumentoId IS NULL OR DocumentoTipo IS NOT NULL AND DocumentoId IS NOT NULL	Documento que origina el movimiento (PEDIDO, OC, AJUSTE).
DocumentoId	BIGINT	Sí		—	Identificador del documento de origen.

8.10. Proveedor

Firmas que suministran productos. Filas en el juego de datos final: 4.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
ProveedorId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
RazonSocial	NVARCHAR(120)	No		—	Nombre legal de la firma.
Cuit	CHAR(11)	No		UQ CK NOT Cuit like '%[^0-9]%'	CUIT de 11 dígitos sin guiones.
Email	NVARCHAR(120)	Sí		UX donde Email IS NOT NULL CK Email IS NULL OR Email like '%_@_%._%'	Correo electrónico.
FechaAlta	DATE	No		DF fecha actual	Fecha de alta en el sistema.
Activo	BIT	No		DF 1	Indicador de vigencia (1 = activo); se usa en lugar de borrar.

8.11. ProveedorTelefono

Teléfonos de los proveedores (atributo multivaluado). Filas en el juego de datos final: 6.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
ProveedorId	INT	No	PK, FK	FK → Proveedor CASCADE	Proveedor propietario.
NroTelefono	TINYINT	No	PK	—	Discriminante dentro del proveedor.
Telefono	NVARCHAR(30)	No		—	Número telefónico.
Tipo	NVARCHAR(15)	No		DF 'PRINCIPAL' CK Tipo IN ('PRINCIPAL', 'ALTERNATIVO', 'WHATSAPP', 'FAX')	Clasificación del teléfono.

8.12. ProveedorProducto

Condiciones en que cada proveedor suministra cada producto (relación N:M SUMINISTRA). Filas en el juego de datos final: 14.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
ProveedorId	INT	No	PK, FK	FK → Proveedor CASCADE	Proveedor.
ProductoId	INT	No	PK, FK	FK → Producto UX donde EsPreferido=1	Producto suministrado.
PrecioCompra	DECIMAL(12,2)	No		CK PrecioCompra>0	Precio de compra acordado.
PlazoEntregaDias	SMALLINT	No		DF 0 CK PlazoEntregaDias>=0	Plazo de entrega en días.
CodigoProveedor	NVARCHAR(40)	Sí		—	Código del artículo en el catálogo del proveedor.
EsPreferido	BIT	No		DF 0	Proveedor preferido del producto (a lo sumo uno).

8.13. OrdenCompra

Cabecera de las órdenes de compra a proveedores. Filas en el juego de datos final: 4.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
OrdenCompraId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
NroOrden	NVARCHAR(16)	No		UQ	Número visible de la orden.
ProveedorId	INT	No	FK	FK → Proveedor	Proveedor destinatario.
EmpleadoId	INT	No	FK	FK → Empleado	Empleado que emite la orden.
DepositoId	INT	No	FK	FK → Deposito	Depósito de recepción.
FechaEmision	DATE	No		DF fecha actual CK FechaEntregaEstimada IS NULL OR FechaEntregaEstimada>=FechaEmision	Fecha de emisión.
FechaEntregaEstimada	DATE	Sí		—	Fecha de entrega comprometida.
Estado	NVARCHAR(12)	No		DF 'BORRADOR' CK Estado IN ('BORRADOR', 'EMITIDA', 'RECIBIDA', 'ANULADA')	Estado de la orden.

8.14. OrdenCompraDetalle

Renglones de las órdenes de compra (relación N:M DETALLA). Filas en el juego de datos final: 8.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
OrdenCompraId	INT	No	PK, FK	FK → OrdenCompra CASCADE	Orden de compra.
ProductoId	INT	No	PK, FK	FK → Producto	Producto pedido.
Cantidad	DECIMAL(12,3)	No		CK Cantidad>0 CK CantidadRecibida>=0 AND CantidadRecibida<=Cantidad	Cantidad en la unidad de medida del producto.
PrecioUnitario	DECIMAL(12,2)	No		CK PrecioUnitario>=0	Precio pactado en la orden.
CantidadRecibida	DECIMAL(12,3)	No		DF 0	Cantidad efectivamente recibida.

8.15. Cliente

Compradores registrados, personas humanas o jurídicas. Filas en el juego de datos final: 7.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
ClienteId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
TipoDoc	NVARCHAR(6)	No		UQ (TipoDoc, NroDoc) CK TipoDoc IN ('DNI', 'CUIT', 'CUIL', 'PAS')	Tipo de documento.
NroDoc	NVARCHAR(12)	No		—	Número de documento.
Nombre	NVARCHAR(60)	No		—	Nombre o denominación.
Apellido	NVARCHAR(60)	No		—	Apellido o razón social.
Email	NVARCHAR(120)	Sí		UX donde Email IS NOT NULL CK Email IS NULL OR Email like '%_@_%._%'	Correo electrónico; opcional y único si existe.
FechaAlta	DATE	No		DF fecha actual	Fecha de alta en el sistema.
Activo	BIT	No		DF 1	Indicador de vigencia (1 = activo); se usa en lugar de borrar.

8.16. ClienteTelefono

Teléfonos de los clientes (atributo multivaluado). Filas en el juego de datos final: 7.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
ClienteId	INT	No	PK, FK	FK → Cliente CASCADE	Cliente propietario.
NroTelefono	TINYINT	No	PK	—	Discriminante dentro del cliente.
Telefono	NVARCHAR(30)	No		—	Número telefónico.
Tipo	NVARCHAR(15)	No		DF 'PRINCIPAL' CK Tipo IN ('PRINCIPAL', 'ALTERNATIVO', 'WHATSAPP', 'LABORAL')	Clasificación del teléfono.

8.17. ClienteDireccion

Domicilios de los clientes (entidad débil; multivaluado y compuesto). Filas en el juego de datos final: 8.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
ClienteId	INT	No	PK, FK	FK → Cliente CASCADE UX donde EsPrincipal=1	Cliente propietario.
NroDireccion	TINYINT	No	PK	—	Discriminante dentro del cliente.
Calle	NVARCHAR(120)	No		—	Calle del domicilio.
Numero	NVARCHAR(10)	No		—	Altura de la calle.
Ciudad	NVARCHAR(60)	No		—	Ciudad.
Provincia	NVARCHAR(60)	No		—	Provincia.
CodigoPostal	NVARCHAR(10)	Sí		—	Código postal.
EsPrincipal	BIT	No		DF 0	Dirección por defecto (a lo sumo una por cliente).

8.18. Pedido

Cabecera de las ventas. Filas en el juego de datos final: 9.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
PedidoId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
NroPedido	NVARCHAR(16)	No		UQ	Número visible PED-AAAA-NNNN.
ClienteId	INT	No	FK	FK → Cliente FK → ClienteDireccion (ClienteId, NroDireccion)	Cliente comprador (RN03).
NroDireccion	TINYINT	Sí	FK	FK → ClienteDireccion (ClienteId, NroDireccion) CK Canal='MOSTRADOR' AND NroDireccion IS NULL OR Canal<>'MOSTRADOR' AND NroDireccion IS NOT NULL	Dirección de envío del propio cliente; NULL en mostrador (RN18).
EmpleadoId	INT	No	FK	FK → Empleado	Vendedor que registra la venta.
SucursalId	INT	No	FK	FK → Sucursal	Sucursal de la venta.
FechaPedido	DATETIME2(0)	No		DF fecha y hora actual	Fecha y hora del pedido.
Estado	NVARCHAR(12)	No		DF 'PENDIENTE' CK Estado IN ('PENDIENTE', 'CONFIRMADO', 'ENTREGADO', 'CANCELADO')	Estado del ciclo de vida (RN13).
Canal	NVARCHAR(12)	No		CK Canal IN ('MOSTRADOR', 'WEB', 'TELEFONO')	Canal de venta.

8.19. PedidoDetalle

Renglones de cada venta (relación N:M COMPONE). Filas en el juego de datos final: 19.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
PedidoId	INT	No	PK, FK	FK → Pedido CASCADE	Pedido.
ProductoId	INT	No	PK, FK	FK → Producto	Producto vendido.
Cantidad	DECIMAL(12,3)	No		CK Cantidad>0	Cantidad en la unidad de medida del producto.
PrecioUnitarioHistorico	DECIMAL(12,2)	No		CK PrecioUnitarioHistorico>=0	Precio vigente al momento de la venta (RN06).
DescuentoPct	DECIMAL(5,2)	No		DF 0 CK DescuentoPct>=0 AND DescuentoPct<=100	Descuento porcentual del renglón.

8.20. Factura

Comprobante fiscal emitido por un pedido (relación 1:1 GENERA). Filas en el juego de datos final: 8.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
FacturaId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
PedidoId	INT	No	FK	FK → Pedido UQ	Pedido facturado (1:1).
TipoComprobante	CHAR(1)	No		UQ (TipoComprobante, PuntoVenta, NroComprobante) CK TipoComprobante IN ('A', 'B', 'C')	Tipo A, B o C.
PuntoVenta	SMALLINT	No		CK PuntoVenta>=1 AND PuntoVenta<=9999	Punto de venta fiscal.
NroComprobante	INT	No		CK NroComprobante>0	Número correlativo por tipo y punto de venta.
FechaEmision	DATE	No		DF fecha actual	Fecha de emisión.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
Neto	DECIMAL(14,2)	No		CK Neto>=0	Importe neto = total del detalle (RN17).
AlicuotaIva	DECIMAL(5,2)	No		DF 21 CK Alicuotalva=21 OR Alicuotalva=10.5 OR Alicuotalva=0	Alícuota de IVA vigente.
TotalFactura	DECIMAL(16,4)	Sí		Calculada PERSISTED: Neto*(1+Alicuotalva/100.0)	Neto más IVA (columna calculada).

8.21. MedioPago

Medios de pago admitidos. Filas en el juego de datos final: 5.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
MedioPagoId	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
Nombre	NVARCHAR(40)	No		UQ	Denominación.
RecargoPct	DECIMAL(5,2)	No		DF 0 CK RecargoPct>=0 AND RecargoPct<=100	Recargo porcentual del medio.
Activo	BIT	No		DF 1	Indicador de vigencia (1 = activo); se usa en lugar de borrar.

8.22. Pago

Pagos aplicados a una factura (entidad débil de Factura). Filas en el juego de datos final: 9.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
FacturaId	INT	No	PK, FK	FK → Factura CASCADE	Factura propietaria.
NroPago	TINYINT	No	PK	—	Número de pago dentro de la factura.
FechaPago	DATE	No		DF fecha actual	Fecha del pago.
Monto	DECIMAL(14,2)	No		CK Monto>0	Importe abonado (RN16).
MedioPagoId	INT	No	FK	FK → MedioPago	Medio utilizado.
Referencia	NVARCHAR(40)	Sí		—	Número de operación, cupón o cheque.

8.23. PedidoEstadoHistorial

Auditoría de altas y cambios de estado de los pedidos (incorporada en AE4). Filas en el juego de datos final: 9.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
HistorialId	BIGINT	No	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador sustituto.
PedidoId	INT	No	FK	FK → Pedido CASCADE	Pedido auditado.
EstadoAnterior	NVARCHAR(12)	Sí		CK EstadoAnterior IS NULL OR EstadoAnterior IN ('PENDIENTE', 'CONFIRMADO', 'ENTREGADO', 'CANCELADO') CK EstadoAnterior IS NULL OR EstadoAnterior<>EstadoNuevo	Estado previo; NULL en el alta.
EstadoNuevo	NVARCHAR(12)	No		CK EstadoNuevo IN ('PENDIENTE', 'CONFIRMADO', 'ENTREGADO', 'CANCELADO')	Estado resultante.
FechaHora	DATETIME2(0)	No		DF fecha y hora actual	Momento del cambio.

Atributo	Tipo	Nulo	Clave	Restricciones	Descripción
Usuario	NVARCHAR(128)	No		DF login actual	Login del SGBD que realizó el cambio.

9. Implementación de la base de datos

9.1. Entorno

La base se implementó en Microsoft SQL Server 2022 Express Edition (versión 16.0.1000.6, 64 bits) sobre Windows, con la intercalación Modern_Spanish_CI_AI a nivel de base: las búsquedas no distinguen mayúsculas ni acentos, de modo que «monitor», «MONITOR» y «mónitor» se consideran iguales. Los scripts pueden ejecutarse desde SQL Server Management Studio (SSMS) o desde la utilidad de línea de comandos sqlcmd.

9.2. Organización y ejecución del script

El código se organizó en ocho módulos numerados que se ejecutan en orden; el script integral se genera concatenándolos (`AE4/sql/build_script_integral.ps1`), lo que garantiza que el archivo entregado coincide con los módulos probados. El primer módulo elimina la base StockFlow si existe y la vuelve a crear, por lo que el script es **idempotente**: puede ejecutarse repetidamente y siempre parte de una base vacía.

Tabla 13. *Módulos del script integral y orden de ejecución.*

Orden	Módulo	Contenido	Líneas
1	01_ddl.sql	CREATE DATABASE, 23 tablas, restricciones, índices y 6 vistas de derivados	617
2	02_datos_prueba.sql	Datos de prueba de las 23 tablas y recuento de filas	329
3	03_pruebas_integridad.sql	Pruebas T01–T26 y consultas V1–V8 de la AE2	341
4	04_programacion.sql	Funciones F1–F3, triggers T1–T5 y procedimientos P1–P5	689
5	05_vistas.sql	Vistas de explotación de la AE4	84
6	06_manipulacion_dml.sql	Operaciones DML M1–M6 y transacciones	250
7	07_consultas.sql	Consultas C01–C20	292
8	08_pruebas_programacion.sql	48 pruebas de los objetos programados	598

Las pruebas de integridad declarativa (módulo 3) se ejecutan antes de crear los triggers para que cada restricción se verifique de forma aislada, tal como en la AE2. Para ejecutar el script completo desde la línea de comandos se utiliza:

```
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -b -f 65001 -i AE4_StockFlow_script_integral.sql -o ejecucion.log
```

La opción `-b` detiene la ejecución ante el primer error y devuelve un código de salida distinto de cero; `-f 65001` fija la codificación UTF-8. Cada módulo comienza con `SET ANSI_NULLS ON` y `SET QUOTED_IDENTIFIER ON`, configuración que SQL Server exige para crear índices filtrados y columnas calculadas y que sqlcmd no activa por defecto (véase la Tabla 24).

9.3. Objetos creados

El recuento de la Tabla 14 se obtuvo del catálogo del sistema después de ejecutar el script integral.

Tabla 14. *Objetos de la base de datos StockFlow.*

Objeto	Cantidad	Observación
Tablas	23	22 del modelo de la AE2 y PedidoEstadoHistorial (AE4)
Claves primarias	23	9 compuestas (entidades débiles y relaciones N:M)
Claves foráneas	31	9 con ON DELETE CASCADE; 2 compuestas (Movimiento→Stock, Pedido→ClienteDireccion)
Restricciones UNIQUE	15	Claves alternativas: SKU, CUIT, documento, legajo, numeración fiscal, etc.
Índices únicos filtrados	5	Precio vigente, proveedor preferido, dirección principal y correos opcionales
Índices no únicos	22	Sobre claves foráneas y columnas de búsqueda frecuente
Restricciones CHECK	47	Dominios, estados, rangos y reglas multicolumna
Valores por defecto	29	Fechas de alta, estados iniciales, indicadores
Columnas calculadas	1	Factura.TotalFactura (PERSISTED)
Vistas	9	6 de atributos derivados (AE2) y 3 de explotación (AE4)
Funciones escalares	3	fn_PrecioVigente, fn_StockDisponible, fn_TotalCompradoCliente
Procedimientos almacenados	5	Todos transaccionales, con parámetros y controles
Triggers	5	Validación, automatización y auditoría

9.4. Restricciones declarativas destacadas

Cinco reglas que abarcan varias filas se resolvieron con **índices únicos filtrados**, sin necesidad de triggers. El caso del correo electrónico es ilustrativo: SQL Server trata los NULL como iguales en una restricción UNIQUE, por lo que `UNIQUE(Email)` sobre una columna opcional impediría tener dos clientes sin correo; el índice filtrado aplica la unicidad solo a las filas con valor.

```
CREATE UNIQUE INDEX UX_ProductoPrecio_Vigente
    ON dbo.ProductoPrecio (ProductoId)

CREATE UNIQUE INDEX UX_Cliente_Email ON dbo.Cliente (Email) WHERE Email IS NOT NULL;
```

La tabla Pedido concentra tres decisiones: la clave foránea compuesta solapada hacia ClienteDireccion, el CHECK condicional que completa esa clave cuando NroDireccion es nulo (comportamiento MATCH SIMPLE del estándar) y la restricción de estados.

```
CREATE TABLE dbo.Pedido (
    PedidoId     INT          NOT NULL IDENTITY(1,1),
    NroPedido    NVARCHAR(16) NOT NULL,
    ClienteId    INT          NOT NULL,
    NroDireccion TINYINT      NULL,
    EmpleadoId   INT          NOT NULL,
    SucursalId   INT          NOT NULL,
    FechaPedido  DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Pedido_Fecha DEFAULT (SYSDATETIME()),
    Estado       NVARCHAR(12) NOT NULL CONSTRAINT DF_Pedido_Estado DEFAULT ('PENDIENTE'),
    Canal        NVARCHAR(12) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT PK_Pedido     PRIMARY KEY (PedidoId),
    CONSTRAINT UQ_Pedido_Nro UNIQUE (NroPedido),
    CONSTRAINT FK_Pedido_Cliente FOREIGN KEY (ClienteId)
        REFERENCES dbo.Cliente (ClienteId) ON DELETE NO ACTION,
    /* FK compuesta solapada: la direccion de envio tiene que ser una direccion
       DE ESE cliente. La columna ClienteId participa de las dos FK, de modo que
       el motor hace imposible enviar al domicilio de otro cliente. */
    CONSTRAINT FK_Pedido_ClienteDireccion FOREIGN KEY (ClienteId, NroDireccion)
        REFERENCES dbo.ClienteDireccion (ClienteId, NroDireccion) ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_Pedido_Empleado FOREIGN KEY (EmpleadoId)
        REFERENCES dbo.Empleado (EmpleadoId) ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_Pedido_Sucursal FOREIGN KEY (SucursalId)
        REFERENCES dbo.Sucursal (SucursalId) ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT CK_Pedido_Estado CHECK (Estado IN ('PENDIENTE','CONFIRMADO','ENTREGADO','CANCELADO')),
    CONSTRAINT CK_Pedido_Canal  CHECK (Canal IN ('MOSTRADOR','WEB','TELEFONO')),
    /* Un pedido de mostrador se retira; cualquier otro canal exige domicilio.
       Nota: con NroDireccion NULL la FK compuesta no se verifica (MATCH SIMPLE),
       por eso la regla se completa con este CHECK. */
    CONSTRAINT CK_Pedido_Envio CHECK (
        (Canal = 'MOSTRADOR' AND NroDireccion IS NULL)
     OR (Canal <> 'MOSTRADOR' AND NroDireccion IS NOT NULL))
);
```

La tabla de auditoría incorporada en la AE4 se define de la siguiente manera; los valores por defecto registran automáticamente el instante y el login del SGBD que provocó el cambio.

```
CREATE TABLE dbo.PedidoEstadoHistorial (
    HistorialId    BIGINT        NOT NULL IDENTITY(1,1),
    PedidoId       INT           NOT NULL,
    EstadoAnterior NVARCHAR(12)  NULL,
    EstadoNuevo    NVARCHAR(12)  NOT NULL,
    FechaHora      DATETIME2(0)  NOT NULL CONSTRAINT DF_PedHist_Fecha   DEFAULT (SYSDATETIME()),
    Usuario        NVARCHAR(128) NOT NULL CONSTRAINT DF_PedHist_Usuario DEFAULT (SUSER_SNAME()),
    CONSTRAINT PK_PedidoEstadoHistorial PRIMARY KEY (HistorialId),
    /* El historial es parte del pedido: si un pedido se elimina (solo posible
       si no esta facturado), su historial se elimina con el. */
    CONSTRAINT FK_PedHist_Pedido FOREIGN KEY (PedidoId)
        REFERENCES dbo.Pedido (PedidoId) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT CK_PedHist_EstadoAnt CHECK (EstadoAnterior IS NULL OR
        EstadoAnterior IN ('PENDIENTE','CONFIRMADO','ENTREGADO','CANCELADO')),
    CONSTRAINT CK_PedHist_EstadoNvo CHECK (
        EstadoNuevo IN ('PENDIENTE','CONFIRMADO','ENTREGADO','CANCELADO')),
    CONSTRAINT CK_PedHist_Cambio CHECK (EstadoAnterior IS NULL OR EstadoAnterior <> EstadoNuevo)
);
```

10. Carga y manipulación de datos

10.1. Datos de prueba

El juego de datos de la AE2 se conservó y se amplió con casos límite necesarios para ejercitar los objetos de la AE4: un producto discontinuado con precio vigente (IM-SAM-003), un producto activo sin precio ni stock (WC-LOG-004), una clienta sin correo, teléfono ni pedidos (Rocío Benítez) y una empresa con CUIT que permite verificar la emisión automática de factura A. Los importes del detalle, los netos de las facturas y los pagos se construyeron para que cierren entre sí. La Tabla 15 muestra el volumen después de la carga inicial y al finalizar las operaciones de manipulación.

Tabla 15. *Filas por tabla tras la carga (módulo 02) y al final de la ejecución (módulo 08).*

Tabla	Carga inicial	Estado final	Tabla	Carga inicial	Estado final
Sucursal	3	3	OrdenCompra	4	4
Empleado	8	8	OrdenCompraDetalle	8	8
Categoria	7	7	Cliente	7	7
Marca	6	6	ClienteTelefono	7	7
Producto	14	14	ClienteDireccion	7	8
ProductoPrecio	17	19	Pedido	5	9
Deposito	4	4	PedidoDetalle	10	19
Stock	21	21	Factura	4	8
MovimientoStock	10	26	MedioPago	5	5
Proveedor	4	4	Pago	4	9
ProveedorTelefono	7	6	PedidoEstadoHistorial	0	9
ProveedorProducto	15	14			

Entre los casos que el juego de datos permite verificar se destacan: un producto con dos proveedores a distintos precios (posible gracias a la relación N:M), productos bajo el mínimo en algún depósito, facturas cobradas en dos pagos con medios distintos, cobradas parcialmente o sin cobrar, pedidos de mostrador sin dirección y productos vendidos a un precio distinto del vigente actualmente.

10.2. Operaciones de manipulación

El módulo 06 aplica sobre los datos de prueba las operaciones de la Tabla 16. Las ventas se registran exclusivamente a través de los procedimientos almacenados, que es el modo en que operaría la aplicación.

Tabla 16. *Operaciones DML del módulo 06.*

Id	Operación	Sentencias y objetos involucrados
M1.1	Alta de teléfono y dirección de la clienta 6	INSERT en ClienteTelefono y ClienteDireccion
M1.2	Actualización del correo del cliente 4 y del mínimo/máximo de un producto en un depósito	UPDATE en Cliente y Stock (columnas no controladas por el kardex)

Id	Operación	Sentencias y objetos involucrados
M1.3	Baja de un teléfono laboral y de un acuerdo de suministro vencido	DELETE en ClienteTelefono y ProveedorProducto
M2	Recepción de la OC-2026-0003 en el depósito de Oberá	Transacción explícita: INGRESO en kardex (T1 suma stock), CantidadRecibida y estado RECIBIDA
M3	Transferencia de 10 teclados del Depósito Central al Salón	Transacción explícita: TRANSFER (salida) + INGRESO (entrada)
M4	Actualización de precios de dos productos	sp_ActualizarPrecioProducto (cierra el período vigente y abre uno nuevo)
M5.1	Venta web: pedido, factura B, pago total y entrega	sp_RegistrarPedido, sp_FacturarPedido, sp_RegistrarPago, UPDATE Estado (T3)
M5.2	Venta telefónica a empresa con descuento y cobranza parcial	Idem; factura A deducida del CUIT
M5.3	Venta de mostrador en Oberá con pago en efectivo	Idem; punto de venta 3; deja un producto bajo el mínimo
M5.4	Pedido telefónico anulado por el cliente	sp_RegistrarPedido y sp_CancelarPedido (reversión de stock)
M6	Cierre de pedidos heredados de la AE2	Confirmación, facturación, cobro y entrega con los procedimientos

10.3. Transacciones explícitas

La recepción de una orden de compra modifica tres tablas que deben cambiar juntas. Se encapsula en una transacción con manejo de errores: si cualquiera de las sentencias falla, la instrucción ROLLBACK deja la base en su estado anterior.

```
BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    DECLARE @Oc INT = (SELECT OrdenCompraId FROM dbo.OrdenCompra WHERE NroOrden = N'OC-2026-0003');

    INSERT INTO dbo.MovimientoStock (ProductoId, DepositoId, TipoMovimiento, Cantidad, EmpleadoId,
                                     Motivo, DocumentoTipo, DocumentoId)
    SELECT d.ProductoId, oc.DepositoId, 'INGRESO', d.Cantidad, 6, N'Recepcion OC-2026-0003', 'OC',
oc.OrdenCompraId
    FROM dbo.OrdenCompraDetalle AS d
    JOIN dbo.OrdenCompra AS oc ON oc.OrdenCompraId = d.OrdenCompraId
    WHERE d.OrdenCompraId = @Oc;

    UPDATE dbo.OrdenCompraDetalle SET CantidadRecibida = Cantidad WHERE OrdenCompraId = @Oc;
    UPDATE dbo.OrdenCompra SET Estado = 'RECIBIDA' WHERE OrdenCompraId = @Oc;

    COMMIT TRANSACTION;
    PRINT 'M2 COMMIT: orden recibida y stock actualizado por el trigger de kardex.';
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    PRINT 'M2 ROLLBACK: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
```

El efecto se verifica con el estado del stock antes y después de la transacción (registro de ejecución):

Momento	ProductoId	DepositoId	Cantidad
M2 antes	9	4	2
M2 antes	10	4	18

Momento	ProductoId	DepositoId	Cantidad
M2 despues	9	4	8
M2 despues	10	4	48

La anulación de un pedido (M5.4) muestra el ciclo completo del kardex: el stock disminuye al registrar el pedido y se repone al anularlo.

ProductoId	Antes del pedido	Con el pedido registrado	Después de anular
2	11	10	11
7	140	130	140
8	58	54	58

La actualización de precios (M4) conserva el período anterior cerrado y abre uno nuevo, sin sobrescribir valores:

ProductoId	FechaDesde	FechaHasta	PrecioVenta	PrecioCosto
3	2026-01-02	2026-11-11	11.500,00	7.200,00
3	2026-11-12	NULL	12.900,00	8.100,00
5	2026-01-02	2026-11-11	198.000,00	142.000,00
5	2026-11-12	NULL	214.000,00	142.000,00

11. Consultas SQL y vistas

11.1. Catálogo de consultas

Las veinte consultas del módulo 07 responden a requerimientos concretos del sistema y cubren las técnicas que exige la consigna. La Tabla 17 las relaciona con su requerimiento; el código completo y el resultado de cada una se presentan en el Anexo B.

Tabla 17. *Consultas, técnicas SQL utilizadas y requerimientos que satisfacen.*

Id	Consulta	Técnica	Requerimiento
C01	Catálogo de periféricos activos	Simple, subconsulta en WHERE, ORDER BY	RI02 / RF08
C02	Clientes sin correo electrónico	IS NULL, ISNULL	RI01
C03	Detalle de ventas: quién compró, qué, quién vendió y dónde	INNER JOIN de 6 tablas	RI06, RI07
C04	Productos sin precio vigente o sin stock	LEFT JOIN, COALESCE, NULL	RI02 / RF08
C05	Indicadores globales de ventas	COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX	RI15 / RF11
C06	Ventas por sucursal y canal	GROUP BY de dos columnas	RI15 / RF11
C07	Categorías con venta neta superior a $1.000.000	GROUP BY, HAVING, autorrelación	RI15 / RF11
C08	Clientes con más de un pedido	GROUP BY, HAVING COUNT	RI15 / RF11
C09	Productos con precio superior al promedio	Subconsulta escalar	RI02, RI09
C10	Productos activos nunca vendidos	NOT EXISTS, función	RI02, RI07
C11	Proveedor preferido de los productos bajo mínimo	Subconsulta IN sobre vista	RI08 / RF09
C12	Último pedido de cada cliente	Subconsulta correlacionada	RI06
C13	Cuentas a cobrar con teléfono de contacto	EXISTS, GROUP BY sobre vista	RI12 / RF10
C14	Precio cobrado frente a precio de lista	Función fn_PrecioVigente	RI07, RI09
C15	Disponibilidad por depósito	Función fn_StockDisponible, pivoteo	RI04
C16	Ranking de productos por venta neta	RANK() y SUM() OVER, CTE	RI15 / RF11
C17	Trazabilidad de un pedido anulado	JOIN con auditoría y kardex	RI10, RI14 / RF12
C18	Catálogo y cartera de clientes	Consulta sobre vistas	RF08, RF10
C19	Anular órdenes en borrador con más de 30 días	UPDATE con subconsulta	RI11 / RF13
C20	Eliminar faxes de proveedores con teléfono principal	DELETE con EXISTS	RI05 / RF13

11.2. Ejemplos comentados

Agrupamiento con condición sobre grupos (C07)

HAVING filtra grupos después de agregar, mientras que WHERE filtra filas antes de hacerlo. La consulta suma la venta neta por categoría, excluye pedidos cancelados (WHERE) y conserva solo las categorías que superan el millón de pesos (HAVING). La autorrelación de Categoria permite informar el rubro padre.

```
SELECT 'C07' AS Consulta, ISNULL(cp.Nombre, c.Nombre) AS Rubro, c.Nombre AS Categoria,
       COUNT(DISTINCT pd.PedidoId) AS Pedidos, SUM(pd.Cantidad) AS Unidades,
```

```
       SUM(CAST(pd.Cantidad * pd.PrecioUnitarioHistorico * (1 - pd.DescuentoPct / 100.0) AS DECIMAL(16,2)))
AS VentaNeta
FROM dbo.PedidoDetalle AS pd
JOIN dbo.Pedido    AS p  ON p.PedidoId    = pd.PedidoId
JOIN dbo.Producto  AS pr ON pr.ProductoId = pd.ProductoId
JOIN dbo.Categoria AS c  ON c.CategoriaId = pr.CategoriaId
LEFT JOIN dbo.Categoria AS cp ON cp.CategoriaId = c.CategoriaPadreId
WHERE p.Estado <> 'CANCELADO'
GROUP BY cp.Nombre, c.Nombre
HAVING SUM(pd.Cantidad * pd.PrecioUnitarioHistorico * (1 - pd.DescuentoPct / 100.0)) > 1000000
ORDER BY VentaNeta DESC;
```

Rubro	Categoria	Pedidos	Unidades	VentaNeta
Informatica	Notebooks	2	3	3.150.000,00
Informatica	Perifericos	6	16	1.361.300,00
Informatica	Almacenamiento	3	10	1.041.000,00

Tratamiento de valores nulos (C04)

El LEFT JOIN conserva los productos que no tienen precio vigente ni filas de stock; las columnas de la tabla externa llegan como NULL y COALESCE las presenta de forma legible. Con un INNER JOIN esos productos —justamente los que se buscan— desaparecerían del resultado.

```
SELECT 'C04' AS Consulta, p.Sku, p.Nombre,
       COALESCE(CONVERT(NVARCHAR(20), pv.PrecioVenta), N'SIN PRECIO') AS PrecioVigente,
       COALESCE(SUM(s.Cantidad), 0) AS StockTotal,
       CASE WHEN p.Activo = 1 THEN 'ACTIVO' ELSE 'DISCONTINUADO' END AS Situacion
FROM dbo.Producto AS p
LEFT JOIN dbo.vw_ProductoPrecioVigente AS pv ON pv.ProductoId = p.ProductoId
LEFT JOIN dbo.Stock AS s ON s.ProductoId = p.ProductoId
GROUP BY p.Sku, p.Nombre, pv.PrecioVenta, p.Activo
HAVING pv.PrecioVenta IS NULL OR COALESCE(SUM(s.Cantidad), 0) = 0;
```

Sku	Nombre	PrecioVigente	StockTotal	Situacion
WC-LOG-004	Webcam Logitech C920	SIN PRECIO	0	ACTIVO
IM-SAM-003	Impresora Samsung Xpress M2020	310.000,00	0	DISCONTINUADO

Uso de funciones del sistema (C14)

La consulta compara el precio cobrado en cada renglón con el precio de lista del día de la venta y con el vigente hoy, ambos obtenidos con `fn_PrecioVigente`. Es la evidencia de RN06: los aumentos posteriores no alteran lo pactado.

```
SELECT 'C14' AS Consulta, p.NroPedido, CAST(p.FechaPedido AS DATE) AS Fecha, pr.Sku,
       pd.PrecioUnitarioHistorico AS PrecioCobrado,
       dbo.fn_PrecioVigente(pd.ProductoId, CAST(p.FechaPedido AS DATE)) AS PrecioListaEseDia,
       dbo.fn_PrecioVigente(pd.ProductoId, NULL) AS PrecioListaHoy
FROM dbo.PedidoDetalle AS pd
JOIN dbo.Pedido   AS p  ON p.PedidoId    = pd.PedidoId
JOIN dbo.Producto AS pr ON pr.ProductoId = pd.ProductoId
WHERE pd.PrecioUnitarioHistorico <> dbo.fn_PrecioVigente(pd.ProductoId, NULL)
ORDER BY p.NroPedido;
```

NroPedido	Fecha	Sku	PrecioCobrado	PrecioListaEseDia	PrecioListaHoy
PED-2026-0001	2026-09-05	MN-SAM-001	198.000,00	198.000,00	214.000,00
PED-2026-0002	2026-09-08	MO-LOG-001	11.500,00	11.500,00	12.900,00
PED-2026-0003	2026-09-15	MN-SAM-001	198.000,00	198.000,00	214.000,00
PED-2026-0003	2026-09-15	SS-KIN-001	112.000,00	112.000,00	129.000,00

Funciones de ventana (C16)

```
SELECT 'C16' AS Consulta,
       RANK() OVER (ORDER BY v.VentaNeta DESC) AS Puesto,
       v.Sku, v.Unidades, v.VentaNeta,
       CAST(100.0 * v.VentaNeta / SUM(v.VentaNeta) OVER () AS DECIMAL(5,2)) AS PorcentajeDelTotal
FROM (SELECT pr.Sku, SUM(pd.Cantidad) AS Unidades,
             SUM(CAST(pd.Cantidad * pd.PrecioUnitarioHistorico * (1 - pd.DescuentoPct / 100.0) AS
DECIMAL(16,2))) AS VentaNeta
      FROM dbo.PedidoDetalle AS pd
      JOIN dbo.Pedido   AS p  ON p.PedidoId    = pd.PedidoId
      JOIN dbo.Producto AS pr ON pr.ProductoId = pd.ProductoId
      WHERE p.Estado <> 'CANCELADO'
      GROUP BY pr.Sku) AS v
ORDER BY Puesto;
```

Puesto	Sku	Unidades	VentaNeta	PorcentajeDelTotal
1	NB-LEN-001	3	3.150.000,00	50,63
2	MN-SAM-001	6	1.196.400,00	19,23
3	SS-KIN-001	7	835.000,00	13,42
4	VT-LIL-001	7	584.800,00	9,40
5	RM-KIN-003	2	148.000,00	2,38
6	MO-LOG-001	9	106.850,00	1,72

(... 3 filas más en el registro de ejecución)

11.3. Vistas

Las vistas encapsulan cálculos y uniones de uso frecuente, de modo que la aplicación y los reportes consultan información derivada sin repetir la lógica ni almacenar datos redundantes.

Tabla 18. *Vistas de la base de datos.*

Vista	Origen	Información que provee
vw_ProductoPrecioVigente	AE2	Precio vigente de cada producto (atributo derivado PrecioVigente).
vw_ProductoStock	AE2	Stock total por producto (atributo derivado StockTotal).
vw_DepositoOcupacion	AE2	Ocupación de cada depósito frente a su capacidad.
vw_PedidoTotal	AE2	Total neto de cada pedido con descuentos.
vw_FacturaSaldo	AE2	Cobrado y saldo pendiente de cada factura.
vw_StockBajoMinimo	AE2	Pares producto-depósito por debajo del mínimo (RI08).
vw_CatalogoProductos	AE4	Catálogo con categoría, marca, precio vigente, stock total y proveedor preferido; base de la aplicación web.
vw_StockPorDeposito	AE4	Existencias por depósito con semáforo SIN STOCK / BAJO MINIMO / OK.
vw_ResumenVentasCliente	AE4	Cartera de clientes: pedidos, total comprado, última compra y saldo pendiente.

La vista `vw_ResumenVentasCliente` evoluciona la vista del borrador: utiliza LEFT JOIN para incluir clientes sin pedidos, excluye los pedidos cancelados, emplea `fn_TotalCompradoCliente` y agrega el saldo pendiente a partir de `vw_FacturaSaldo`.

```
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_ResumenVentasCliente AS
SELECT c.ClienteId,
       CONCAT(c.Apellido, N', ', c.Nombre)        AS Cliente,
       CONCAT(c.TipoDoc, N' ', c.NroDoc)          AS Documento,
       ISNULL(c.Email, N'(sin email)')            AS Email,
       COUNT(p.PedidoId)                          AS CantidadPedidos,
       dbo.fn_TotalCompradoCliente(c.ClienteId)   AS TotalComprado,
       MAX(p.FechaPedido)                         AS UltimaCompra,
       ISNULL((SELECT SUM(fs.SaldoPendiente)
               FROM dbo.vw_FacturaSaldo AS fs
               JOIN dbo.Factura AS f  ON f.FacturaId = fs.FacturaId
               JOIN dbo.Pedido  AS p2 ON p2.PedidoId = f.PedidoId
               WHERE p2.ClienteId = c.ClienteId), 0) AS SaldoPendiente
FROM dbo.Cliente AS c
LEFT JOIN dbo.Pedido AS p ON p.ClienteId = c.ClienteId AND p.Estado <> 'CANCELADO'
GROUP BY c.ClienteId, c.Apellido, c.Nombre, c.TipoDoc, c.NroDoc, c.Email;
GO

PRINT 'Vistas AE4 creadas: vw_CatalogoProductos, vw_StockPorDeposito, vw_ResumenVentasCliente.';
```

Cliente	Documento	Email	CantidadPedidos	TotalComprado	UltimaCompra	SaldoPendiente
Gomez, Martin	DNI 32145678	mgomez@mail.com	2	2.700.900,00	2026-11-12 09:15:47	0,00
del Litoral SA, Tecnologias	CUIT 30715559991	compras@tecnolitoral.com.ar	1	1.108.050,00	2026-11-12 09:15:47	670.370,25
Sosa, Lucia	DNI 27998877	lsosa@mail.com	2	1.049.850,00	2026-11-12 09:15:47	0,00
Contable RS, Estudio	CUIT 20345678901	admin@estudiors.com.ar	1	962.300,00	2026-09-15 10:12:00	698.629,80
Paredes, Nicolas	DNI 40112233	nparedes@mail.com	1	342.000,00	2026-09-24 12:45:00	213.820,00
Kowalski, Helena	PAS AB1234567	hkowalski@mail.com	1	58.000,00	2026-09-29 19:02:00	40.180,00
Benitez, Rocio	DNI 35111222	(sin email)	0	0,00	NULL	0,00

12. Programación en la base de datos

12.1. Criterios de diseño

- **Una regla, un lugar.** Cada objeto programado resuelve una regla de negocio que el DDL no puede expresar (Tabla 8) o una operación que debe ser atómica.
- **Procedimientos como única vía de escritura de las operaciones de negocio.** La aplicación no inserta pedidos ni facturas directamente: invoca procedimientos que validan el contexto y ejecutan todos los pasos en una transacción.
- **Triggers como red de seguridad.** Las reglas críticas (stock, saldo de facturas, estados, historial) se verifican también en triggers, de modo que rigen aunque alguien ejecute un INSERT o UPDATE manual fuera de la aplicación.
- **Errores identificables.** Los procedimientos informan con THROW códigos 50001–50099 y los triggers 50100–50199, con mensajes en lenguaje natural que la aplicación muestra al usuario. Las pruebas verifican el código exacto, no solo que la operación falle.
- **Orientación a conjuntos.** Los triggers operan sobre las tablas `inserted` y `deleted` completas, por lo que funcionan con sentencias que afectan muchas filas.

12.2. Funciones

Tabla 19. *Funciones escalares.*

Función	Parámetros → retorno	Propósito	Utilizada en
fn_PrecioVigente	@ProductoId INT, @Fecha DATE → DECIMAL(12,2)	Precio de venta vigente en una fecha (NULL = hoy). Devuelve NULL si no había precio.	sp_RegistrarPedido, C14, pruebas F1
fn_StockDisponible	@ProductoId INT, @DepositoId INT → DECIMAL(12,3)	Existencia en un depósito o total (depósito NULL). Nunca devuelve NULL.	vw_CatalogoProductos, C10, C15
fn_TotalCompradoCliente	@ClienteId INT → DECIMAL(16,2)	Importe neto comprado, con descuentos y sin pedidos cancelados.	vw_ResumenVentasCliente

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_PrecioVigente (@ProductoId INT, @Fecha DATE)
RETURNS DECIMAL(12,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @Precio DECIMAL(12,2);
    DECLARE @F DATE = ISNULL(@Fecha, CAST(SYSDATETIME() AS DATE));

    SELECT TOP (1) @Precio = pp.PrecioVenta
    FROM dbo.ProductoPrecio AS pp
    WHERE pp.ProductoId = @ProductoId
      AND pp.FechaDesde <= @F
      AND (pp.FechaHasta IS NULL OR pp.FechaHasta >= @F)
    ORDER BY pp.FechaDesde DESC;

    RETURN @Precio;
END;
```

12.3. Procedimientos almacenados

Los cinco procedimientos siguen la misma estructura: (1) controles de parámetros y de contexto antes de abrir la transacción, para no bloquear recursos en operaciones que se rechazarán; (2) `SET XACT_ABORT ON`, que revierte la transacción ante cualquier error en tiempo de ejecución; (3) bloque `BEGIN TRY … BEGIN TRANSACTION … COMMIT` y, en el `CATCH`, `ROLLBACK` y relanzamiento del error con `THROW` para que el invocante conozca la causa.

Tabla 20. *Procedimientos almacenados, parámetros y controles.*

Procedimiento	Parámetros	Controles (código de error)	Efecto
sp_RegistrarPedido	@ClienteId, @EmpleadoId, @SucursalId, @DepositoId, @Canal, @NroDireccion, @ItemsJson; salida @PedidoId, @NroPedido	Cliente activo (50001); rol de vendedor (50002); vendedor de la sucursal (50003); depósito de la sucursal (50004); canal y dirección (50005); JSON y al menos un renglón (50006); cantidades, descuentos y productos no repetidos (50007); producto activo (50008); precio vigente (50009); stock suficiente con bloqueo (50010)	Pedido CONFIRMADO con numeración PED-AAAA-NNNN, renglones con precio vigente y un EGRESO de kardex por renglón
sp_FacturarPedido	@PedidoId, @PuntoVenta, @TipoComprobante, @AlicuotaIva; salida @FacturaId	Pedido existente (50021); estado CONFIRMADO o ENTREGADO (50022); sin factura previa (50023); tipo válido (50024); con renglones (50025)	Factura con neto = total del detalle; tipo A si el cliente tiene CUIT, B en otro caso; número correlativo
sp_RegistrarPago	@FacturaId, @Monto, @MedioPagoId, @Referencia; salida @NroPago	Factura existente (50031); medio activo (50032); monto positivo (50033); saldo suficiente (T4, 50131)	Pago con número correlativo dentro de la factura
sp_ActualizarPrecioProducto	@ProductoId, @PrecioVenta, @PrecioCosto, @FechaDesde	Producto activo (50041); precios válidos (50042); sin vigencia futura (50043); precio distinto del vigente (50044); período vigente de al menos dos días (50045)	Cierra el período vigente y abre uno nuevo en una transacción
sp_CancelarPedido	@PedidoId, @EmpleadoId, @Motivo	Pedido existente (50051); estado PENDIENTE o CONFIRMADO (50052); sin factura (50053); empleado activo (50054)	INGRESO compensatorio por cada egreso y estado CANCELADO

El procedimiento principal es `sp_RegistrarPedido`. Recibe el detalle como un arreglo JSON —el formato que envía la aplicación web— y lo procesa con OPENJSON. El fragmento siguiente corresponde a la parte transaccional; los controles previos se encuentran en el script.

```
    /* ---- Operacion atomica ---- */
    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        /* Control de stock dentro de la transaccion y con bloqueo de
           actualizacion: dos ventas concurrentes no pueden vender la misma
           unidad. T1 vuelve a controlar como segunda linea de defensa. */
        SELECT TOP (1) @Msg = CONCAT('Stock insuficiente de ', p.Sku, ' en el deposito: disponible ',
                                     CAST(ISNULL(s.Cantidad, 0) AS DECIMAL(12,0)),
                                     ', solicitado ', CAST(i.Cantidad AS DECIMAL(12,0)), '.')
        FROM @Items AS i
        JOIN dbo.Producto AS p ON p.ProductoId = i.ProductoId
        LEFT JOIN dbo.Stock AS s WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
               ON s.ProductoId = i.ProductoId AND s.DepositoId = @DepositoId
        WHERE ISNULL(s.Cantidad, 0) < i.Cantidad;
        IF @Msg IS NOT NULL THROW 50010, @Msg, 1;

        /* Numeracion correlativa por anio, serializada con UPDLOCK/HOLDLOCK. */
        DECLARE @Anio CHAR(4) = CAST(YEAR(@Hoy) AS CHAR(4));
        DECLARE @Siguiente INT = 1 + ISNULL((
            SELECT MAX(CAST(RIGHT(NroPedido, 4) AS INT))
            FROM dbo.Pedido WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
            WHERE NroPedido LIKE 'PED-' + @Anio + '-%'), 0);
        SET @NroPedido = CONCAT('PED-', @Anio, '-', RIGHT(CONCAT('0000', @Siguiente), 4));
```

```
        INSERT INTO dbo.Pedido (NroPedido, ClienteId, NroDireccion, EmpleadoId, SucursalId, Estado, Canal)
        VALUES (@NroPedido, @ClienteId, @NroDireccion, @EmpleadoId, @SucursalId, 'CONFIRMADO', @Canal);
        SET @PedidoId = SCOPE_IDENTITY();

        INSERT INTO dbo.PedidoDetalle (PedidoId, ProductoId, Cantidad, PrecioUnitarioHistorico,
DescuentoPct)
        SELECT @PedidoId, ProductoId, Cantidad, Precio, DescuentoPct
        FROM @Items;

        INSERT INTO dbo.MovimientoStock (ProductoId, DepositoId, TipoMovimiento, Cantidad, EmpleadoId,
                                         Motivo, DocumentoTipo, DocumentoId)
        SELECT ProductoId, @DepositoId, 'EGRESO', Cantidad, @EmpleadoId,
               CONCAT('Venta ', @NroPedido), 'PEDIDO', @PedidoId
        FROM @Items;

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        SET @PedidoId = NULL;
        SET @NroPedido = NULL;
        THROW;
    END CATCH;
END;
```

Dos aspectos merecen destacarse. El control de stock se repite dentro de la transacción con las sugerencias de bloqueo `UPDLOCK, HOLDLOCK`, que mantienen bloqueadas las filas leídas hasta el COMMIT: dos ventas simultáneas no pueden vender la misma unidad. La misma técnica serializa la generación del número de pedido. Además, el procedimiento no actualiza Stock: inserta movimientos de kardex y es el trigger T1 el que descuenta las existencias, de modo que existe un único camino para modificar el stock.

12.4. Triggers

Tabla 21. *Triggers, evento que los dispara y regla que implementan.*

Trigger	Tabla y evento	Tipo	Regla y comportamiento
T1 trg_MovimientoStock_AplicarKardex	MovimientoStock AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Automatización y validación	RN11: aplica cada movimiento sobre Stock (INGRESO suma; EGRESO, TRANSFER y AJUSTE restan). RN05: rechaza egresos sin existencia (50102). RN12: rechaza modificaciones y eliminaciones del kardex (50101).
T2 trg_Stock_ControlarExistencias	Stock AFTER INSERT, UPDATE	Control	RN11: rechaza cambios directos de Cantidad que no provengan de T1, detectados con TRIGGER_NESTLEVEL() (50111). RN07: rechaza superar la capacidad del depósito (50112).
T3 trg_Pedido_ControlarEstado	Pedido AFTER INSERT, UPDATE	Validación y auditoría	RN13: transiciones permitidas (50121). RN14: entregar exige factura (50122); no se cancela un pedido facturado (50123) ni con stock sin reponer (50124). RN15: registra alta y cambios en PedidoEstadoHistorial.
T4 trg_Pago_ControlarSaldo	Pago AFTER INSERT, UPDATE	Validación	RN16: la suma de pagos no puede superar el total de la factura (50131).
T5 trg_ProductoPrecio_ProtegerHistorial	ProductoPrecio AFTER UPDATE, DELETE	Integridad	RN10: impide borrar precios (50141) y modificar precios o períodos cerrados (50142); solo admite cerrar el período vigente.

El trigger T1 es el núcleo de la coherencia entre stock y kardex. Agrupa los movimientos insertados por par producto-depósito, verifica que ningún saldo resulte negativo y aplica la variación neta con una única sentencia UPDATE:

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trg_MovimientoStock_AplicarKardex
ON dbo.MovimientoStock
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM inserted) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM deleted)
        RETURN;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM deleted)
        THROW 50101, 'El kardex es inalterable: los movimientos de stock no se modifican ni se eliminan.
Registre un movimiento compensatorio.', 1;

    DECLARE @Delta TABLE (
        ProductoId INT NOT NULL,
        DepositoId INT NOT NULL,
        Delta      DECIMAL(12,3) NOT NULL,
        PRIMARY KEY (ProductoId, DepositoId));

    INSERT INTO @Delta (ProductoId, DepositoId, Delta)
    SELECT i.ProductoId, i.DepositoId,
           SUM(CASE WHEN i.TipoMovimiento = 'INGRESO' THEN i.Cantidad ELSE -i.Cantidad END)
    FROM inserted AS i
    GROUP BY i.ProductoId, i.DepositoId;

    DECLARE @Msg NVARCHAR(400);
    SELECT TOP (1) @Msg = CONCAT('Stock insuficiente: producto ', p.Sku, ' en ', dep.Nombre,
                                 ' tiene ', CAST(s.Cantidad AS DECIMAL(12,0)),
                                 ' unidades y el movimiento requiere ', CAST(-d.Delta AS DECIMAL(12,0)),
'.')
    FROM @Delta AS d
    JOIN dbo.Stock    AS s   ON s.ProductoId = d.ProductoId AND s.DepositoId = d.DepositoId
    JOIN dbo.Producto AS p   ON p.ProductoId = d.ProductoId
    JOIN dbo.Deposito AS dep ON dep.DepositoId = d.DepositoId
    WHERE s.Cantidad + d.Delta < 0;

    IF @Msg IS NOT NULL
        THROW 50102, @Msg, 1;

    UPDATE s
       SET s.Cantidad = s.Cantidad + d.Delta
    FROM dbo.Stock AS s
    JOIN @Delta AS d ON d.ProductoId = s.ProductoId AND d.DepositoId = s.DepositoId;
END;
```

El trigger T3 combina validación y auditoría. Como en SQL Server un THROW dentro de un trigger revierte la transacción completa, un cambio de estado inválido deshace también la sentencia que lo provocó; si es válido, la inserción en el historial forma parte de la misma transacción y no puede quedar un cambio sin auditar.

```
    /* 4. Auditoria: alta (EstadoAnterior NULL) o cambio efectivo de estado. */
    INSERT INTO dbo.PedidoEstadoHistorial (PedidoId, EstadoAnterior, EstadoNuevo)
    SELECT i.PedidoId, d.Estado, i.Estado
    FROM inserted AS i
    LEFT JOIN deleted AS d ON d.PedidoId = i.PedidoId
    WHERE d.PedidoId IS NULL OR d.Estado <> i.Estado;
END;
```

12.5. Transacciones

La consigna requiere al menos una transacción; el proyecto las utiliza en todas las operaciones que modifican más de una fila o tabla:

- Los cinco procedimientos almacenados (transacción explícita con TRY/CATCH y XACT_ABORT).

- Las transacciones explícitas M2 (recepción de orden de compra) y M3 (transferencia entre depósitos) del módulo 06.
- Los triggers, que se ejecutan dentro de la transacción de la sentencia que los dispara y la revierten con THROW.
- Las pruebas positivas, que se ejecutan dentro de una transacción que se revierte para no alterar los datos.

La atomicidad se verificó con la prueba P1-12: se envió un pedido cuyo primer renglón era válido y el segundo carecía de stock. El procedimiento rechazó la operación con el error 50010 y, después del rechazo, la cantidad de pedidos, de movimientos de kardex y la existencia del primer producto eran idénticas a las previas: no quedó ningún efecto parcial.

13. Pruebas y evidencias de funcionamiento

13.1. Estrategia

Las pruebas se automatizaron para que sean repetibles y su resultado no dependa de la interpretación de quien las ejecuta. Cada prueba negativa registra el código de error **esperado** y el **obtenido**: solo se considera correcta si la operación falla por la regla que se pretende probar. Este criterio surge de una lección de la AE2, donde una prueba de documento duplicado «pasaba» porque fallaba por un correo duplicado: una prueba que pasa no alcanza, hay que verificar por qué pasa. Las pruebas positivas que modifican datos se ejecutan dentro de una transacción que se revierte al final.

13.2. Ejecución del script integral

El script integral se ejecutó con sqlcmd sobre una instancia SQL Server 2022 Express en la que se eliminó previamente la base. La ejecución finalizó con código de salida 0, sin mensajes de error del motor, y produjo el registro `AE4/evidencias/ejecucion_script_integral.log` (474 líneas), del que se extraen todas las tablas de resultados de este informe. Su comienzo muestra la creación de la base y la carga de datos:

```
Changed database context to 'master'.
Changed database context to 'StockFlow'.
DDL aplicado correctamente: 23 tablas.
Changed database context to 'StockFlow'.
--- Sucursales ---
--- Empleados ---
--- Categorias (jerarquicas) ---
--- Marcas ---
--- Productos ---
--- Historial de precios (uno vigente por producto) ---
--- Depositos ---
--- Stock por producto y deposito (relacion N:M) ---
…
```

13.3. Pruebas de integridad declarativa

Las 21 pruebas negativas de la AE2 se reejecutaron sobre el modelo final antes de crear los triggers. Todas fueron rechazadas por la restricción prevista:

Tabla 22. *Pruebas negativas de restricciones declarativas (módulo 03).*

Prueba	Operación intentada	Restricción que la rechazó	Resultado
T01	PK compuesta duplicada rechazada	PK_Stock	OK
T02	FK a Categoria inexistente rechazada	FK_Producto_Categoria	OK
T03	FK compuesta a Stock rechazada	FK_Movimiento_Stock	OK
T04	Direccion de otro cliente rechazada	FK_Pedido_ClienteDireccion	OK
T05	Estado invalido rechazado	CK_Pedido_Estado	OK
T06	Stock negativo rechazado	CK_Stock_Cantidad	OK
T07	CantidadRecibida > Cantidad rechazada	CK_OCD_Recibida	OK
T08	FechaHasta < FechaDesde rechazada	CK_ProductoPrecio_Periodo	OK
T09	Mostrador con direccion rechazado	CK_Pedido_Envio	OK
T10	Pedido web sin direccion rechazado	CK_Pedido_Envio	OK
T11	SKU duplicado rechazado	UQ_Producto_Sku	OK

Prueba	Operación intentada	Restricción que la rechazó	Resultado
T12	Documento duplicado rechazado	UQ_Cliente_Doc	OK
T13	Segunda factura del mismo pedido rechazada	UQ_Factura_Pedido	OK
T14	Numeracion fiscal repetida rechazada	UQ_Factura_Numeracion	OK
T15	Segundo precio vigente rechazado	UX_ProductoPrecio_Vigente	OK
T16	Segundo proveedor preferido rechazado	UX_ProveedorProducto_Preferido	OK
T17	NOT NULL rechazado	NOT NULL (Nombre)	OK
T18	Autosupervision rechazada	CK_Empleado_NoAutoSupervision	OK
T19	CUIT invalido rechazado	CK_Proveedor_Cuit	OK
T20	DELETE restringido por FK	FK_ProveedorProducto_Producto	OK
T21	Alicuota invalida rechazada	CK_Factura_Iva	OK

Las pruebas positivas T22 a T26 verificaron la eliminación en cascada de renglones y de datos de contacto, el recálculo de la columna calculada TotalFactura, el alta completa de una venta y la aceptación de varios clientes sin correo gracias al índice único filtrado; las cinco finalizaron correctamente.

13.4. Pruebas de funciones, procedimientos y triggers

El módulo 08 ejecuta 48 pruebas: 3 de funciones, 21 de procedimientos (incluida la atomicidad) y 24 de triggers. Para cada una se registra el código esperado (0 = operación aceptada), el obtenido y el mensaje del motor. El resumen final fue:

Pruebas	Correctas	Fallidas
48	48	0

Tabla 23. *Resultado de las pruebas de los objetos programados (módulo 08).*

Prueba	Objeto	Caso	Esp.	Obt.	Res.	Mensaje del motor / valores verificados
F1-01	fn_PrecioVigente	Precio del producto 1 en dos periodos distintos y de un producto sin precio	0	0	OK	15/03: 890000.00; 01/07: 1050000.00; producto 14: NULL
F2-01	fn_StockDisponible	Stock total coincide con SUM(Stock) y par inexistente devuelve 0 (no NULL)	0	0	OK	total producto 3: 242.000; SUM directo: 242.000; producto 2 en deposito 4: 0.000
F3-01	fn_TotalCompradoCliente	Suma pedidos no cancelados; cliente sin pedidos devuelve 0	0	0	OK	cliente 1: 2700900.00; cliente 3 (con un pedido cancelado): 962300.00; cliente 6: 0.00
P1-01	sp_RegistrarPedido	Cliente inexistente	50001	50001	OK	El cliente no existe o esta inactivo.
P1-02	sp_RegistrarPedido	Empleado de deposito intenta registrar una venta	50002	50002	OK	El empleado no existe, esta inactivo o su rol no le permite registrar ventas.
P1-03	sp_RegistrarPedido	Vendedor de Sucursal Norte vende en Casa Central	50003	50003	OK	El empleado no pertenece a la sucursal indicada.
P1-04	sp_RegistrarPedido	Despacho desde un deposito de otra sucursal	50004	50004	OK	El deposito de despacho no pertenece a la sucursal indicada.
P1-05	sp_RegistrarPedido	Pedido WEB con la direccion de otro cliente	50005	50005	OK	Los pedidos WEB y TELEFONO requieren una direccion de envio registrada del cliente.
P1-06	sp_RegistrarPedido	Detalle del pedido vacio	50006	50006	OK	Todo pedido debe contener al menos un renglon (RN08).
P1-07	sp_RegistrarPedido	Renglon con cantidad cero	50007	50007	OK	Cada renglon requiere ProductoId, Cantidad > 0 y un descuento entre 0 y 100.
P1-08	sp_RegistrarPedido	Producto repetido en el mismo pedido	50007	50007	OK	Un producto no puede repetirse en el mismo pedido: unifique las cantidades.
P1-09	sp_RegistrarPedido	Venta de un producto discontinuado	50008	50008	OK	El producto 13 no existe o esta discontinuado.
P1-10	sp_RegistrarPedido	Venta de un producto sin precio vigente	50009	50009	OK	El producto WC-LOG-004 no tiene precio vigente.
P1-11	sp_RegistrarPedido	Stock insuficiente en el segundo renglon	50010	50010	OK	Stock insuficiente de AA-BGH-001 en el deposito: disponible 9, solicitado 50.

Prueba	Objeto	Caso	Esp.	Obt.	Res.	Mensaje del motor / valores verificados
P1-12	sp_RegistrarPedido	Atomicidad: tras el rechazo no quedan pedido, renglones ni movimientos parciales	0	0	OK	pedidos 9->9; stock mouse 178.000->178.000; movimientos 26->26
P1-13	sp_RegistrarPedido	Alta valida: descuenta stock, fija precio vigente, audita y genera kardex	0	0	OK	PED-2026-0010: stock 44.000->42.000; precio 86000.00; historial 1; movimientos 1
P2-01	sp_FacturarPedido	Facturar un pedido inexistente	50021	50021	OK	El pedido no existe.
P2-02	sp_FacturarPedido	Facturar un pedido cancelado	50022	50022	OK	Solo se facturan pedidos CONFIRMADOS o ENTREGADOS.
P2-03	sp_FacturarPedido	Segunda factura para el mismo pedido	50023	50023	OK	El pedido ya tiene factura emitida (relacion 1:1).
P2-04	sp_FacturarPedido	Neto de todas las facturas = total del detalle; cliente con CUIT recibe factura A	0	0	OK	facturas con diferencia: 0; tipo emitido a cliente CUIT: A
P3-01	sp_RegistrarPago	Pago con monto cero	50033	50033	OK	El monto del pago debe ser mayor que cero.
P3-02	sp_RegistrarPago	Pago que excede el saldo de la factura	50131	50131	OK	El pago excede el saldo de la factura A-0001-00001004: total 1340740.50, cobrado 1370370.25.
T4-01	trg_Pago_ControlarSaldo	INSERT directo (sin procedimiento) sobre una factura ya cancelada	50131	50131	OK	El pago excede el saldo de la factura A-0001-00001001: total 2768601.00, cobrado 2768602.00.
P3-03	sp_RegistrarPago	Pago exacto del saldo: numeracion correlativa y saldo cero	0	0	OK	pago nro 2 por 670370.25; saldo final 0.0000
P4-01	sp_ActualizarPrecioProducto	Precio igual al vigente	50044	50044	OK	El precio informado es igual al vigente: no hay cambio que registrar.
P4-02	sp_ActualizarPrecioProducto	Precio con vigencia futura	50043	50043	OK	No se admiten precios con vigencia futura.
P4-03	sp_ActualizarPrecioProducto	Segundo cambio de precio el mismo dia	50045	50045	OK	La nueva vigencia debe comenzar al menos dos dias despues del inicio del precio vigente.
T5-01	trg_ProductoPrecio_Proteger	UPDATE directo del precio vigente (pisar el valor)	50142	50142	OK	El historial de precios es inalterable: solo puede cerrarse el periodo vigente. Use dbo.sp_ActualizarPrecioProducto.
T5-02	trg_ProductoPrecio_Proteger	Modificar un periodo de precio ya cerrado	50142	50142	OK	El historial de precios es inalterable: solo puede cerrarse el periodo vigente. Use dbo.sp_ActualizarPrecioProducto.
T5-03	trg_ProductoPrecio_Proteger	Eliminar el historial de precios de un producto	50141	50141	OK	El historial de precios no admite eliminaciones. Para discontinuar un producto use Producto.Activo = 0.
P4-04	sp_ActualizarPrecioProducto	Historial consistente: un solo precio vigente y periodos contiguos sin huecos	0	0	OK	productos con 2+ vigentes: 0; periodos no contiguos: 0
P5-01	sp_CancelarPedido	Cancelar un pedido facturado	50053	50053	OK	El pedido esta facturado: requiere nota de credito, no cancelacion.
P5-02	sp_CancelarPedido	Cancelar un pedido ya cancelado	50052	50052	OK	Solo pueden cancelarse pedidos PENDIENTES o CONFIRMADOS.
P5-03	sp_CancelarPedido	El pedido anulado deja saldo neto cero en el kardex (egresos revertidos)	0	0	OK	movimientos del pedido: 6; pares con saldo distinto de cero: 0
T1-01	trg_MovimientoStock_Kardex	Modificar un movimiento de kardex	50101	50101	OK	El kardex es inalterable: los movimientos de stock no se modifican ni se eliminan. Registre un movimiento compensatorio.
T1-02	trg_MovimientoStock_Kardex	Eliminar un movimiento de kardex	50101	50101	OK	El kardex es inalterable: los movimientos de stock no se modifican ni se eliminan. Registre un movimiento compensatorio.
T1-03	trg_MovimientoStock_Kardex	Egreso mayor que la existencia del deposito	50102	50102	OK	Stock insuficiente: producto AA-BGH-001 en Deposito Central tiene 9 unidades y el movimiento requiere 1000.
T1-04	trg_MovimientoStock_Kardex	INGRESO suma y AJUSTE resta automaticamente sobre Stock	0	0	OK	stock 178.000 -> INGRESO 5 -> 183.000 -> AJUSTE 2 -> 181.000
T2-01	trg_Stock_ControlarExistencias	UPDATE directo de Stock.Cantidad (sin kardex)	50111	50111	OK	Stock.Cantidad no se modifica directamente: registre un movimiento en MovimientoStock (INGRESO, EGRESO, TRANSFER o AJUSTE).
T2-02	trg_Stock_ControlarExistencias	Alta de stock con cantidad inicial distinta de cero	50111	50111	OK	Stock.Cantidad no se modifica directamente: registre un movimiento en MovimientoStock (INGRESO, EGRESO, TRANSFER o AJUSTE).
T2-03	trg_Stock_ControlarExistencias	Ingreso que supera la capacidad del deposito (RN07 de AE1)	50112	50112	OK	Capacidad excedida en Deposito Salon CC: ocupacion resultante 557 sobre una capacidad maxima de 400 unidades.
T2-04	trg_Stock_ControlarExistencias	Tras el rechazo por capacidad el movimiento y el stock se revierten	0	0	OK	stock mouse en salon: 25.000 -> 25.000
T2-05	trg_Stock_ControlarExistencias	Alta de un producto en un deposito con cantidad 0	0	0	OK	alta del par (producto 2, deposito 4) con cantidad 0 aceptada

Prueba	Objeto	Caso	Esp.	Obt.	Res.	Mensaje del motor / valores verificados
T3-01	trg_Pedido_ControlarEstado	Retroceder un pedido ENTREGADO a PENDIENTE	50121	50121	OK	Transicion de estado no permitida en PED-2026-0001: ENTREGADO -> PENDIENTE.
T3-02	trg_Pedido_ControlarEstado	Entregar un pedido sin factura	50122	50122	OK	El pedido PED-2026-0010 no puede entregarse sin factura emitida.
T3-03	trg_Pedido_ControlarEstado	Cancelar por UPDATE un pedido facturado	50123	50123	OK	El pedido PED-2026-0007 esta facturado y no puede cancelarse.
T3-04	trg_Pedido_ControlarEstado	Cancelar por UPDATE sin revertir el stock egresado	50124	50124	OK	El pedido PED-2026-0010 tiene stock egresado sin revertir: anulelo con dbo.sp_CancelarPedido.
T3-05	trg_Pedido_ControlarEstado	Auditoria: el historial registra el alta y cada cambio de estado	0	0	OK	alta->CONFIRMADO ; CONFIRMADO->CANCELADO

Entre los resultados conviene destacar: P1-12 (atomicidad: ningún efecto parcial tras un rechazo), T2-03 y T2-04 (el ingreso que excede la capacidad del depósito se rechaza y el movimiento no queda registrado), T3-04 (un pedido no puede cancelarse por UPDATE sin reponer el stock: debe usarse sp_CancelarPedido), P4-04 (después de todos los cambios de precio, ningún producto tiene dos precios vigentes ni períodos con huecos) y T3-05 (el historial de un pedido anulado registra el alta y la cancelación).

13.5. Defectos detectados durante las pruebas

Las ejecuciones sucesivas revelaron defectos que la revisión estática del código no había detectado. Se documentan porque forman parte del proceso de verificación:

Tabla 24. *Defectos detectados al ejecutar y corrección aplicada.*

Etapa	Síntoma	Causa	Corrección
AE2	T12 y T19 fallaban por correo duplicado en lugar de por la restricción que debían probar.	UNIQUE sobre columna nulable: SQL Server considera iguales los NULL.	Índices únicos filtrados WHERE Email IS NOT NULL.
AE4	Error Msg 1934 al crear índices filtrados desde sqlcmd.	sqlcmd ejecuta con QUOTED_IDENTIFIER OFF; SSMS lo activa por defecto.	SET ANSI_NULLS ON y SET QUOTED_IDENTIFIER ON al comienzo de cada módulo.
AE4	Operaciones que buscaban pedidos por identificador fijo afectaban filas equivocadas.	Las pruebas rechazadas consumen valores IDENTITY y dejan huecos en la numeración.	Búsqueda por clave natural (NroPedido, NroOrden) y captura de identificadores con parámetros OUTPUT.
AE4	C14 mostraba como diferencia de precio una venta realizada al precio correcto.	El precio se actualizaba el mismo día después de la venta y fn_PrecioVigente trabaja con granularidad de día.	Las actualizaciones de precio (M4) se ejecutan antes de las ventas del día (M5), en orden cronológico.
AE4	La consulta de productos bajo mínimo no devolvía filas después de las ventas.	Los datos no generaban ningún faltante con las operaciones de la AE4.	Venta de mostrador M5.3 con cantidad suficiente para dejar un producto bajo el mínimo.
AE4	Filas del registro de pruebas con columnas desplazadas.	Los mensajes usaban el carácter | , que sqlcmd emplea como separador de columnas.	Separador «;» en los mensajes de las pruebas.

14. Matriz de trazabilidad

La matriz vincula cada regla de negocio con su origen, el elemento del modelo conceptual que la representa, las tablas del esquema relacional, el objeto SQL que la hace cumplir, las consultas o vistas que la ponen de manifiesto y las pruebas que verifican su funcionamiento. Permite comprobar que ninguna regla carece de implementación ni de prueba.

Tabla 25. *Matriz de trazabilidad de las reglas de negocio.*

RN	Origen	Modelo conceptual	Tablas	Objeto SQL	Consultas / vistas	Pruebas
RN01	AE1	CLASIFICA (1:N)	Producto, Categoria	FK_Producto_Categoria	C01, C07	T02
RN02	AE1→AE2	ALMACENA (N:M) / STOCK	Stock	PK_Stock	C15, vw_StockPorDeposito	T01
RN03	AE1	REALIZA (1:N)	Pedido, Cliente	FK_Pedido_Cliente; sp_RegistrarPedido	C03, C12	P1-01
RN04	AE1	COMPONE (N:M)	PedidoDetalle	PK_PedidoDetalle; sp_RegistrarPedido	C03	P1-07, P1-08
RN05	AE1	Atributo Cantidad de ALMACENA	Stock, MovimientoStock	CK_Stock_Cantidad; T1; sp_RegistrarPedido	C04, C15	T06, T1-03, P1-11
RN06	AE1	Atributo PrecioUnitarioHistorico	PedidoDetalle, ProductoPrecio	sp_RegistrarPedido; fn_PrecioVigente	C14	P1-13, F1-01
RN07	AE1	Atributo CapacidadMaxima	Deposito, Stock	T2 trg_Stock_ControlarExistencias	vw_DepositoOcupacion	T2-03, T2-04
RN08	AE1	Participación total en COMPONE	Pedido, PedidoDetalle	sp_RegistrarPedido	C03	P1-06
RN09	AE2	PRECIO_PRODUCTO (débil)	ProductoPrecio	UX_ProductoPrecio_Vigente; CK_ProductoPrecio_Periodo; sp_ActualizarPrecioProducto	vw_ProductoPrecioVigente, C09	T08, T15, P4-01–P4-04
RN10	AE4	PRECIO_PRODUCTO	ProductoPrecio	T5 trg_ProductoPrecio_ProtegerHistorial	M4	T5-01–T5-03
RN11	AE2→AE4	STOCK ↔ MOVIMIENTO_STOCK	Stock, MovimientoStock	T1, T2	C15, C17	T1-04, T2-01, T2-02, T2-05
RN12	AE4	MOVIMIENTO_STOCK	MovimientoStock	T1	C17	T1-01, T1-02
RN13	AE4	Atributo Estado de PEDIDO	Pedido	CK_Pedido_Estado; T3	C12	T05, T3-01
RN14	AE2→AE4	GENERA (1:1)	Pedido, Factura, MovimientoStock	T3; sp_CancelarPedido; sp_FacturarPedido	C17	T3-02–T3-04, P2-02, P5-01–P5-03
RN15	AE4	PEDIDO_ESTADO_HISTORIAL	PedidoEstadoHistorial	T3	C17	T3-05, P1-13
RN16	AE2→AE4	PAGO (débil de FACTURA)	Pago, Factura	T4; sp_RegistrarPago	C13, vw_FacturaSaldo	P3-01–P3-03, T4-01
RN17	AE2→AE4	GENERA (1:1)	Factura	UQ_Factura_Pedido; UQ_Factura_Numeracion; sp_FacturarPedido	vw_PedidoTotal	T13, T14, P2-01–P2-04
RN18	AE2	DIRECCION_CLIENTE	Pedido, ClienteDireccion	CK_Pedido_Envio; FK_Pedido_ClienteDireccion; sp_RegistrarPedido	C03	T04, T09, T10, P1-05
RN19	AE4	ATIENDE / TRABAJA_EN	Pedido, Empleado, Deposito	sp_RegistrarPedido	C06	P1-02–P1-04

RN	Origen	Modelo conceptual	Tablas	Objeto SQL	Consultas / vistas	Pruebas
RN20	AE1→AE2	Identificadores alternativos	Producto, Proveedor, Cliente, Empleado	UQ_*, UX_Cliente_Email, UX_Proveedor_Email	C02	T11, T12, T19, T26

Tabla 26. *Matriz de trazabilidad de los requerimientos de información.*

RI	Modelo conceptual	Tablas	Consultas / vistas	Requerimiento funcional
RI01	CLIENTE, DIRECCION_CLIENTE	Cliente, ClienteTelefono, ClienteDireccion	C02, C13, vw_ResumenVentasCliente	RF10, RF13
RI02	PRODUCTO, CATEGORIA, MARCA	Producto, Categoria, Marca	C01, C04, C09, C10, vw_CatalogoProductos	RF08
RI03	DEPOSITO, SUCURSAL	Deposito, Sucursal	vw_DepositoOcupacion, vw_StockPorDeposito	RF06, RF07
RI04	STOCK (agregación)	Stock	C15, vw_ProductoStock, vw_StockPorDeposito	RF08, RF09
RI05	PROVEEDOR, SUMINISTRA	Proveedor, ProveedorTelefono, ProveedorProducto	C11, C20	RF09, RF13
RI06	PEDIDO	Pedido	C03, C06, C12	RF01
RI07	COMPONE	PedidoDetalle	C03, C10, C14	RF01
RI08	STOCK (StockMinimo)	Stock	C11, vw_StockBajoMinimo	RF09
RI09	PRECIO_PRODUCTO	ProductoPrecio	C09, C14, vw_ProductoPrecioVigente	RF04
RI10	MOVIMIENTO_STOCK	MovimientoStock	C17	RF06, RF07, RF12
RI11	ORDEN_COMPRA, DETALLA	OrdenCompra, OrdenCompraDetalle	C19, M2	RF06
RI12	FACTURA, PAGO, MEDIO_PAGO	Factura, Pago, MedioPago	C13, vw_FacturaSaldo	RF02, RF03, RF10
RI13	SUCURSAL, EMPLEADO	Sucursal, Empleado	C03, C06	RF01
RI14	PEDIDO_ESTADO_HISTORIAL	PedidoEstadoHistorial	C17	RF12
RI15	—	Pedido, PedidoDetalle, Categoria	C05–C08, C16	RF11

15. Conclusiones

El trabajo integró las tres etapas del proyecto en una solución coherente y verificable. El modelo conceptual de la AE1, corregido y ampliado en la AE2, se implementó sin pérdida de semántica: cada entidad, relación y atributo del DER tiene su correspondencia en el esquema relacional, cada dependencia funcional se preserva en una única tabla y cada regla de negocio tiene un mecanismo de verificación y al menos una prueba que lo ejercita, como muestra la matriz de trazabilidad.

La principal lección del proceso fue que la calidad del modelo conceptual condiciona todo lo posterior. Las dos cardinalidades mal definidas en la AE1 (un producto en un único depósito y con un único proveedor) no se habrían detectado en una revisión de notación; habrían sobrevivido a la transformación como claves foráneas y recién se habrían manifestado al incorporar un segundo depósito. El borrador inicial de la AE4 confirmó el riesgo: al partir nuevamente del modelo de la AE1 reapareció cada uno de esos problemas.

En la implementación se comprobó que el motor puede garantizar mucho más de lo que habitualmente se le delega. Claves foráneas compuestas, restricciones CHECK multicolumna e índices únicos filtrados hacen imposibles por construcción varias reglas que suelen quedar como validaciones en la aplicación. Para las reglas restantes, la combinación de procedimientos almacenados transaccionales y triggers permitió que la coherencia entre stock y kardex, el ciclo de vida del pedido, el control de cobranza y la inalterabilidad del historial se cumplan cualquiera sea el origen de la operación. Las 48 pruebas de programación y las 26 de integridad declarativa, ejecutadas sobre un script que se construye desde una base vacía, constituyen la evidencia de ese funcionamiento.

Como líneas de trabajo futuro se identifican la incorporación de notas de crédito para anular ventas facturadas, la gestión de devoluciones a proveedores, la definición de usuarios y permisos del SGBD por rol —de modo que la aplicación solo pueda ejecutar procedimientos y no escribir directamente en las tablas— y la evaluación de vistas indexadas para los indicadores de mayor costo si el volumen de datos lo justificara.

16. Bitácora del equipo

La bitácora registra, para cada tarea, la fecha, el responsable, la decisión adoptada, la principal dificultad, la prueba realizada y la corrección aplicada.

Tabla 27. *Bitácora del proyecto.*

Fecha	Tarea	Responsable	Decisión	Dificultad	Prueba realizada	Corrección aplicada
05/09/2026	AE1: relevamiento del dominio, RI, RN y DER	Ambos	Claves sustitutas; DETALLE_PEDIDO como entidad débil asociativa; precio pactado en el detalle	Representar el precio histórico sin duplicar el de catálogo	Matriz RI–componentes	Se documentaron las limitaciones (RN02, RN07, RI08) para iteraciones futuras
01/10/2026	AE2: auditoría del DER, modelo ampliado, normalización y DDL	Nahuel Villegas	ALMACENA y SUMINISTRA N:M; historial de precios; kardex; factura 1:1; SQL Server	Conectar MOVIMIENTO_STOCK con una relación (agregación); cascadas múltiples (error 1785)	21 pruebas negativas, 5 positivas, 8 consultas de verificación	UNIQUE nulables reemplazados por índices filtrados (T12, T19)
11/11/2026	AE4 (borrador): DDL, carga y normalización en MySQL	Leandro Acosta	Modelo simplificado de 10 tablas; tabla AUDITORIA_PRECIOS	Reunir la documentación de AE1 y AE2	Revisión de consultas de ejemplo	Reemplazado por el modelo de la AE2 (Tabla 3)
11/11/2026	AE4 (borrador): función, procedimiento, triggers y vista en MySQL	Nahuel Villegas	sp_RegistrarPedido con EXIT HANDLER; triggers BEFORE INSERT y AFTER UPDATE	El procedimiento creaba pedidos sin renglones	Llamadas CALL de ejemplo	Rediseño completo de la capa de programación sobre el modelo final
12/11/2026	Contraste del borrador con la AE2 y decisión de consolidación	Ambos	Adoptar el modelo de la AE2 en SQL Server; nueva base StockFlow	El borrador reintroducía M1, M3, M4 y M7	Comparación tabla por tabla con la AE2	Tabla de correspondencia borrador → versión final
12/11/2026	Catálogo consolidado de RN y RI; requerimientos funcionales	Leandro Acosta	Conservar la numeración de la AE1 (RN01–RN07, RI01–RI08) y agregar las nuevas	Reglas del borrador numeradas distinto que en la AE1	Cada RN con mecanismo y prueba	Renumeración documentada en la Tabla 8
12/11/2026	DDL final: tabla PedidoEstadoHistorial e índices	Nahuel Villegas	Clave sustituta en el historial	Msg 1934 al ejecutar con sqlcmd	Ejecución de 01 a 03 desde base vacía	SET QUOTED_IDENTIFIER ON en cada módulo
12/11/2026	Funciones, triggers y procedimientos	Nahuel Villegas	Stock solo vía kardex; THROW con rangos de códigos; detalle en JSON	Distinguir cambios directos de Stock de los hechos por T1	48 pruebas automatizadas	TRIGGER_NESTLEVEL() en T2
12/11/2026	Datos de prueba para casos límite y operaciones DML	Leandro Acosta	Producto discontinuado, producto sin precio, clienta sin datos de contacto	Huecos de IDENTITY por pruebas rechazadas	Recuento de filas y consultas C01–C20	Búsqueda por número de pedido y parámetros OUTPUT
12/11/2026	Consultas y vistas	Leandro Acosta	Una consulta por requerimiento; vistas para la aplicación	C14 mostraba diferencias espurias de precio	Revisión de resultados de C01–C20	Cambios de precio antes de las ventas del día
12/11/2026	Script integral y evidencia de ejecución	Nahuel Villegas	Generar el integral concatenando módulos	Separador | en los mensajes del registro	Ejecución completa: 48/48 pruebas correctas	Separador «;» en los mensajes
12/11/2026	Adaptación de la aplicación web a SQL Server	Nahuel Villegas	PDO_SQLSRV; la lógica de negocio queda en los procedimientos	Traducir los errores THROW a mensajes de la interfaz	Consultas de los endpoints ejecutadas en sqlcmd	Función respuesta_error() en conexion.php
12/11/2026	Diccionario de datos, trazabilidad e informe final	Leandro Acosta	Diccionario generado desde el catálogo del sistema	Mantener coherencia entre informe y script	Revisión cruzada informe–registro de ejecución	Informe con formato académico

17. Reflexiones individuales

17.1. Leandro Acosta

Mi aporte se centró en el modelado y la documentación: el relevamiento y el DER de la AE1, la normalización, el catálogo de requerimientos y reglas de negocio, los datos de prueba, las consultas y la matriz de trazabilidad. El aprendizaje más importante fue entender que una cardinalidad mal definida en el modelo conceptual no es un detalle de notación: se convierte en una clave foránea y limita lo que el sistema puede representar. Comparar nuestro borrador de la AE4 con la AE2 me mostró que habíamos vuelto a cometer los mismos errores al simplificar el modelo, y que la documentación de las decisiones es lo que permite detectarlo. Como equipo acordamos que cada regla de negocio debía tener un mecanismo de verificación y una prueba asociados, y ese acuerdo ordenó todo el trabajo final.

17.2. Nahuel Villegas

Me ocupé principalmente de la implementación: el DDL y las pruebas de la AE2, la programación de funciones, procedimientos y triggers, la batería de pruebas automatizadas, el script integral y la adaptación de la aplicación web. Aprendí que una prueba que pasa no alcanza si no se verifica por qué pasa, y que conviene que la base de datos garantice sus propias reglas en lugar de confiar en la aplicación: decidir que el stock solo cambie a través del kardex simplificó los procedimientos y eliminó una fuente entera de inconsistencias. También aprendí a valorar los detalles del motor —el comportamiento de los NULL en UNIQUE, las opciones de sesión de sqlcmd, los triggers por sentencia— que solo aparecen al ejecutar. La división del trabajo funcionó porque acordamos desde el principio un catálogo único de reglas sobre el que ambos trabajamos.

Referencias

Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36.

Date, C. J. (2019). *Database design and relational theory: Normal forms and all that jazz* (2.ª ed.). Apress.

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Microsoft. (2024). *Transact-SQL reference (Database Engine)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/language-reference

Microsoft. (2024). *CREATE TRIGGER (Transact-SQL)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql

Microsoft. (2024). *Create filtered indexes*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/indexes/create-filtered-indexes

Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Universidad de la Cuenca del Plata. (2026). *Consigna de la Actividad de Evaluación N.º 4: Base de Datos (ISI17BAD28V26AE4V26)*. Facultad de Ingeniería y Tecnología.

Anexo A. Aplicación web de demostración

El repositorio incluye una aplicación web (`stockflow/`) que demuestra el uso de la base desde una capa de presentación. Se compone de una página HTML con JavaScript y un conjunto de servicios PHP que se conectan a SQL Server mediante la extensión PDO_SQLSRV. En la AE4 se adaptó al modelo final: los servicios no contienen lógica de negocio, sino que consultan las vistas e invocan los procedimientos almacenados; cuando un procedimiento rechaza una operación, el mensaje del THROW se muestra al usuario.

Tabla 28. *Servicios de la aplicación web y objetos de la base que utilizan.*

Servicio	Método	Objeto de la base	Función
api/productos.php	GET	vw_CatalogoProductos	Catálogo con precio vigente y stock
api/stock.php	GET	vw_StockPorDeposito, vw_DepositoOcupacion	Existencias por depósito y ocupación
api/maestros.php	GET	Cliente, ClienteDireccion, Empleado, Deposito	Datos para el formulario de venta
api/registrar_pedido.php	POST	sp_RegistrarPedido	Registra una venta desde el carrito
api/actualizar_precio.php	POST	sp_ActualizarPrecioProducto	Cambia un precio conservando el historial
api/historial_precios.php	GET	ProductoPrecio	Últimos períodos de precio
api/resumen_ventas.php	GET	vw_ResumenVentasCliente	Cartera de clientes

Las sentencias SQL que envía cada servicio se verificaron ejecutándolas directamente sobre la base. Para ejecutar la aplicación se requiere un servidor web con PHP, la extensión pdo_sqlsrv y el controlador ODBC para SQL Server; los parámetros de conexión se configuran en `stockflow/conexion.php`. La aplicación es complementaria y no forma parte de los requisitos de la consigna.

Anexo B. Consultas: código y resultados

Para cada consulta del módulo 07 se presenta el código y el resultado obtenido en la ejecución del script integral. Los resultados extensos se truncan; el resultado completo figura en el registro de ejecución.

C01. Catálogo de periféricos activos

```
/* C01 - Catalogo de perifericos activos, ordenado por nombre. */
SELECT 'C01' AS Consulta, Sku, Nombre, UnidadMedida, PesoKg
FROM dbo.Producto
WHERE CategoriaId = (SELECT CategoriaId FROM dbo.Categoria WHERE Nombre = N'Perifericos')
  AND Activo = 1
ORDER BY Nombre;
```

Sku	Nombre	UnidadMedida	PesoKg
MN-SAM-001	Monitor Samsung 24" F24T350	UN	3,20
MO-LOG-001	Mouse Logitech M170	UN	0,08
TE-LOG-002	Teclado Logitech K380	UN	0,42
WC-LOG-004	Webcam Logitech C920	UN	NULL

C02. Clientes sin correo electrónico

```
/* C02 - Clientes sin email registrado: no pueden recibir la factura
   electronica. ISNULL presenta el dato faltante de forma legible. */
SELECT 'C02' AS Consulta, ClienteId, CONCAT(Apellido, N', ', Nombre) AS Cliente,
       ISNULL(Email, N'(sin email)') AS Email, FechaAlta
FROM dbo.Cliente
WHERE Email IS NULL
ORDER BY Apellido;
```

ClienteId	Cliente	Email	FechaAlta
6	Benitez, Rocio	(sin email)	2026-10-20

C03. Detalle de ventas: quién compró, qué, quién vendió y dónde

```
/* C03 - Detalle de ventas: quien compro que, quien lo vendio y donde
   (pedidos no cancelados). */
SELECT 'C03' AS Consulta, p.NroPedido, CAST(p.FechaPedido AS DATE) AS Fecha,
       CONCAT(c.Apellido, N', ', c.Nombre) AS Cliente,
       e.Apellido AS Vendedor, su.Nombre AS Sucursal,
       pr.Sku, pd.Cantidad, pd.PrecioUnitarioHistorico, pd.DescuentoPct,
       CAST(pd.Cantidad * pd.PrecioUnitarioHistorico * (1 - pd.DescuentoPct / 100.0) AS DECIMAL(14,2)) AS Subtotal
FROM dbo.Pedido AS p
INNER JOIN dbo.Cliente       AS c  ON c.ClienteId   = p.ClienteId
INNER JOIN dbo.Empleado      AS e  ON e.EmpleadoId  = p.EmpleadoId
INNER JOIN dbo.Sucursal      AS su ON su.SucursalId = p.SucursalId
INNER JOIN dbo.PedidoDetalle AS pd ON pd.PedidoId   = p.PedidoId
INNER JOIN dbo.Producto      AS pr ON pr.ProductoId = pd.ProductoId
WHERE p.Estado <> 'CANCELADO'
ORDER BY p.NroPedido, pr.Sku;
```

NroPedido	Fecha	Cliente	Vendedor	Sucursal	Sku	Cantidad	PrecioUnitarioHistorico	DescuentoPct	Subtotal
PED-2026-0001	2026-09-05	Gomez, Martin	Ramirez	Casa Central	MN-SAM-001	1	198.000,00	5,00	188.100,00
PED-2026-0001	2026-09-05	Gomez, Martin	Ramirez	Casa Central	NB-LEN-001	2	1.050.000,00	0,00	2.100.000,00

NroPedido	Fecha	Cliente	Vendedor	Sucursal	Sku	Cantidad	PrecioUnitarioHistorico	DescuentoPct	Subtotal
PED-2026-0002	2026-09-08	Sosa, Lucia	Ojeda	Sucursal Norte	MO-LOG-001	2	11.500,00	0,00	23.000,00
PED-2026-0002	2026-09-08	Sosa, Lucia	Ojeda	Sucursal Norte	TE-LOG-002	1	64.500,00	10,00	58.050,00
PED-2026-0003	2026-09-15	Contable RS, Estudio	Ramirez	Casa Central	MN-SAM-001	2	198.000,00	7,50	366.300,00
PED-2026-0003	2026-09-15	Contable RS, Estudio	Ramirez	Casa Central	RM-KIN-003	2	74.000,00	0,00	148.000,00
PED-2026-0003	2026-09-15	Contable RS, Estudio	Ramirez	Casa Central	SS-KIN-001	4	112.000,00	0,00	448.000,00
PED-2026-0004	2026-09-24	Paredes, Nicolas	Maidana	Sucursal Obera	PA-LIL-002	2	42.000,00	0,00	84.000,00

(... 8 filas más en el registro de ejecución)

C04. Productos sin precio vigente o sin stock

```
/* C04 - Productos con datos incompletos para la venta: sin precio vigente
   o sin existencias en ningun deposito. El LEFT JOIN conserva los productos
   sin coincidencia y COALESCE reemplaza los NULL resultantes. */
SELECT 'C04' AS Consulta, p.Sku, p.Nombre,
       COALESCE(CONVERT(NVARCHAR(20), pv.PrecioVenta), N'SIN PRECIO') AS PrecioVigente,
       COALESCE(SUM(s.Cantidad), 0) AS StockTotal,
       CASE WHEN p.Activo = 1 THEN 'ACTIVO' ELSE 'DISCONTINUADO' END AS Situacion
FROM dbo.Producto AS p
LEFT JOIN dbo.vw_ProductoPrecioVigente AS pv ON pv.ProductoId = p.ProductoId
LEFT JOIN dbo.Stock AS s ON s.ProductoId = p.ProductoId
GROUP BY p.Sku, p.Nombre, pv.PrecioVenta, p.Activo
HAVING pv.PrecioVenta IS NULL OR COALESCE(SUM(s.Cantidad), 0) = 0;
```

Sku	Nombre	PrecioVigente	StockTotal	Situacion
WC-LOG-004	Webcam Logitech C920	SIN PRECIO	0	ACTIVO
IM-SAM-003	Impresora Samsung Xpress M2020	310.000,00	0	DISCONTINUADO

C05. Indicadores globales de ventas

```
/* C05 - Indicadores globales de ventas (pedidos no cancelados). */
SELECT 'C05' AS Consulta,
       COUNT(*)          AS Pedidos,
       SUM(t.Total)      AS VentasNetas,
       AVG(t.Total)      AS TicketPromedio,
       MIN(t.Total)      AS TicketMinimo,
       MAX(t.Total)      AS TicketMaximo,
       (SELECT SUM(pd.Cantidad) FROM dbo.PedidoDetalle pd
        JOIN dbo.Pedido p2 ON p2.PedidoId = pd.PedidoId
        WHERE p2.Estado <> 'CANCELADO') AS UnidadesVendidas
FROM dbo.vw_PedidoTotal AS t
JOIN dbo.Pedido AS p ON p.PedidoId = t.PedidoId
WHERE p.Estado <> 'CANCELADO';
```

Pedidos	VentasNetas	TicketPromedio	TicketMinimo	TicketMaximo	UnidadesVendidas
8	6.221.100,00	777.637,50	58.000,00	2.288.100,00	38

C06. Ventas por sucursal y canal

```
/* C06 - Ventas por sucursal y canal. */
SELECT 'C06' AS Consulta, su.Nombre AS Sucursal, p.Canal,
       COUNT(*) AS Pedidos, SUM(t.Total) AS VentasNetas, AVG(t.Total) AS TicketPromedio
FROM dbo.Pedido AS p
JOIN dbo.Sucursal AS su ON su.SucursalId = p.SucursalId
```

```
JOIN dbo.vw_PedidoTotal AS t ON t.PedidoId = p.PedidoId
WHERE p.Estado <> 'CANCELADO'
GROUP BY su.Nombre, p.Canal
ORDER BY su.Nombre, VentasNetas DESC;
```

Sucursal	Canal	Pedidos	VentasNetas	TicketPromedio
Casa Central	WEB	2	2.700.900,00	1.350.450
Casa Central	TELEFONO	1	962.300,00	962.300
Sucursal Norte	TELEFONO	1	1.108.050,00	1.108.050
Sucursal Norte	MOSTRADOR	2	139.050,00	69.525
Sucursal Obera	MOSTRADOR	1	968.800,00	968.800
Sucursal Obera	WEB	1	342.000,00	342.000

C07. Categorías con venta neta superior a $1.000.000

```
/* C07 - Categorias cuya venta neta supera $1.000.000 (HAVING filtra
   grupos; WHERE filtraria filas). Se informa la categoria padre. */
SELECT 'C07' AS Consulta, ISNULL(cp.Nombre, c.Nombre) AS Rubro, c.Nombre AS Categoria,
       COUNT(DISTINCT pd.PedidoId) AS Pedidos, SUM(pd.Cantidad) AS Unidades,
       SUM(CAST(pd.Cantidad * pd.PrecioUnitarioHistorico * (1 - pd.DescuentoPct / 100.0) AS DECIMAL(16,2))) AS
VentaNeta
FROM dbo.PedidoDetalle AS pd
JOIN dbo.Pedido    AS p  ON p.PedidoId    = pd.PedidoId
JOIN dbo.Producto  AS pr ON pr.ProductoId = pd.ProductoId
JOIN dbo.Categoria AS c  ON c.CategoriaId = pr.CategoriaId
LEFT JOIN dbo.Categoria AS cp ON cp.CategoriaId = c.CategoriaPadreId
WHERE p.Estado <> 'CANCELADO'
GROUP BY cp.Nombre, c.Nombre
HAVING SUM(pd.Cantidad * pd.PrecioUnitarioHistorico * (1 - pd.DescuentoPct / 100.0)) > 1000000
ORDER BY VentaNeta DESC;
```

Rubro	Categoria	Pedidos	Unidades	VentaNeta
Informatica	Notebooks	2	3	3.150.000,00
Informatica	Perifericos	6	16	1.361.300,00
Informatica	Almacenamiento	3	10	1.041.000,00

C08. Clientes con más de un pedido

```
/* C08 - Clientes recurrentes: mas de un pedido no cancelado. */
SELECT 'C08' AS Consulta, c.ClienteId, CONCAT(c.Apellido, N', ', c.Nombre) AS Cliente,
       COUNT(*) AS Pedidos, SUM(t.Total) AS TotalComprado
FROM dbo.Cliente AS c
JOIN dbo.Pedido AS p ON p.ClienteId = c.ClienteId
JOIN dbo.vw_PedidoTotal AS t ON t.PedidoId = p.PedidoId
WHERE p.Estado <> 'CANCELADO'
GROUP BY c.ClienteId, c.Apellido, c.Nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY TotalComprado DESC;
```

ClienteId	Cliente	Pedidos	TotalComprado
1	Gomez, Martin	2	2.700.900,00
2	Sosa, Lucia	2	1.049.850,00

C09. Productos con precio superior al promedio

```
/* C09 - Productos cuyo precio vigente supera el promedio del catalogo
   (subconsulta escalar no correlacionada). */
SELECT 'C09' AS Consulta, p.Sku, p.Nombre, pv.PrecioVenta,
       (SELECT CAST(AVG(PrecioVenta) AS DECIMAL(12,2)) FROM dbo.vw_ProductoPrecioVigente) AS PromedioCatalogo
FROM dbo.Producto AS p
JOIN dbo.vw_ProductoPrecioVigente AS pv ON pv.ProductoId = p.ProductoId
WHERE pv.PrecioVenta > (SELECT AVG(PrecioVenta) FROM dbo.vw_ProductoPrecioVigente)
```

```
ORDER BY pv.PrecioVenta DESC;
```

Sku	Nombre	PrecioVenta	PromedioCatalogo
NB-LEN-002	Notebook Lenovo ThinkPad E14	1.580.000,00	404.261,54
AA-BGH-001	Aire BGH Silent Air 3500W	1.250.000,00	404.261,54
NB-LEN-001	Notebook Lenovo IdeaPad 3 15"	1.050.000,00	404.261,54

C10. Productos activos nunca vendidos

```
/* C10 - Productos activos que nunca se vendieron (NOT EXISTS). */
SELECT 'C10' AS Consulta, p.Sku, p.Nombre, dbo.fn_StockDisponible(p.ProductoId, NULL) AS StockTotal
FROM dbo.Producto AS p
WHERE p.Activo = 1
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.PedidoDetalle AS pd
                  JOIN dbo.Pedido AS pe ON pe.PedidoId = pd.PedidoId
                  WHERE pd.ProductoId = p.ProductoId AND pe.Estado <> 'CANCELADO')
ORDER BY p.Sku;
```

Sku	Nombre	StockTotal
AA-BGH-001	Aire BGH Silent Air 3500W	17
MC-SAM-002	Microondas Samsung MG23	16
NB-LEN-002	Notebook Lenovo ThinkPad E14	11
WC-LOG-004	Webcam Logitech C920	0

C11. Proveedor preferido de los productos bajo mínimo

```
/* C11 - A quien reponer: proveedor preferido de cada producto que esta
   bajo minimo en algun deposito (subconsulta IN sobre una vista). */
SELECT 'C11' AS Consulta, pr.RazonSocial, p.Sku, pp.PrecioCompra, pp.PlazoEntregaDias
FROM dbo.ProveedorProducto AS pp
JOIN dbo.Proveedor AS pr ON pr.ProveedorId = pp.ProveedorId
JOIN dbo.Producto  AS p  ON p.ProductoId   = pp.ProductoId
WHERE pp.EsPreferido = 1
  AND pp.ProductoId IN (SELECT ProductoId FROM dbo.vw_StockBajoMinimo)
ORDER BY pr.RazonSocial;
```

RazonSocial	Sku	PrecioCompra	PlazoEntregaDias
TecnoMayorista SA	MN-SAM-001	142.000,00	8

C12. Último pedido de cada cliente

```
/* C12 - Ultimo pedido de cada cliente (subconsulta correlacionada: se
   evalua una vez por cada fila externa). */
SELECT 'C12' AS Consulta, CONCAT(c.Apellido, N', ', c.Nombre) AS Cliente, p.NroPedido, p.FechaPedido, p.Estado
FROM dbo.Pedido AS p
JOIN dbo.Cliente AS c ON c.ClienteId = p.ClienteId
WHERE p.FechaPedido = (SELECT MAX(p2.FechaPedido) FROM dbo.Pedido AS p2
                       WHERE p2.ClienteId = p.ClienteId)
ORDER BY p.FechaPedido DESC;
```

Cliente	NroPedido	FechaPedido	Estado
del Litoral SA, Tecnologias	PED-2026-0007	2026-11-12 09:15:47	CONFIRMADO
Contable RS, Estudio	PED-2026-0009	2026-11-12 09:15:47	CANCELADO
Sosa, Lucia	PED-2026-0008	2026-11-12 09:15:47	ENTREGADO
Gomez, Martin	PED-2026-0006	2026-11-12 09:15:47	ENTREGADO
Kowalski, Helena	PED-2026-0005	2026-09-29 19:02:00	CONFIRMADO
Paredes, Nicolas	PED-2026-0004	2026-09-24 12:45:00	ENTREGADO

C13. Cuentas a cobrar con teléfono de contacto

```
/* C13 - Cuentas a cobrar: clientes con al menos una factura con saldo y
   con telefono de contacto para gestionar la cobranza (EXISTS). */
SELECT 'C13' AS Consulta, c.ClienteId, CONCAT(c.Apellido, N', ', c.Nombre) AS Cliente,
       CAST(SUM(s.SaldoPendiente) AS DECIMAL(16,2)) AS Deuda, COUNT(*) AS FacturasConSaldo
FROM dbo.Cliente AS c
JOIN dbo.Pedido AS p ON p.ClienteId = c.ClienteId
JOIN dbo.Factura AS f ON f.PedidoId = p.PedidoId
JOIN dbo.vw_FacturaSaldo AS s ON s.FacturaId = f.FacturaId
WHERE s.SaldoPendiente > 0
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ClienteTelefono ct WHERE ct.ClienteId = c.ClienteId)
GROUP BY c.ClienteId, c.Apellido, c.Nombre
ORDER BY Deuda DESC;
```

ClienteId	Cliente	Deuda	FacturasConSaldo
3	Contable RS, Estudio	698.629,80	1
7	del Litoral SA, Tecnologias	670.370,25	1
4	Paredes, Nicolas	213.820,00	1
5	Kowalski, Helena	40.180,00	1

C14. Precio cobrado frente a precio de lista

```
/* C14 - Precio cobrado frente al precio de lista de la fecha de venta y
   frente al precio vigente hoy (fn_PrecioVigente). Evidencia de RN06: el
   precio historico del renglon no cambia aunque cambie la lista. */
SELECT 'C14' AS Consulta, p.NroPedido, CAST(p.FechaPedido AS DATE) AS Fecha, pr.Sku,
       pd.PrecioUnitarioHistorico AS PrecioCobrado,
       dbo.fn_PrecioVigente(pd.ProductoId, CAST(p.FechaPedido AS DATE)) AS PrecioListaEseDia,
       dbo.fn_PrecioVigente(pd.ProductoId, NULL) AS PrecioListaHoy
FROM dbo.PedidoDetalle AS pd
JOIN dbo.Pedido   AS p  ON p.PedidoId    = pd.PedidoId
JOIN dbo.Producto AS pr ON pr.ProductoId = pd.ProductoId
WHERE pd.PrecioUnitarioHistorico <> dbo.fn_PrecioVigente(pd.ProductoId, NULL)
ORDER BY p.NroPedido;
```

NroPedido	Fecha	Sku	PrecioCobrado	PrecioListaEseDia	PrecioListaHoy
PED-2026-0001	2026-09-05	MN-SAM-001	198.000,00	198.000,00	214.000,00
PED-2026-0002	2026-09-08	MO-LOG-001	11.500,00	11.500,00	12.900,00
PED-2026-0003	2026-09-15	MN-SAM-001	198.000,00	198.000,00	214.000,00
PED-2026-0003	2026-09-15	SS-KIN-001	112.000,00	112.000,00	129.000,00

C15. Disponibilidad por depósito

```
/* C15 - Disponibilidad de los productos de Informatica por deposito y
   total (fn_StockDisponible). */
SELECT 'C15' AS Consulta, p.Sku,
       dbo.fn_StockDisponible(p.ProductoId, 1) AS Central,
       dbo.fn_StockDisponible(p.ProductoId, 2) AS SalonCC,
       dbo.fn_StockDisponible(p.ProductoId, 3) AS Norte,
       dbo.fn_StockDisponible(p.ProductoId, 4) AS Obera,
       dbo.fn_StockDisponible(p.ProductoId, NULL) AS Total
FROM dbo.Producto AS p
JOIN dbo.Categoria AS c ON c.CategoriaId = p.CategoriaId
WHERE c.CategoriaPadreId = (SELECT CategoriaId FROM dbo.Categoria WHERE Nombre = N'Informatica')
  AND p.Activo = 1
ORDER BY p.Sku;
```

Sku	Central	SalonCC	Norte	Obera	Total
MN-SAM-001	33	0	0	4	37
MO-LOG-001	178	25	39	0	242
NB-LEN-001	24	0	5	0	29

Sku	Central	SalonCC	Norte	Obera	Total
NB-LEN-002	11	0	0	0	11
RM-KIN-003	58	0	0	0	58
SS-KIN-001	92	0	0	0	92
SS-KIN-002	140	0	28	0	168
TE-LOG-002	52	18	0	0	70

(... 1 filas más en el registro de ejecución)

C16. Ranking de productos por venta neta

```
/* C16 - Ranking de productos por venta neta (RANK) y participacion
   porcentual sobre el total (SUM OVER). */
SELECT 'C16' AS Consulta,
       RANK() OVER (ORDER BY v.VentaNeta DESC) AS Puesto,
       v.Sku, v.Unidades, v.VentaNeta,
       CAST(100.0 * v.VentaNeta / SUM(v.VentaNeta) OVER () AS DECIMAL(5,2)) AS PorcentajeDelTotal
FROM (SELECT pr.Sku, SUM(pd.Cantidad) AS Unidades,
             SUM(CAST(pd.Cantidad * pd.PrecioUnitarioHistorico * (1 - pd.DescuentoPct / 100.0) AS DECIMAL(16,2)))
AS VentaNeta
      FROM dbo.PedidoDetalle AS pd
      JOIN dbo.Pedido   AS p  ON p.PedidoId    = pd.PedidoId
      JOIN dbo.Producto AS pr ON pr.ProductoId = pd.ProductoId
      WHERE p.Estado <> 'CANCELADO'
      GROUP BY pr.Sku) AS v
ORDER BY Puesto;
```

Puesto	Sku	Unidades	VentaNeta	PorcentajeDelTotal
1	NB-LEN-001	3	3.150.000,00	50,63
2	MN-SAM-001	6	1.196.400,00	19,23
3	SS-KIN-001	7	835.000,00	13,42
4	VT-LIL-001	7	584.800,00	9,40
5	RM-KIN-003	2	148.000,00	2,38
6	MO-LOG-001	9	106.850,00	1,72
7	PA-LIL-002	2	84.000,00	1,35
8	TE-LOG-002	1	58.050,00	0,93

(... 1 filas más en el registro de ejecución)

C17. Trazabilidad de un pedido anulado

```
/* C17 - Trazabilidad de un pedido anulado: estados, momentos y usuario,
   junto con los movimientos de stock que genero y revirtio. */
SELECT 'C17 estados' AS Consulta, p.NroPedido, h.EstadoAnterior, h.EstadoNuevo, h.FechaHora
FROM dbo.PedidoEstadoHistorial AS h
JOIN dbo.Pedido AS p ON p.PedidoId = h.PedidoId
WHERE p.Estado = 'CANCELADO'
ORDER BY h.HistorialId;


SELECT 'C17 kardex' AS Consulta, p.NroPedido, m.TipoMovimiento, pr.Sku, m.Cantidad, m.Motivo
FROM dbo.MovimientoStock AS m
JOIN dbo.Pedido   AS p  ON p.PedidoId    = m.DocumentoId AND m.DocumentoTipo = 'PEDIDO'
JOIN dbo.Producto AS pr ON pr.ProductoId = m.ProductoId
WHERE p.Estado = 'CANCELADO'
ORDER BY m.MovimientoId;
```

NroPedido	EstadoAnterior	EstadoNuevo	FechaHora
PED-2026-0009	NULL	CONFIRMADO	2026-11-12 09:15:47
PED-2026-0009	CONFIRMADO	CANCELADO	2026-11-12 09:15:47

NroPedido	TipoMovimiento	Sku	Cantidad	Motivo
PED-2026-0009	EGRESO	NB-LEN-002	1	Venta PED-2026-0009
PED-2026-0009	EGRESO	RM-KIN-003	4	Venta PED-2026-0009
PED-2026-0009	EGRESO	SS-KIN-002	10	Venta PED-2026-0009

NroPedido	TipoMovimiento	Sku	Cantidad	Motivo
PED-2026-0009	INGRESO	NB-LEN-002	1	Anulacion PED-2026-0009: El cliente desiste de la compra
PED-2026-0009	INGRESO	SS-KIN-002	10	Anulacion PED-2026-0009: El cliente desiste de la compra
PED-2026-0009	INGRESO	RM-KIN-003	4	Anulacion PED-2026-0009: El cliente desiste de la compra

C18. Catálogo y cartera de clientes

```
/* C18 - Consultas sobre las vistas del sistema. */
SELECT 'C18 catalogo' AS Consulta, Sku, Producto, Categoria, Marca,
       ISNULL(CONVERT(NVARCHAR(20), PrecioVigente), N'-') AS PrecioVigente, StockTotal, ProveedorPreferido
FROM dbo.vw_CatalogoProductos
WHERE Activo = 1
ORDER BY Categoria, Producto;


SELECT 'C18 cartera' AS Consulta, Cliente, Documento, Email, CantidadPedidos,
       TotalComprado, UltimaCompra, CAST(SaldoPendiente AS DECIMAL(16,2)) AS SaldoPendiente
FROM dbo.vw_ResumenVentasCliente
ORDER BY TotalComprado DESC;
```

Sku	Producto	Categoria	Marca	PrecioVigente	StockTotal	ProveedorPreferido
RM-KIN-003	Memoria Kingston Fury 16GB	Almacenamiento	Kingston	74.000,00	58	TecnoMayorista SA
SS-KIN-002	SSD Kingston A400 480GB	Almacenamiento	Kingston	58.000,00	168	TecnoMayorista SA
SS-KIN-001	SSD Kingston NV2 1TB	Almacenamiento	Kingston	129.000,00	92	TecnoMayorista SA
AA-BGH-001	Aire BGH Silent Air 3500W	Climatizacion	BGH	1.250.000,00	17	Electro Litoral SRL
VT-LIL-001	Ventilador Liliana VTF20	Climatizacion	Liliana	86.000,00	115	Electro Litoral SRL
MC-SAM-002	Microondas Samsung MG23	Cocina	Samsung	385.000,00	16	Importadora Guarani SA
PA-LIL-002	Pava electrica Liliana AP940	Cocina	Liliana	42.000,00	124	Electro Litoral SRL
NB-LEN-001	Notebook Lenovo IdeaPad 3 15"	Notebooks	Lenovo	1.050.000,00	29	TecnoMayorista SA

(... 5 filas más en el registro de ejecución)

Cliente	Documento	Email	CantidadPedidos	TotalComprado	UltimaCompra	SaldoPendiente
Gomez, Martin	DNI 32145678	mgomez@mail.com	2	2.700.900,00	2026-11-12 09:15:47	0,00
del Litoral SA, Tecnologias	CUIT 30715559991	compras@tecnolitoral.com.ar	1	1.108.050,00	2026-11-12 09:15:47	670.370,25
Sosa, Lucia	DNI 27998877	lsosa@mail.com	2	1.049.850,00	2026-11-12 09:15:47	0,00
Contable RS, Estudio	CUIT 20345678901	admin@estudiors.com.ar	1	962.300,00	2026-09-15 10:12:00	698.629,80
Paredes, Nicolas	DNI 40112233	nparedes@mail.com	1	342.000,00	2026-09-24 12:45:00	213.820,00
Kowalski, Helena	PAS AB1234567	hkowalski@mail.com	1	58.000,00	2026-09-29 19:02:00	40.180,00
Benitez, Rocio	DNI 35111222	(sin email)	0	0,00	NULL	0,00

C19. Anular órdenes en borrador con más de 30 días

```
/* C19 - UPDATE con subconsulta: anular ordenes de compra en BORRADOR con
   mas de 30 dias de antiguedad y sin mercaderia recibida. */
```

```
UPDATE dbo.OrdenCompra
   SET Estado = 'ANULADA'
 WHERE Estado = 'BORRADOR'
   AND FechaEmision < DATEADD(DAY, -30, CAST(SYSDATETIME() AS DATE))
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.OrdenCompraDetalle d
                   WHERE d.OrdenCompraId = dbo.OrdenCompra.OrdenCompraId AND d.CantidadRecibida > 0);
PRINT CONCAT('C19 ordenes de compra anuladas: ', @@ROWCOUNT);
SELECT 'C19' AS Consulta, NroOrden, FechaEmision, Estado FROM dbo.OrdenCompra ORDER BY NroOrden;
```

NroOrden	FechaEmision	Estado
OC-2026-0001	2026-08-04	RECIBIDA
OC-2026-0002	2026-08-20	RECIBIDA
OC-2026-0003	2026-09-10	RECIBIDA
OC-2026-0004	2026-09-22	ANULADA

Mensaje de ejecución: «C19 ordenes de compra anuladas: 1».

C20. Eliminar faxes de proveedores con teléfono principal

```
/* C20 - DELETE con subconsulta: dar de baja los numeros de FAX de los
   proveedores que conservan un telefono PRINCIPAL. */
DELETE FROM dbo.ProveedorTelefono
 WHERE Tipo = 'FAX'
   AND ProveedorId IN (SELECT ProveedorId FROM dbo.ProveedorTelefono WHERE Tipo = 'PRINCIPAL');
PRINT CONCAT('C20 telefonos de fax eliminados: ', @@ROWCOUNT);
SELECT 'C20' AS Consulta, ProveedorId, NroTelefono, Telefono, Tipo
FROM dbo.ProveedorTelefono ORDER BY ProveedorId, NroTelefono;
```

ProveedorId	NroTelefono	Telefono	Tipo
1	1	0376-4451122	PRINCIPAL
1	2	0376-154778899	WHATSAPP
2	1	011-47883322	PRINCIPAL
3	1	0342-4559988	PRINCIPAL
4	1	03757-422110	PRINCIPAL
4	2	03757-422111	ALTERNATIVO

Mensaje de ejecución: «C20 telefonos de fax eliminados: 1».