## Web Development: lezione 2

Ecco ciò che abbiamo fatto la seconda lezione, inclusa la spiegazione. Abbiamo cambiato il nostro file CSS un po':

'style.css'

```
1 html, body {
2    color: #ff6e48;
3    background-color: #0c1016;
4    font-family: arial;
5 }
```

Questo è tutto. Per prima cosa in CSS bisogna ricordare la struttura tipo di un comando (vedi lezione1.pdf). Questa ricorre ovviamente anche qui:

Dei tag <a href="https://doi.org/10.25/10.25/">httml> e <body> vogliamo descrivere le seguenti caratteristiche:</a>

- Colore (color)
- Colore di sfondo (background-color)
- Carattere (font-family)

In ogni riga ne troviamo una e alla fine c'è un ';' per poi poter far seguire un altro comando.

Color può avere i seguenti valori:

- Un colore con il suo nome in inglese (red, blue, green ecc.)
- Un valore esadecimale (#ff0000, #fff, ecc.) come nell'esempio

- Un rgb/a (quantità di rosso, giallo e blu nel colore: rgb(255, 0, 0))

Ma come otteniamo questi valori? Ci sono alcuni siti internet utili che possiamo usare (color picker):

- https://www.w3schools.com/colors/colors picker.asp
- Potete anche semplicemente cercare 'color picker' su google dove ne trovate già incorporato nel motore di ricerca

Per 'background-color' vale la stessa cosa e i valori che si possono usare sono gli stessi.

Da 'font-family' si può indicare il tipo di carattere che si vuole usare: tahoma, arial, verdana, sans-serif, serif, ecc.

Se il carattere che vuoi usare è uno di quelli non famosi (per famosi intendo quelli indicati sopra) bisogna usare un altro metodo più complesso che potremmo vedere la prossima volta.

Comunque, il vostro editor (Visual Studio Code) ne indica molti di importanti quando si scrive 'font-family':

```
font-family: ;

[able of Courier New', Courier, monospace]
[able of Courier, Medium', Arial Narrow Foundation...]
[able of Courier New', Courier, monospace]
[able of Courier, Medium', 'Arial Narrow Roman...]
[able of Courier New', Courier, monospace]
[able of Courier, Medium', 'Arial Narrow Bold', sa...]
[able of Courier, monospace]
[able of Courier, Medium', 'Arial Narrow', Arial, ...
[able of Courier, Medium', 'Arial Narrow', Arial Narro
```

Questi sono solo alcuni di essi.

CTRL + SPAZIO : fare apparire i suggerimenti (questi 1) in VSCode