TP JS 8 - Evènements et formulaires

Décompressez l'archive déposée sur Moodle pour ce TP. Le dossier résultant contient différents fichiers à réutiliser ou à compléter. Pensez à consulter le site MDN, et pour visualiser ce qui est attendu, ce démonstrateur.

Exercice 1. Masquage d'éléments

Le fichier **toggle.html** importe **toggle.js** et contient un élément `aside` et un bouton. La page doit, à chaque clic sur le bouton, masquer l'élément `aside` s'il est affiché, ou l'afficher s'il est masqué. Complétez **toggle.js** pour obtenir le comportement souhaité tel qu'illustré en Figures 1 et 2.



FIGURE 1 – Affichage aux clics "impairs"

FIGURE 2 – Masquage aux clics "pairs"

Exercice 2. Liste éditable

Le fichier **liste-editable.html** importe **liste-editable.js**. Complétez ce dernier de sorte qu'en cliquant sur un item de la liste déroulante, une invite s'affiche et permette de modifier le texte de l'item. Le comportement attendu est illustré en Figures 3, 4 et 5.



FIGURE 3 – Liste éditable (1)



FIGURE 4 – Liste éditable (2)



FIGURE 5 – Liste éditable (3)

Exercice 3. Cochage de cases

Le fichier **cocher.html** importe le fichier **cocher.js** et contient :

- une liste ordonnée (`ol`) dont chaque item (`li`) contient une case à cocher ;
- deux boutons pour cocher et décocher toutes les cases d'un coup.

Complétez **cocher.js** pour obtenir le comportement attendu tel qu'illustré en Figures 6 et 7.

FIGURE 6 – Cochage des cases au clic sur `Cocher tout`

FIGURE 7 – Décochage des cases au clic sur `Décocher tout`

Exercice 4. Vérification d'adresse email

Le fichier **verifier-email.html** importe le fichier **verifier-email.js** et contient deux champs texte donnant la possibilité au visiteur de saisir son adresse e-mail dans le premier, et de la re-saisir dans le second pour confirmation. Complétez **verifier-email.js** pour comparer les deux adresses de sorte que :

- la vérification se déclenche quand le visiteur vient d'entrer une lettre dans le second champ (évènement `onkeyup`) ;
- la vérification se déclenche lors de la perte du focus sur le second champ (évènement `onblur`).

Exploitez les deux règles CSS pour mettre les deux champs en vert s'ils contiennent la même adresse, ou en rouge sinon. Le comportement attendu est illustré en Figures 8 et 9.

FIGURE 8 – Adresse e-mail validée

FIGURE 9 – Adresse e-mail invalidée

Exercice 5. Nombre mystère

Le fichier **nombre-mystere.html** importe **nombre-mystere.js**. La page doit permettre au visiteur de deviner un nombre entier choisi aléatoirement dans l'intervalle [1,30]. A chaque clic sur le bouton, on informe le visiteur en cas de succès (nombre deviné) ou on le guide en cas d'échec. Le nombre de tentatives est limitée à 5 et on affiche le nombre à deviner le cas échéant. Complétez **nombre-mystere.js** pour obtenir le comportement attendu tel qu'illustré en Utilisez les méthodes `Math.floor` et `Math.random` pour la génération aléatoire des nombres entiers. Le comportement attendu est illustré en Figures 10, 11, 12 et 13.

FIGURE 10 – Première tentative



FIGURE 11 – Affichage (échec) après validation



FIGURE 12 – Affichage (échec) après une seconde tentative



FIGURE 13 – Affichage de la réponse et du nombre de tentatives en cas de succès