

### LISTA DE EXERCÍCIOS V

1. Considere o seguinte esquema relacional, no qual as chaves primárias estão sublinhadas e as chaves estrangeiras estão em itálico:

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cliente</b> ( <u>id_cli</u> , nome, cpf, num_conta, telefone, cidade)                    |
| <b>carro</b> ( <u>id_car</u> , chassi, modelo, cor, ano, preco)                             |
| <b>aluguel</b> ( <u>id_alu</u> , <i>id_cli</i> , <i>id_car</i> , data_ent, data_sai, total) |

Utilizando comandos da SQL, realize as seguintes operações:

- 1.1. Crie as três tabelas com seus respectivos atributos.
- 1.2. Após ter criado todo o esquema anterior, realize as seguintes operações:
- Adicione os atributos agencia, rua, numero, bairro e estado na tabela cliente.
  - Altere o nome do atributo num\_conta para conta na tabela cliente.
  - Defina o atributo id\_cli de aluguel como chave estrangeira de cliente.
  - Defina o atributo id\_car de aluguel como chave estrangeira de carro.
  - Apague os atributos conta e agencia da tabela cliente.
  - Altere o nome do atributo preco para valor na tabela carro.
  - Defina o valor padrão 0 para o atributo valor na tabela carro.