UNIVERSIDADE FEDERAL
UFERSA
RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Banco de Dados

Aula 12 – Introdução à SQL

Professora
Laysa Mabel de Oliveira Fontes
mabel.fontes@ufersa.edu.br

Pau dos Ferros/RN
2026

DQL

- Comando da DQL:
  - select


select

select

O comando select permite recuperar dados de um banco de dados.

select

```
select *
from <tabela>;
```




Sintaxe do comando select.

Exemplo 1

CONSULTA 1: Selecione todas as disciplinas cadastradas no sistema.

Exemplo 1

```
select *
from disciplina;
```




Especificação da Consulta 1.

NOTA: o uso do * permite recuperar dados de todos os atributos de uma tabela, conforme ilustrado no exemplo anterior.

select

select <atributo 1>, <atributo 2>, ..., <atributo *n*>
from <tabela>;




Sintaxe do comando select.

Exemplo 2

CONSULTA 2: Selecione o nome e o crédito de todas as disciplinas cadastradas no sistema.

Exemplo 2

```
select nome_dis, credito
from disciplina;
```



Especificação da Consulta 2.

NOTA: também é possível recuperar os dados de atributos específicos de uma tabela, conforme ilustrado no exemplo anterior.


limit

limit

É uma cláusula que permite definir o máximo de tuplas a serem exibidas em uma consulta.

limit

select <atributo 1>, <atributo 2>, ..., <atributo *n*>
from <tabela>
limit <número de tuplas a serem exibidas>**;**




Sintaxe do comando limit.

Exemplo 3

CONSULTA 3: Selecione o nome da disciplina e o respectivo identificador do departamento, porém exiba apenas três tuplas.

Exemplo 3

```
select nome_dis, id_dep
from disciplina
limit 3;
```



Especificação da Consulta 3.


as

as

É uma cláusula que permite atribuir nomes fantasias aos atributos e tabelas.

as

select <atributo> **as** <nome fantasia do atributo>
from <tabela> **as** <nome fantasia da tabela>**;**




Sintaxe do comando as.

Exemplo 4

CONSULTA 4: Selecione o nome da disciplina (denomine de disciplina) e o respectivo identificador do departamento (denomine de departamento). A tabela deve ser denominada de d.

Exemplo 4

```
select d.nome_dis as disciplina, d.id_dep as departamento
from disciplina as d;
```



Especificação da Consulta 4.


distinct

distinct

É uma cláusula que permite recuperar apenas dados diferentes de um atributo.

distinct

select distinct <atributo>
from <tabela>**;**




Sintaxe do comando distinct.

Exemplo 5

CONSULTA 5: Selecione os diferentes orçamentos dos departamentos.

Exemplo 5

```
select distinct orcamento
from departamento;
```



Especificação da Consulta 5.


order by

order by

É uma cláusula que permite definir a ordem de exibição dos dados.

order by

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**,** ..., <atributo *n*>
from <tabela>
order by <atributo> **asc** | **desc;**




Sintaxe do comando order by.

Exemplo 6

CONSULTA 6: Selecione o nome da disciplina e o respectivo identificador do departamento. O resultado deve estar ordenado pelo nome da disciplina (em ordem alfabética).

Exemplo 6


```
select nome_dis, id_dep
from disciplina
order by nome_dis asc;
```



Especificação da Consulta 6.

ou

```
select nome_dis, id_dep
from disciplina
order by nome_dis;
```



Especificação da Consulta 6.


NOTA: caso não especifique-se a ordem de exibição, o SGBD considera a ordem crescente como padrão. Os exemplos anteriores são equivalentes.

Exemplo 7

CONSULTA 7: Selecione o nome da disciplina e o respectivo identificador do departamento. O resultado deve estar ordenado pelo identificador do departamento (em ordem decrescente).

Exemplo 7

```
select nome_dis, id_dep
from disciplina
order by id_dep desc;
```



Especificação da Consulta 7.

NOTA: para exibir os dados em ordem decrescente, deve-se utilizar o desc, conforme ilustrado no exemplo anterior.


where

where

É possível recuperar tuplas específicas por meio da cláusula where.

where

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**,** ..., <atributo *n*>
from <tabela>
where <condição>**;**




Sintaxe do comando where.

Exemplo 8

CONSULTA 8: Selecione os alunos que são da cidade de Apodi.

Exemplo 8

```
select *
from aluno
where cidade = 'Apodi';
```



Especificação da Consulta 8.

Referência

- **Documentação do PostgreSQL**. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/.