UNIVERSIDADE FEDERAL
UFERSA
RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Banco de Dados

Aula 17 – SQL Avançada: *views*

Professora
Laysa Mabel de Oliveira Fontes
mabel.fontes@ufersa.edu.br

Pau dos Ferros/RN
2026


view

O que é?

É um recurso que permite definir uma relação virtual que não é previamente calculada e armazenada, mas é computada pela execução da consulta sempre que a relação virtual é usada.

view

create view <nome da visão> **(**<nome dos atributos da visão>**) as** <consulta>**;**



Sintaxe para criar uma visão.

Exemplo

```
create view docente (id_doc, nome_doc, id_dep) as
select id_pro, nome_pro, id_dep
from professor;
```

view

Uma *view* pode ser utilizada na expressão que define outra *view*.

Exemplo

```
create view docente_dep1 as
select id_doc, nome_doc
from docente
where id_dep = 1;
```


Usando *views*

Como funciona?

Após definir uma view, pode-se usar o seu nome para consultar a relação virtual que a view gera.

Usando *views*

select <nome(s) do(s) atributo(s) da visão>
from <nome da visão>
where <condição>**;**



Sintaxe para consultar uma visão.

Exemplo

```
select *
from docente
where id_dep = 1;
```


Excluindo *views*

Como funciona?

Também é possível excluir uma view por meio do comando drop.

Excluindo *views*

drop view <nome da visão>**;**



Sintaxe para exluir uma visão.

Exemplo

```
drop view docente_dep1;
```

Referência

- **Documentação do PostgreSQL**. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/.