

Revear

Línea Obra

MEDIANERAS

REVESTIMIENTO PLÁSTICO
ULTRAFINO

Desarrollado para proteger y embellecer paredes exteriores protegiéndolas de los agentes atmosféricos. Excelente resistencia al lavado y la abrasión, de muy fácil aplicación. Forma una película mate de textura fina, brindando una excelente protección y un particular acabado.

2700
COLORES



USO
EXTERIOR



PAREXGROUP
Building expertise, together

Revear

Línea Obra

MEDIANERAS

REVESTIMIENTO PLÁSTICO
ULTRAFINO

PRESENTACION
Envase de 25 kg / 250 kg

RENDIMIENTO
6 a 8 m² x kg por mano dependiendo de la absorción del sustrato. Se recomiendan mínimo 2 manos de producto.


APLICACION



USO
EXTERIOR



TONOS DE STOCK



BLANCO y más de 2700 a pedido.

Los tonos de este muestrario son sólo orientativos y pueden diferir de los reales, por tratarse de una impresión sobre papel con tintas de imprenta.

www.revear.com.ar

COMPOSICIÓN

MEDIANERAS esta formulado a base de una dispersión de copolímeros acrílicos en agua de primera calidad, pigmentos y cargas de última generación que conforman un excelente producto final.

USOS

Sobre medianeras, muros y frentes expuestos a la intemperie.

PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, pintura preexistente floja (en dicho caso remover). Ante la existencia de hongos, lavar la superficie con 10 partes de agua y 1 parte de lavandina. Enjuagar muy bien la superficie y dejar secar. Se recomienda fijar y sellar.

PREPARACION DEL PRODUCTO

No requiere, se presenta listo para usar.

APLICACION

Mezclar hasta homogeneizar el contenido del envase antes de su uso.

En paredes nuevas o placas de yeso: Aplicar 1 mano de imprimación diluida un 10% con agua, terminar el trabajo con 2 manos de MEDIANERAS tal cual se suministra usando pincel, rodillo de pelo medio, soplete airless.

En paredes ya pintadas: Aplicar 3 manos puras. Diluir el material con un máximo de 10% de agua si fuera necesario para facilitar la aplicación en caso d elegir pintar con soplete. Tiempo de secado entre manos 4 a 6 hs dependiendo de la temperatura y la absorción del sustrato.

Sobre pintura existente en buen estado: Limpiar la superficie con agua y detergente con cepillo o hidrolavadora, dejar secar y luego aplicar el producto según recomendación.

Sobre pintura existente floja: Remover todo el recubrimiento flojo con espátula o cepillo metálico, luego proceder a reparar con enduido siguiendo los pasos indicados en el envase.

Otras superficies: Consultar con el Depto. Técnico al (011) 4782-1123

DATOS TÉCNICOS

Apariencia: Líquido viscoso (colores varios)

Densidad relativa (25°C): 1.25 - 1.35 gr/cm³

Lavabilidad (ASTM D2486): 1000 ciclos

PH: 8.0 - 9.5

Olor: Característico

Solubilidad: Agua

Adherencia ASTM D3359: 5b (sobre superficie vitrificada)

IMPORTANTE

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C
No aplicar con previsión de lluvias ni alto porcentaje de humedad dentro de las 12 hs de terminado el trabajo.

No almacenar a la intemperie, mantener al resguardo de posibles heladas.

No aplicar sobre superficies calientes

Rellenado de juntas: N/A

Limpieza: Agua y jabón

Almacenado: En su envase original y herméticamente cerrado, 12 meses desde fecha de fabricación.

ANTE CUALQUIER DUDA ANTES O DURANTE
LA APLICACION CONSULTE CON NUESTRO
DEPTO. TECNICO AL
(011) 4782-1123

La información suministrada en este documento surge de ensayos realizados en nuestro laboratorio. Parex Klaukol no asume responsabilidad alguna por el mal uso o la mala interpretación de dicha información. Se sugiere al usuario realizar sus propias determinaciones a los efectos de adecuar dicha información a las aplicaciones particulares.
Por cualquier duda, consultar con el Depto. Técnico al (011) 4782-1123