



Línea Impermeabilizantes

FRENTES

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE

Fabricado en base a resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de alto poder cubritivo. Al ser aplicado forma una película que rechaza la lluvia y resiste a la acción de los agentes atmosféricos. Terminación semimate.



USO
EXTERIOR



Impermeabilizantes

FRENTES

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE

PRESENTACION

Envases plásticos de 5 kg / 25 kg y tambores de 250 kg.

RENDIMIENTO

De 3 a 4 m² terminados x kg en 2 manos.

APLICACION



USO EXTERIOR

COLORES DE STOCK

BLANCO y 2700 colores a pedido en cantidades mayores a 25 kg.

USOS

Ideal para frentes, medianeras, patios, etc. a los que se quiera dar protección frente al agua de lluvia.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies sobre las que se aplicará **FRENTES** deberán estar limpias, secas, libres de polvo, sin partes flojas y sin hongos.

Sobre hormigones o revoques nuevos, es conveniente dejar curar como mínimo 30 días, hasta que liberen el máximo de humedad posible. Limpiar previamente de existir, producto desencofrante.

Sobre superficies existentes con fisuras, sugerimos la aplicación previa de algún **SELLADOR** de **JUNTAS** y **GRIETAS**, y dejar secar 48/72 horas.

PREPARACION DEL PRODUCTO

No requiere, se presenta listo para usar.

APLICACION

Mezclar bien el producto antes de comenzar con la aplicación.

Recomendamos aplicar siempre una primera mano de **FRENTES** diluido 25 % con agua como imprimación

Luego aplicar 2 a 3 manos cruzadas de terminación con el producto diluido 10 % aproximadamente.

Sugerimos utilizar rodillo de lana de pelo corto /mediano para obtener la mejor terminación. Su terminación es lisa, sin textura y sin brillo.

La vida útil del **FRENTES** supera los 3 años sin presentar patologías relacionadas con la película de producto.

IMPORTANTE

No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C, ni con humedad superior a 85 %.

Evitar en verano las horas de sol intenso, si el mismo incide sobre la superficie a revestir.

Durante el almacenamiento puede existir una ligera variación de viscosidad del producto las cuales no afectan a las propiedades ni la aplicación del mismo.

Evitar estibar los envases a la intemperie. El producto debe estar guardado bajo techo, a cubierto de heladas (invierno) y de exposición al sol prolongada (verano).