

MUROS

RECUBRIMIENTO ACRILICO FLEXIBLE

Recubrimiento formulado con resinas acrílicas elastoméricas, cargas minerales inertes y pigmentos específicos, específicamente diseñado para su aplicación sobre paredes, hormigón, etc., que al ser aplicado forma una membrana continua que impide la entrada de agua.

2700
COLORES



USO
EXTERIOR

MUROS

RECUBRIMIENTO ACRILICO FLEXIBLE

PRESENTACION

Envases plásticos de 5 kg / 25 kg y tambores de 250 kg.

RENDIMIENTO

0,250 a 0,500 kg/m² terminado según el tipo de superficie.

APLICACION



USO EXTERIOR

COLORES DE STOCK

BLANCO y 2700 colores a pedido en cantidades mayores a 25 kg.

USOS

En exteriores, en torres o estructuras de hormigón, donde se busque una terminación lisa de buena durabilidad.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies sobre las que se aplicará MUROS deberán estar limpias, secas, libres de polvo, sin partes flojas y sin hongos.

Sobre hormigones o revoques nuevos, es conveniente dejar curar como mínimo 30 días, hasta que liberen el máximo de humedad posible. Limpiar previamente de existir, producto desencofrante.

Sobre superficies existentes con fisuras, sugerimos la aplicación previa de algún SELLADOR de JUNTAS y GRIETAS, y dejar secar 48/72 horas.

PREPARACION DEL PRODUCTO

No requiere, se presenta listo para usar.

APLICACION

Recomendamos aplicar siempre una primera mano de MUROS diluido 25 % con agua como imprimación

Luego aplicar 2 a 3 manos cruzadas de terminación con el producto diluido 5 % aproximadamente.

Sugerimos utilizar rodillo de lana de pelo corto /mediano para obtener la mejor terminación. Su terminación es lisa, sin textura, y ligeramente satinada.

La vida útil del MUROS supera los 3 años sin presentar patologías relacionadas con la película de producto.

IMPORTANTE

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C, ni con humedad superior a 85%.

Evitar en verano las horas de sol intenso, si el mismo incide sobre la superficie a revestir.

Durante el almacenamiento puede existir una ligera variación de viscosidad del producto las cuales no afectan a las propiedades ni la aplicación del mismo.

Evitar estibar los envases a la intemperie. El producto debe estar guardado bajo techo, a cubierto de heladas (invierno) y de exposición al sol prolongada (verano).