
Pequenos | watershed | classico | Vídeos finais

F1 de indivíduos0+2; IoU≥0,50; pareamento exclusivo. Contagens somadas antes das métricas. Dados historicamente expostos.


frozen: referência anterior; k1: controle espacial reajustado nos híbridos; demais IDs: candidatas do ciclo de pequenos. Não há novos treinos neste painel.


Escolha congelada antes do painel final: frozen. Não selecionar novamente por estes resultados.



Condição	TP	FP	FN	Precisão	Recall	F1
frozen	92520	68505	66932	0.5746	0.5802	0.5774
k1	92520	68505	66932	0.5746	0.5802	0.5774
r4c01	114579	365443	44873	0.2387	0.7186	0.3584

Normais, pequenos e classificação






Condição	Classe0 localizada / GT	Classe2 localizada / GT	Erros0/2 nos pares
frozen	92075/156516	445/2936	472
k1	92075/156516	445/2936	472
r4c01	114134/156516	445/2936	6128

Saídas binárias não distinguem subtipos: F1 estrito/matriz0/2 não aplicáveis. A troca0/2 corretamente localizada continua sendo TP de indivíduo. GT conta ocorrências em quadros, não identidades rastreadas.

Diferenças entre participantes



Suporte zero aparece como0/0, sem recall definido. Quadros vizinhos são correlacionados; o participante é a unidade de agrupamento.

Configurações, modelos e proveniência

ID	k	Agregação	Escala caixa	Peso2	Proposta
frozen	1	mean	legado	legado	null
k1	1	mean	1.0	1	null
r4c01	1	mean	1.0	1	{"method": "otsu", "distance": 6, "window": 31, "offset": -3, "min_area": 4}

Referência frozen usa replay das previsões históricas com correspondência de amostras, anotações, configuração e modelo conferida. Nas etapas de vídeo, a referência é reexportada sobre os pixels originais. Não é uma nova inferência histórica.

Clássico: sem treinamento SVM. Configurações fixadas no desenvolvimento e avaliadas neste painel. A shortlist já foi explorada; não é validação confirmatória inédita.

A inferência não recebe anotações. Imagens temporais são agregadas na geometria do quadro alvo; detecções são exibidas sobre o quadro original. Anotações e vídeos originais permanecem inalterados.

Incerteza, custo e decisão

Condição	IC95% exploratório ΔF1 vs frozen	Inferência (s)
frozen	[0.0, 0.0]	N/A
k1	[0.0, 0.0]	236.8062
r4c01	[-0.2611347478232337, -0.1901267829743905]	526.3721


Bootstrap pareado por participante,2000 réplicas. Não corrige escolha adaptativa ou exposição anterior. Poucos participantes limitam conclusões. Tempos excluem decodificação, codificação e avaliação; concorrência impede interpretá-los como benchmark isolado. Replay não tem tempo novo de inferência.

Modelo congelado: frozen. Uma candidata com F1 maior neste painel não altera a decisão anterior.

PDF regenerável a partir de plano/resumo/galeria salvos. Falha documental não exige repetir treinamento ou detecção.

Exemplo visual rastreável

Referência frozen; participante14; quadro0. Primeiro item salvo, sem escolha pelo aspecto visual.



Anotações à esquerda e detecções à direita. Verde0, vermelho1, azul2; binário prevê indivíduos sem subtipo. Galeria completa e MP4 acessíveis pelo índice do lote. Detecção quadro a quadro não é rastreamento.