
Pequenos | watershed | hibrido | Vídeos finais

F1 de indivíduos0+2; IoU≥0,50; pareamento exclusivo. Contagens somadas antes das métricas. Dados historicamente expostos.


frozen: referência anterior; k1: controle espacial reajustado nos híbridos; demais IDs: candidatas do ciclo de pequenos. Não há novos treinos neste painel.


Escolha congelada antes do painel final: r4c01. Não selecionar novamente por estes resultados.



Condição	TP	FP	FN	Precisão	Recall	F1
frozen	81600	27394	77852	0.7487	0.5118	0.6079
k1	81600	27394	77852	0.7487	0.5118	0.6079
r4c01	81753	27824	77699	0.7461	0.5127	0.6078

Normais, pequenos e classificação






Condição	Classe0 localizada / GT	Classe2 localizada / GT	Erros0/2 nos pares
frozen	81599/156516	1/2936	9
k1	81599/156516	1/2936	9
r4c01	81753/156516	0/2936	0

Saídas binárias não distinguem subtipos: F1 estrito/matriz0/2 não aplicáveis. A troca0/2 corretamente localizada continua sendo TP de indivíduo. GT conta ocorrências em quadros, não identidades rastreadas.

Diferenças entre participantes



Suporte zero aparece como0/0, sem recall definido. Quadros vizinhos são correlacionados; o participante é a unidade de agrupamento.

Configurações, modelos e proveniência

ID	k	Agregação	Escala caixa	Peso2	Proposta
frozen	1	mean	legado	legado	null
k1	1	mean	1.0	1	null
r4c01	1	mean	1.0	2	null

Referência frozen usa replay das previsões históricas com correspondência de amostras, anotações, configuração e modelo conferida. Nas etapas de vídeo, a referência é reexportada sobre os pixels originais. Não é uma nova inferência histórica.

Modelos novos: pesos completos do round4, treinados somente nos nove participantes de desenvolvimento. Nenhum participante deste painel entrou no ajuste do SVM. A shortlist já foi explorada; não é validação confirmatória inédita.

A inferência não recebe anotações. Imagens temporais são agregadas na geometria do quadro alvo; detecções são exibidas sobre o quadro original. Anotações e vídeos originais permanecem inalterados.

Incerteza, custo e decisão

Condição	IC95% exploratório ΔF1 vs frozen	Inferência (s)
frozen	[0.0, 0.0]	N/A
k1	[0.0, 0.0]	356.4396
r4c01	[-0.001319779190873338, 0.00037484101660578695]	355.5046


Bootstrap pareado por participante,2000 réplicas. Não corrige escolha adaptativa ou exposição anterior. Poucos participantes limitam conclusões. Tempos excluem decodificação, codificação e avaliação; concorrência impede interpretá-los como benchmark isolado. Replay não tem tempo novo de inferência.

Modelo congelado: r4c01. Uma candidata com F1 maior neste painel não altera a decisão anterior.

PDF regenerável a partir de plano/resumo/galeria salvos. Falha documental não exige repetir treinamento ou detecção.

Exemplo visual rastreável

Referência frozen; participante14; quadro0. Primeiro item salvo, sem escolha pelo aspecto visual.



Anotações à esquerda e detecções à direita. Verde0, vermelho1, azul2; binário prevê indivíduos sem subtipo. Galeria completa e MP4 acessíveis pelo índice do lote. Detecção quadro a quadro não é rastreamento.