

Trabalho Primeira Unidade – Valor 1,0

1. Crie um programa que leia dois valores e efetue a troca dos mesmos.
2. Crie um programa que leia dois valores e escreva o resultado da multiplicação.
3. Construa um algoritmo que calcula a quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem utilizando-se um automóvel que faz 12 Km por litro. Para realizar esse cálculo, o usuário deverá fornecer o tempo gasto da viagem e a velocidade média durante a mesma. O algoritmo deverá apresentar como resultado os valores da velocidade média, tempo gasto na viagem, a distância percorrida e a quantidade de litros utilizada na viagem.
4. Solicite a quantidade de bytes que um cliente deseja comprar e informe quantos kilobytes (Kbytes) equivale esta quantidade. Tenha cuidado para descobrir, exatamente, quantos bytes são um kilobyte, pois ele não corresponde a 1000 bytes.
5. Calcular a quantidade de dinheiro gasto por um fumante. Dados: o número de anos que ele fuma, o nº de cigarros fumados por dia e o preço de uma carteira.
6. Elabore um programa que lê 5 valores, um de cada vez, e conta quantos destes valores são negativos, quantos são positivos e quantos são zero, escrevendo esta informação.
7. Tem-se um conjunto de dados de um grupo de pessoas, serão coletados a altura e o sexo (1- masculino, 2 - feminino). O final do conjunto é determinado quando for informada uma altura menor ou igual a zeros. Imprima:
 - a) a maior e a menor altura do grupo;
 - c) o número de homens;
 - d) a média de altura das mulheres;
 - e) o percentual de mulheres abaixo de 1,68.
8. Elabore um programa que lê um valor string e escreva de trás pra frente.
9. Crie um programa que dado o valor lido escreva a sua frequência simples.

Intervalo	Fi
0 --- 5	23
5 --- 10	50
10 --- 15	14
15 --- 20	13

10. Você sabe o que são números Pitagóricos?

São os inteiros que cumprem a equação de Pitágoras $a^2 + b^2 = c^2$. Por exemplo: 3, 4 e 5. Elabore um algoritmo que dado 3 números quaisquer informe se eles são pitagóricos.

11. Dados três valores X, Y, Z, verificar se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, se forem, verificar se é triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Se não formarem triângulo, escrever uma mensagem.
12. Crie um algoritmo que leia três valores inteiros e coloque em ordem crescente utilizando a propriedade distributiva.
13. Crie um programa em c que leia dois valores inteiros e um valor char. O valor char pode ser +, -, x, /

De acordo a operação escolhida deve ser efetuado o cálculo e escrito o resultado. (Utilize estrutura de múltipla escolha).