

LINHA INJOY®

LVT



Cor: LUCERNA

 **Tarkett**

O PISO DO SEU JEITO

Design e praticidade unidos em favor do conforto.
O melhor custo-benefício da categoria.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa.



Extreme Protection

Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica.



Piso pronto em até 2 dias

Com a Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m² / dia / instalador.



Até 10 anos* de garantia

Proteção para você e seu piso.



PRODUTO NACIONAL

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda compreensão humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

The way to better floors.



QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS

98% de nossos pisos têm baixos COVs.
Nossa Linha Injoy® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 10µg/m³.



ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos.
27% do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).



BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos.



LIVRE DE FTALATOS

Usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus e fabricados no Brasil (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Através do nosso programa de reciclagem, ReStart®, coletamos mais de 187 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2024.

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett - 10 anos para áreas residenciais - 7 anos para quarto de hotéis



Cor: 24272112

CONHEÇA O DESIGN APLICADO



 24272556 - Lucerna - 920x920mm



 24272102 - Gnaisse - 920x920mm



 24272112 - Róseo - 920x920mm

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.



 24895344 - Lichia - 208,5x1230mm

Textura Lisa



 24895011 - Camélia - 208,5x1230mm

Textura Lisa



 24895330 - Centeio - 208,5x1230mm

Textura Lisa



 24895345 - Menta - 208,5x1230mm

Textura Rústica



 24895381 - Calêndula - 208,5x1230mm

Textura Rústica



 24895319 - Prímula - 208,5x1230mm

Textura Rústica



 24895318 - Lavanda - 208,5x1230mm Textura Rústica



 24895384 - Papoula - 208,5x1230mm Textura Rústica



 24895911 - Tulipa - 208,5x1230mm Textura Lisa



 24895812 - Gérbera - 208,5x1230mm PADRÃO MESCLADO Textura Rústica



 24895301 - Mate - 208,5x1230mm Textura Lisa



 24895613 - Peônia - 208,5x1230mm Textura Rústica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
Classificação de uso	ISO 10874	 Residencial moderado	
Espessura total	ISO 24346	2mm	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,15mm	0,15mm
Dimensões	ISO 24342	208,5x1230mm	920x920mm
Embalagem	ISO 24342	20 réguas (5,13m²)	5 placas (4,23m²)
Peso total	ISO 23997	3850g/m²	3900g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	19750g	16497g
Armazenamento	-	Empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	Extreme Protection	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)



www.tarkett.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:

